

Карта квестов Лекции CS50 Android

# Generics: ? wildcard

Java Collections 5 уровень, 9 лекция

ОТКРЫТА

— Ну, и напоследок еще одна маленькая лекция по Generic.

Сейчас я тебе расскажу, как обходить «стирание типов» (Type erasure).

- Ага. Мне тоже хочется это знать.
- Как ты уже наверное знаешь, в Java есть тип Class, который используется, чтобы хранить ссылку на объект класса. Примеры:

#### Примеры

- 1 Class clazz = Integer.class;
- 1 Class clazz = String.class;
- 1 Class clazz = "abc".getClass();

#### — Ага.

Но вот чего ты, наверное, не знаешь, так это того, что есть еще один класс Class, который является Generic'ом. И переменные этого Generic Class'а могут хранить только ссылки на тип, который был

# Примеры 1 Class<Integer> clazz1 = Integer.class; //все отлично работает 2 Class<String> clazz2 = Integer.class; //ошибка компиляции.

```
1 Class<String> clazz1 = String.class; //все отлично работает
2 Class<String> clazz2 = int.class; //ошибка компиляции.
```

```
1 Class<? extends String> clazz1 = "abc".getClass(); //все отлично работает
2 Class<Object> clazz2 = "abc".getClass(); //ошибка компиляции.
```

### — А почему оно так работает?

— Дело в том, что значение поля class у типа Integer (т.е. у Integer.class) – это на самом деле объект типа Class<Integer>.

Но давай пойдем дальше.

Так вот, пользуясь тем фактом, что Class<T> — это Generic, и тем, что переменная его типа может хранить значение только типа Т, можно сделать вот такую хитрую комбинацию:

```
Пример
 1
      class Zoo<T>
      {
 2
 3
       Class<T> clazz;
 4
       ArrayList<T> animals = new ArrayList<T>();
 5
       Zoo(Class<T> clazz)
 6
 7
 8
        this.clazz = clazz;
 9
       }
10
       public T createNewAnimal()
11
12
        T animal = clazz.newInstance();
13
```

```
16 }
17 }
```

#### Как это использовать

```
Zoo<Tiger> zoo = new Zoo<Tiger>(Tiger.class); // вот тут передается тип!
Tiger tiger = zoo.createNewAnimal();
```

Это не мегахитрая комбинация – мы просто передаем ссылку на нужный тип. Но если бы мы просто пользовались Class вместо Class<T>, то кто-то мог по ошибке передать туда два разных типа – один в качестве параметра Т, другой – в конструктор.

- Ага. Понимаю. Ничего сверхъестественного не произошло и страшного тоже. Ссылка на тип есть, пользоваться ей можно, работает и ладно.
- Вот, слышу слова «не мальчика, но мужа!» Работает и ладно это часто самый оптимальный вариант.

Очень много всего можно было бы теперь переделать в Java, но нужно сохранять совместимость со старым кодом.


Именно десятки тысяч популярных отлаженных библиотек – это сегодня самый весомый аргумент в пользу Java. Так что, сохраняя обратную совместимость, Java остается самым популярным языком, и поэтому не может внедрять радикальные новшества.


- A я сделаю свою Java с блекджеком и ...
- Ладно, я уже подустал за день. Давай до свидания.
- До свидания, Риша, и спасибо за такой интересный урок.

< Предыдущая

Следующая >

JavaCoder	
Введите текст комментария	
<b>Nik Grape</b> Уровень 48, Berkeley, United States	16 ноября 2021, 06:15
Java с блекджеком и называется Kotlin	
Ответить	<b>⇔</b> +8 <b>€</b>
<b>Мах Zap</b> Уровень 41	1 ноября 2021, 12:06 •••
Этот метод deprecated с 9 версии. Вместо него используется нынче clazz.getDeclaredConstructor().newInstance(). docs.oracle.com	
Ответить	<b>⇔</b> +7 <b>€</b>
Сергей Жирков Backend Developer в MvideoMobile	25 сентября 2021, 04:38
Это вообще хоть где-то пригодится?))	
Ответить	<b>♥</b> +1 <b>€</b>
<b>Лиза Воренувкина</b> Уровень 43, Кривой Рог, Ukraine	25 сентября 2021, 11:20
Дают значит надо .Я просто читаю интересно хоть и сложно бе	ез практики .
Ответить	<b>⇔</b> +1 <b>©</b>
Михаил Full Stack Developer в финтех	17 февраля, 22:07
Да, пригодится. Например, когда нужно будет работать с разлино при этом избежать преобразования типов, т.к. это ограничив	
Ответить	<b>©</b> 0 <b>©</b>
Сергей Java Developer в Адвантум	27 июля 2021, 20:23 👓
Пц! Это вообще что?! Такое ощущение, что блок Collections делали	и по принципу "и так сойдет".
— Ага. Понимаю. Ничего сверхъестественного не произошло и страпользоваться ей можно, работает и ладно.	ашного тоже. Ссылка на тип есть,
— Вот, слышу слова «не мальчика, но мужа!» Работает и ладно – э вариант.	то часто самый оптимальный
Ответить	<b>⇔</b> +5 <b>€</b>
LuneFox инженер по сопровождению в BIFIT ехрект	1 февраля, 19:42 •••
Ответить	<b>☆</b> +2 <b>☆</b>
CIDCIVID	+2 +





С Показать еще комментарии

#### ОБУЧЕНИЕ

Курсы программирования

Kypc Java

Помощь по задачам

Подписки

Задачи-игры

СООБЩЕСТВО

Пользователи

Статьи

Форум

Чат

Истории успеха

Активности

компания

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

#### Контакты

Отзывы

FAQ

Поддержка



# RUSH

JavaRush — это интерактивный онлайн-курс по изучению Java-программирования с нуля. Он содержит 1200 практических задач с проверкой решения в один клик, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи об эффективном обучении и карьере Java-девелопера.

## ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

#### ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА



Русский

### СКАЧИВАЙТЕ НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ







"Программистами не рождаются" © 2022 JavaRush