
Добавление Tomcat в IDEA

JSP & Servlets 11 уровень, 4 лекция


ОТКРЫТА

5.1 Добавляем Tomcat в IDEA Ultimate


Шаг первый. Создаем локальную конфигурацию Tomcat. Run - Edit Configurations -



Шаг второй. Затем выбираем локальный Tomcat.



Шаг третий. Конфигурируем Tomcat. Нажав на strong>configure добавляем путь к папке Tomcat




Тут ты можешь указать:

- HTTP port порт, на котором будет работать Tomcat
- | JRE | можно выбрать JRE, на которой будет работать Tomcat
- VM options параметры виртуальной машины для Tomcat
- URL эту ссылку будет открывать IDEA после запуска сервера с ее помощью

Шаг четвертый. Добавляем наш проект как артефакт к Tomcat.

Для этого переходим на вкладку Deployment и нажимаем справа кнопку +.



Вот и все!


5.2 Создаем первое веб-приложение

Если у тебя еще нет никакого веб-приложения, то можно создать его в IDEA двумя способами. Проект на основе Maven и просто родной JavaEE-проект.

Если ты хочешь создать родной web-проект от IDEA, то следуй этой простой инструкции:

Шаг 1. Создаем новый проект (menu File -> New Project), затем выбираем:


- Тип проекта Java Enterprise
- Шаблон (template) приложения Web Application
- Application Server **текущий сконфигурированный Tomcat Server**. Если он еще не добавлен, то справа есть кнопка New .
- JDK твою текущую Java JDK



Шаг 2. Дальше IDEA попросит указать различные зависимости, ничего не добавляй.

Java EE 8 ▼			
encies:			
Specifications	Apache CXF REST Server (JAX-RS)		
Implementations	Fully featured Web services framework that		
Apache CXF REST Server (JAX-RS) (3.4.5)	supports SOAP, JAX-RS and JAX-WS.		
Apache CXF XML Web Service (JAX-WS)			
Apache ActiveMQ Client (5.16.3)			
Eclipse Jersey Server (2.34)			
Eclipse Jersey Client (2.34)			
EclipseLink (2.7.9)			
Hibernate (5.6.1.Final)			
Hibernate Validator (6.2.0.Final)			
Mojarra Server Faces (2.3.16)	Added dependencies:		
RESTEasy (4.6.1.Final)	× Servlet		
IIII PahhitMO Cliant (5.12.0)			
	Encies: Specifications Implementations Illi Apache CXF REST Server (JAX-RS) (3.4.5) Illi Apache CXF XML Web Service (JAX-WS) Illi Apache ActiveMQ Client (5.16.3) Illi Eclipse Jersey Server (2.34) Illi Eclipse Jersey Client (2.34) Illi EclipseLink (2.7.9) Illi Hibernate (5.6.1.Final) Illi Hibernate Validator (6.2.0.Final) Illi Mojarra Server Faces (2.3.16)	Java EE 8 Pencies: Specifications Implementations Illi Apache CXF REST Server (JAX-RS) Illi Apache CXF REST Server (JAX-RS) Illi Apache CXF REST Server (JAX-RS) Illi Apache CXF XML Web Service (JAX-WS) Illi Apache ActiveMQ Client (5.16.3) Illi Eclipse Jersey Server (2.34) Illi Eclipse Jersey Client (2.34) Illi EclipseLink (2.7.9) Illi Hibernate (5.6.1.Final) Illi Hibernate Validator (6.2.0.Final) Illi Mojarra Server Faces (2.3.16) Illi RESTEasy (4.6.1.Final) Xapache CXF REST Server (JAX-RS) Fully featured Web services framework that supports SOAP, JAX-RS and JAX-WS. Added dependencies: Xapache CXF REST Server (JAX-RS) Fully featured Web services framework that supports SOAP, JAX-RS and JAX-WS.	

Шаг 3. Если Тотсаt был настроен правильно, то ты увидишь свое приложение:



Шаг 4. Твой проект готов, можешь запускать его кнопкой Run или Debug.

5.3 Создаем первое веб-приложение на основе Maven


Если ты хочешь создать web-приложение на основе проекта Maven, то инструкция будет еще проще.

Шаг 1. Создаем новый проект (menu File -> New Project), затем выбираем:

- Тип проекта Maven Archetype
- JDK задаем JDK проекта
- Archetype (шаблон проекта) задаем maven-archetype-webapp


New Project		×	
Q New Project	To create a general Maven project, go to the New Project page.		
Empty Project	Name: MavenWebApp		
Generators	Location: D:\projects	=	
M Maven Archetype ✓ Java Enterprise	Project will be created in: D:\projects\MavenWebA	pp	
Spring Initializr	JDK: popenjdk-18 Oracle OpenJDK version ▼		
Quarkus Micronaut	Catalog: ② Internal ▼ Ma	anage catalogs	
♦ Ktor	Archetype: org.apache.maven.archetypes:maven-archetype	Add	
Kotlin Multiplatform Compose Multiplatf	Version: RELEASE ▼		
 HTML	Additional Properties		
React	+ -		
Angular CLI	No properties		
7,11,010	> Advanced Settings		
?	<u>Create</u>	Cancel	

Шаг 2. Получим проект типа такого:




Проект сгенерирован, но Tomcat еще не настроен. Чтобы иметь возможность запускать или дебажить проект, тебе нужно настроить Tomcat и добавить свой проект в него как артефакт. Как именно это делать, мы уже рассматривали раньше.

Шаг 3. Если Тотсаt настроен правильно, то твоя страница настроек должна выглдяеть примерно так:



Шаг 4. Твой проект готов, можешь запускать его кнопкой Run или Debug.







ОБУЧЕНИЕ	СООБЩЕСТВО	КОМПАНИЯ
Курсы программирования	Пользователи	О нас
Kypc Java	Статьи	Контакты
Помощь по задачам	Форум	Отзывы
Подписки	Чат	FAQ
Задачи-игры	Истории успеха	Поддержка
	Активности	



RUSH

JavaRush — это интерактивный онлайн-курс по изучению Java-программирования с нуля. Он содержит 1200 практических задач с проверкой решения в один клик, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи об эффективном обучении и карьере Java-девелопера.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА

Русский

СКАЧИВАЙТЕ НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ







"Программистами не рождаются" © 2023 JavaRush