



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



10074 Tornio a CNC: VEGA PPL PONTIGGIA (ULTIMA VERSIONE)

VEGA 9° SERIE
CNC AB OSAI 8600
Max. diametro di rotazione: 800 mm.
Max. diametro interno tornibile con barenò: 670 mm.
Max. diametro esterno con ut. esterno: 260 mm.
Max. diametro consigliato: 350 mm.
Max. lunghezza tornibile davanti alle griffe dell'autocentrante: 600 mm.
Contropunta max. distanza tra i centri: 750 mm.
Ø canotto: 80 mm.
Corsa canotto: 150 mm.
Cono morse: N. 5
Spinta max a 20 Bar: daN. 100
Spinta min. a 5 Bar: daN. 25
Corsa asse X: 340 mm.



10074 CNC lathe: VEGA PPL PONTIGGIA (NEW VERSION)

VEGA 9° SERIE
CNC AB OSAI 8600
Max. swing: 800 mm.
Max. inside turning dia. with boring bar: 670 mm.
Max. outside turning dia. with outside tool: 260 mm.
Max. recommended dia.: 350 mm.
Max. turning length in front of chuck jaws: 600 mm.
Tailstock: max. distance between centers: 750 mm.
Quill dia.: 80 mm.
Quill travel: 150 mm.
Morse taper: N. 5
Max. thrust at 20 Bar: daN. 100
Min. thrust at 5 Bar: daN. 25
Travel along X axis: 340 mm.



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

Diametro vite asse X: 32 mm.
Passo vite asse X: 5 mm.
Spinta asse X: daN. 1200
Velocità di rapido asse X: 9,5 m/1'
Accelerazione asse X: 2000 mm/sec²
Corsa asse Z: 820 mm.
Diametro vite asse Z: 40 mm.
Passo vite asse Z: 10 mm.
Spinta asse Z: daN. 1200
Velocità di rapido asse Z: 12 m/1'
Accelerazione asse Z: 2000 mm/sec²
Diametro foro mandrino con collettore idraulico: 78 mm.
Naso attacco mandrino: ASA 8"
Diametro autocentrante: 315 mm.
Corsa morsetto radiale: 4,5 mm.
Diametro foro autocentrante: 95 mm.
Forza serraggio a 20 Bar: Kn. 145
Forza di serraggio a 5 Bar: Kn. 36
Tempo apertura griffe (corsa totale): 3 sec.
Velocità mandrino standard: 2600 RPM
Velocità mandrino opzionale: 1800;3000 RPM
Potenza motore mandrino cont.: KW 22

Potenza motore mandrino intr.: KW 24

Max. potenza erogata da giri/min standard:
635÷2600 RPM
Coppia max al mandrino standard continua:
Nm. 338
Coppia max al mandrino opzionale continua
(1800 RPM): Nm. 488
Coppia max al mandrino opzionale continua
(3000 RPM): Nm. 293
Accelerazione da 0 alla max velocità: 3 sec.
Torretta 7 posizioni con possibilità di portaut
con n. 2 utensili ognuno (N. 1 per est., N. 1
per int.)
Numero utensili totale: N. 14
Sezione utensili: 25x25 mm.
Peso: Kg. 6600
Ingombro: 1,75x3,975x1.62 m.

Dia. of drive-screw to X axis: 32 mm.
Pitch of drive-screw to X axis: 5 mm.
Thrust on X axis: daN. 1200
Rapid traverse along X axis: 9,5 m/1'
Acceleration on X axis: 2000 mm/sec²
Travel along Z axis: 820 mm.
Dia. of drive-screw to Z axis: 40 mm.
Pitch of drive-screw to Z axis: 10 mm.
Thrust on Z axis: daN. 1200
Rapid traverse along Z axis: 12 m/1'
Acceleration on Z axis: 2000 mm/sec²
Spindle bore with hydraulic collector: 78 mm.
Spindle nose: ASA 8"
Dia. of selfcentering chuck: 315 mm.
Travel of radial clamping: 4,5 mm.
Bore of selfcentering chuck: 95 mm.
Clamping power at 20 Bar: Kn. 145
Clamping power at 5 Bar: Kn. 36
Time of opening jaws (total stroke): 3 sec.
Revs. of standard spindle: 2600 RPM
Revs. of special spindle (optional):
1800;3000 RPM
Horsepower of spindle motor continuous:
KW 22
Horsepower of spindle motor intermittent:
Kw 24

Max. power output at spindle rpm.
(standard): 635÷2600 RPM
Max. torque of spindle (standard)
continuous: Nm. 338
Max. torque of spindle (optional) continuous
(1800 RPM): Nm. 488
Max. torque of spindle (optional) continuous
(3000 RPM): Nm. 293
Acceleration from 0 to max. revs.: 3 sec.
7-position turret with double toolholder
(one tool for inside, one tool for outside
work)
Total number of tools: N. 14
Cross-section of tools: 25x25 mm.
Weight of machine: Kg. 6600
Overall dimensions: 1,75x3,975x1,62 m.