



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



10225 FRESA CNC :
MAHO MH 800 C
S/N 85163
CNC : MAHO 432

Dati tecnici:

CAMPO DI LAVORAZIONE:

Traslazione del supporto
crociato:

Asse x 800 mm

Asse Y 450 mm

Trasazione della testa

portamandrino:

Asse z 600 mm

MANDRINI PORTAPEZZO:

Portautensili a) ISO 40

Forza di serraggio dell'attrezzo

Portautensili ISO tipo B

Corsa canotto del mandrino 80 mm



10225CNC MILLING MACHINE:
MAHO MH 800 C
S/N 85163
CNC MAHO 432

Technical data

WORKING FIELD

Translation of the support
crusader:

X-axis 800 mm

Y-axis 450 mm

Transition that the spindle head:

Z axis 600 mm

CHUCK workpiece:

Toolholder) ISO 40

Tool clamping force

Tool holders ISO type B

Spindle quill travel 80 mm Speed and
progres



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

Numero di giri e avanzamento

Numero di giri :

Portapezzo dirett. Programm.:

Giri/min. 20-5000

Correzione del numero di giri

Programm.(Override)80-120

Avanzamento direttamente

Programmabile **b)**

Per gli assi X,Y e Z mm/min 1-1300

Corsa rapida .

Negli assi X e Z m/min 6,0

Nell'asse Y m/min 5,0

Correzione nella velocità

di avanzamento di corsa rapida:

negli assi X,Y e Z % 0- 140

CAMBIAUTENSILE E CARICATORE

A CATENA:

Numero dei posti nel caricature: N°24

Gambo utensili ISO 40 DIN 69871/1

Bulloni di serraggio ISO/DIS 7388

TYP.B

Diametro Massimo dell'utensile 125 mm

Ed occupazione di tutti i posti 100 mm

DATI TECNICI:

Apparecchiatura elettrica

Tensione V220/380

Frequenza Hz 50

Valore totale di collegamento :

Macchina

Standard kVa 21

Con cambiautensili kVa 26

COMANDO CNC:

Risoluzione sistemi di tattoo

Lineare mm 0,001

Segnalazione valori di misura

7 decadale con polarita'

PESO : 5000 Kg

Lunghezza x Larghezza x Altezza

3500 x 2500x 2500

Speed and progress

Number of turns:

Workpiece program:

Wheel/min. :20-5000

Speed correction

Programm (Override)80-120

Advancing directly

programmabile **b)**

For axis X,Y, Zmm/min 1-1300

Fast travel:

in axis X and Z m/min 6,0

in axis Y m/min 5,0

Feedrate Correction

in the fast travel:

in the axis X,Y,Z% 0-140

CHANGE AND CHAIN

CHARGER:

Number places in charger: No. 24

Tool stalk ISO 40 DIN 69871/1

Tightening bolts ISO / DIS 7388

TYP.B

Maximum Tool Diameter 125 mm

And occupation of all seats 100 mm

TECHNICAL DATA:

Electrical equipment

Voltage V220 / 380

Frequency Hz 50

Total Link Value:

Machine

standard kVa 21

With kVa cutting tools 26

CNC CONTROL:

Tattoo system resolution

Linear mm 0.001

Measurement signaling

7 decadals with polarities

WEIGHT: 5000 Kg

Length x Width x Height

3500x2500x2500