



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



10275 Foratrice verticale : VANCINI

Campo utile di foratura
Con braccio regolabile o
Piastra fissa 450x475

Numero mandrini
A cambio sing.:13-17
Numero mandrini senza
cambio singolo:1-5
Interasse minimo di
foratura con mandrini C.M.1
interasse minimo di foratura con
mandrini C.M.2
Interasse minimo di foratura
Con mandrini C.M.3
Capacità di foratura dei mandrini



10275 Vertical drilling machine : VANCINI

Drilling work area with adjustable
Arm fixed plate 450x475 mm

Spindles with single
change gear 13-17
Spindles without
single gear:1-5
Minimum distance between spindle
centers morse con n.1
minimum distance between spindle
centers morse cone n. 2
minimum distance between spidle
centers morse cone n. 3
spindle maximum drilling capacity



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

A cambio singolo su acciaio r-45
Capacità di foratura dei mandrini
Senza cambio singolo su acciaio R-45
Sporgenza asse del mandrino centrale
Dal montante 300mm
Corsa max. testa mandrini 450mm
Superficie utile piano basamento :
760x760 mm
Velocità spostamento rapido:
4200 mm/1'
Pressione foratura: kg 3000

with single gear change in r 45 steel drill
spindle maximum drilling capacity without
single gear change in r-45
distance between central spindle
axle and uprightguides 300mm
Spindle head travel 450mm
baseplate useful area :
60x760 mm
rapid approach and return speed:
4200 mm/1'
Drilling trust on tools : kg.3000