



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



**10408 Tornio a cnc:
OKUMA & HOWA**

Modello: 2SP-20H
Numero di matricola: 00100
Lunghezza max. tornibile: 200 mm.
Diametro max. tornibile: 210 mm.
Distanza tra i centri: 350 mm.
Altezza dalla base al centro mandrino: 1180 mm.
Punta del mandrino: JIS A2-8
Diametro del mandrino: 100 mm.
Innesto conico: mm. $\varnothing 60$, 1/20
Foro mandrino: 62 mm.
Supporto del mandrino: cuscinetto a sfere in due punti
Numero delle velocità del mandrino: variabile non continua
Velocità mandrino: 45-4500 giri/min



**10408 CNC lathe:
OKUMA & HOWA**

Mod: 2SP-20H
S/N: 00100
Max. turning length: 200 mm.
Max. turning dia.: 210 mm.
Distance between centers: 350 mm.
Height from base to center spindle: 1180 mm.
Spindle tip: JIS A2-8
Spindle diameter: 100 mm.
Conical grafting: mm. $\varnothing 60$, 1/20
Spindle bore: 62 mm.
Spindle support: ball bearing in two points
Number of spindle speed: variable not continuous
Spindle speed: 45-4500 rpm



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

Override velocità mandrino: % 50-200
Tipo di torretta portautensili: V10+V10
Numero max. utensili: pezzo 10+10
Diametro barra di alesatura: Ø40 mm.
X= 175 mm.
Z= 200 mm.
Velocità trasver. rapida asse X: 24 m/min
Velocità asse Z: 24 m/min
Avanzamento in taglio: 0.0001-133 mm/giro
Override avanzamento in taglio: % 0-200
Max. velocità avanza. in taglio: 6 m/min
CNC OKUMA OSP 5020 L
Motore principale azionamento mandrino
(continui per 30 min.): kW AC 9/11 x 2
Coppia al mandrino: Nm 263
Motore pompa idraulica: kW AC 2.2 – 4P
Motore pompa refrigerante: kW AC 0.25-2P
Consumo totale di potenza: kVA 33
Lunghezza x larghezza x altezza: 2100 mm
x 2360 mm x 2130 mm
Peso: kg. 5.300

Override spindle speed: % 50-200
Type of tool turret: V10+V10
Max. numbers of tools: piece 10+10
Boring bar diameter: Ø40 mm.
X= 175 mm.
Z= 200 mm.
X axis transversal speed: 24 m/min
Z axis speed: 24 m/min
Feed in cutting: 0.0001-133 mm/round
Override feed in cutting: % 0-200
Max. speed of feed in cutting: 6 m/min
CNC OKUMA OSP 5020 L
Main spindle drive motor (continuous for 30
min.): kW AC 9/11 x 2
Couple at the spindle: Nm 263
Hydraulic pump motor: kW AC 2.2 – 4P
Coolant pump motor: kW AC 0.25-2P
Total power: kVA 33
Length x width x height: 2100 mm x 2360
mm x 2130 mm
Weight: kg. 5.300