



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatco, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



11063

Mosa GE 6500 SX/GS Gruppo Elettrogeno Diesel 3000 Giri Trifase Yanmar

- Gruppo elettrogeno diesel YANMAR L 100 N
- Alternatore sincrono trifase



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

- Potenza trifase 5.7 kVA (4.6 kW)
- Potenza monofase 4 kVA
- Avviamento Elettrico

Il modello MOSA GE 6500 SX/GS è un gruppo elettrogeno silenziato, con un serbatoio di 23 litri di capacità per 19h di funzionamento continuo. Grazie al sistema di regolazione della tensione d'uscita Compound il generatore è in grado di fornire la corrente quando viene richiesto, per un breve periodo, una quantità di corrente maggiore rispetto alla nominale (esempio – avviamento motore).

Il basamento deve garantire il contenimento dei liquidi presenti nel motore e nel serbatoio carburante nel caso di eventuali perdite, per evitare la dispersione nell'ambiente.

La macchina include un roll bar, un gancio di sollevamento, l'entrata per forche e il serbatoio e grazie alla carenatura il livello di rumorosità è minimo. Con soli 206kg, il gruppo elettrogeno è compatto e facilmente trasportabile, usando l'apposito carrello, grazie al carrello traino manuale o al carrello traino veloce omologato. Il pannello di controllo da incasso ospita le prese e i comandi della macchina, tra cui l'interruttore differenziale, l'interruttore magnetotermico, la protezione termica e la protezione motore.

Il gruppo elettrogeno è predisposto per essere collegato al quadro di avviamento automatico EAS, permettendo così di utilizzare la macchina come gruppo di emergenza nell'eventuale mancanza di alimentazione principale della rete elettrica commerciale.

È disponibile anche un telecomando a distanza TCM che permette avviamento/stop del motore fino a 10 metri di distanza dalla macchina.

Adatto per una vasta gamma di impieghi quali costruzioni, noleggio attrezzature, eventi.

Conforme alle direttive CE

Caratteristiche Tecniche

- Dimensione: 1020x645x930 mm
- Peso a secco: 206 kg



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

- Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)
- Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Protezione motore EV
- Basamento a tenuta liquidi
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS

Caratteristiche Motore

Modello	YANMAR L 100 N
Alimentazione	Diesel
Avviamento	Elettrico
Potenza,Stand By	6.5 kW (8.8 HP)
Potenza Prp	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri/Cilindrata	1/ 435 cm ³
Regime	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria