



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



5637 Tornio automatico da barra: INDEX

Modello: E42
Numero di matricola: 68109
Carri radiali: 3
1 carro radiale con caricatore automatico da ripresa
Contropunta
Con armadio di programmazione
CAPACITA'
Capacità della barra:
tonda, diametro: mm. 42
esagonale, chiave: mm. 36
quadarata, lato: mm. 29
Funzionamento pinza: idraulico
Max. diametro filettato:
- con filiere fisse e maschi:



5637 Automatic bar lathe: INDEX

Mod: E42
S/N: 68109
Radials: 3
1 radial with automatic second-operation loader
Tailstock
With programming cabinet
CAPACITY
Bar capacity:
round, diameter: mm. 42
hexagonal: mm. 36
square: mm. 29
Working of pliers: hydraulic
Max. diameter threaded:
- with fixed dies and taps:



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

ottone e alluminio: M 1630
acciaio dolce: M 24
- con teste a filettare a scatto o teste a
rullare filetti: secondo le capacità della testa
VELOCITA' MANDRINO

a) versione normale:
Gamma di velocità del mandrino: g/min 22-3000
No. velocità sotto comando automatico: 2
No. velocità rapide: 12
No. velocità lente: 12
No. delle velocità (cambiando gli ingranaggi): 276
Velocità del motore principale: giri/min 1450
Potenza del motore principale: kW 4 – HP 5.4

b) con motore bipolare:
Gamma di velocità del mandrino: g/min 15-3000
No. velocità sotto comando automatico: 4
No. velocità rapide: 11
No. velocità lente: 12
No. delle velocità (cambiando gli ingranaggi): 253
Velocità del motore principale: giri/min 2910
Potenza del motore principale: kW 5.5 – HP 7.4

SLITTE TRASVERSALI

Corsa di lavoro: mm. 50
Regolazione laterale QI: mm. 170
Regolazione laterale QII, QIII, QIV: mm. 95
Regolazione in altezza: ± mm. 10

DISPOSITIVO DI TORNITURA LONGITUDINALE QIV

Corsa di lavoro: mm. 85
Inclinazione max per tornitura conica:
+15° (andata)
-30°

UNITA' DI LAVORO FRONTALI

Corsa di lavoro longitudinale: mm. 80
Spostamento rapido, normale: mm. 50
Regolazione longitudinale: mm. 90
Distanza tra i centri delle unità di lavoro: mm. 90
Distanza tra le pinze e le unità di lavoro: mm. 60-230

SISTEMA DI COMANDO

Tempi di ciclo: da sec. 8 in avanti
Avanzamenti longitudinali: mm/min 5-1000

brass and aluminium: M 30
mild steel: M 24
- with self-opening diehead or thread-rolling
head: according with capacity of head

SPINDLE SPEEDS

a) standard version:
Spindle speeds range: rpm 22-3000
No. of speeds under automatic control: 2
No. of rapid speeds: 12
No. of slow speeds: 12
No. of speeds (with changing gears): 276

Principal motor speeds: rpm 1450
Principal motor power: kW 4 – HP 5.4

b) with bipolar motor:
Spindle speeds range: rpm 15-3000
No. of speeds under automatic control: 4
No. of rapid speeds: 11
No. of slow speeds: 12
No. of speeds (with changing gears): 253

Principal motor speeds: rpm 2910
Principal motor power: kW 5.5 – HP 7.4

CROSS SLIDES

Work travel: mm. 50
Side adjustment QI: mm. 170
Side adjustment QII, QIII, QIV: mm. 95
Height adjustment: ± mm. 10

DEVICE OF LONGITUDINAL TURNING QIV

Working travel: mm. 85
Max inclination for bevel turning:
+15° (start)
-30°

FRONTAL UNITS

Longitudinal working travel: mm. 80
Speedy movement, normal: mm. 50
Longitudinal adjustment: mm. 90
Distance between centers of working units: mm. 90
Distance between pliers and working units: mm. 60-230

DRIVE SYSTEM

Cycle time: from sec. 8
Longitudinal feeds: mm/min 5-1000



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

Avanzamenti per l'unità di lavoro frontale:
mm/min 5-3400

Avanzamenti trasversali rapidi, andata:
m/min 8

Avanzamenti trasversali rapidi, ritorno:
m/min 3.5

DIMENSIONI E PESO

Superficie d'ingombro: mm. 1510x860

Peso netto circa: kg. 1900

Working frontal unit feeds: mm/min 5-3400

Cross rapid feeds, start: m/min 8

Cross rapid feeds, return: m/min 3.5

DIMENSIONS AND WEIGHT

Floor space occupied: mm. 1510x860

Net weight, approx: kg. 1900