



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatco, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



**8168 Rettifica senza centri:
GHIRINGHELLI**

Capacità:

Appoggia pezzo normale per lavorazione passante e a tuffo: mm. 2.5-150

Mole:

Conduttrice-diametro max: mm. 610

Larghezza max: mm. 200

Diametro foro: mm. 305

Operatrice-diametro max: mm. 355

Larghezza max: mm. 200

Diametro foro: mm. 152.4

Velocità mola operatrice Ø 610 mm:
m/sec 32

Trascinamento mola operatrice:

Il motore è montato all'interno del basamento

La potenza è trasmessa per mezzo di un riduttore a bagno d'olio

Trascinamento mola conduttrice:

Il motore è montato sulla slitta superiore
La potenza è trasmessa per mezzo di un



**8168 Centreless grinder:
GHIRINGHELLI**

Capacity:

For normal work piece for passing work or plunge: mm. 2.5-150

Grinding wheel:

Conducting-max. diameter: mm. 610

Max width: mm. 200

Diameter hole: mm. 305

Operating-max. diameter: mm. 355

Max. width: mm. 200

Diameter hole: mm. 152.4

Speed operating grinding wheel Ø 610 mm:
m/sec 32

Work operating grinding wheel:

The motor is installed inside the base

The power is transmitted with an reducer in oil bath

Work conducting grinding wheel:

The motor is installed on the upper slide

The power is transmitted by an reduce in oil



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

riduttore a bagno d'olio
Capacità pompa liquido refrigerante:
Litri/min. 290
Capacità serbatoio idraulico: l 70
Potenza motore mola operatrice:
HP 60-50-40-25
Potenza motore mola conduttrice:
Kw 1.62
Potenza motore pompa refrigerante: HP 1
Potenza motore pompa idraulica: kw 1.85
Dimensioni: mm. 2110 X 1190 X 1160

bath
Capacity of refrigerating liquid pump:
Lit./min. 290
Capacity of hydraulic tank: l 70
Capacity of operating grinding wheel:
HP 60-50-40-25
Power of conducting grinding wheel:
Kw 1.62
Power motor refrigerating pump: HP 1
Power motor hydraulic pump: kw 1.85
Dimensions: mm. 2110 x 1190 x 1160