



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



8497 Tornio: INDEX

Modello: ER 25
Numero di matricola: ER 25 05 1228

CAPACITA'

Capacità barra:

- a) con avanzamento a contropinza:
 - diametro per barra tonda: mm. 25
 - chiave per barra esagonale: mm. 22
 - barra quadro, lato: mm. 18
- Max. lunghezza con un avanzamento: mm 70
- b) con dispositivo di avanzamento esterno:
 - diametro per barra tonda: mm. 30
 - chiave per barra esagonale: mm. 26
 - barra quadro, lato: mm. 21
- Max. diametro filettato:
 - con filiere fisse e maschi:
 - ottone e alluminio: M 16
 - acciaio dolce: M 14

8497 Lathe: INDEX

Mod: ER 25
S/N: 124 ER 25 05 1228

CAPACITY

Bar capacity:

- a) with feed to opposite-pliers:
 - round bar, diameter: mm. 25
 - hexagon bar: mm. 22
 - square bar: mm. 18
- Max. length fed out at one tripping: mm. 70
- b) with outside feeding attachment:
 - round bar, diameter: mm. 30
 - hexagon bar: mm. 26
 - square bar: mm. 21
- Max. diameter threaded:
 - with fixed dies and taps:
 - brass and aluminium: M 16
 - mild steel: M 14



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

- con teste a filettare a scatto o teste a rullare filetti: secondo le capacità della testa

VELOCITA' E RAPPORTI MANDRINO

Gamma velocità mandrino: g/min 14-5750
No. velocità sotto comando automatico: 4
Max. rapporto di cambio circa: 1:11.5
Rapporti con ingranaggi speciali: 1:18 - 1:25
No. velocità rapide: 26
No. velocità lente: 234
Motore principale: kW 4 - g/min: 1450

TORRETTA

Torretta rimovibile, a scelta: 6 - 8 fori
Diametro della torretta: mm. 120
Diametro dei fori: mm. 19.05 (3/4")
Corsa della slitta della torretta: mm. 60
Regolazione longitudinale: mm. 30
Distanza tra pinza e torretta: mm. 60-150

Gamma avanzamenti regolazione continua:
andata mm/min 15-2700
ritorno mm/min 37-6250
Avanzamento rapido:
andata mm/min 10
ritorno mm/min 25

Tempo divisione della torretta: sec. 0.75

SLITTE TRASVERSALI

Corsa max. slitte trasversali: mm. 44
Regolazione laterale slitte superiori: mm. 20

Gamma degli avanzamenti con regolazione continua: andata mm/min 5-1000

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni d'ingombro: mm. 1900x1020
Altezza: mm. 1650
Peso macchina circa: kg. 1700

- with self-opening diehead or thread-rolling head: according with capacity of head

SPINDLE SPEEDS AND RATIOS

Range of spindle speeds: rpm 14-5750
No. speeds under automatic control: 4
Max. ratio of change approx: 1:11.5
Ratios with special gears: 1:18 - 1:25
No. of rapid speeds: 26
No. of slow speeds: 234
Principal motor: kW 4 - rpm: 1450

TURRET

Removable turret, choice: 6 - 8 holes
Diameter of turret: mm. 120
Holes diameter: mm. 19.05 (3/4")
Travel of turret slide: mm. 60
Longitudinal adjustment: mm. 30
Distance between pliers and turret: mm. 60-150

Range of feeds with continuous adjustment:
start mm/min 15-2700
return mm/min 37-6250

Rapid feed:

start mm/min 10
return mm/min 25

Time for indexing turret: sec. 0.75

CROSS SLIDES

Max. travel of cross slides: mm. 44
Side adjustment of upper cross slides: mm. 20

Range of feeds with continuous adjustment:
start mm/min 5-1000

DIMENSIONS AND WEIGHT

Floor space occupied: mm. 1900 x 1020
Height: mm. 1650
Weight of machine approx: kg. 1700