



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



9477 Fresatrice: GRAZIOLI

Modello: LUDOR 2
Lunghezza e larghezza tavola: mm.
1280x300
Numero e grandezze scanalature a T: mm.
3x16
Scartamento scanalature: mm. 70
Massima distanza fra l'asse mandrino e la
tavola: mm. 450
Passaggio fra il montante e la bretella: mm.
612
Massima distanza fra il naso del mandrino
dell'apparecchio a fresare verticale e tavola:
mm. 430



9477 Milling machine: GRAZIOLI

Mod: LUDOR 2
Length and width of table: mm. 1280x300
Number and dimension of T-shaped
grooves: mm. 3x16
Grooves gauge: mm. 70
Max distance between spindle axes and
table: mm. 450
Passage between upright and suspender:
mm. 612
Max distance between spindle nose of
vertical milling instrument and table: mm.
430



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

Inclinazione della tavola nei due sensi: 45°

MANDRINO

Naso con attacco conico: ASME 1 $\frac{3}{4}$ - ISO 40 – UNI 44

Distanza fra l'asse mandrino e il braccio:
mm. 140

Numero delle velocità: 12

Gamma delle velocità: giri/min 25-36-50-72-100-142-200-282-400-564-800-1120

Gamma speciale accelerata: giri/min
45÷2000

CORSE ED AVANZAMENTI

Corsa automatica longitudinale: mm. 800

Corsa automatica verticale: mm. 450

Corsa automatica trasversale: mm. 250

Avanzamenti: n. 36

Gamma degli avanzamenti longitudinali e trasversali: mm/min 9÷1130

Gamma degli avanzamenti verticali:
mm/min 4.5÷585

Marce rapide longitudinali e trasversali:
mm/min 2840

Marcia rapida verticale: mm/min 1420

COMANDI

Mandrino: motore asincrono trifase HP 6

Impianto refrigerante: elettropompa
centrifuga HP 0.2

Peso: kg. 1900

Table inclination: 45°

SPINDLE

Nose with bevel taper: ASME 1 $\frac{3}{4}$ - ISO 40 – UNI 44

Distance between spindle axes and arm:
mm. 140

Number of speeds: 12

Speeds scale: rpm 25-36-50-72-100-142-200-282-400-564-800-1120

Special quick scale: rpm 45÷2000

TRAVELS AND FEEDS

Automatic longitudinal travel: mm. 800

Automatic vertical travel: mm. 450

Automatic transversal travel: mm. 250

Feeds: n. 36

Scale of longitudinal and transversal scale:
mm/min 9÷1130

Scale of vertical feeds: mm/min 4.5÷585

Longitudinal and transversal rapid: mm/min
2840

Vertical rapid: mm/min 1420

DRIVES

Spindle: 3-phase asynchronous motor HP 6

Coolant system: motor pump centrifuge HP
0.2

Weight: kg. 1900