



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



9572 Tornio: PADOVANI

Modello: LABOR 320 CNC
Numero di matricola: 320NC11A881101
CNC ECS 2302

CAPACITA'

Ø ammissibile sul banco: mm. 775
Max. Ø tornibile su autocentrante: mm. 700
Max. Ø tornibile tra le punte: mm. 540
Altezza punte: mm. 650
Max. lunghezza tornibile tra le punte: mm. 2500

TESTA E MANDRINO

Naso mandrino: ASA 11" A2
Ø interno cuscinetto: ant. 190; post. 170
Foro mandrino: mm. 120 (4.7")
Conicità interna: C.M. 6
Numero di giri mandrino: 20 ÷ 2500
Gamme di velocità: 2



9572 Lathe: PADOVANI

Mod: LABOR 320 CNC
S/N: 320NC11A881101
CNC 2302

CAPACITY

Allowed Ø on bed: mm. 775
Max. turning Ø on chuck: mm. 700
Max. turning Ø between centers: mm. 540
Height centers: mm. 650
Max. turning length between centers: mm. 2500

HEAD AND SPINDLE

Spindle nose: ASA 11" A2
Internal Ø of bearing: ant. 190; post. 170
Spindle hole: mm. 120 (4.7")
Internal conicity: C.M. 6
Spindle rpm: 20 ÷ 2500
Speed scale: 2



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

SLITTA (ASSE X) E CARRO (ASSE Z)

Spostamenti longitudinali (Z): mm. 2850
Spostamenti della slitta (X): mm. 525
Motore asse X (DC) Potenza/Coppia: 8.70 kW / 38 Nm
Motore asse Z (DC) Potenza/Coppia: 11.2 kW / 53.5 Nm
Ø vite, asse X: mm. 40
Ø vite, asse Z: mm. 63
Passo vite, asse X: mm. 10
Passo vite, asse Z: mm. 10
Velocità di rapido, asse X: 10 m/min.
Velocità di rapido, asse Z: 10 m/min.

TORRETTA

Tipo e numero di stazioni: asse orizzontale a 12 posizioni
Dimensioni utensile per est.: mm. 32x32x150
Ø bareno: mm. 50

CONTROPUNTA (idraulica)

Ø del canotto: mm. 120
Corsa del canotto: mm. 150
Punta girevole inc.: C.M. 5
Max. spinta canotto: Kg. 2355

BANCALE

Lunghezza: mm. 3880
Larghezza: mm. 500

MOTORI ELETTRICI

Motore mandrino (DC): 37.5 kW (51 CV)
Motore pompa centralina: 2.2 kW (3 CV)
Motore pompa refrigerante: 1.5 kW (2 CV)
Motore trasportatore: 0.37 kW (0.5 CV)
Motore pompa riciclo olio: 0.37 kW (0.5 CV)

CAPACITA' SERBATOIO

Centralina idraulica: l. 110
Serbatoio refrigerante: l. 210

DIMENSIONI

Ingombro macchina: mm. 7200x2320
Altezza: mm. 2700
Peso: Kg. 15000
Potenza totale installata: kW 62 (85 CV)
Anno: 1988

SLIDE (AXIS X) & CARRIAGE (AXIS Z)

Longitudinal shifting (Z): mm. 2850
Slide shifting (X): mm. 525
Axis X motor (DC) Power/Couple: 8.70 kW / 38 Nm
Axis Z motor (DC) Power/Couple: 11.2 kW / 53.5 Nm
Screw Ø, axis X: mm. 40
Screw Ø, axis Z: mm. 63
Screw pitch, axis X: mm. 10
Screw pitch, axis Z: mm. 10
Rapid speed, axis X: 10 m/min
Rapid speed, axis Z: 10 m/min

TURRET

Type and numbers of stations: horizontal axis with 12 stations
External tool dimensions: mm. 32x32x150

Boring Ø: mm. 50

TAILSTOCK (hydraulic)

Spindle Ø: mm. 120
Spindle travel: mm. 150
Rotary tip: C.M. 5
Max. spindle push: kg. 2355

BENCH

Length: mm. 3880
Width: mm. 500

ELECTRICS MOTOR

Spindle motor (DC): 37.5 kW (51 CV)
Pump power plant motor: 2.2 kW (3 CV)
Coolant pump motor: 1.5 kW (2 CV)
Conveyor motor: 0.37 kW (0.5 CV)
Oil pump motor: 0.37 kW (0.5 CV)

TANK CAPACITY

Hydraulic power plant: l. 110
Coolant tank: l. 210

MACHINE'S DIMENSIONS

Overall dimensions: mm. 7200x2320
Height: mm. 2700
Weight: Kg. 15000
Total installed power: kW 62 (85 CV)
Year: 1988