



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatco, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105



9712 Affilatrice CNC: GLEASON

Modello: 300CG
Numero di matricola: 887101
CNC FANUC 15M
Diametro di taglio: 1.1"-6"
Lama inserita: 3.5"-12"
CORSE ASSI
A Asse-orizz, mandrino: 360°
C Asse-vert, lastra superiore girevole: +30/-180°
X Asse-orizz, base testa: 12" (mm. 305)
Y Asse-orizz, base mola: 12" (mm. 305)
Z Asse-orizz, testa mola: 12" (mm. 305)
VELOCITA'
A Asse-orizz, mandrino: da 0 a 5.5 giri/min



9712 CNC Cutter sharpening: GLEASON

Mod: 300CG
S/N: 887101
CNC FANUC 15M
Cutter diameter, face sharpened: 1.1"-6"
Inserted blade, face sharpened: 3.5"-12"
AXIS TRAVELS
A Axis-horiz, workspindle: 360°
C Axis-vert, rotating top plate: +30/-180°
X Axis-horiz, workhead base: 12" (mm. 305)
Y Axis-horiz, grinding wheel base: 12" (mm. 305)
Z Axis-vert, grinding wheel head: 12" (mm. 305)
SPEEDS
A Axis-horiz, workspindle: 0 to 5.5 rpm



EMTI S.r.l.

EUROPEAN MACHINE TOOLS ITALIANA

VIA Stiatico, 2/3
40050 ARGELATO (BO) ITALY
www.emti.it info@emti.it
TEL. 051-897991 FAX. 051-893344
CODICE FISCALE: 03059620371
P.IVA (WAT NR.): IT00592551204
CCIAA 261451 MEC.M 137105

C Asse-vert, lastra superiore girevole: da 0 a 5.5 giri/min

X Asse-orizz, base testa: da 0 a 6.5"/sec

Y Asse-orizz, base mola: da 0 a 6.5"/sec

Z Asse-orizz, testa mola: da 0 a 6.5"/sec

MANDRINO

Diametro del foro cono mandrino: 3-29/32" x 39/64" (mm. 99.2 x 15.48)

MANDRINO PER RETTIFICARE

Capacità mola: 12" (mm. 305)

Potenza: 10 HP

Velocità mandrino: 2000-3000 rpm

Peso, circa: Kg. 7300 (16100 lbs)

C Axis-vert, rotating top plate: 0 to 5.5 rpm

X Axis-horiz, workhead base: 0 to 6.5"/sec

Y Axis-horiz, grinding wheel base: 0 to 6.5"/sec

Z Axis-vert, grinding wheel head: 0 to 6.5"/sec

WORKSPINDLE

Diameter of taper hole at large end: 3-29/32" x 39/64" (mm. 99.2 x 15.48)

GRINDING SPINDLE

Grinding wheel capacity: 12" (mm. 305)

Horsepower: 10 HP

Spindle speed: 2000-3000 rpm

Approximate weight: Kg. 7300 (16,100 lbs)