
IBEROBOT

Tillverkare : IBEROBOT SVENSKA AB
Terminalvägen 13 , 861 36 TIMRÅ, +46 (0)60-573310

CE

Varumärke: IBE
Standard: SS-ISO 669
Serienummer : 17004
Datum: 2017-02-10

Typ : IBE-26 TEC6000

Nätspänning :	U_1	1 ~ 50 (Hz)	U_{1n}	400	(V)
Hjälpspänning :	U_a	1 ~ 50 (Hz)	U_a	400	(V)
Märkeffekt vid intermittensfaktor 50%			S_n	26	(kVA)
Max svetseffekt			S_{max}	58	(kVA)

Tomgångspänning U_{20}	från:	0,6 (V)	till:	3,5	(V)	i	6	värden
Max sekundär kortslutningsström I_{2cc}				8,0	(kA)		10,4	(kA)

Nyttigt armavstånd:	e	från	150	till	470	(mm)
Nyttig armlängd	l	från	550	till	780	(mm)
Max elektrodkraft	F_{max}	från	6250	till	10000	(N)
Min elektrodkraft	F_{min}		1500			(N)
Primärt matningstryck	p_a		5			(bar.)
Kylningsmediets flöde	Q		4			$\left(\frac{dm^3}{min}\right)$