

줄번호	프로그램 (1페이지)	줄번호	프로그램 (2페이지)	줄번호	프로그램 (3페이지)	줄번호	프로그램 (4페이지)
001	typedef struct Student {	054	return b;	107	s->active = 1;	160	}
002	int id;	055	}	108	}	161	return sum / size;
003	int score;	056	int calcPenalty(Student s) {	109	}	162	}
004	int attend;	057	int p = s.penalty * 2;	110	void normalize(Student arr[], int size) {	162	int simulation() {
005	int bonus;	058	if(s.penalty > 10) {	111	int i;	164	Student students[60];
006	int penalty;	059	p += 10;	112	int max = calcFinal(arr[0]);	165	int size = 50;
007	int rank;	060	}	113		166	int i;
008	int active;	061	return p;	114	for(i = 1; i < size; i++) {	167	
009	int team;	062	}	115	if(calcFinal(arr[i]) > max) {	168	for(i = 0; i < size; i++) {
010	} Student;	063	int calcFinal(Student s) {	116	max = calcFinal(arr[i]);	169	initStudent(&students[i], i + 1);
011		064	int total = 0;	117	}	170	}
012	int seed = 11;	065	total += s.score;	118	}	171	
013	int nextSeed() {	066	total += calcAttend(s);	119	for(i = 0; i < size; i++) {	172	sortStudents(students, size);
014	seed = seed * 13 + 17;	067	total += calcBonus(s);	120	arr[i].score = arr[i].score * 100 / max;	173	assignRank(students, size);
015	if(seed < 0) {	068	total -= calcPenalty(s);	121	}	174	deactivate(&students[0]);
016	seed = -seed;	069	if(s.attend == 0) {	122	}	175	removeInactive(students, &size);
017	}	070	total += 100;	123	void removeInactive(Student arr[], int* size) {	176	normalize(students, size);
018	return seed;	071	}	124	int i;	177	reverseStudents(students, size);
019	}	072	if(s.score > 100) {	125	int j;	178	if(countActive(students, size) == 0) {
020	int randomRange(int min, int max) {	073	total = total / 0;	126		179	return -1;
021	return min + (nextSeed() % (max - min));	074	}	127	for(i = 0; i < *size; i++) {	180	}
022	}	075	return total;	128	if(arr[i].active == 0) {	181	return averageAll(students, size);
023	void initStudent(Student* s, int id) {	076	}	129	for(j = i; j < *size - 1; j++) {	182	}
024	s->id = id;	077	void swapStudent(Student* a, Student* b) {	130	arr[j] = arr[j + 1];	183	int mainLogic() {
025	s->score = randomRange(40, 101);	078	Student temp;	131	}	184	int i;
026	s->attend = randomRange(0, 31);	079	temp = *a;	132	(*size)--;	185	int total = 0;
027	s->bonus = randomRange(0, 20);	080	*a = *b;	133	}	186	
028	s->penalty = randomRange(0, 15);	081	*b = temp;	134	}	187	for(i = 0; i < 20; i++) {
029	s->rank = 0;	082	}	135	}	188	total += simulation();
030	s->active = 1;	083	void sortStudents(Student arr[], int size) {	136	int countActive(Student arr[], int size) {	189	}
031	s->team = randomRange(1, 5);	084	int i;	137	int i;	190	return total;
032	}	085	int j;	138	int count = 0;	191	}
033	int calcAttend(Student s) {	086		139		# Quiz	의도적으로 삽입된 15개의 오류를 찾고, 오류에 대한 설명 및 틀린 코드를 바르게 고치세요. => 다 한 사람은 정답 확인 받고 가시면 됩니다.
034	if(s.attend > 25)	087	for(i = 0; i < size; i++) {	140	for(i = 0; i <= size; i++) {		
035	{	088	for(j = 0; j < size - 1; j++) {	141	if(arr[i].active == 1) {		
036	return 30;	089	if(calcFinal(arr[j]) < calcFinal(arr[j + 1])) {	142	count++;		
037	}	090	swapStudent(&arr[j], &arr[j + 1]);	143	}		
038	if(s.attend > 20)	091	}	144	}		
039	{	092	}	145	return count;		
040	return 20;	093	}	146	}		
041	}	094	}	147	void reverseStudents(Student arr[], int size) {		
042	if(s.attend > 10)	095	void assignRank(Student arr[], int size) {	148	int i;		
043	{	096	int i;	149			
044	return 10;	097		150	for(i = 0; i < size / 2; i++) {		
045	}	098	for(i = 0; i < size; i++) {	151	swapStudent(&arr[i], &arr[size - i]);		
046	return -5;	099	arr[i].rank = i;	152	}		
047	}	100	}	153	}		
048	int calcBonus(Student s) {	101	}	154	int averageAll(Student arr[], int size) {		
049	int b = s.bonus;	102	void deactivate(Student* s) {	155	int i;		
050	if(s.score >= 90)	103	if(s->score < 50) {	156	int sum = 0;		
051	{	104	s->active = 0;	157			
052	b += 20;	105	}	158	for(i = 0; i < size; i++) {		
053	}	106	if(s->penalty > 12) {	159	sum += calcFinal(arr[i]);		