1. Të lexohet, char për char, file-i **"ubt.txt"** dhe të numërohet sa herë është paraqitur fjala **UBT**.

   Në fund të shkruhet në file-in **"ubt.out"** teksti si vijon:

   a) Në rast se është gjetur ndonjë fjalë UBT të shkruhet:

   Në file-in {emri i file-it} u gjeten {x} fjale UBT

   b) Në rast se nuk është gjetur asnjë fjalë UBT të shkruhet:

   Në file-in {emri i file-it} nuk u gjete asnje fjale UBT

2. Të punohet ushtrimi 1 por të lexohet file-i rresht për rresht

3. Gjeneralizoni aplikacionin e tuaj që të pranoj si input (parametër hyrës) emrin e file-it hyrës (nga ku lexoni), si dhe fjalën të cilën kërkoni.

4. Krijoni klasën **LinesWithX** që si parametër në konstruktor merr emrin e file-it, ***p.sh. "shk2.txt"***. Ofroni metodën **countLines** që si rezultat kthen sa rreshta në file-in e kërkuar e përmbajnë shkronjën **X**.

   Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***shk2.out***, si vijon:

   Numri i rreshtave ne file-in <emri_i_file-it> që e permbajnë shkronjën X eshte: <nr_rreshtave>

   Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **LinesWithoutX** prej nga thirret metoda **countLines** e kësaj instance.

5. Krijoni klasën **LineMaxChar** që merr si parametër emrin e file-it në konstruktor, ***p.sh. "ubt.txt"***, ku do të ofroni metodën **findMaxChar** që si rezultat rreshtin e fundit më të gjatë. Rreshti i parë paraqitet në pozitën 1.

   Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***ubt.out***, si vijon:

   Rreshti i fundit më i gjatë gjendet në rreshtin: <nr_rreshtit>

   Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **LineMaxChar** dhe të thirret metoda **findMaxChar** e kësaj instance.

6. Krijoni klasën **LineMaxWord** që merr si parametër emrin e file-it në konstruktor, ***p.sh. "ubt.txt"***, ku do të ofroni metodën **findMaxWord** që si rezultat kthen fjalën më të gjatë në tekst.

   Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***ubt.out***, si vijon:

   Fjala më e gjatë është fjala: <fjala>

   Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **LineMaxWord** dhe të thirret metoda **findMaxWord** e kësaj instance.

7. Krijoni klasën **LineMaxWords** që merr si parametër emrin e file-it në konstruktor, ***p.sh. "ubt.txt"***, ku do të ofroni metodën **findMaxWords** që si rezultat rreshtin e parë me më shumë fjalë. Rreshti i parë paraqitet në pozitën 1.

   Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***ubt.out***, si vijon:

   Rreshti i parë me më shumë fjalë gjendet në rreshtin: <nr_rreshtit>

   Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **LineMaxChar** dhe të thirret metoda **findMaxChar** e kësaj instance.

8. Krijoni klasën **LineCounter** që si parametër në konstruktor merr emrin e file-it, ***p.sh. ubt.txt***. Ofroni metodën **countLines** që si rezultat kthen numrin total të rreshtave në file-in e kërkuar, si dhe numrin e rreshtave gjatësia e të cilave është numër *çift* dhe e përmbajnë tekstin **SHK2** (case sensitive).

   Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***ubt.out***, si vijon:

```
<emri_i_file-it> ka:
<nr_total_rreshta> në total.
<nr_rreshtave> gjatesia e te cilave eshte numer çift dhe e permbajne tekstin SHK2
```

   Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **LineCounter** prej nga thirret metoda **countLines** e kësaj instance.