1. Krijoni klasën **NumeroReshtat** që pranon dy parametra në konstruktor:
   - emrin e input file-it ***(p.sh. "shk2.txt")*** dhe
   - emrin e outnput file-it ***(p.sh. "shk2.out")***.

   - Ofroni metodën **numero** që si rezultat kthen sa rreshta në file-in e inputit fillojnë me tekstin e pranuar si parametër.
   - Rezultati të shkruhet nga metoda **numeroReshtat** e cila e pranon tekstin si parametër ***(p.sh. "Exception")*** dhe shkruan në file-in e outputit, si vijon:

   Numri i rreshtave ne file-in <emri_i_input_file-it> qe fillojne me tekstin <teksti> eshte: <nr_rreshtave>

   - Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **NumeroReshtat** prej nga thirret metoda **numeroReshtat** e kësaj instance.

2. Krijoni klasën **LineWithoutA** që merr si parametër emrin e file-it në konstruktor, ***p.sh. "shk2.txt.***

   - Ofroni metodën **longestNonALine** që si rezultat kthen rreshtin e fundit më të gjatë që nuk përmban shkronjën **A**.
   - Rezultati të shkruhet nga metoda **shkruaj** e cila shkruan në file-in ***ubt.out***, si vijon:

     Rreshti i fundit me i gjate qe nuk permban shkronjen A eshte:
     <rreshti>

   - Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **LineWithoutA** dhe të thirret metoda **shkruaj** e kësaj instance.

3. Krijoni klasën **LineStartX** që merr si parametër emrin e file-it në konstruktor, ***p.sh. "java.txt" .***

   - Ofroni metodën **evenXLine** që si rezultat kthen cili rresht me radhë është më i gjati me gjatësi çift që fillon me X. Rreshti i parë paraqitet në pozitën 1.
   - Rezultati të shkruhet nga metoda **write** e cila shkruan në file-in ***java.out***, si vijon:

     Rreshti me i gjate me gjatesi cift qe fillon me X eshte: <rreshti>

   - Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **LineStartX** dhe të thirret metoda **write** e kësaj instance.

4. Krijoni klasën **ListoKiloBajtet** që merr si parametër emrin e folder-it në konstruktor, ***(p.sh. "ubt")***.

   - Ofroni metodën **void listoKB(String ext, long kb)** që shfleton të gjithë file-at me extension **<ext>**, ***(p.sh. ".docx")*** dhe që kanë madhësinë së paku **<kb>** KiloBajteshe ***(p.sh. 30)***.
   - Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***ubt.out***, si vijon:

     File-a me extension "<ext>", me madhesi > <kb> KB ne folderin <emri_i_folderit>:
     <emri_i_file-it_1> - <madhesia> KB
     .
     <emri_i_file-it_N> - <madhesia> KB

   - Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **ListoKiloBajtet** dhe ku thirret metoda **listoKB** e kësaj instance.

5. Krijoni klasën **DeleteFiles** që merr si parametër emrin e folder-it në konstruktor, ***p.sh. "ubt"***.

   - Ofroni metodën **void fshij(String part)** që fshinë të gjithë file-at (jo edhe folder-ët) që përmbajnë vlerën e parametrit të dhënë **part** në emrin e tyre.
   - Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***ubt.out*** si vijon:

     Total file-a ishin: <sa_kane_qene>
     Total file-a qe e plotesonin kushtin ishin: <sa_e_kane_plotesuar_kushtin>
     Total file-a te fshire: <sa_file_jane_fshire>

   - Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **DeleteFiles** dhe ku thirret metoda **fshij** e kësaj instance.

6. Krijoni klasën **CountFiles** që merr si parametër emrin e folder-it në konstruktor, ***p.sh. "ubt"*** .

   - Ofroni metodën **int count(int size)** që numëron të gjithë file-at (jo edhe folder-ët) të cilët kanë madhësinë më të vogël ose edhe të barabartë me parametrin e dhënë **size** *(në byte)*.
   - Rezultati të shkruhet nga metoda **write** e cila shkruan në file-in ***file.out*** si vijon:

     Total file ishin <sa_kane_qene>
     Total file qe e plotesonin kushtin ishin <sa_e_kane_plotesu_kushtin>

   - Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e **CountFiles** dhe ku thirret metoda **write** e kësaj instance.