

Fakulteti Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Ushtrimi 2

HTML: LISTA, TABELA, FORMA

Lenda: Dizajni dhe zhvillimi i Web-it

Asistente: MSc. Alma Novoberdaliu

LISTA

Një listë përdoret për të paraqitur një grup elementesh (artikuj, hapa, objekte, etj.) në formë të radhitur ose të pa-radhitur.

** **	**Ordered list** Cdo element eshte Atributet kryesore: • **type**: percakton llojin e numerimit. Psh: 1, A, a, I, i • **start**: percakton fillimin. Psh: 1,2,3, ... • **reversed**: e kthen rendin mbrapa.
** **	**Unordered list** Çdo element vendoset brenda tagut (*list item*). Atributet: • **type:** percakton formen e simbolit. Psh: disc (default): • square: ■ circle: ○
<dl> </dl>	**Description list** Përdoret për terma dhe përkufizime.
<dt> </dt>	Description term
<dd> </dd>	Description Defintion

TABELA

Një tabelë në HTML përdoret për të paraqitur të dhëna në formë rreshtash dhe kolonash, njësoj si në Excel apo Word.

Tabelat ndihmojnë për të organizuar informacionin që mund të lexohet lehtë — p.sh. oraret, notat, çmimet, etj.

<table> </table>	Eshte elementi prind (root), i cili krijon nje tabele te re.
<tr> </tr>	Table row – Krijon nje rresht te ri
<td> </td>	Table data – Krijon nje qelize te zakonshme. Perdoret per permbajtjen e tabeles.
<th> </th>	Table header – krijon titujt e kolonave.
colspan	Bashkon disa kolona.
rowspan	Bashkon disa rreshta.
<fieldset> </fieldset>	Grupon elementet brenda nje forme.
<legend> </legend>	Perdoret brenda <fieldset> per te vendosur nje titull per grupin e fushave.

FORMA

Në HTML, forma (<form>) është një strukturë që përdoret për të mbledhur të dhëna nga përdoruesi dhe për t'i dërguar ato në server për përpunim.

Shembull: kur regjistrohesh në një faqe, fut emrin, emailin dhe fjalëkalimin — të gjitha këto bëhen përmes një forme.

<form> </form>	Etiketa (tagu) qe fillon dhe mbaron formen. Atributet kryesore: • action: percakton adresen (URL) ku dergohen te dhenat. • method: percakton menyren e dergimit te te dhenave. Shembull: o GET – dergon te dhenat ne URL o POST – dergon te dhenat ne trupin e kerkeses (request body) dhe eshte me e sigurt).
<input>	Fusha me e zakonshme per te marr te dhena nga perdoruesi. Llojet e input (type): • text – fushe tekstuale e thjeshte • email – fushe per email (kontrollon formatin) • password – fushe per fjalekalim (fsheh tekstin) • number – lejon vetem numra. • radio – lejon zgjedhjen e nje opsioni • checkbox – zgjedh disa opsione. • date – kalendar per date. • file – lejon ngarkimin e dokumenteve. • submit – buton qe dergon formen. • reset – pastron fushat e forms Atributet: • name – emri qe perdoret per dergimin e te dhenave ne backend. • value – vlera default qe ka inputi. • placeholder – teksti qe shfaqet brenda fushes si udhezim. • required – bene qe fusha te jete e detyrueshme. • disabled – fusha nuk dergohet ne forme. • multiple – lejon zgjedhje te shumefishta psh. ne file ose email.

	• maxlength – kufizon numrin maksimal te karaktereve. • minlength – kufizon numrin minimal te karaktereve.
<label> </label>	Etikete (tag) qe lidhet me nje input dhe perdoret per ta pershkruar ate.
<textarea> </textarea>	Perdoret per tekst te gjate.
<select> </select>	Tagu qe fillon dhe mbaron menun me zgjedhje (dropdown list).
<option> </option>	Perdoret per te krijuar nje opsion brenda nje dropdown liste.