1.1. Krijoni klasën abstrakte **Mesimdhenesi** që ka tri atribute:

emri*[readonly]***, vitiLindjes** si dhe **angazhimi** (p.sh. Ligjerata, Ushtrime, etj.)

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) Ofroni metodën abstrakte **mentoron** që kthen nëse një mësimdhënës mund të mentoroj punime
d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Mesimdhenesi** në formatin:

<emri> : < vitiLindjes > mban <angazhimi>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Mesimdhenesi** për barazi.

Vini re: Dy mësimdhënës janë të njëjtë nëse kanë ***emrin*** dhe ***vitin e lindjes*** të njëjtë.

1.2. Krijoni klasën konkrete **Profesori** që është një **Mësimdhënës** që mentoron punime diplome dhe që ka angazhimin "Ligjerata" dhe ka atributin shtesë: **thirrjaAkademike** (p.sh Profesor i rregullt,Profesor i asocuar,Profesor asistent etj)

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme..
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Profesori** në formatin:

Profesori <emri> : < vitiLindjes > mban <angazhimi>, ka thirrje <thirrjaAkademike>

1.3. Krijoni klasën konkrete **Asistenti** që është një **Mesimdhenesi** që nuk mentoron punime diplome dhe që ka angazhimin "Ushtrime"dhe ka atributin shtesë**: llojiUshtimreve** (p.sh. Numerike, Laboratorike,...)

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.
b) Një asistent Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Asistenti** në formatin:

Asistenti <emri> : < vitiLindjes > mban <angazhimi> <llojiUshtrimeve>

1.4. Krijoni klasën **Fakulteti** që ka atributin **drejtimi**, dhe përmban një varg ku do të ruhen si profesorë ashtu edhe asistentë.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon drejtimin si dhe numrin e mësimdhënësve.
b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse në mësimdhënës jep mësim në fakultet. Mësimdhënësi ti dërgohet metodës si parametër.
c) Ofroni metodën **shtoMesimdhenesin** që e shton një mësimdhënës në varg nëse ai veç se nuk ekziston dhe ka vend në varg.
d) Ofroni metodën **thirrjaMeEVjeter** që e kthen mësimdhënësin e fundit më të vjetër me thirrje akademike të caktuar. Thirrja akademike ti dërgohet metodës si parametër.
e) Ofroni metodën **shtypMentoret** që i shtyp / afishon mësimdhënësit që (nuk) mentorojnë punime varësisht nga një parametër që i dërgohet metodës.
f) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës Fakulteti me drejtim *"Shkenca Kompjuterike"*, me mundësi të ruajtjes së 15 mësimdhënësve dhe shtoni disa profesorë dhe disa asistentë dhe të testohen të gjitha metodat.
g) Të testohen metodat **ekziston**, **thirrjaMeEVjeter** dhe **shtypMentoret**.

2.1. Krijoni klasën abstrakte **Automjeti** që ka tri atribute: **nrShasise** *[readonly],* **prodhuesi** si dhe **vitiProdhimit**

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) *Ofroni metodën abstrakte* **eshteAutomatik** që tregon nëse një automjet është automatik
d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Automjeti** në formatin:

<nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Automjeti**.

Vini re: Dy automjete janë të njejtë nëse kanë **numrin e shasisë** të njejtë.

2.2. Krijoni klasën **Limuzina** që është një **Automjet** *automatik*, dhe ka atributin **ngjyra.**
a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Limuzina** në formatin:

Limuzina <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : <ngjyra>

2.3. Krijoni klasën **SUV** që është një **Automjet** *jo-automatik*, dhe ka atributin **eshte4x4.**
a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **SUV** në formatin:

SUV <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : (nuk) eshte 4x4

2.4. Krijoni klasën **Autosalloni** që ka atributin **emri** , dhe përmban një varg ku do të ruhen si *limuzina* ashtu edhe *SUV*.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e automjeteve.
b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një automjet gjendet në autosallon. Automjeti ti dërgohet metodës si parametër.
c) Ofroni metodën **shtoAutomjetin** që e shton një automjet në varg nëse veq nuk ekziston dhe ka vend në varg.
d) Ofroni metodën **shtypSUVProdhuesi** që i shtyp automjetet SUV që janë të një prodhuesi të caktuar. Prodhuesi i dergohet metodes si parameter.
e) Ofroni metodën **shtypLimuzinaViti** që i shtyp limuzinat që janë të një viti të caktuar të prodhimit. Viti i prodhimit i dergohet metodes si parameter.
f) Ofroni metodën **automatikuMeIRi** që kthen automjetin e parë automatik më të ri në autosallon.
g) Ofroni metodën **main** dhe krijohet një instancë e klasës **Autosalloni** me emrin "Salloni ABC" që mund të ketë 50 automjete, dhe shtoni disa *limuzina* ashtu edhe *SUV*.
h) Të testohen metodat **ekziston**, **shtypSUVProdhuesi, shtypLimuzinaViti** dhe **automatikuMeIRi**