

Shkenca Kompjuterike 2

Blerim Zylfiu – blerim.zylfiu@ubt-uni.net

Java Access Modifiers

	Class	Package	Subclass (same pkg)	Subclass (diff pkg)	World
public	+	+	+	+	+
protected	+	+	+	+	
no modifier	+	+	+		
private	+				

+ : accessible blank : not accessible

Klasat e brendshme lokale

- Një klasë e brendshme lokale përcaktohet brenda një metode të klasës.
- Në Java, ne mund të shkruajmë një klasë brenda një metode. Ashtu si variablat, fushëveprimi i klasës së brendshme është i kufizuar brenda metodës.
- Një klasë e brendshme lokale-metodë mund të inicializohet vetëm brenda metodës ku përcaktohet klasa e brendshme. Shembulli i mëposhtëm tregon mënyrën e përdorimit të një klase të brendshme lokale.

Klasat e brendshme lokale Shembull




```java
// Klasa e jashtme
public class MyOuterClass {
   private int x= 1;

   void my_Method() {
      int num = 23;
      // Klasa e brendshme lokale
      class MethodInner_Demo {
         public void print() {
            System.out.println("This is method inner class "+num);
         }
      } // Klasa e brendshme perfundon ketu
      // Inicializimi i klases se brendshme lokale
      MethodInner_Demo inner = new MethodInner_Demo();
      inner.print();
   }


    public static void main(String args[]) {
      MyOuterClass outer = new MyOuterClass();
      outer.my_Method();
   }
}
```

Klasat e brendshme anonime

- Një klasë e brendshme e deklaruar pa emër klase njihet si një klasë e brendshme anonime.
- Klasat e brendshme anonime ne i deklarojmë dhe i inicializojmë në të njëjtën kohë.
- Në përgjithësi, ato përdoren sa herë që kemi nevojë për të anashkaluar metodën e një klase ose të një interface (ndërfaqeje).
- nuk ka emër
- është i arritshëm vetëm në pikën ku përcaktohet.
- nuk ka konstruktor
- nuk mund të jetë statike

Klasat e brendshme anonime - Sintaksa



Sintaksa

```
AnonymousInner an_inner = new AnonymousInner() {
    public void my_method() {
        ........
        ........
    }
};
```

Klasat e brendshme anonime - Shembull




```
abstract class Person{
 abstract void eat();
}
                public class TestAnonymousInner{

                    public void thirrja(){
                        Person p = new Person(){
                                public void eat(){
                                    System.out.println("nice fruits");
                                    }
                                };
                        p.eat();
                    }

                    public static void main(String args[]){
                        TestAnonymousInner tai = new TestAnonymousInner();
                        tai.thirrja();
                     }
                }
```