1.1. Krijoni klasën **Mesimdhenesi** që ka tri atribute: **emri***[readonly]***, vitiLindjes** si dhe **angazhimi**

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) Ofroni metodën abstrakte **mentoron** që kthen nëse një mësimdhënës mund të mentoroj punime
d) Reprezentimi në String i një **Mesimdhenesi** ka formatin:

<emri> : < vitiLindjes > angazhohet ne <angazhimi>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Mesimdhenesi** për barazi.

Vini re: Dy mësimdhënës janë të njëjtë nëse kanë ***emrin*** dhe ***vitin e lindjes*** të njëjtë.

1.2. Klasa konkrete **Profesori** është një **Mësimdhënës** dhe ka atributin shtesë: **thirrjaAkademike**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.
b) Një profesor ka angazhimin "Ligjerata" dhe mund të mentoroj punime diplome.
c) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Profesori** në formatin:

Profesori <emri> : < vitiLindjes > angazhohet ne <angazhimi>, ka thirrje <thirrjaAkademike>

1.3. Klasa konkrete **Asistenti** është një **Mësimdhënës** dhe ka atributin shtesë**: llojiUshtimreve**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme.
b) Një asistent ka angazhimin "Ushtrime" dhe nuk mund të mentoroj punime diplome.
c) Një asistent Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Asistenti** në formatin:

Asistenti <emri> : < vitiLindjes > angazhohet ne <angazhimi> <llojiUshtrimeve>

1.4. Krijoni klasën **Fakulteti** që ka **drejtimin** dhe mësimdhënës të ndryshëm.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon drejtimin e fakultetit.
b) Klasa e brendshme (ang. Inner class) **Tutori** është një **Mësimdhënës**, ka **vitin e studimeve**, nuk mund të mentoroj, ka angazhimin "Tutorime", dhe reprezentohet në String si:

Tutori i vitit <vitiStudimeve>: <emri> : < vitiLindjes > angazhohet ne <angazhimi>

c) Klasa e ndërthurur (ang. static nested class) **Vizituesi** është një **Mësimdhënës**, ka **numrin e orëve**, mund të mentoroj, me angazhim të ndryshëmm, dhe reprezentohet në String si:

Mesimdhenesi vizitues *<emri> : < vitiLindjes > angazhohet ne <angazhimi> me <nrOreve> ore*

d) Një fakultet mund të ketë 25 mësimdhënës (nuk duhet te deklarohet si konstante).
e) *Çdo fakultet ka një mësimdhënës vizitues me 10 orë mësimore për semestër*
f) Ofroni metodën **shtoMesimdhenesin** që e shton një mësimdhënës nëse ai nuk ekziston.
g) Metoda **shtoNjeMesimdhenes** pranon parametrat për një mësimdhënës gjenerik, treguesin se a mentoron apo jo dhe e shton këtë mësimdhënës në varg.
h) Metoda **shtypSipasEmrit** shtyp mësimdhënësit emri i të cilëve përfundon me tekst të caktuar.
i) Metoda **avgVitiLindjes** kthen mësimdhënësin e fundit me vit të lindjes më të hershëm se mesatarja e viteve të lindjes së të gjithë mësimdhënësve.
j) Metoda **shtoDekanin** pranon si parametra **emrin dhe vitin e lindjes** së dekanit të cilin e shton në varg. Dekani është një **Mësimdhënës**, ka angazhimin "Menaxhim", mentoron dhe reprezentohet në String si:

Dekani <emri> i lindur me <vitiLindjes> menaxhon Fakultetin <drejtimi_i_fakultetit>

Vini re: *Një fakultet mund të ketë vetëm një dekan*.

k) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës Fakulteti me drejtim *"Shkenca Kompjuterike"*, shtoni mësimdhënës të ndryshëm dhe testoni të gjitha metodat.

2.1. Krijoni klasën abstrakte **Automjeti** që ka tri atribute: **nrShasise** *[readonly],* **prodhuesi** si dhe **vitiProdhimit**

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) *Ofroni metodën abstrakte* ***eshteAutomatik***
d) Ofroni metodën që reprezenton në String një **Automejti** në formatin:
<nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit>
e) Ofroni metodën për krahasimin e dy **Automjeteve**
(*Dy automjete të njejtë kanë* **numrin e shasisë** *të njejtë*).

2.2. Krijoni klasën konkrete **Limuzina** që është një **Automjet** automatik, dhe ka atributin **ngjyra.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Limuzina** në formatin:
Limuzina <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : <ngjyra>

2.3. Krijoni klasën konkrete **SUV** që është një **Automjet** jo-automatik, dhe ka atributin **eshte4x4.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **SUV** në formatin:
SUV <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : (nuk) eshte 4x4

2.4. Krijoni klasën **Autosalloni** që ka **emrin** dhe automjete të ndryshme

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin e autosallonit.
b) *Klasa e brendshme* (ang. Inner class) **Minibusi** është një **Automjet** automatik, ka **numrin e dyerëve**, reprezentohet në String si:
Minibusi <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : <nrDyereve>

c) *Klasa e ndërthurur* (ang. static nested class) **Coupe** është një **Automjet** jo automatik, ka **numrin e ulëseve**, reprezentohet në String si:
Coupe <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> - me <nrUleseve> ulese

d) Një autosallon mund të ketë 250 automjete (nuk duhet te deklarohet si konstante).
e) *Çdo Autosallon e ka një Coupe të vjetër dy vite me dy ulëse*
f) Ofroni metodën **shtoAutomjetin** që e shton një automjet nëse nuk ekziston dhe ka vend në varg.
g) Metoda **shtoNjeAutomjet** pranon parametrat per një automjet gjenerik, treguesin se a është automatik apo jo dhe e shton këtë automjet në varg
h) Metoda **shtoPrototipin** pranon si parametra **numrin e shasisë dhe prodhuesin** *(fillestar)* dhe e shton automjetin prototip në varg. Prototipi është i vitit aktual dhe nuk është automatik. Një autosallon mund të ketë vetëm një automjet prototip.
i) Ofroni metodën **avgNumriUleseve** që kthen automjetin e fundit me më pak ulëse se mesatarja.
j) Metoda **shtypAutomatik** që shtyp automjetet (jo)automatike, varësisht nga parametri i pranuar.
k) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës **Autosalloni** me emrin "Salloni ABC", dhe shtoni një prototip dhe nga një automjet të secilit lloj.
l) Të testohen të gjitha metodat