

Electrical Drawing Studio 取扱説明書

1. はじめに

Electrical Drawing Studio は、ブラウザで動作する単一 HTML ファイルの電気図面作図ツールです。

AutoCAD Electrical のような電気図面作成の考え方を参考にしながら、インストール不要で配布しやすいこと、初心者でも左側の部品パレットから配置して作図できることを重視しています。

2. 起動方法

1. `index.html` を Chrome または Edge で開きます。
2. 画面中央に A4 縦の図枠付き図面が表示されます。
3. 左側に部品パレット、右側にページ設定と選択要素の編集欄が表示されます。

メール添付や GitHub からダウンロードした場合も、`index.html` をブラウザで開くだけで使用できます。

3. 画面構成

3.1 上部ツールバー

- 新規: 現在の内容を破棄して新しい図面を作成します。
- 開く: 保存済み JSON ファイルを読み込みます。
- 復元: ブラウザ内の自動保存データを復元します。
- 保存: 現在の図面を JSON 形式で保存します。
- 検索: 線番、タグ、文字、属性メモを検索します。
- 表題欄: 全ページの表題欄を一括更新します。
- PDF印刷: 全ページを通常のページ単位で印刷します。
- A3面付: A3 縦に 2 ページずつ面付けして印刷します。
- SVG: 現在ページを SVG で出力します。
- PNG: 現在ページを PNG で出力します。

3.2 ページタブ

画面上部のタブでページを切り替えます。

- `+ ページ`: 新しいページを追加します。
- 各ページタブ: クリックするとそのページを表示します。

3.3 左パネル

左パネルには部品パレット、表示設定、配線設定、自動処理があります。

部品はドラッグして用紙上へ配置できます。クリックで部品配置モードに入り、用紙上をクリックして配置することもできます。

3.4 中央キャンバス

図面を作図する領域です。

- 部品をクリックすると選択できます。
- 選択した部品はドラッグで移動できます。
- 配線、直線、矢印はドラッグで始点と終点を指定します。

3.5 右パネル

右パネルにはページ設定と選択中要素の編集欄があります。

ページを選択している状態では、用紙、向き、図枠、図番、図名、作成者、日付などを編集できます。

図形や記号を選択すると、位置、寸法、回転、ラベル、線番、属性メモなどを編集できます。

4. ページ操作

4.1 ページ追加

右パネルの「ページ追加」を押すと、現在の用紙設定を引き継いだ新しいページが追加されます。

4.2 ページ複製

「複製」を押すと、現在ページの図形と設定をコピーしたページを追加します。

4.3 ページ削除

「削除」を押すと、現在ページを削除します。最後の 1 ページは削除できません。

4.4 ページ順変更

「前へ」「後へ」でページ順を変更できます。PDF印刷、A3面付、帳票のページ順に反映されます。

4.5 テンプレートページ

右パネルのテンプレートボタンで、作図開始用のページを追加できます。

- 見本風: 端子台と縦配線を持つ見本PDF風のページを追加します。
- 目次: 図面目次ページを追加します。
- I/O: PLC I/O 接続図ページを追加します。
- 配置: 機器配置図ページを追加します。

5. 用紙と図枠

5.1 用紙サイズ

右パネルで以下を選択できます。

- A4
- A3

5.2 用紙向き

- 縦
- 横

5.3 図枠/表題欄

以下の図枠パターンを選択できます。

- 基本: 右下表題欄
- 詳細: 右下表題欄 + 改訂欄
- 見本風: 側面表題欄
- 目次/表紙: 大型表欄
- 枠線のみ

6. 部品配置

6.1 基本操作

1. 左パネルから部品をドラッグします。
2. 用紙上で離すと配置されます。
3. 配置した部品をクリックすると選択できます。
4. 右パネルで位置、寸法、ラベル、属性を編集します。

6.2 配置できる主な部品

- 文字
- 配線
- 直線
- 矩形
- 円
- 端子
- 端子台
- 端子配線セット
- a接点
- b接点
- 押しボタン
- コイル

- ヒューズ
- 遮断器
- ランプ
- ブザー
- 電源
- 接地
- モータ
- 抵抗
- ダイオード
- 機器箱
- PLC/I-O
- コネクタ
- ケーブルマーカ
- 表
- 信号矢印
- 接続点

7. 選択後の編集

図形を選択すると、右パネルに編集欄が表示されます。

7.1 位置と寸法

- X mm
- Y mm
- 幅 mm
- 高さ mm
- 回転 deg

数値を入力して正確に配置できます。

7.2 ラベルと線番

部品にはラベル、配線には線番を入力できます。

文字部品では複数行のテキストを入力できます。

7.3 属性メモ

すべての要素に属性メモを入力できます。

属性メモは検索対象になり、帳票 CSV にも出力されます。

7.4 コピーと貼付

選択中の要素は、右パネルのボタンで操作できます。

- コピー
- 貼付
- 複製
- 削除

キーボード操作も使用できます。

- Ctrl+C: コピー
- Ctrl+V: 貼付
- Ctrl+D: 複製
- Delete: 削除

7.5 移動

選択した要素はドラッグで移動できます。

右パネルの矢印ボタンで 1 mm ずつ移動できます。

キーボードの矢印キーでも移動できます。Shift を押しながら矢印キーを押すと 5 mm ずつ移動します。

7.6 前面/背面

- 前面へ: 重なり順を前に移動します。
- 背面へ: 重なり順を後ろに移動します。

7.7 回転

- 左90°
- 右90°

配線や直線は中心を基準に端点座標を回転します。

7.8 ロック

「ロック」を押すと、選択中の要素を移動、削除、回転できない状態にします。

ロック解除すると再編集できます。

8. 表の編集

表部品では、行数、列数、セル文字を編集できます。

セル文字は、1 行を表の 1 行として入力します。列はタブまたはカンマで区切ります。

例:

No.	図番	図名	備考
1	EL-001	電源回路	
2	EL-002	端子接続図	

9. 配線作図

9.1 配線の作成

左パネルで「配線」を選び、用紙上でドラッグします。

配線は直交配線として作成されます。

9.2 配線種別

左パネルで配線種別を選択できます。

- 制御線
- 動力線
- 安全線
- 盤外/参考線

盤外/参考線は自動線番の対象外です。

9.3 線番

配線を選択すると、右パネルで線番を入力できます。

左パネルの「線番」を押すと、自動線番を付与できます。

線番書式では以下を使えます。

- `%S`: シート番号
- `%P`: ページ名
- `%D`: 図番
- `%N`: 連番

例: `%S-%N`

9.4 接続点生成

「接続点生成」を押すと、配線端点が重なる場所や配線が直交交差する場所に接続点を自動配置します。

9.5 端点スナップ

端点スナップを ON にすると、配線作図時に既存配線端点、端子、接続点、図形角などへ吸着します。

10. 端子と端子台

10.1 端子

端子部品はラベルに端子番号を入力できます。

10.2 端子台

端子台は以下を編集できます。

- 名称
- 端子数
- 開始番号
- 接頭辞

10.3 端子番号

「端子番号」を押すと、選択中の端子または現在ページの端子/端子台へ番号を振り直します。

10.4 端子台エディタ

「端子台」を押すと、全ページの端子台とコネクタを一覧表示します。

一覧上で名称、端子数、開始番号、接頭辞を編集できます。

11. PLC/I-O と機器箱

PLC/I-O 部品は I/O 行数と I/O 名を編集できます。

機器箱は左右ピン数とピン名を編集できます。

I/O 名やピン名は 1 行 1 点で入力します。

12. 自動処理

12.1 線番

配線へ自動的に線番を付与します。

全ページ対象か現在ページのみかを選択できます。

既存線番を上書きするか、未採番のみ対象にするかも選択できます。

12.2 接続点生成

配線の端点共有や直交交差から接続点を生成します。

12.3 端子番号

端子や端子台の番号をまとめて振り直します。

12.4 部品タグ

部品タグを自動採番します。

例:

- 押しボタン: PB01
- コイル/接点: CR01
- ランプ: PL01
- プザー: BZ01
- PLC: PLC01

12.5 クロス参照

線番、信号矢印、部品タグをページ横断で一覧表示します。

一覧のボタンを押すと、該当ページへ移動し、その要素を選択します。

12.6 監査

図面の問題を検出します。

検出対象:

- 未採番配線
- 空ラベル
- 用紙外にはみ出した要素
- 未接続の可能性がある配線端点
- 片側だけの信号矢印
- 同一ページ内の端子台名称重複
- 不正な端子数

13. 検索

上部の「検索」を押すと、図面内を検索できます。

検索対象:

- 線番
- 部品タグ
- 文字
- 端子名
- 表のセル文字
- ピン名
- 属性メモ

検索結果の「選択」を押すと、該当ページへ移動し、その要素を選択します。

14. 表題欄一括更新

上部の「表題欄」を押すと、全ページの表題欄をまとめて更新できます。

更新対象:

- 図名

- 設備
- 図番
- 改訂
- 作成
- 日付

「空欄の項目だけ更新」を選ぶと、既に入力済みの項目は維持します。

15. ユーザー部品

15.1 登録

図形や記号を選択し、「ユーザー部品に登録」を押します。

名前を入力すると、左パネルの部品パレットに追加されます。

15.2 管理

左パネルの「ユーザー部品管理」を押すと、登録済みユーザー部品を一覧表示できます。

不要なユーザー部品は削除できます。

16. 保存と読込

16.1 JSON保存

上部の「保存」を押すと、図面全体を JSON ファイルとして保存します。

JSON にはページ、図形、属性、ユーザー部品、標準設定が含まれます。

16.2 JSON読込

上部の「開く」を押し、保存済み JSON ファイルを選択します。

読み込んだ図面は再編集できます。

16.3 自動バックアップ復元

変更操作のたびにブラウザ内へ自動保存します。

保存前に閉じてしまった場合は、「復元」でブラウザ内バックアップを読み込みます。

17. 出力

17.1 PDF印刷

「PDF印刷」を押すと、全ページを印刷できます。

印刷ダイアログで「PDFに保存」を選択してください。

作図補助グリッドは印刷されません。

17.2 A3面付

「A3面付」を押すと、A3 縦に 2 ページずつ面付けして印刷します。

見本 PDF のように、1 枚の A3 に 2 枚の A4 図面を並べたい場合に使います。

17.3 SVG

「SVG」を押すと、現在ページを SVG ファイルとして出力します。

17.4 PNG

「PNG」を押すと、現在ページを PNG 画像として出力します。

17.5 DXF

左パネルの「DXF」を押すと、現在ページを DXF ファイルとして出力します。

17.6 帳票CSV

「帳票CSV」を押すと、図面内の部品、配線、端子情報を CSV として出力します。

配線には FROM/TO 推定情報が含まれます。

18. 標準設定

右パネルの「標準」で標準パックを選択できます。

現在は以下を用意しています。

- 汎用
- トヨタ標準（仮）

トヨタ標準の具体仕様が確定したら、図枠、線番ルール、帳票、監査ルールを追加します。

19. よくある操作

19.1 端子接続図を作る

1. 右パネルで「見本風」を押します。
2. 端子台と縦配線が入ったページが追加されます。
3. 端子台を選択して端子数や開始番号を調整します。
4. 配線を選択して線番や属性メモを入力します。
5. 必要に応じて接続点生成、線番、端子番号を実行します。

19.2 PLC I/O 図を作る

1. 右パネルで「I/O」を押します。
2. PLC/I-O ブロックと入出力配線が入ったページが追加されます。
3. PLC/I-O 部品を選択し、I/O名を編集します。
4. 配線の線番や信号名を編集します。

19.3 表紙や目次を作る

1. 右パネルで「目次」を押します。
2. 表部品を選択します。
3. セル文字に図番、図名、備考を入力します。

20. トラブル対応

20.1 保存した図面を再編集したい

JSON ファイルを保存しておき、次回「開く」で読み込んでください。

PDF、PNG、SVG、DXF は出力用です。再編集用には JSON を使います。

20.2 図形が動かない

要素がロックされている可能性があります。

右パネルで「ロック解除」を押してください。

20.3 印刷にグリッドが出ない

正常です。グリッドは作図補助用で、PDF/SVG/PNG 出力には含めません。

20.4 PDFに保存したい

「PDF印刷」を押し、ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」を選びます。

20.5 PDFスキャンを読み込んで自動変換できるか

現在の目的は、人がツール上で同じ図面を作図できることです。

スキャンPDFからの自動変換は現時点の対象外です。

21. 注意事項

- 再編集用には必ず JSON を保存してください。
- `scan-001.pdf` と `scan-001 (1).pdf` はリポジトリへプッシュしません。
- トヨタ標準の具体仕様が確定したら、専用の標準パックとして追加します。