付録 — 依頼シートとチェック表

情報システム部門への依頼の文面と、場面ごとに使うチェック表

付録: 依頼シートとチェック表

この資料について

構築と運用の場面ごとに、**そのまま写して使える**文面と表をまとめました。`（ ）` の所は、自分の会社の値に書きかえます。



図1: 依頼シートと、場面ごとのチェック表

章	使う場面
1	情報システム部門に、サーバーなどを頼むとき
2	サーバーを受け取ったとき
3	構築が終わったとき
4	本番を始める前（検証での動作確認）
5	毎日・毎月の点検
6	更新（新しい版を入れる）のとき
7	年に 1〜2 回（戻す練習・見直し）

1. 情報システム部門への依頼シート

1.1 依頼の文面（例）

コピー

```
件名: 社内向け業務 Web アプリ用のサーバーと設定のお願い

情報システム部門 ご担当者様

（部署名）の（名前）です。
社内向けの業務 Web アプリを、会社の仮想マシンで動かしたく、
下の「依頼の内容」の準備をお願いできますでしょうか。

・使う人: 社員（社内のパソコンのブラウザから。社外からは使いません）
・始めたい時期: （年月）
・本番と検証を、同じサーバーに置きます
・通信は HTTP（80 番）です（社内で HTTPS を使えないと伺ったため）

ご不明な点や、会社の決まりと合わない所があれば、ご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
```

1.2 依頼の内容

#	項目	お願いする内容（例）	決まった値（情報システム部門に書いてもらう）
1	仮想マシン	Windows Server 2025（デスクトップ エクスペリエンス、日本語）。vCPU 4、メモリ 16GB、C ドライブ 100GB、D ドライブ 200GB（04 の 2.2）	
2	名前と住所	サーバーの名前（例：`WEBAPP-SV01`）、固定の IP アドレス、ドメインへの参加	名前: ／ IP:
3	DNS	`webapp.example.local`（本番）と `webapp-stg.example.local`（検証）を、上のサーバーの IP アドレスに向ける	
4	ログイン	自分のアカウント（`（ドメイン）\（名前）`）に、リモート デスクトップでのログインと、構築の間の Administrators の権限	
5	関所（受信）	社内のネットワーク（`（社内の範囲）`）から、サーバーの **80 番**を通す。管理者のパソコン（`（IP）`）から **3389 番**を通す	
6	関所（送信）	サーバーから、Microsoft 365 の受付（`（会社のドメイン）.mail.protection.outlook.com`）の **25 番**を通す。ほかの外向きは不要	
7	メール	Microsoft 365 に、会社の出口の公開 IP アドレスで見分けるコネクタを作る。送り主のアドレス（例：`noreply@（会社のドメイン）`）。SPF に出口の IP を足す（04 の 10 章）	送り主:
8	出口の IP	会社のインターネットの出口の IP アドレスが固定で、ほかの会社と共有していないか	
9	控えの置き場所	毎晩の控えを写す共有フォルダ（例：`\\（ファイルサーバー）\backup\webapp`）。サーバーのコンピューター アカウント（`（ドメイン）\WEBAPP-SV01$`）に書き込みの許可	場所:
10	Windows Update	更新の配り方と、再起動してよい時間帯（毎晩 2:00 のバックアップと毎朝 8:00 の処理を避けたい）	時間帯:
11	ウイルス対策	会社の決まりのソフト。データベースのフォルダ（`D:\pgsql`）を調べる対象から外せるか	
12	時刻	時刻の合わせ先（ドメインの決まりどおりでよいか）	
13	仮想マシンの控え	仮想マシンごとの控え（バックアップ）の仕組みがあれば、対象に入れてほしい	
14	監視	会社の監視の仕組みがあれば、`http://webapp.example.local/health` を見てほしい	

> **9 の「コンピューター アカウント」について:** 毎晩のバックアップは、サーバーの `SYSTEM` のアカウントで動きます。`SYSTEM` がほかのサーバーの共有フォルダに書くときは、**サーバー自身の名前**（`WEBAPP-SV01$`）として書きます。だから、共有フォルダの許可は、この名前に付けてもらいます。

2. サーバーを受け取ったときのチェック表

#	確かめること	確かめ方	結果
1	リモート デスクトップで入れる	01 の 1.3	☐
2	コンピューター名・ドメインが頼んだとおり	`hostname`、サーバー マネージャーの「ローカル サーバー」	☐
3	OS の版	`(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Caption`	☐
4	vCPU・メモリ	`(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).NumberOfLogicalProcessors`、タスク マネージャー	☐
5	C・D ドライブの大きさ	`Get-Volume`	☐
6	固定の IP アドレス	`Get-NetIPConfiguration`	☐
7	名前が引ける	社員のパソコンで `Resolve-DnsName webapp.example.local`	☐
8	時間帯が日本時間	`Get-TimeZone`（`Tokyo Standard Time`）	☐
9	時刻が合っている	`w32tm /query /status`	☐
10	Administrators に入っている	`whoami /groups`	☐
11	ファイアウォールが有効・ドメインのプロファイル	01 の 10.1	☐
12	Windows Update が当たっている	`Get-HotFix`	☐

3. 構築が終わったときのチェック表

#	確かめること	確かめ方	結果
1	PostgreSQL が `127.0.0.1` と `::1` だけで待ち受け	`Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 5432`	☐
2	`lc_messages = 'C'`・時間帯が `Asia/Tokyo`	psql で `SHOW lc_messages; SHOW timezone;`	☐
3	検証のユーザーで本番の DB につなげない	04 の 5.6	☐
4	アプリのサービスが仮想アカウントで動いている	`Get-CimInstance Win32_Service -Filter "Name like 'webapp%'"` の `StartName`	☐
5	アプリが `127.0.0.1` だけで待ち受け	`Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 8080,8081`	☐
6	パスワードの書かれた XML・pgpass を、ほかの人が読めない	`icacls`（04 の 7.4・11.2）	☐
7	IIS の `preserveHostHeader` が `true`	04 の 8.3	☐
8	社員のパソコンから、本番と検証の両方が開ける	ブラウザ	☐
9	サーバーの関所: 80 は社内から、3389 は管理者のパソコンから、だけ	`Get-NetFirewallRule -DisplayName "webapp*"`	☐
10	社員のパソコンから、5432・8080・8081 につながらない	`Test-NetConnection webapp.example.local -Port 5432` が `False`	☐
11	テストのメールが受信トレイに届く	04 の 10.3	☐
12	毎晩のバックアップのタスクが成功する	`Start-ScheduledTask` の後、`LastTaskResult` が `0`	☐
13	`.ps1` が全部「UTF-8 (BOM 付き)」	01 の 3.7 のコマンドで `239 187 191`	☐
14	控えから、別の DB に戻せる	04 の 11.5	☐
15	`check.ps1` が全部 OK	06 の 2.1	☐
16	（Django 版）`check --deploy` が `no issues (4 silenced)`・`DEBUG` が `False`	05 の 8.3・14 章	☐

4. 本番を始める前のチェック表（検証での動作確認）

検証環境で、実際の使い方に沿って確かめます。

#	確かめること	結果
1	ログインできる。間違ったパスワードでは入れない	☐
2	60 分操作しないと、ログアウトされる	☐
3	依頼を登録・保存・一覧で見られる	☐
4	大きめの図面（5MB に近い物）を保存できる	☐
5	添付ファイル（JPG・PNG・PDF、10MB に近い物）を保存し、開ける	☐
6	承認のお願いのメールが、決まった宛先だけに届く（検証の宛先の書きかえ）	☐
7	メールの中の URL が、検証の名前になっている	☐
8	権限の無い人には、設定の画面が開けない	☐
9	毎朝 8:00 の処理が動き、メールが届く（時刻を待つか、手で動かす）	☐
10	社員データの CSV を取り込め、日本語が化けない	☐
11	アプリのサービスを止めると、ブラウザに 502 が出て、始めると戻る	☐
12	サーバーを再起動しても、全部のサービスが自動で戻る	☐
13	本番の名前・ポート・DB・メールの宛先が、本番の値になっている（XML を見比べる）	☐
14	本番の最初の管理者と、社員データの取り込みの段取り	☐
15	社員への案内（URL、パスワードを使い回さないこと、問い合わせ先）	☐

5. 毎日・毎月の点検表

頻度	確かめること	確かめ方
毎日	全部 OK か	`check.ps1`（06 の 2.1）
毎日	前の晩のバックアップが成功	`D:\webapp\backup\logs\` の最後の行に `OK:`
毎日	アプリのログに、見慣れないエラーが増えていない	`Select-String -Path D:\webapp\prod\logs\*.log -Pattern "ERROR"`
毎週	ディスクの空きの減り方	`Get-Volume`。先週と比べる
毎月	Windows Update が当たり、再起動の後に全部戻った	`Get-HotFix`、`check.ps1`
毎月	PostgreSQL の新しい修正版が出ていないか	PostgreSQL の公式のお知らせ
毎月	アプリの部品の安全の修正	Rust 版: `cargo audit` など（開発用のパソコン）。Django 版: 05 の 14 章
毎月	Administrators・Remote Desktop Users に、知らない人がいない	`Get-LocalGroupMember`（01 の 4.2）
毎月	本番の DB の大きさ	02 の 12 章
毎月	別の場所の控えが増えている（写せている）	共有フォルダを見る

6. 更新のときのチェック表

#	確かめること	結果
1	新しい版で何が変わるか（マイグレーションがあるか）を、アプリの作者に確かめた	☐
2	zip のハッシュ値が、開発用のパソコンで控えた値と同じ	☐
3	**検証**で更新し、4 章の主な項目を確かめた	☐
4	本番の更新の時間を、社員に知らせた	☐
5	本番の更新の**直前**に、データベースの控えを取った	☐
6	切り戻しの手順と、「何を確かめて、だめなら戻すか」を決めた	☐
7	本番で更新し、`check.ps1` が全部 OK	☐
8	社員の画面で、主な操作ができる	☐
9	古い版（`app_prev` など）を、次の更新まで残してある	☐
10	更新の記録（日時・版・した人・結果）を残した	☐

7. 年に 1〜2 回すること

すること	なぜ	手順
控えから戻す練習	いざというときに戻せないと、控えの意味が無い	04 の 11.5
別の場所の控えから戻す練習	サーバーが丸ごと壊れたときのため	共有フォルダの控えを使って、04 の 11.5
サポートの期限の見直し	期限が切れると安全の修正が出ない	03 の 3 章、Python・Django・PostgreSQL の期限
ディスクの見積もりの見直し	足りなくなる前に頼む	00 基礎知識 0.2
手順書の見直し	版や画面が変わる	この資料一式
権限の棚卸し	異動した人の権限が残らないように	アプリの権限、サーバーの Administrators
（HTTPS の見直し）	社内で証明書を使えるようになっていないか	参考資料「HTTPS にする場合」