Web アプリ開発 学習資料

01 HTML と CSS — 画面の中身と見た目

依頼の入力画面と一覧画面を、HTML と CSS だけで作る

01 HTML と CSS: 画面の中身と見た目

この巻で学ぶこと

- Web の画面が、**HTML（中身）**・**CSS（見た目）**・**JavaScript（動き）**の 3 つでできていること
- HTML のタグの書き方と、入れ子の構造
- 依頼の**入力フォーム**と、依頼の**一覧の表**の作り方
- CSS で色・余白・並べ方を決める方法（ボックスモデル・flex・grid）
- 画面の幅に合わせて並べ方を変える方法（レスポンシブ）

練習のファイルは `samples/01_html_css/` にあります。**ファイルをダブルクリックすると、ブラウザで開けます**（サーバーは要りません）。この巻の画面の写しは、そのファイルを Chrome で開いて撮った本物です。

> **もっと詳しく:** `docs/03_Web基礎_HTML_CSS.md` に、HTML と CSS の、より詳しい説明があります。

1. Web の画面は 3 つでできている

言葉	受け持ち	たとえ（家）
HTML	中身と骨組み（見出し・文・入力欄・ボタン・表）	柱と部屋と家具
CSS	見た目（色・大きさ・余白・並べ方）	壁紙・ペンキ・家具の配置
JavaScript（TypeScript）	動き（ボタンを押したら何かする）	電気の配線・スイッチ

同じ HTML でも、CSS があるかどうかで、見た目が大きく変わります。



図1-1: CSS が無いとき（HTML だけ）



図1-2: CSS を付けたとき（同じ HTML に style.css を読み込んだだけ）

> **用語:** HTML（エイチティーエムエル。HyperText Markup Language：Web の画面の中身を、タグという印で書く言葉）

> **用語:** CSS（シーエスエス。Cascading Style Sheets：画面の見た目を決める言葉）

2. HTML の基本

2.1 タグの形



図2-1: タグは「開始タグ・中身・終了タグ」。開始タグに属性を付けられる

- `<p>` が**開始タグ**、`</p>` が**終了タグ**です。間に**中身**を書きます。`p` は「段落（paragraph）」という意味です。
- 開始タグの中の `class="note"` のような物を**属性**と呼び、タグに追加の情報を付けます。
- `<input>` や `<meta>` のように、**中身を持たず、終了タグの無いタグ**もあります。

2.2 はじめてのページ

▶ **準備:** 00 の 6.1（資料のフォルダと PowerShell）と 6.2（VS Code）。

▶ **書く所と見方:**

1. 自分用の練習のフォルダを作って、VS Code で開きます。PowerShell に 1 行ずつ打ちます。

コピー

```
mkdir ~\Documents\my-practice\01
cd ~\Documents\my-practice\01
code .
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`mkdir`**（PowerShell）：「make directory（フォルダを作る）」の略。`mkdir ~\Documents\my-practice\01` のように、途中のフォルダもまとめて作れます（`~` はホームフォルダ `C:\Users\you`）。もう同じ名前のフォルダがあると、エラーで知らせます。

2. VS Code の左の一覧（エクスプローラー）の空いている所を右クリック →「新しいファイル」→ `hello.html` と打って Enter キーを押します。
3. 下のコードを打つ（または貼り付ける）→ `Ctrl` ＋ `S` で保存します。
4. PowerShell で `explorer .` と打つと、このフォルダがエクスプローラーで開きます。`hello.html` をダブルクリックすると、ブラウザで開きます。
5. コードを書きかえたら、保存してから、ブラウザで `F5` キー（読み込み直し）を押します。保存を忘れると、画面は変わりません。

完成したファイルは、資料のフォルダの `webapp_learning\samples\01_html_css\hello.html` にあります。読んで開くだけなら、それをダブルクリックしてもかまいません。

`samples/01_html_css/hello.html`：

コピー

```
<!doctype html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>はじめての HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h1>依頼・承認アプリ</h1>
    <p>これは、はじめての HTML のページです。</p>
    <p class="note">ここに、お知らせを書きます。</p>
  </body>
</html>
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`<html>`**（HTML）：HTML の文書全体を包むタグ。`<html lang="ja">` の `lang="ja"` は「日本語の文書」という印で、読み上げソフトや翻訳に使われます。中に `<head>`（ページの情報）と `<body>`（画面に出す中身）を入れます。
- **`<head>`**（HTML）：ページの「情報」を書く所。題名（`<title>`）・文字コード（`<meta charset="utf-8">`）・CSS の読み込み（`<link>`）などを書きます。ここに書いた物は、画面の本文には出ません。
- **`<meta>`**（HTML）：ページの情報を書くタグ。`<meta charset="utf-8">` は文字コード（日本語が化けないように必ず書く）、`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` はスマホでも画面の幅に合わせて表示させる決まり文句です。閉じタグはありません。
- **`<title>`**（HTML）：ブラウザーのタブに出る、ページの題名のタグ。`<head>` の中に書きます。
- **`<body>`**（HTML）：画面に出す中身を全部入れるタグ。見出し・段落・フォームなどは、全部この中に書きます。
- **`<h1>`**（HTML）：いちばん大きな見出し（heading 1）のタグ。数が大きいほど小さな見出しになります（`<h2>` 〜 `<h6>`）。`<h1>` は、1 ページに 1 つにします。
- **`<p>`**（HTML）：段落（paragraph）のタグ。ひとまとまりの文を囲みます。段落と段落の間には、自動で少し間が空きます。




図2-2: hello.html をブラウザで開いたところ

行	意味
`<!doctype html>`	「これは今の HTML で書いています」という宣言。いつも 1 行目に書く
`<html lang="ja">`	ページ全体。`lang="ja"` で日本語のページだと伝える（読み上げソフトなどが使う）
`<head>`	ページの情報（画面には出ない）。文字コード・題名・CSS の読み込みなど
`<meta charset="utf-8">`	文字コードは UTF-8。**これが無いと文字化けすることがある**（onprem の 00 基礎知識 0.4）
`<title>`	ブラウザのタブに出る題名
`<body>`	画面に出る中身
`<h1>`	いちばん大きな見出し（`h1` 〜 `h6` の 6 段階）

2.3 入れ子の構造




図2-3: タグは入れ子になり、木の形の構造を作る

タグの中に、別のタグを入れられます。**内側のタグは、外側のタグより先に閉じます**（`<p><strong>…</strong></p>` は正しい、`<p><strong>…</p></strong>` は間違い）。ブラウザは、HTML を読んで、この木の形の構造（DOM）を作ってから、画面に描きます。

> **用語**: DOM（ドム。Document Object Model：ブラウザが HTML から作る、タグの木の形の構造。JavaScript は、この DOM を書きかえて画面を変える）

2.4 よく使うタグ

タグ	意味	練習アプリでの使い道
`<header>`・`<main>`・`<footer>`・`<nav>`	ページの上の帯・中心・下の帯・行き先の並び	上の帯とメニュー
`<h1>` 〜 `<h3>`	見出し	画面の題名
`<p>`	段落	説明の文
`<a href="...">`	別のページへの案内（リンク）	一覧の件名から詳細へ
`<ul>`・`<li>`	箇条書き	お知らせの一覧
`<table>`・`<tr>`・`<th>`・`<td>`	表・行・見出しのマス・中身のマス	依頼の一覧
`<form>`	入力をまとめて送る	依頼の入力
`<label>`・`<input>`・`<select>`・`<textarea>`	入力欄の名前・1 行の入力・選ぶ・何行もの入力	件名・回覧者・内容
`<button>`	ボタン	依頼を送る
`<span>`・`<div>`	意味の無い、ただの入れ物（小さい・大きい）	状態の札・並べ方のまとまり

> **意味のあるタグを使う**: 見た目が同じでも、`<div>` だらけにせず、見出しは `<h1>`、表は `<table>` のように、**意味の合ったタグ**を使います。読み上げソフトを使う人や、検索、後から読む人が、ページの構造を理解しやすくなります。

3. フォーム: 依頼の入力画面

▶ **書く所と見方**: 2.2 と同じフォルダに `request_form.html` を作ります。この画面は、見た目を `style.css`（5〜7 章で説明する CSS のファイル）から読み込みます。資料の `webapp_learning\samples\01_html_css\style.css` を、同じフォルダに写してから（エクスプローラーでコピーして貼り付け）、`request_form.html` をダブルクリックで開きます。`style.css` が同じフォルダに無いと、色も並べ方も無い、文字だけの画面になります。

`samples/01_html_css/request_form.html`:

コピー

```
<!doctype html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>依頼の入力 – 依頼・承認アプリ</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header class="site-header">
      <strong>依頼・承認アプリ</strong>
      <nav>
        <a href="request_list.html">自分の依頼</a>
        <a href="request_form.html">新しい依頼</a>
        <a href="#">ログアウト</a>
      </nav>
    </header>

    <main>
      <h1>依頼の入力</h1>
      <form action="/requests" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-grid">
          <label for="title" class="required">件名</label>
          <input id="title" name="title" type="text" maxlength="100" required placeholder="例: 治具の製作">

          <label for="detail" class="required">内容</label>
          <textarea id="detail" name="detail" rows="4" required></textarea>

          <label for="due" class="required">希望の納期</label>
          <input id="due" name="due_date" type="date" required>

          <label for="files">添付ファイル</label>
          <input id="files" name="files" type="file" accept=".jpg,.jpeg,.png,.pdf" multiple>
          <p class="hint">JPG・PNG・PDF。1 ファイル 10MB まで。</p>

          <label>回覧者</label>
          <div class="approvers">
            <select name="approver1" required aria-label="回覧者1">
              <option value="">回覧者1（必須）</option>
              <option value="101">山田 太郎（設計部 課長）</option>
              <option value="102">佐藤 花子（設計部 係長）</option>
            </select>
            <select name="approver2" aria-label="回覧者2">
              <option value="">回覧者2（なし）</option>
              <option value="101">山田 太郎（設計部 課長）</option>
              <option value="102">佐藤 花子（設計部 係長）</option>
            </select>
            <select name="approver3" aria-label="回覧者3">
              <option value="">回覧者3（なし）</option>
              <option value="101">山田 太郎（設計部 課長）</option>
              <option value="102">佐藤 花子（設計部 係長）</option>
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="actions">
          <button type="button" class="btn-secondary">下書きに保存</button>
          <button type="submit" class="btn-primary">依頼を送る</button>
        </div>
      </form>
    </main>
  </body>
</html>
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **<link>**（HTML）：ほかのファイルとのつながりを書くタグ。`<link rel="stylesheet" href="style.css">` で、CSS のファイルを読み込みます。`<head>` の中に書き、閉じタグはありません。
- **<header>**（HTML）：ページの上の帯（アプリの名前・メニューなど）を表すタグ。見た目は CSS で決めます。意味の付いたタグを使うと、読み上げソフトなどにも構造が伝わります。
- ****（HTML）：「大事」という意味を付けるタグ。ふつうは太字で表示されます。
- **<nav>**（HTML）：メニュー（ほかのページへのリンクのまとまり）を表すタグ。
- **<a>**（HTML）：リンクのタグ。`<a href="URL">文字</a>` で、押すとその URL へ移ります。
- **<main>**（HTML）：ページの「いちばん大事な中身」を表すタグ。ヘッダーやメニューを除いた本体を囲みます。
- **<form>**（HTML）：入力欄とボタンをまとめて、送る（サーバーへ届ける）ためのタグ。`action` に送り先、`method="post"` に送り方を書きます。
- ** **（HTML）：特別な意味を持たない「箱」のタグ。CSS で見た目や並べ方を決めるために、ほかのタグをまとめる時に使います。
- **<label>**（HTML）：入力欄の名前を表すタグ。`<label for="title">件名</label>` の `for` と、入力欄の `id` を同じにすると、名前を押しても入力欄が選ばれ、読み上げソフトにも伝わります。
- **<input>**（HTML）：1 行の入力欄のタグ。`type` で種類（`text`・`email`・`password`・`hidden` など）を、`name` で送る時の名前を決めます。閉じタグはありません。
- **<textarea>**（HTML）：何行も書ける入力欄のタグ。`<textarea name="detail" rows="4"></textarea>` の `rows` は、見えている行の数です。最初から入れておく文字は、タグの間に書きます。
- **<select>**（HTML）：選ぶ欄（プルダウン）のタグ。中に `<option value="値">表示する文字</option>` を並べます。`selected` を付けた物が、最初に選ばれます。
- **<option>**（HTML）：`<select>`（選ぶ欄）の中の、選べる 1 つ。`<option value="new">新しく作る</option>` の `value` が送られる値、間の文字が画面に出る文字です。`selected` で最初に選ばれます。
- **<button>**（HTML）：ボタンのタグ。フォームの中の `<button type="submit">送る</button>` は、押すとフォームを送ります。`type="button"` にすると、送らない、ふつうのボタンになります。

部分	意味
`<form action="/requests" method="post">`	「送る」を押すと、入力した物を `/requests` へ、`POST`（処理をお願いする送り方。onprem の 00 基礎知識 5.4）で送る
`enctype="multipart/form-data"`	ファイルを一緒に送るときの送り方。**添付ファイルがあるフォームには必ず付ける**
`<label for="title">` と `<input id="title">`	`for` と `id` を同じにすると、ラベルと入力欄が結び付く。ラベルを押すと入力欄に移り、読み上げソフトも名前を読める
`name="title"`	サーバーに送るときの名前。**`name` が無い入力欄は、送られない**
`type="text"`・`type="date"`・`type="file"`	入力欄の種類。`date` ならカレンダー、`file` ならファイルを選ぶ欄になる
`required`・`maxlength="100"`	空は不可・100 文字まで。ブラウザが、送る前に確かめてくれる
`accept=".jpg,.jpeg,.png,.pdf"`・`multiple`	選べるファイルの種類・何個も選べる
`<select>` と `<option value="101">`	選ぶ欄。サーバーには、表示の文字ではなく `value`（社員番号）が送られる

> **ブラウザの確かめは、ただのお手伝いです。** `required` や `accept` は、悪意のある人なら簡単に外せます。**サーバーでも必ず同じことを確かめます**（06・08・10）。

4. 表: 依頼の一覧

`samples/01_html_css/request_list.html`:

コピー

```
<!doctype html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>自分の依頼 – 依頼・承認アプリ</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header class="site-header">
      <strong>依頼・承認アプリ</strong>
      <nav>
        <a href="request_list.html">自分の依頼</a>
        <a href="request_form.html">新しい依頼</a>
        <a href="#">ログアウト</a>
      </nav>
    </header>

    <main>
      <h1>自分の依頼</h1>
      <table>
        <thead>
          <tr><th>番号</th><th>件名</th><th>希望の納期</th><th>状態</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>6</td>
            <td><a href="#">型の改造</a></td>
            <td>2026-11-03</td>
            <td><span class="badge badge-circulating">回覧中（回覧者2の承認待ち）</span></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>5</td>
            <td><a href="#">棚の取り付け</a></td>
            <td>2026-11-20</td>
            <td><span class="badge badge-returned">差し戻し中</span></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>2</td>
            <td><a href="#">部品の追加工</a></td>
            <td>2026-10-31</td>
            <td><span class="badge badge-approved">回覧完了</span></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td><a href="#">治具の製作</a></td>
            <td>2026-10-25</td>
            <td><span class="badge badge-done">完了</span></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </main>
```

```
  </body>
</html>
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`<table>`**（HTML）：表のタグ。中に `<thead>`（見出しの行）と `<tbody>`（中身の行）を入れ、行は `<tr>`、ますは `<th>`（見出し）か `<td>`（中身）で作ります。
- **`<thead>`**（HTML）：表の見出しの行をまとめるタグ。
- **`<tr>`**（HTML）：表の 1 行（table row）のタグ。中に `<th>` や `<td>` を並べます。
- **`<th>`**（HTML）：表の見出しのます（table header）のタグ。ふつうは太字で表示されます。
- **`<tbody>`**（HTML）：表の中身の行をまとめるタグ。
- **`<td>`**（HTML）：表の中身のます（table data）のタグ。
- **`<span>`**（HTML）：文の一部分を囲む、特別な意味の無いタグ。CSS で、その部分だけ色を変える時などに使います（`<div>` と違い、改行しません）。



図4-1: 依頼の一覧。状態ごとに札の色を変えている

- `<thead>` に見出しの行、`<tbody>` に中身の行を入れます。
- 状態の札は `<span class="badge badge-returned">` のように、**共通の `badge` と、状態ごとの `badge-returned` の 2 つの class** を付けます。色は CSS で決めます（6 章）。
- 今は、行を HTML に直接書いています。本物のアプリでは、データベースから読んだ依頼の数だけ、行をプログラムで作ります（React は 03・06、Topcoat は 08）。

5. CSS の基本

5.1 ルールの形




図5-1: CSS は「どれに（セレクタ）・何を（プロパティ）・どうする（値）」

HTML から CSS を読み込むには、`<head>` に `<link rel="stylesheet" href="style.css">` を書きます。

5.2 セレクタ（どれに当てるか）

書き方	当たる物	練習の例
`button`	すべての `<button>`	すべてのボタンの角を丸める
`.badge`	`class="badge"` を持つ物	状態の札
`#title`	`id="title"` の物（1 ページに 1 つ）	（練習では使っていない）
`.site-header nav a`	`.site-header` の中の `nav` の中の `a`	上の帯のリンク
`a:hover`	マウスを乗せている `a`	リンクに下線を出す
`input:focus`	今、入力している欄	青い枠を出す
`.required::after`	`.required` の後ろに、文字を足す	必須の `*`

> **同じ物に、何個もルールが当たったら:** 基本は「**後に書いた方**」が勝ちます。ただし、`#id` は `.class` より、`.class` はタグの名前より強い、という強さの順（**詳細度**）があります。迷ったら、**class だけを使う**と、強さがそろって分かりやすくなります。

5.3 色と大きさの決まり（変数）

`style.css` の最初で、使う色を**変数**として決めています。

コピー

```
:root {
  --navy: #1e3a5f;
  --blue: #2f80ed;
}
body { color: var(--navy); }
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`navy:`**（CSS）: この資料の CSS で決めた色の変数（`--navy` ：濃紺。文字や線の色）。`:root { --navy: #1e3a5f; }` のように、名前の頭を `--` にして決め、`color: var(--navy);` のように使います。色を 1 か所で決めておくと、あとで変える時に 1 か所直すだけで済みます。
> - **`blue:`**（CSS）: この資料の CSS で決めた色の変数（`--blue` ：青。ボタンやリンクの色）。`var(--blue)` で使います。
> - **`color:`**（CSS）: 文字の色を決める項目。`color: var(--navy);` や `color: #eb5757;` のように書きます。

色を変えたくなったら、ここを 1 か所直すだけで、全部の画面の色が変わります。この資料の図の色も、同じ 6 色にそろえています。

> **用語:** カスタム プロパティ（CSS の変数。`--名前: 値;` で決め、`var(--名前)` で使う）

6. ボックスモデル（余白と枠線）




図6-1: すべての要素は、4 重の箱でできている

プロパティ	意味	練習の例
`padding`	枠線の**内側**の余白	`main { padding: 24px; }`（白い板の内側の余白）
`border`	枠線	`input { border: 1px solid #b8c4d6; }`
`margin`	枠線の**外側**の余白	`main { margin: 24px auto; }`（`auto` で左右の真ん中に置く）
`border-radius`	角の丸み	`--radius: 8px`
`box-sizing: border-box`	`width` に、padding と border も含める	`* { box-sizing: border-box; }`。**最初に書いておくと、幅の計算が楽になる**

7. 並べ方: flex と grid




図7-1: flex は一列に、grid は格子に並べる

flex（一列に並べる）：上の帯で、アプリの名前とメニューを左右に分けています。

コピー

```
.site-header {
  display: flex;
  align-items: center;            /* 縦の真ん中にそろえる */
  justify-content: space-between;  /* 両端に分ける */
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`display:`**（CSS）：箱の並べ方を決める項目。`display: flex;` は「中身を横一列に並べる」、`display: grid;` は「ます目に並べる」、`display: none;` は「表示しない」です。
- **`align-items:`**（CSS）：`display: flex` の中身を、上下（横に並べた時の縦）のどこにそろえるかを決める項目。`center` で真ん中にそろえます。
- **`justify-content:`**（CSS）：`display: flex` の中身を、並ぶ向きにどう配るかを決める項目。`space-between` は「両端に寄せて、間を均等に空ける」。

grid（**格子に並べる**）：入力フォームで、左にラベル（160px）、右に入力欄（残りの全部）の 2 列にしています。

コピー

```
.form-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 160px 1fr;  /* 1 列目は 160px、2 列目は残り */
  gap: 12px 16px;                    /* 行の間 12px、列の間 16px */
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`grid-template-columns:`**（CSS）：`display: grid` の、列の幅を決める項目。`160px 1fr` は「1 列目は 160px、2 列目は残り全部」。`fr` は「残りを分ける割合」です。
- **`gap:`**（CSS）：`flex` や `grid` の中身どうしの間の幅を決める項目。`gap: 12px 16px;` は「行の間 12px、列の間 16px」。

用語: `fr`（フラクション：grid で「残りの幅を分ける割合」。`1fr` は残り全部）

8. 画面の幅に合わせる（レスポンシブ）

`style.css` の 7 番目の所で、画面の幅が 640px 以下のときだけ、並べ方を変えています。

コピー

```
@media (max-width: 640px) {
  main { margin: 12px; padding: 16px; }
  .form-grid { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }  /* 1 列にする */
  .approvers { flex-direction: column; }                 /* 回覧者を縦に並べる */
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`max-width:`**（CSS）：`@media (max-width: 640px) { … }` は、「画面の幅が 640px 以下の時だけ、中の決まりを使う」という書き方（スマホ向けの見た目）。箱に書く `max-width: 760px;` は、「幅の上限」です。
- **`margin:`**（CSS）：箱の外側の余白を決める項目。`margin: 12px;` は上下左右に 12px。2 つ書くと「上下 左右」、4 つ書くと「上 右 下 左」の順です。
- **`padding:`**（CSS）：箱の内側の余白（枠と中身の間）を決める項目。書き方は `margin` と同じです。
- **`flex-direction:`**（CSS）：`display: flex` の中身を並べる向きを決める項目。`row` は横（最初の値）、`column` は縦に並べます。



図8-1: 幅のせまい画面では、1 列に並ぶ（同じ HTML と CSS）

- `<head>` の `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` が無いと、スマートフォンが「パソコンの幅のページ」として縮めて表示し、`@media` が効きません。
- `minmax(0, 1fr)` は、「中身の長さに引っ張られて、列が画面より広がらない」ようにする書き方です（ただの `1fr` だと、長い選択肢などに合わせて広がることがある）。
- 印刷するときの見た目も、`@media print { ... }` で決められます（メニューとボタンを消している）。

9. 開発者ツールで、HTML と CSS を見る

ブラウザで `F12` を押すと、**開発者ツール**が開きます。

1. 左上の矢印のボタンを押してから、画面の部品をクリックすると、その部品の HTML が「要素」（Elements）のタブで選ばれます。
2. 右側の「スタイル」（Styles）に、その部品に当たっている CSS が、強い順に並びます。線で消されているのは、ほかのルールに負けた物です。
3. 値をクリックして書きかえると、**その場で見た目が変わります**（ファイルは変わらないので、読み直すと戻る）。色や余白を試すのに便利です。
4. 開発者ツールの上の、スマートフォンの形のボタンを押すと、幅のせまい画面を試せます。

10. よくある失敗

症状	原因	直し方
CSS がまったく効かない	`<link href="style.css">` の場所の打ち間違い／ファイルの名前の違い	開発者ツールの「ネットワーク」タブで、`style.css` が 404 になっていないか見る
CSS を直したのに、変わらない	ブラウザが古い CSS を覚えている（キャッシュ）	`Ctrl` + `F5` で読み直す
日本語が化ける	`<meta charset="utf-8">` が無い／ファイルが UTF-8 で保存されていない	`<head>` の最初に書く。エディターで UTF-8 で保存する
class を付けたのに色が変わらない	class の名前の打ち間違い（`badge-retuned` など）／ほかのルールの方が強い	開発者ツールの「スタイル」で、当たっているルールを見る
ラベルを押しても、入力欄に移らない	`for` と `id` が違う	同じ文字にする
サーバーに値が届かない	入力欄に `name` が無い	`name` を付ける
添付ファイルが届かない	`<form>` に `enctype="multipart/form-data"` が無い	付ける
全角の空白で、タグが効かない	`<input　type="text">` のように、全角の空白が入った	半角の空白にする。エディターで全角の空白が見える設定にする
スマートフォンで小さく表示される	`viewport` の `<meta>` が無い	8 章

11. 練習問題

1. `hello.html` の `<h1>` を `<h2>` に変えて、文字の大きさがどう変わるか見てください。
2. `request_list.html` に、状態が「引き戻し中」の行を足してください。札の色は、差し戻し中と同じオレンジにします（ヒント：class は `badge badge-returned` でよい）。
3. `style.css` の `--blue` を、別の色（例：`#27ae60`）に変えて、どこの色が変わるか見てください。
4. 入力フォームに、「数量」の入力欄（`type="number"`、1 以上）を足してください（ヒント：`min="1"`）。
5. 開発者ツールで、`main` の `padding` を `48px` に書きかえて、見た目がどう変わるか見てください。

答えの例: 2 は `<tr><td>7</td><td><a href="#">工具箱の作成</a></td><td>2026-11-30</td><td><span class="badge badge-returned">引き戻し中</span></td></tr>`。4 は `<label for="qty">数量</label><input id="qty" name="quantity" type="number" min="1">`。

用語の索引

用語	短い説明	章
HTML・タグ・属性	画面の中身を書く言葉／その印／印に付ける情報	2
DOM	ブラウザが HTML から作る木の形の構造	2.3
フォーム・`name`	入力をまとめて送る仕組み／送るときの名前	3
CSS・セレクタ・プロパティ	見た目を決める言葉／どれに／何を	5
詳細度	当たるルールの強さの順	5.2
カスタム プロパティ	CSS の変数	5.3
ボックスモデル	中身・padding・border・margin の 4 重の箱	6
flex・grid	一列に並べる・格子に並べる	7
レスポンシブ・`@media`	画面の幅に合わせて変える／その書き方	8
開発者ツール	`F12` で開く、HTML と CSS を調べる道具	9