Web アプリ開発 学習資料

09 メールと SMTP リレー — アプリからメールが届くまで

SMTP の会話を手元で見て、暗号化（STARTTLS）・証明書・Microsoft 365 のリレーの仕組みと、困ったときの切り分けを学ぶ

09 メールと SMTP リレー: アプリからメールが届くまで

この巻について

06 と 08 の練習アプリは、「承認のお願い」「差し戻し」「回覧完了」などを**メールで知らせます**。会社のサーバーでは、onprem の 04 の 10 章のとおり、**Microsoft 365 の SMTP リレー**（25 番・STARTTLS）にメールを渡します。


この巻では、

1. メールが届くまでの道と、**SMTP の会話**を、手元で実際に見ます。
2. **暗号化（STARTTLS）と証明書の確かめ**が、なぜ要るのかを、わざと失敗させて確かめます。
3. Microsoft 365 の SMTP リレー（コネクタ・SPF）の仕組みを知ります。
4. 06 と 08 の両方のアプリに足した「**テストのメールを送る**」コマンドで、手元から送ってみます。
5. 届かないときに、**どこで止まっているかを分ける**順番を覚えます。

- **試して確かめた範囲:** 2026-11-02 に、開発のパソコンの中で、練習用の SMTP サーバー（Python 3.12）・Django 5.2.18（Python 3.14）・Topcoat 0.11.0 で**実際に動かしました**。会話とエラーの文は、そのときの物です（パソコンの名前だけ伏せた）。
- **本物の Microsoft 365 には送っていません**（会社のアカウントと、情報システム部門の設定が要るため）。6 章の Microsoft 365 の所は、Microsoft の公式のドキュメントの説明（onprem の 04 の 10.1 と同じ）です。サーバーで確かめることは、9 章と onprem の 04 の 10 章に書きました。

練習のファイル	中身
`samples/09_mail/smtp_sink.py`	練習用の「受け取るだけ」の SMTP サーバー（どこへも転送しない）
`samples/09_mail/send_test.py`	Python の smtplib で、テストのメールを 1 通送る
`samples/06_django_react/backend/workflow/management/commands/send_test_mail.py`	Django のアプリの「テストのメールを送る」コマンド
`samples/08_topcoat_app/webapp/src/cli.rs` の `send_test_mail`	Topcoat のアプリの「テストのメールを送る」コマンド

1. メールが届くまで



登場するもの	役目	この資料では
アプリ（送る側）	メールを作り、SMTP で渡す	06 の Django・08 の Topcoat
会社の出口	会社のネットワークとインターネットの境目。通してよい通信を決める	25 番を外へ通してもらう（onprem の 04 の 10.2）
Microsoft 365（Exchange Online）	受け取ったメールを、宛先まで届ける（**リレー**＝中継）	`example-com.mail.protection.outlook.com` の 25 番
宛先のメールボックス	社員が Outlook で読む所	承認者・依頼者

- Web の画面は **HTTP**（ブラウザ ⇄ サーバー）でした。メールは **SMTP**（送る側 → 受け取る側）です。どちらも「文字の行をやり取りする」決まりです（2 章で実際に見ます）。
- アプリは、宛先の人のパソコンに直接は届けません。**届けるのは Microsoft 365 の仕事**です。アプリの仕事は「Microsoft 365 に、正しく受け取ってもらう」所までです。

> **用語:** SMTP（Simple Mail Transfer Protocol。メールを渡すときの決まり）。リレー（受け取ったメールを、次の所へ中継すること）。MX（ドメインの「メールの受付」の場所。DNS に書いてある）

2. SMTP の会話を見る

2.1 練習用の「受け取るだけ」の SMTP サーバー

▶ **準備:** 00 の 6.4（Python。標準の部品だけを使うので、仮想環境は要りません）。下のコマンドは、PowerShell で資料のフォルダから `cd webapp_learning\samples\09_mail` と移動してから打ちます。練習用のサーバーの窓は動かしたままにして、送る側は**もう 1 つ PowerShell を開いて**、同じフォルダに移動してから打ちます。

本物のメールサーバーに送らずに、会話を見るため、**受け取るだけ**の SMTP サーバーを用意しました。届いた会話をそのまま画面に出し、メールを `received\` に保存します。どこへも転送しないので、本物の人には届きません。

`samples/09_mail/smtp_sink.py`：

コピー

```
"""練習用の「受け取るだけ」の SMTP サーバー。

届いた SMTP の会話を、そのまま画面に出し（C: は送ってきた側、S: はこのサーバー）、
メールを received/ フォルダに .eml で保存します。どこへも転送しません（本物の人には届きません）。
開発のパソコンだけで使います。Python の標準の部品だけで動きます（Python 3.11 以上）。

使い方:
  python smtp_sink.py                          127.0.0.1:1025 で待つ（暗号化なし）
  python smtp_sink.py --tls cert.pem key.pem   STARTTLS も使えるようにする（証明書は README の手順で作る）
止めるときは Ctrl+C。
"""

import argparse
import asyncio
import datetime
import pathlib
import ssl

HOST = "127.0.0.1"
OUT = pathlib.Path(__file__).with_name("received")


def show(who: str, line: str) -> None:
    print(f"{who}: {line}", flush=True)


async def handle(reader: asyncio.StreamReader, writer: asyncio.StreamWriter, tls_ctx: ssl.SSLContext | None) -> None:
    peer = writer.get_extra_info("peername")
    print(f"---- {peer[0]}:{peer[1]} からつながった ----", flush=True)

    async def send(line: str) -> None:
        show("S", line)
        writer.write((line + "\r\n").encode("ascii"))
        await writer.drain()

    async def recv() -> str | None:
        data = await reader.readline()
        if not data:
            return None
        line = data.decode("utf-8", "replace").rstrip("\r\n")
        show("C", line)
        return line

    tls = False
    mail_from, rcpts = None, []
    await send("220 localhost ESMTP practice-sink")
    while (line := await recv()) is not None:
        cmd = line.split(" ", 1)[0].upper()
        if cmd in ("EHLO", "HELO"):
            if cmd == "HELO":
                await send("250 localhost")
                continue
            lines = ["250-localhost", "250-SIZE 36700160", "250-8BITMIME"]
            if tls_ctx and not tls:
                lines.append("250-STARTTLS")  # 「暗号化に切りかえられます」という知らせ
            lines.append("250 SMTPUTF8")
            for item in lines:
                await send(item)
        elif cmd == "STARTTLS" and tls_ctx and not tls:
            await send("220 2.0.0 Ready to start TLS")
            try:
                await writer.start_tls(tls_ctx)
            except ssl.SSLError as e:
                # 送る側が、このサーバーの証明書を信じなかった（自分で作った証明書のときに起きる）
                print(f"---- 暗号化に切りかえられなかった: {e.reason} ----", flush=True)
                break
            print("---- ここから先は暗号化されている（途中の機器からは読めない）----", flush=True)
            tls, mail_from, rcpts = True, None, []  # 暗号化のあとは、EHLO からやり直す決まり
        elif cmd == "MAIL":
            mail_from, rcpts = line[10:].strip(), []
            await send("250 2.1.0 OK")
        elif cmd == "RCPT":
            rcpts.append(line[8:].strip())
            await send("250 2.1.5 OK")
        elif cmd == "DATA":
```

```
            if not mail_from or not rcpts:
                await send("503 5.5.1 MAIL and RCPT first")
                continue
            await send("354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>")
            raw, in_header, body_lines = [], True, 0
            while True:
                data = await reader.readline()
                if data in (b".\r\n", b".\n", b""):
                    break
                if data.startswith(b".."):
                    data = data[1:]  # 行の頭の「.」を 2 つにして送る決まり（ドットの詰め直し）を戻す
                raw.append(data)
                text = data.decode("utf-8", "replace").rstrip("\r\n")
                if in_header:
                    show("C", text)
                    in_header = text != ""
                else:
                    body_lines += 1
            show("C", f"（本文 {body_lines} 行。表示は省く）")
            show("C", ".")
            OUT.mkdir(exist_ok=True)
            name = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S-%f") + ".eml"
            (OUT / name).write_bytes(b"".join(raw))
            await send(f"250 2.0.0 OK queued as {name}")
            mail_from, rcpts = None, []
        elif cmd == "RSET":
            mail_from, rcpts = None, []
            await send("250 2.0.0 OK")
        elif cmd == "NOOP":
            await send("250 2.0.0 OK")
        elif cmd == "QUIT":
            await send("221 2.0.0 Bye")
            break
        else:
            await send("502 5.5.2 Command not recognized")
    writer.close()
    print("---- 切れた ----", flush=True)


async def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="練習用の、受け取るだけの SMTP サーバー")
    parser.add_argument("--port", type=int, default=1025)
    parser.add_argument("--tls", nargs=2, metavar=("CERT", "KEY"), help="STARTTLS に使う証明書と鍵")
    args = parser.parse_args()
    tls_ctx = None
    if args.tls:
        tls_ctx = ssl.create_default_context(ssl.Purpose.CLIENT_AUTH)
        tls_ctx.load_cert_chain(*args.tls)
    server = await asyncio.start_server(lambda r, w: handle(r, w, tls_ctx), HOST, args.port)
    print(f"{HOST}:{args.port} で待っています（STARTTLS: {'あり' if tls_ctx else 'なし'}）。Ctrl+C で止める。", flush=True)
    async with server:
        await server.serve_forever()


if __name__ == "__main__":
    try:
        asyncio.run(main())
    except KeyboardInterrupt:
        pass
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`async`**（Python）: Python で、中で `await` を使える関数にする印（ `async def handle(…):` ）。`asyncio` の仕組みの上で、たくさんの接続を同時にさばけます。
- **`await`**（Python）: Python の `async` の関数の中で、時間のかかる処理が終わるまで待つ書き方。`await writer.drain()` 。
- **`while`**（Python）: Python で、条件が `True` の間くり返す書き方。`while True:` は、`break` で抜けるまでずっとくり返します。
- **`break`**（Python）: Python のくり返しを、途中で抜ける命令。
- **`pass`**（Python）:「何もしない」という Python の命令。中身が要らないけれど、形の上で何か書く必要がある所に置きます。
- **`.Path()`**（Python）: `pathlib.Path(場所)` は、ファイルやフォルダの場所を表す物を作る関数です。`/` でつなげられます。
- **`.with_name()`**（Python）: `Path` の、最後の名前だけを取りかえた場所を返すメソッド。`Path(__file__).with_name("received")` は「このファイルと同じフォルダの received」。
- **`.get_extra_info()`**（Python）: `asyncio` の接続から、相手の住所などの情報を取り出すメソッド。
- **`.drain()`**（Python）: `asyncio` の接続で、書いた物を送り終わるまで待つメソッド（ `await writer.drain()` ）。
- **`.readline()`**（Python）: 1 行だけ読むメソッド。
- **`.decode()`**（Python）: バイトの並びを、文字列に直すメソッド。`data.decode("utf-8", "replace")` は、読めない所を `�` にして直します。
- **`.rstrip()`**（Python）: 文字列の後ろ（右側）から、空白や指定した文字を取り除くメソッド。`.rstrip("\r\n")` は行の終わりの改行を取ります。
- **`.upper()`**（Python）: 英字を大文字にした文字列を返すメソッド。
- **`.start_tls()`**（Python）: `asyncio` の接続を、途中から暗号化（TLS）に切りかえるメソッド（STARTTLS。09 巻）。
- **`.mkdir()`**（Python）: `Path` のフォルダを作るメソッド。`exist_ok=True` で「もうあってもよい」、`parents=True` で途中のフォルダもまとめて作ります。
- **`.write_bytes()`**（Python）: `Path` のファイルに、バイトの並びをそのまま書くメソッド。
- **`.join()`**（Python）: Python で、区切り文字の方に付けて、リストの中身をつなぐメソッド。`" ".join(["a", "b"])` は `"a b"`（TypeScript とは書く順番が逆なので注意）。
- **`.close()`**（Python）: 接続やファイルを閉じるメソッド。
- **`.ArgumentParser()`**（Python）: `argparse.ArgumentParser()` は、コマンドの引数（ `--port 2525` など）を読み取る係を作る関数です。
- **`.parse_args()`**（Python）: 決めておいた引数の形で、実際に渡された引数を読み取るメソッド。
- **`.create_default_context()`**（Python）: `ssl.create_default_context()` は、暗号化（TLS）の設定を、おすすめの値で作る関数です。

- `.load_cert_chain()`（Python）: TLS の設定に、サーバーの証明書と秘密鍵のファイルを読み込むメソッド。
- `.start_server()`（Python）: `asyncio.start_server(関数, ホスト, ポート)` は、接続を待ち受けるサーバーを始める関数です。接続が来るたびに、渡した関数が動きます。
- `.serve_forever()`（Python）: HTTP のサーバーを、止めるまでずっと動かし続けるメソッド。
- `.run()`（Python）: `asyncio.run(main())` は、非同期の関数（`async def`）を動かして、終わるまで待ちます。非同期のプログラムは、ここから始まります。

コピー

```
cd webapp_learning\samples\09_mail
python smtp_sink.py      # 127.0.0.1:1025 で待つ。この窓は動かしたままにする
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `python`（Python の道具）: Python を動かすコマンド。`python -c "…"` は、`"…"` の中の Python のコードを 1 回だけ動かします。

2.2 Python で 1 通送る

`samples/09_mail/send_test.py`:

コピー

```
"""Python の smtplib で、テストのメールを 1 通送る（送る側から見た SMTP の会話を出す）。

使い方:
  python send_test.py                                  127.0.0.1:1025 へ、暗号化なしで
  python send_test.py --starttls --cafile cert.pem     STARTTLS で暗号化してから（自分で作った証明書を信じる）
"""

import argparse
import smtplib
import ssl
from email.message import EmailMessage


def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--host", default="127.0.0.1")
    parser.add_argument("--port", type=int, default=1025)
    parser.add_argument("--starttls", action="store_true")
    parser.add_argument("--cafile", help="信じる証明書（練習用に自分で作った物）")
    args = parser.parse_args()

    msg = EmailMessage()
    msg["From"] = "noreply@example.com"
    msg["To"] = "sato@example.com"
    msg["Subject"] = "【依頼・承認】送信テスト"
    msg.set_content("SMTP の練習のメールです。\n")

    with smtplib.SMTP(args.host, args.port, local_hostname="dev-pc", timeout=10) as smtp:
        smtp.set_debuglevel(1)  # やり取りを画面に出す
        smtp.ehlo()
        if args.starttls:
            smtp.starttls(context=ssl.create_default_context(cafile=args.cafile))
            smtp.ehlo()  # 暗号化のあとは、もう一度あいさつする
        smtp.send_message(msg)
    print("送りました。")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.set_content()`（Python）：メール（`EmailMessage`）の本文を決めるメソッド。
- `.SMTP()`（Python）：`smtplib.SMTP(ホスト, ポート)` は、メールを送るためにメールのサーバー（SMTP）へつなぐ関数です。
- `.set_debuglevel()`（Python）：`smtp.set_debuglevel(1)` で、SMTP のやり取りを画面に表示します（練習や、届かない時の調べ）。
- `.ehlo()`（Python）：SMTP のサーバーに、最初のあいさつ（EHLO）を送るメソッド。
- `.starttls()`（Python）：`smtplib` で、メールサーバーとの接続を、途中から暗号化（TLS）に切りかえるメソッド。`smtp.starttls()` のあとに送る中身は、暗号化されます。
- `.send_message()`（Python）：用意したメールを、SMTP のサーバーへ渡して送るメソッド。

別の窓で `python send_test.py` を動かしたときの、**受け取る側（練習用のサーバー）の画面**（`C:` は送ってきた側、`S:` はサーバーの返事）：

コピー

```
127.0.0.1:1025 で待っています（STARTTLS: なし）。Ctrl+C で止める。
---- 127.0.0.1:59901 からつながった ----
S: 220 localhost ESMTP practice-sink
C: ehlo dev-pc
S: 250-localhost
S: 250-SIZE 36700160
S: 250-8BITMIME
S: 250 SMTPUTF8
C: mail FROM:<noreply@example.com> size=254
S: 250 2.1.0 OK
C: rcpt TO:<sato@example.com>
S: 250 2.1.5 OK
C: data
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: From: noreply@example.com
C: To: sato@example.com
C: Subject: =?utf-8?b?44CQ5L6d6aC844O75om/6KqN44CR6YCB5L+h44OG44K544OI?=
C: Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
C: Content-Transfer-Encoding: 8bit
C: MIME-Version: 1.0
C:
C: （本文 1 行。表示は省く）
C: .
S: 250 2.0.0 OK queued as 20261102-012242-260773.eml
C: QUIT
S: 221 2.0.0 Bye
---- 切れた ----
```

送る側（smtplib）の画面（`set_debuglevel(1)` で出した物。最初の所だけ）：

コピー

```
send: 'ehlo dev-pc\r\n'
reply: b'250-localhost\r\n'
reply: b'250-SIZE 36700160\r\n'
reply: b'250-8BITMIME\r\n'
reply: b'250 SMTPUTF8\r\n'
reply: retcode (250); Msg: b'localhost\nSIZE 36700160\n8BITMIME\nSMTPUTF8'
send: 'mail FROM:<noreply@example.com> size=254\r\n'
reply: b'250 2.1.0 OK\r\n'
reply: retcode (250); Msg: b'2.1.0 OK'
send: 'rcpt TO:<sato@example.com>\r\n'
reply: b'250 2.1.5 OK\r\n'
reply: retcode (250); Msg: b'2.1.5 OK'
```

2.3 会話の読み方


行	意味
`S: 220 …`	「つながりました。話してください」
`C: EHLO 名前`	あいさつ（自分の名前を名乗る）。返事の `250-…` の行に、サーバーが使える機能が並ぶ
`C: MAIL FROM:<…>`	送り主（届かなかったときの返送先）。3 章
`C: RCPT TO:<…>`	届け先。宛先が 3 人なら 3 回送る
`C: DATA` → `S: 354`	「本文を送ります」→「どうぞ。最後に `.` だけの行を送って」
ヘッダー・空の行・本文・`.`	メールそのもの（4 章）
`S: 250 2.0.0 OK queued …`	「受け取りました」。ここで、送る側の仕事は終わり
`C: QUIT` → `S: 221`	「終わります」

返事の頭の 3 けたの数で、結果が分かります。

頭の数	意味	送る側がすること
2xx	うまくいった	次へ進む
3xx	続きを待っている（`354` など）	続きを送る
4xx	**一時的に**だめ（混んでいる など）	しばらくしてから送り直す
5xx	**ずっと**だめ（宛先が無い・許されていない など）	送り直さない。原因を直す

`2.1.0` のような数は、もっと細かい理由です（例: 6.1 の `550 5.7.64` の `5.7.64` は「許されていない送り主」）。

3. エンベロープとヘッダー



メールには、**宛先が 2 か所**にあります。

所	書く物	だれのため
エンベロープ（封筒の表）	`MAIL FROM`・`RCPT TO`（SMTP の命令で渡す）	配達する仕組みのため。実際の届け先は、こちらで決まる
ヘッダー（便せんの頭）	`From:`・`To:`・`Subject:` など	読む人のため。Outlook に出るのは、こちら

- BCC は、エンベロープの `RCPT TO` にだけ書き、ヘッダーには書きません。だから、ほかの宛先の人からは見えません。
- 届けられなかったときの「届きませんでした」のメール（エラーの返事）は、エンベロープの `MAIL FROM` へ戻ります。

4. 日本語のメール（MIME と base64）

2.2 の会話のヘッダーに、こんな行がありました。

コピー

```
Subject: =?utf-8?b?44CQ5L6d6aC8444O75om/6KqN44CR6YCB5L+h44OG44K544OI?=
```

SMTP は、もとは英字だけを運ぶ決まりでした。日本語は、**MIME**（メールに英字以外を入れる決まり）で、英字だけの形に変えて運びます。`=?utf-8?b?…?=` は「UTF-8 の文字を、base64 という形で書いた」という印です。Python で読み解くと（実際の出力）：

コピー


```
【依頼・承認】送信テスト
```

- 本文の運び方は、部品によって違います。08 の Topcoat（lettre）は本文も base64 に、06 の Django（Python）は `Content-Transfer-Encoding: 8bit`（UTF-8 のまま）で送りました（8.1・8.2 の会話）。どちらも決まりに合った形で、Outlook では普通に読めます。
- 文字の形を変えるのは、メールの部品（Django・Topcoat）の仕事です。**件名や本文を自分で組み立てて SMTP に流す**ことはしません（文字化けや、改行を使った攻撃の元になる。10 の巻）。

5. ポートと暗号化

ポート	主な使い道	暗号化
25	サーバーどうしの受け渡し。**Microsoft 365 の SMTP リレーもこれ**	始めは暗号化なし → `STARTTLS` で切りかえる
587	メールソフトから送る（ID とパスワードで入る）	`STARTTLS` で切りかえる
465	587 と同じ使い道	最初から暗号化（implicit TLS）

5.1 STARTTLS: 途中から暗号化に切りかえる




練習用のサーバーを、自分で作った証明書で STARTTLS を使えるようにして（`samples/09_mail/README.md` の手順）、Python から送った時の、受け取る側の画面:

コピー

```
127.0.0.1:1026 で待っています（STARTTLS: あり）。Ctrl+C で止める。
---- 127.0.0.1:52058 からつながった ----
S: 220 localhost ESMTP practice-sink
C: ehlo dev-pc
S: 250-localhost
S: 250-SIZE 36700160
S: 250-8BITMIME
S: 250-STARTTLS
S: 250 SMTPUTF8
C: STARTTLS
S: 220 2.0.0 Ready to start TLS
---- ここから先は暗号化されている（途中の機器からは読めない）----
C: ehlo dev-pc
S: 250-localhost
S: 250-SIZE 36700160
S: 250-8BITMIME
S: 250 SMTPUTF8
C: mail FROM:<noreply@example.com> size=254
S: 250 2.1.0 OK
C: rcpt TO:<sato@example.com>
S: 250 2.1.5 OK
C: data
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: From: noreply@example.com
C: To: sato@example.com
C: Subject: =?utf-8?b?44CQ5L6d6aC844O75om/6KqN44CR6YCB5L+h44OG44K544OI?=
C: Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
C: Content-Transfer-Encoding: 8bit
C: MIME-Version: 1.0
C:
C: （本文 1 行。表示は省く）
C: .
S: 250 2.0.0 OK queued as 20261102-012511-944465.eml
C: QUIT
S: 221 2.0.0 Bye
---- 切れた ----
```

- 1 回目の `EHLO` の返事に `250-STARTTLS`（暗号化に切りかえられます）があります。
- `STARTTLS` → `220 … Ready to start TLS` のあと、**ここから先は暗号化**されます。会社のネットワークの途中の機器からは、宛先も本文も読めません（練習用のサーバーは、受け取る本人なので読めます）。
- 暗号化のあとは、`EHLO` からやり直す決まりです。2 回目の返事には、もう `STARTTLS` はありません。

5.2 証明書を確かめる（相手は本物か）



暗号化は、**相手が本物**でなければ意味がありません。にせの相手と暗号化しても、にせの相手には全部読まれるからです。そこで、暗号化のときに相手の**証明書**（「このサーバーは本物です」という、信頼できる所が発行した身分証）を確かめます。

練習用の証明書は自分で作った物なので、アプリは信じません。実際に 08 の Topcoat のアプリから送った結果:

コピー

```
エラー: 送れませんでした（渡した先: localhost:1026（STARTTLS: 使う））: could not deliver the mail
  原因: Connection error: Connection error: invalid peer certificate: UnknownIssuer
  原因: Connection error: invalid peer certificate: UnknownIssuer
  原因: invalid peer certificate: UnknownIssuer
```

そのときの、受け取る側の画面:

コピー

```
---- 127.0.0.1:52060 からつながった ----
S: 220 localhost ESMTP practice-sink
C: EHLO （パソコンの名前）
S: 250-localhost
S: 250-SIZE 36700160
S: 250-8BITMIME
S: 250-STARTTLS
S: 250 SMTPUTF8
C: STARTTLS
S: 220 2.0.0 Ready to start TLS
---- 暗号化に切りかえられなかった: TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA ----
---- 切れた ----
```

06 の Django のアプリから送った結果:

長い行を折り返しているので、なぞってコピーすると行が分かれます。正しくは → コピー

```
CommandError: 送れませんでした（渡した先: localhost:1026（STARTTLS: 使う））: SSLCertVerificationError:
[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self-signed certificate (_ssl.c:1081)
```

- どちらも、**暗号化に切りかえる所で止まり、メールは送っていません**（`MAIL FROM` まで進んでいない）。
- Microsoft 365 は、正しく発行された証明書を使っているので、この失敗は起きません。**会社のネットワークに、通信をのぞいて調べる機器があると**、証明書が入れかわって、この失敗が起きることがあります。そのときは、確かめを止めるのではなく、情報システム部門に相談します（9 章）。
- **証明書の確かめを止める（無効にする）設定は、絶対にしません。**06・08 のアプリにも、その設定は作っていません。

> **用語:** 証明書（サーバーの身分証。信頼できる発行元（認証局）の署名が付いている）。UnknownIssuer（発行元が分からない＝信じられる発行元の署名が無い）

5.3 STARTTLS を使えない相手には、送らない

本番と同じ設定（STARTTLS を使う）で、STARTTLS を使えない相手（2.1 の暗号化なしの練習用サーバー）に送った結果です。

Topcoat:

コピー

```
エラー: 送れませんでした（渡した先: 127.0.0.1:1025（STARTTLS: 使う））: could not deliver the mail
  原因: internal client error: STARTTLS is not supported on this server
  原因: STARTTLS is not supported on this server
```

Django:

長い行を折り返しているので、なぞってコピーすると行が分かれます。正しくは → コピー

```
CommandError: 送れませんでした（渡した先: 127.0.0.1:1025（STARTTLS: 使う））: SMTPNotSupportedError:
STARTTLS extension not supported by server.
```

受け取る側の画面（あいさつだけで切れた。どちらも同じ）：


コピー

```
---- 127.0.0.1:55579 からつながった ----
S: 220 localhost ESMTP practice-sink
C: ehlo （パソコンの名前）
S: 250-localhost
S: 250-SIZE 36700160
S: 250-8BITMIME
S: 250 SMTPUTF8
---- 切れた ----
```

- 「暗号化できないなら、暗号化しないで送る」ことはしません。**送らずにエラーにします**。宛先や本文を、平文のまま会社のネットワークに流さないためです。
- 練習用のサーバーへ暗号化なしで送る設定（`SMTP_USE_TLS=false`）は、08 では `APP_ENV=development` **のときだけ**使えます（サーバーで書くと、起動しない）。


6. Microsoft 365 の SMTP リレー

6.1 コネクタ: 送り主を、会社の出口の IP アドレスで見分ける



- SMTP リレーには、ID とパスワードがありません。代わりに Microsoft 365 は、**どこ（どの公開 IP アドレス）から来たか**で、「この会社のメールだ」と見分けます。その決まりが**コネクタ**です（情報システム部門が Exchange 管理センターで作る）。
- コネクタの IP アドレスと、実際の会社の出口の IP アドレスが違うと、`550 5.7.64 TenantAttribution; Relay Access Denied` で断られます（onprem の 04 の 10.3）。
- 送り主のアドレス（`MAIL_FROM`）は、会社が Microsoft 365 で使っているドメインのアドレスにします（例: `noreply@example.com`）。メールボックスは無くてもかまいません。
- ID とパスワードで送る方式（SMTP 認証の基本認証）は、Microsoft が順に使えなくしていくと案内しているので、使いません（onprem の 04 の 10.1）。

6.2 SPF: 迷惑メールと判定されないために



受け取る側は、「このドメインのメールを出してよいのは、どこか」を DNS（**SPF のレコード**）に聞いて確かめます。会社の出口の IP アドレスが書いてないと、届いても迷惑メールのフォルダに入りやすくなります。

SPF のレコードの例（`203.0.113.10` は、説明用に決められた IP アドレス。本物は会社の出口の IP アドレス）：

コピー

```
example.com.  TXT  "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:203.0.113.10 -all"
```

部分	意味
`include:spf.protection.outlook.com`	Microsoft 365 から出すメールは、よい
`ip4:203.0.113.10`	この IP アドレスから出すメールも、よい
`-all`	それ以外から出た物は、にせ物として扱ってよい

- SPF を書きかえるのは、情報システム部門（ドメインの DNS を管理している所）です。頼む内容は onprem の 07 付録にまとめます。
- このほかに **DKIM**（メールに電子の署名を付ける）・**DMARC**（SPF と DKIM に合わないメールをどう扱うかの決まり）もあります。会社のドメイン全体の設定なので、これも情報システム部門の決まりに合わせます。

7. アプリの設定と、送り方のコード

7.1 Django（06）

`config/settings.py` のメールの所:

コピー

```
# メール: 本番は Microsoft 365 の SMTP リレー（25 番・STARTTLS。onprem の 04 の 10 章、この資料の 09）
EMAIL_BACKEND = env("EMAIL_BACKEND", "django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend")
EMAIL_FILE_PATH = BASE_DIR / "sent_mail"  # 開発用（dev.ps1 は、メールをここにファイルで書く）
EMAIL_HOST = env("SMTP_HOST", "localhost")
EMAIL_PORT = int(env("SMTP_PORT", "25"))
EMAIL_USE_TLS = env("SMTP_USE_TLS", "true").lower() == "true"
EMAIL_TIMEOUT = 30
DEFAULT_FROM_EMAIL = env("MAIL_FROM", "noreply@example.com")
# 検証では、全部のメールをこの宛先に送る（社員に本物の依頼が届かないように。onprem の 04 の 10.4）
MAIL_REDIRECT_TO = os.environ.get("MAIL_REDIRECT_TO", "")
```

依頼の流れの中で送る所（`workflow/services.py` の `_mail`。06 前編の 5.2）:

コピー

```
def _mail(to: str, subject: str, template: str, context: dict) -> None:
    body = render_to_string(f"workflow/mail/{template}", context)
    subject = f"【依頼・承認】{subject}"
    if settings.MAIL_REDIRECT_TO:  # 検証: 本物の宛先には送らず、決まった宛先へ
        body = f"（検証のメールです。本来の宛先: {to}）\n\n{body}"
        subject, to = f"【検証】{subject}", settings.MAIL_REDIRECT_TO
    # 保存が確定してから送る。途中で取り消されたら、送らない
    transaction.on_commit(lambda: send_mail(subject, body, None, [to]))
```

足した「テストのメールを送る」コマンド `workflow/management/commands/send_test_mail.py`:

コピー

```
"""テストのメールを 1 通送る（メールの道を確かめる。09 の巻）。使い方: .\\dev.ps1 send_test_mail --to 自分のアドレス

サーバーでは onprem の 05 の manage.ps1 から動かす。検証のサーバーでは、MAIL_REDIRECT_TO の宛先に届く。
アプリの不具合か、メールの道（SMTP リレー・ネットワーク）の問題かを分けるために使う。
"""

from django.conf import settings
from django.core.mail import send_mail
from django.core.management.base import BaseCommand, CommandError
from django.utils import timezone


class Command(BaseCommand):
    help = "テストのメールを 1 通送る"

    def add_arguments(self, parser):
        parser.add_argument("--to", required=True, help="送り先（自分のアドレス）")

    def handle(self, to, **options):
        if settings.EMAIL_BACKEND.endswith("smtp.EmailBackend"):
            where = f"{settings.EMAIL_HOST}:{settings.EMAIL_PORT}（STARTTLS: {'使う' if settings.EMAIL_USE_TLS else '使わない'}）"
        else:
            where = settings.EMAIL_BACKEND
        subject = "【依頼・承認】送信テスト"
        body = f"依頼・承認アプリからの、送信テストです。\n\n送った時刻: {timezone.localtime():%Y-%m-%d %H:%M}\n渡した先: {where}\n"
        if settings.MAIL_REDIRECT_TO:  # 検証のサーバーでは、services._mail と同じく宛先を差し替える
            body = f"（検証のメールです。本来の宛先: {to}）\n\n{body}"
            subject, to = f"【検証】{subject}", settings.MAIL_REDIRECT_TO
        try:
            send_mail(subject, body, None, [to])
        except Exception as e:  # 原因の種類（例外の名前）も出して、調べやすくする
            raise CommandError(f"送れませんでした（渡した先: {where}）: {type(e).__name__}: {e}")
        self.stdout.write(f"渡しました（宛先: {to}・渡した先: {where}）。届いたかを、受け取る側で確かめてください。")
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.endswith()`（Python）: 文字列が、その文字で終わっていれば `True` を返すメソッド。

7.2 Topcoat（08）

`src/config.rs` のメールの所:

コピー

```
        let mail = match var("SMTP_HOST") {
            Some(host) => {
                let port = var("SMTP_PORT").unwrap_or_else(|| "25".into());
                let port = port.parse().map_err(|_| ConfigError(format!("SMTP_PORT が数ではありません（今: {port}）")))?;
                let starttls = match var("SMTP_USE_TLS").as_deref() {
                    None | Some("true") => true,
                    Some("false") => false,
                    Some(other) => return Err(ConfigError(format!("SMTP_USE_TLS は true か false です（今: {other}）"))),
                };
                // 暗号化しないで送るのは、開発のパソコンの中の練習だけ（会社のネットワークに平文で流さない）
                if !starttls && !dev {
                    return Err(ConfigError("SMTP_USE_TLS=false は、APP_ENV=development のときだけ使えます".into()));
                }
                MailSettings::Smtp { host, port, starttls }
            }
            None if dev => MailSettings::File(PathBuf::from("sent_mail")),
            None => return Err(ConfigError("SMTP_HOST がありません".into())),
        };
```

`src/mail.rs` の、送り方を選ぶ所と、1 通を送る所（08 前編の 6.2）:

コピー

```
/// 設定から、Topcoat のメールの設定を作る（起動のときに 1 回）
pub fn mail_config(settings: &MailSettings) -> Result<MailConfig, topcoat::mail::SmtpError> {
    let builder = MailConfig::builder();
    let builder = match settings {
        // 開発のパソコン: 送らずに、フォルダに .eml のファイルとして書く（メールソフトで開ける）
        MailSettings::File(dir) => builder.transport(FileTransport::new(dir)),
        // サーバー: M365 の SMTP リレーへ。STARTTLS で暗号化してから渡す（ポートは 25）。
        // 相手が STARTTLS を使えなければ、送らずにエラーにする（暗号化しないまま送らない）
        MailSettings::Smtp { host, port, starttls: true } => {
            builder.transport(SmtpTransport::starttls(host)?.port(*port).build())
        }
        // 開発のパソコンだけ: 練習用の SMTP サーバー（09 の smtp_sink.py）へ、暗号化せずに渡す
        MailSettings::Smtp { host, port, starttls: false } => builder.transport(SmtpTransport::unencrypted(host).port(*port).build()),
    };
    Ok(builder.build())
}
```

コピー


```
/// 1 通を、今すぐ送る（検証のサーバーなら宛先を差し替えてから）。失敗したらエラーを返す
pub async fn send_now(cx: &Cx, item: Outgoing) -> topcoat::Result<()> {
    let config = &state(cx).config;
    let item = redirect(config, item);
    send_one(cx, &config.mail_from, &item).await
}
```

足した「テストのメールを送る」コマンド（`src/cli.rs`）：

コピー

```
/// テストのメールを 1 通送る。データベースは使わないので、つながなくても動く
async fn send_test_mail(config: Config, args: &[String]) -> anyhow::Result<()> {
    let to = option(args, "--to")?;
    let where_to = match &config.mail {
        crate::config::MailSettings::File(dir) => format!("ファイル（{}）", dir.display()),
        crate::config::MailSettings::Smtp { host, port, starttls } => {
            format!("{host}:{port}（STARTTLS: {}）", if *starttls { "使う" } else { "使わない" })
        }
    };
    let now = time::OffsetDateTime::now_utc().to_offset(crate::models::JST);
    let body = format!(
        "依頼・承認アプリからの、送信テストです。\n\n送った時刻: {}\nAPP_ENV: {:?}\n渡した先: {where_to}\n",
        crate::models::fmt_datetime(now),
        config.app_env
    );
    // connect_lazy は、本当に使うまでデータベースにつながない
    let pool = sqlx::PgPool::connect_lazy(&config.database_url)?;
    let state = AppState { pool, config: Arc::new(config) };
    let cx = Cx::new(background_context(&state)?);
    if let Err(e) = crate::mail::send_now(&cx, crate::mail::Outgoing::new(&to, "送信テスト", body)).await {
        // 原因の連なり（「つなげない」←「証明書を確かめられない」など）を、全部書き出す
        let mut message = e.to_string();
        let mut source = e.source();
        while let Some(s) = source {
            message.push_str(&format!("\n  原因: {s}"));
            source = s.source();
        }
        bail!("送れませんでした（渡した先: {where_to}）: {message}");
    }
    println!("渡しました（宛先: {to}・渡した先: {where_to}）。届いたかを、受け取る側で確かめてください。");
    Ok(())
}
```

7.3 3 つの場所で、出し方を変える



場所	06 Django	08 Topcoat	届く先
開発のパソコン（ふだん）	`EMAIL_BACKEND=…filebased.EmailBackend`	`SMTP_HOST` を書かない	`sent_mail\` のファイル（だれにも届かない）
開発のパソコン（SMTP の練習）	`SMTP_HOST=127.0.0.1`・`SMTP_PORT=1025`・`SMTP_USE_TLS=false`	同じ	練習用の SMTP サーバー（だれにも届かない）
検証のサーバー	`SMTP_HOST` ＝M365・`MAIL_REDIRECT_TO` ＝IT 担当	同じ（`APP_ENV=staging` なら `MAIL_REDIRECT_TO` が無いと起動しない）	IT 担当にだけ。件名に【検証】
本番のサーバー	`SMTP_HOST` ＝M365	同じ（`APP_ENV=production`）	本物の宛先

8. 手元で、アプリから送ってみる

2.1 の練習用のサーバー（暗号化なし・1025 番）を動かしておきます。

8.1 Topcoat（08）から

コピー

```
cd webapp_learning\samples\08_topcoat_app\webapp
$env:SMTP_HOST = "127.0.0.1"; $env:SMTP_PORT = "1025"; $env:SMTP_USE_TLS = "false"
cargo run -- send-test-mail --to sato@example.com
Remove-Item Env:SMTP_HOST, Env:SMTP_PORT, Env:SMTP_USE_TLS   # 終わったら消す
```

実際の出力:

コピー

```
渡しました（宛先: sato@example.com・渡した先: 127.0.0.1:1025（STARTTLS: 使わない））。届いたかを、受け取る側で確かめてください。
```

受け取る側の画面:

コピー

```
---- 127.0.0.1:61037 からつながった ----
S: 220 localhost ESMTP practice-sink
C: EHLO （パソコンの名前）
S: 250-localhost
S: 250-SIZE 36700160
S: 250-8BITMIME
S: 250 SMTPUTF8
C: MAIL FROM:<noreply@example.com>
S: 250 2.1.0 OK
C: RCPT TO:<sato@example.com>
S: 250 2.1.5 OK
C: DATA
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: From: noreply@example.com
C: To: sato@example.com
C: Subject: =?utf-8?b?44CQ5L6d6aC844O75om/6KqN44CR6YCB5L+h44OG44K544OI?=
C: Message-ID: <G7i8MkjsdigIk6YUQtEXPWrXUeJ6TbK3Xcab@（パソコンの名前）>
C: MIME-Version: 1.0
C: Date: Sun, 01 Nov 2026 16:28:47 +0000
C: Content-Type: text/plain; charset=utf-8
C: Content-Transfer-Encoding: base64
C:
C: （本文 5 行。表示は省く）
C: .
S: 250 2.0.0 OK queued as 20261102-012847-259494.eml
C: QUIT
S: 221 2.0.0 Bye
---- 切れた ----
```

`received\` に保存されたメールを読み解いた中身:

コピー

```
【依頼・承認】送信テスト
依頼・承認アプリからの、送信テストです。



送った時刻: 2026-11-02 01:28

APP_ENV: Development

渡した先: 127.0.0.1:1025（STARTTLS: 使わない）
```

確かめること: `EHLO` のあとに、自分のパソコンの名前が出る（サーバーから送るときは、サーバーの名前になる）。Python の smtplib と違って、命令が大文字（`MAIL FROM`）。どちらも決まりの上では同じ意味です。

8.2 Django（06）から

`dev.env` の `EMAIL_BACKEND=…filebased…` の行の頭に `#` を付けて消し、次の 4 行を足してから動かします（練習が終わったら戻す）。

コピー

```
EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend
SMTP_HOST=127.0.0.1
SMTP_PORT=1025
SMTP_USE_TLS=false
```

コピー

```
cd webapp_learning\samples\06_django_react\backend
.\dev.ps1 send_test_mail --to sato@example.com
```

実際の出力:

コピー

```
渡しました（宛先: sato@example.com・渡した先: 127.0.0.1:1025（STARTTLS: 使わない））。届いたかを、受け取る側で確かめてください。
```

受け取る側の画面:

コピー

```
---- 127.0.0.1:55578 からつながった ----
S: 220 localhost ESMTP practice-sink
C: ehlo （パソコンの名前）
S: 250-localhost
S: 250-SIZE 36700160
S: 250-8BITMIME
S: 250 SMTPUTF8
C: mail from:<noreply@example.com> size=476
S: 250 2.1.0 OK
C: rcpt to:<sato@example.com>
S: 250 2.1.5 OK
C: data
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
C: MIME-Version: 1.0
C: Content-Transfer-Encoding: 8bit
C: Subject: =?utf-8?b?44CQ5L6d6aC844O75om/6KqN44CR6YCB5L+h44OG44K544OI?=
C: From: noreply@example.com
C: To: sato@example.com
C: Date: Sun, 01 Nov 2026 16:26:13 -0000
C: Message-ID: <179355037300.18408.10676062981774792886@（パソコンの名前）>
C:
C: （本文 4 行。表示は省く）
C: .
S: 250 2.0.0 OK queued as 20261102-012613-012042.eml
C: quit
S: 221 2.0.0 Bye
---- 切れた ----
```

8.3 結果のまとめ

場面	06 Django	08 Topcoat
暗号化なしの練習用サーバー（`SMTP_USE_TLS=false`）	送れた	送れた
STARTTLS を使えない相手（本番と同じ設定）	**送らない**: `SMTPNotSupportedError`	**送らない**: `STARTTLS is not supported on this server`
信じられない証明書の相手（本番と同じ設定）	**送らない**: `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED … self-signed certificate`	**送らない**: `invalid peer certificate: UnknownIssuer`

作り方は違っても、**守っている決まりは同じ**です。

9. サーバーで確かめる順番

届かないときは、**手前から 1 つずつ**確かめます。いきなりアプリを疑いません。

順番	確かめること	やり方	分かること
1	MX の名前を引けるか	`Resolve-DnsName example.com -Type MX`（onprem の 04 の 10.2）	DNS の問題か
2	25 番につながるか	`Test-NetConnection （MX エンドポイント） -Port 25`	会社の出口・関所で止まっていないか
3	アプリを使わずに送れるか	`Send-MailMessage … -UseSsl`（onprem の 04 の 10.3）	Microsoft 365 のコネクタ・送り主の問題か
4	アプリのコマンドで送れるか	06: `manage.ps1 send_test_mail --to 自分` ／08: `webapp.exe send-test-mail --to 自分`（サービスの XML と同じ値を、窓の中だけ教えてから）	アプリの設定（環境変数）の問題か
5	画面の操作で届くか	依頼を出して、承認のお願いが届くか	アプリの流れの問題か
6	受信トレイに入るか	迷惑メールのフォルダも見る	SPF などの問題か（6.2）

確かめること:

- 1 で `NameExchange` に `…mail.protection.outlook.com` が出る。2 で `TcpTestSucceeded : True`。
- 4 で「渡しました」と出て、自分の受信トレイに【依頼・承認】送信テストが届く。検証のサーバーでは、`MAIL_REDIRECT_TO` の宛先に【検証】付きで届く。
- 5 で届かないのに 4 で届くなら、アプリのログ（onprem の 04 の 12.2・05 の 12.2）に「メールを送れませんでした」が出ていないかを見る。

10. よくある失敗

出る文・起きたこと	止まっている所	原因と直し方
`TcpTestSucceeded : False`・つながらない・時間切れ	会社の出口・関所	25 番を外へ通してもらう（情報システム部門）
`550 5.7.64 TenantAttribution; Relay Access Denied`	Microsoft 365 のコネクタ	コネクタの IP アドレスと、会社の出口の IP アドレスをそろえてもらう
`STARTTLS is not supported on this server`（08）・`SMTPNotSupportedError`（06）	渡す先	`SMTP_HOST` が Microsoft 365 になっているか（違う所へ渡していないか）。途中の機器が STARTTLS を消していないか
`invalid peer certificate: UnknownIssuer`（08）・`CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`（06）	証明書の確かめ	`SMTP_HOST` の名前が正しいか。途中で通信をのぞく機器があるなら、情報システム部門に相談（確かめを止めない）
`SMTP_USE_TLS=false` は、`APP_ENV=development` のときだけ使えます（08）	設定	サーバーでは `SMTP_USE_TLS` を書かない
届くが、迷惑メールのフォルダに入る	受け取る側の判定	SPF に会社の出口の IP アドレスを書いてもらう（6.2）
検証のサーバーから、本物の社員に届いた	設定	`MAIL_REDIRECT_TO` を書く（08 は `APP_ENV=staging` で、書かないと起動しない）
開発のパソコンで、メールがどこにも出ない	設定	ふだんは `sent_mail\` のファイルを見る。練習用のサーバーなら、その窓を見る
練習用のサーバーで `暗号化に切りかえられなかった: TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA`	練習用の証明書	正しい動き（アプリが、自分で作った証明書を信じなかった）。5.2

11. 練習問題

1. `send_test.py` で、宛先を 2 人にして送ってください（`msg["To"] = "a@example.com, b@example.com"`）。練習用のサーバーの画面で、`RCPT TO` は何回出ますか。
2. `send_test.py` に `msg["Bcc"] = "c@example.com"` を足して送り、`received\` の `.eml` を開いてください。`Bcc:` の行はありますか。`RCPT TO` には出ていますか（3 章）。
3. 練習用のサーバーの `250 2.1.5 OK`（`RCPT` の返事）を、`550 5.1.1 User unknown` に変えて送ってみてください。Python・Django・Topcoat は、それぞれ何と言いますか。
4. 9 章の表の 2 で `False` だったとき、アプリのログや Microsoft 365 の設定を見ても意味が無いのは、なぜでしょう。
5. 6.2 の SPF の例で、`-all` を `~all` にすると、何が変わりますか（調べてみてください）。

用語の索引

用語	意味	出てくる所
SMTP	メールを渡すときの決まり	1・2
リレー	受け取ったメールを、次の所へ中継すること	1・6
MX	ドメインの「メールの受付」の場所（DNS に書いてある）	1・9
エンベロープ	配達のための宛先（`MAIL FROM`・`RCPT TO`）	3
ヘッダー	読む人のための宛先や件名（`From:`・`To:`・`Subject:`）	3
MIME・base64	英字以外を、英字だけの形に変えて運ぶ決まり	4
STARTTLS	途中から暗号化に切りかえる命令	5.1
証明書・認証局	サーバーの身分証と、その発行元	5.2
コネクタ	Microsoft 365 が、送り主の会社を見分ける決まり	6.1
SPF・DKIM・DMARC	にせの送り主を見分けるための、ドメインの設定	6.2