オンプレミス構築 教育資料

トラブルシューティング

困ったときの動き方・調べ方と、よく起きるトラブルの症状・原因・直し方

トラブルシューティング

この資料について

「画面が開かない」「遅い」「メールが届かない」と言われたときに、**落ち着いて、順番に調べて、直す**ための資料です。

- **1〜4 章**は、どのトラブルでも同じ「動き方」と「調べ方」です。最初に読んでおきます。
- **5 章**は、症状ごとの詳しい説明です。困ったときに、目次から症状を探して読みます。
- 個別の手順書にも、それぞれの範囲のトラブル表があります（01 の 1.8・14 章、02 の 14 章、04 の 15 章、05 の 15 章）。この資料は、それらをつなぐ「入口」です。

1. トラブルのときの動き方




図1-1: トラブルのときは、この順に上る

順	すること	具体的には
①	**落ち着く**	慌てて設定を次々に変えると、何が効いたか分からなくなり、かえって壊す。まず 1 分、状況を見る
②	**影響を知る**	全員か、一部の人か。本番か、検証か。いつからか。何ができないのか（全部か、一部の画面か）
③	**記録する**	気付いた時刻、症状、エラーの文（画面の写し）、自分がしたことを、時刻付きでメモする（6 章の形）
④	**元に戻す**	直前に更新・設定の変更をしていたら、**まず元に戻す**（切り戻し。04 の 13.4・05 の 13.3）。原因を探すのは、使える状態に戻してから
⑤	**原因を探す**	2〜4 章の順で調べる
⑥	**二度と起きないように**	手順書・点検・監視を直す。同じ失敗をしないための仕組みにする

> **大事な考え方**: トラブルの多くは、**直前に何かを変えた**ことがきっかけです。「最後に何を変えたか」（更新・設定・Windows Update・パスワードの変更・ディスクの拡張など）を、最初に思い出します。

連絡の目安:

こんなとき	連絡する相手
本番が使えず、15 分で直る見込みが無い	利用者（社員）に「使えない・いつ頃直るか未定」を知らせる。上司にも知らせる
サーバーが落ちた・つながらない（リモート デスクトップも入れない）	情報システム部門（仮想マシンの基盤の確認）
ネットワーク・DNS・メールの道（コネクタ）が原因らしい	情報システム部門
データが消えた・おかしい	上司。勝手に戻さず、どこまで戻すかを決めてもらう（5.12）

2. 切り分け: 手前から順に確かめる



図2-1: 社員のパソコンからデータベースまで、手前から順に確かめる

お願いは、**社員のパソコン → 名前（DNS） → ネットワーク → 受付（IIS） → アプリ → データベース** の順に進みます（00 基礎知識 4.6）。どこで止まっているかを、**手前から順に**確かめると、早く原因にたどり着けます。

順	確かめること	どこで打つか	コマンド	正しいとき
①	名前が引けるか	社員のパソコン	`Resolve-DnsName webapp.example.local`	サーバーの IP アドレスが出る
②	80 番につながるか	社員のパソコン	`Test-NetConnection webapp.example.local -Port 80`	`TcpTestSucceeded : True`
③	受付（IIS）が返事をするか	サーバー	`Invoke-WebRequest http://127.0.0.1/health -UseBasicParsing -Headers @{ Host = "webapp.example.local" }`	`StatusCode` が `200`
④	アプリが返事をするか	サーバー	`Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8080/health -UseBasicParsing -Headers @{ Host = "webapp.example.local" }`	`StatusCode` が `200`
⑤	データベースにつながるか	サーバー	`psql -h 127.0.0.1 -U webapp_prod_app -d webapp_prod -c "SELECT 1;"`	`1` が出る

- ③ が NG で ④ が OK なら、**受付**（IIS）の問題。④ も NG なら、**アプリ**の問題。
- ① が NG なら、サーバーではなく**名前**（DNS）の問題。② だけ NG なら、**ネットワークの関所**の問題（情報システム部門）。
- `-Headers @{ Host = ... }` を付けるのは、社員のブラウザと同じ名前でお願いするためです（Django 版は、付けないと 400 になる。05 の 8.4）。

2.1 まとめて確かめるスクリプト

①〜⑤ のうち、サーバーの中で確かめられる物と、ディスクとバックアップを、まとめて確かめるスクリプトです。
`D:\webapp\tools\check.ps1` に置いておき、**毎朝の点検と、トラブルのときの最初の一手**に使います。

```powershell
# D:\webapp\tools\check.ps1（必ず「UTF-8（BOM 付き）」で保存する）
# 受付からデータベースまでを順に確かめて、OK / NG を表示する
# 使い方: .\check.ps1           （本番）
#         .\check.ps1 -Env stg  （検証）
param(
    [ValidateSet("prod", "stg")] [string] $Env = "prod"
)

$targets = @{
    prod = @{ Name = "webapp.example.local";     Port = 8080; Service = "webapp-prod" }
    stg  = @{ Name = "webapp-stg.example.local"; Port = 8081; Service = "webapp-stg" }
}
$t = $targets[$Env]

function Show-Result($label, $ok, $detail) {
    $mark = if ($ok) { "OK" } else { "NG" }
    "{0}  {1}  {2}" -f $mark, $label, $detail
}

# 1. サービスが動いているか
foreach ($svc in @("postgresql-x64-18", "W3SVC", $t.Service)) {
    $s = Get-Service -Name $svc -ErrorAction SilentlyContinue
    $detail = if ($s) { $s.Status } else { "登録されていない" }
    Show-Result "サービス $svc" ($s -and $s.Status -eq "Running") $detail
}

# 2. ポートで待ち受けているか
foreach ($port in @(80, $t.Port, 5432)) {
    $l = Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort $port -ErrorAction SilentlyContinue
    Show-Result "待ち受け $port" ([bool]$l) ((@($l.LocalAddress) | Sort-Object -Unique) -join ",")
}

# 3. アプリに直接聞く（IIS を通さない）
try {
    $r = Invoke-WebRequest "http://127.0.0.1:$($t.Port)/health" -UseBasicParsing -TimeoutSec 10 -Headers @{ Host = $t.Name }
    Show-Result "アプリ /health" ($r.StatusCode -eq 200) $r.StatusCode
} catch {
    Show-Result "アプリ /health" $false $_.Exception.Message
}

# 4. IIS を通して聞く（社員と同じ道）
try {
    $r = Invoke-WebRequest "http://127.0.0.1/health" -UseBasicParsing -TimeoutSec 10 -Headers @{ Host = $t.Name }
    Show-Result "IIS 経由 /health" ($r.StatusCode -eq 200) $r.StatusCode
} catch {
    Show-Result "IIS 経由 /health" $false $_.Exception.Message
}

# 5. ディスクの空き（2 割を切ったら NG）
foreach ($v in Get-Volume | Where-Object { $_.DriveLetter -in "C", "D" }) {
    $free = [int](100 * $v.SizeRemaining / $v.Size)
    Show-Result "ディスク $($v.DriveLetter): の空き" ($free -ge 20) "$free %"
}

# 6. 最後のデータベースの控えが、26 時間以内か
$last = Get-ChildItem D:\webapp\backup\db -Filter "webapp_prod_*.dump" -ErrorAction SilentlyContinue |
    Sort-Object LastWriteTime -Descending | Select-Object -First 1
$detail = if ($last) { $last.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") } else { "無い" }
Show-Result "最後の DB の控え" ($last -and $last.LastWriteTime -gt (Get-Date).AddHours(-26)) $detail
```

```
# 管理者の PowerShell で
cd D:\webapp\tools
.\check.ps1            # 本番
.\check.ps1 -Env stg   # 検証
```

確かめること: 全部の行の頭が `OK` であること。`NG` の行があれば、その行の項目から 5 章の症状を探します。

NG の行	読み方
`サービス ...`	そのサービスが止まっている（5.2・5.9）
`待ち受け 80`	IIS が止まっている。`待ち受け 8080` ならアプリ、`5432` なら PostgreSQL
`待ち受け` の右に `0.0.0.0` や `::`	外からも待ち受けている。アプリと PostgreSQL は `127.0.0.1`（と `::1`）だけのはず（04 の 5.3・7.3）
`アプリ /health`	アプリが返事をしない（5.2）
`IIS 経由 /health` だけ NG	受付（IIS）の設定・サイトの停止（5.2・5.3）
`ディスク ... の空き`	5.10
`最後の DB の控え`	毎晩のバックアップが動いていない（5.11）

> **このスクリプトも「UTF-8 (BOM 付き)」で保存します**（01 の 3.7）。試した環境で、Windows PowerShell 5.1 で動くことを確かめました。

3. 記録（ログ）を見る




図3-1: 記録は 4 か所にある。まず記録を見る

記録	場所	何が分かるか
IIS のアクセスログ	`C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC（サイトの番号）\u_ex（日付）.log`	だれ（どの IP）が、いつ、どの URL を開き、何番（ステータスコード）が返ったか
アプリのログ	`D:\webapp\prod\logs\webapp-prod-service.*.log`	アプリの中のエラー。起動・停止の記録（`wrapper.log`）
PostgreSQL のログ	`D:\pgsql\18\data\log\`	データベースのエラー、つなげなかった記録
Windows のイベントログ	イベント ビューアー（01 の 7 章）	サービスの停止、再起動、Windows Update、ディスクのエラー

3.1 IIS のアクセスログの読み方

1 行が 1 回のお願いです。先頭の `#Fields:` の行に、列の名前が書いてあります。

列	意味
`date`・`time`	日時。**世界標準時（UTC）で書かれる**ので、日本時間は **9 時間足す**
`cs-method`・`cs-uri-stem`	お願いの種類（GET・POST）と URL
`c-ip`	社員のパソコンの IP アドレス
`sc-status`・`sc-substatus`	ステータスコードと、その細かい番号（例：`404` と `13` で 404.13）
`sc-win32-status`	Windows の中の番号（例：`12029` は「アプリにつなげなかった」）
`time-taken`	返事までにかかった時間（ミリ秒）

```
# 今日のログで、500 番台（サーバー側のエラー）の行だけを見る
$log = Get-ChildItem C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC* -Filter *.log | Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last 1
Select-String -Path $log.FullName -Pattern " 5\d\d \d+ \d+ \d+$" | Select-Object -Last 20

# 時間がかかった（5 秒以上）お願い
Get-Content $log.FullName | Where-Object { $_ -notmatch "^#" } |
    Where-Object { [int]($_ -split " ")[-1] -ge 5000 } | Select-Object -Last 20
```

3.2 アプリのログ・PostgreSQL のログ

```
# アプリのエラーの文の最後の 50 行
Get-Content D:\webapp\prod\logs\webapp-prod-service.err.log -Tail 50

# PostgreSQL の、いちばん新しいログの中の ERROR・FATAL
$pg = Get-ChildItem D:\pgsql\18\data\log | Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last 1
Select-String -Path $pg.FullName -Pattern "ERROR|FATAL|PANIC" | Select-Object -Last 20
```

> **PostgreSQL のログが化けて読めないときは、** `lc_messages = 'C'` になっているかを確かめます（04 の 5.3）。

4. エラーの番号と、どこで出るか




図4-1: エラーの番号で、どこで止まったかの見当が付く

番号	だれが返すか	よくある原因	詳しく
ブラウザに「このサイトにアクセスできません」	（返事が無い）	名前が引けない・80 番に届かない・IIS が止まっている	5.1
`400 Bad Request`	アプリ（Django）	名前（Host）が `ALLOWED_HOSTS` に無い／本文が大きすぎ	5.4
`Bad Request - Invalid Hostname`（400）	IIS（Windows の http.sys）	開いた名前に合う IIS のサイトが無い（バインドの名前の打ち間違い・DNS の名前とずれている）	5.3
`403 Forbidden`	アプリ	CSRF の札が無い・送り元が違う（Topcoat・Django とも）／権限が無い	5.5
`404 Not Found`	IIS またはアプリ	URL の打ち間違い／名前に合う IIS のサイトが無い	5.3
`404.13`	IIS	送った物が IIS の上限（`maxAllowedContentLength`）より大きい	5.4
`500 Internal Server Error`	アプリ	アプリの中のエラー（データベースにつなげない、など）	5.6
`502 Bad Gateway`（IIS のログでは `502` と `3`）	IIS（ARR）	アプリが止まっている・起動中・待ち時間を超えた	5.2
`503 Service Unavailable`	IIS	IIS のサイト・アプリケーション プールが止まっている	5.3

5. 症状別の詳しい説明

5.1 画面が開かない（「このサイトにアクセスできません」）

よくある原因（多い順）：① サーバーが再起動中・止まっている ② IIS（W3SVC）が止まっている ③ 名前（DNS）が引けない ④ ネットワークの関所で止められている ⑤ URL の打ち間違い（`https://` で開いている）

調べ方:

1. **一部の人だけか、全員か**を確かめます。一部の人だけなら、その人のパソコン（プロキシの設定・打ち間違い）を疑います。
2. その人のパソコンで、2 章の ① と ② を打ちます。
3. ② が NG なら、サーバーにリモート デスクトップで入れるか試します。入れなければ、サーバーごと止まっています（情報システム部門）。
4. 入れたら、`check.ps1` を動かします。

直し方:

原因	直し方
IIS が止まっている	`Start-Service W3SVC`。止まった理由を、イベント ログ（システム）で見る
`https://` で開いている	`http://webapp.example.local/` を案内する。ブラウザが自動で `https://` に変えるときは、ブックマークを `http://` で作り直す
名前が引けない	情報システム部門に、DNS の登録を確かめてもらう
② だけ NG	サーバーの関所（`Get-NetFirewallRule -DisplayName "webapp*"`。01 の 10 章）を確かめ、正しければネットワークの関所（情報システム部門）

5.2 502 Bad Gateway

IIS は動いていて、**その奥のアプリが返事をしない**ときに出ます。

調べ方:

```
Get-Service webapp-prod
Get-Content D:\webapp\prod\logs\webapp-prod-service.wrapper.log -Tail 20
Get-Content D:\webapp\prod\logs\webapp-prod-service.err.log -Tail 50
```

よくある原因と直し方:

原因	見分け方	直し方
アプリのサービスが止まっている	`Get-Service` が `Stopped`	`Start-Service webapp-prod`。すぐ止まるなら 5.9
アプリが起動しては落ちるのを繰り返している	`wrapper.log` に起動と終了が何度も並ぶ	`err.log` の最後のエラーを読む（データベースにつなげない・設定の書き間違い）
アプリの中で時間がかかりすぎた	IIS のログの `time-taken` が大きく、`sc-win32-status` が `12002`	重い処理（大きな図面・大量の検索）を調べる。5.7
再起動の直後	1〜2 分で直る	待つ。毎回なら、`/health` が `200` になるまでの時間を測っておく

5.3 404・503（IIS のサイトの問題）

症状	原因	直し方
どの URL を開いても `Bad Request - Invalid Hostname`	開いた名前に合うサイトが無い（バインドのホスト名の打ち間違い、または DNS の名前とバインドの名前が違う）	IIS マネージャーで、サイトの「バインド」のホスト名を確かめる（04 の 8.4）
503	サイトのアプリケーション プールが止まっている	IIS マネージャー →「アプリケーション プール」で、止まっている物を「開始」。止まった理由をイベント ログ（システム、「WAS」）で見る
IIS の 500.19	`web.config` の書き間違い・URL Rewrite が入っていない	エラーの画面の「構成ソース」の行を見て直す（04 の 8.5）

5.4 400 Bad Request・404.13（大きさと名前）

症状	原因	直し方
Django 版で、どの画面も `Bad Request (400)`	名前（Host）が `ALLOWED_HOSTS` に無い。IIS が名前を書きかえている（ `preserveHostHeader` が `false` ）	04 の 8.3 で `true` にする。 `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` の名前を確かめる
大きな図面の保存だけ 400	本文がアプリの上限を超えた（Django は `DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE` ）	上限と、実際の大きさを確かめる（05 の 6.3）
大きな添付の保存で 404.13	IIS の上限（ `maxAllowedContentLength` ）を超えた	04 の 8.5 の値を確かめる

5.5 403 Forbidden（ボタンを押すと断られる）

症状	原因	直し方
ログイン・保存のボタンだけ 403。画面は開ける	**CSRF の確かめに失敗**。IIS が名前を書きかえて、送り元（ `Origin` ）とアプリの見た名前（ `Host` ）が食い違っている	04 の 8.3（ `preserveHostHeader=true` ）。直したら IIS を再起動する（ `iisreset` ）
Django 版で 403、ログに `CSRF token missing`	画面が札（ `X-CSRFToken` ）を付けていない／ `csrftoken` のクッキーが無い	05 の 8.2。開発者ツールで、クッキーと付け札を見る
特定の人だけ 403	その人に権限が無い（アプリの権限の設定）	アプリの権限の画面で確かめる

5.6 500 Internal Server Error・ログインできない

症状	原因	直し方
どの画面も 500	アプリがデータベースにつなげない（PostgreSQL が止まっている・パスワードの変更）	`Get-Service postgresql-x64-18`。アプリのログのエラーを読む
ログインしても、すぐログインしていない扱いになる	セッションのクッキーに `Secure` が付いていて、HTTP では受け取られない	04 の 6.4（Topcoat）・05 の 8.1（Django）。開発者ツールの「アプリケーション」→「Cookie」で、クッキーがあるか見る
60 分たっていないのにログアウトされる	サーバーの再起動・アプリの再起動で、セッションが消える作り（設計による）／時刻のずれ	再起動の時刻と合うか見る。`w32tm /query /status`
パスワードを忘れた	—	アプリの管理者が、アプリの画面で再設定する。管理者自身なら、04 の 7.7 のコマンド（Topcoat）・`.\manage.ps1 changepassword 名前`（Django）

5.7 遅い

まず「何が」遅いかをはっきりさせます。 全部の画面か、特定の画面か。いつも遅いか、特定の時間だけか。

見る所	コマンド・道具	読み方
サーバー全体	タスク マネージャー・01 の 8 章のコマンド	CPU・メモリ・ディスクのどれかが張り付いていないか
遅いお願い	3.1 の「時間がかかった」コマンド	どの URL が遅いか
データベース	02 の 12 章の「5 分以上かかっている SQL」	重い SQL・`idle in transaction`
時間帯	IIS のログの時刻（**UTC なので 9 時間足す**）	毎晩 2:00（バックアップ）や毎朝 8:00（定期処理）と重なっていないか

よくある原因と直し方:

原因	直し方
メモリが足りない（空きが 1 割を切る）	情報システム部門に増設を頼む（04 の 2.2 の目安を見直す）
ディスクの空きが少ない・遅い	5.10
特定の検索だけ遅い	索引（02 の 4.5）を、アプリの作者と相談する
検証で重い試験をしている	本番と同居しているので、本番も遅くなる（03 の 9 章）。時間をずらす
ウイルス対策ソフトが、データベースやログのフォルダを毎回調べている	情報システム部門に、`D:\pgsql\18\data` などを調べる対象から外せるか相談する（会社の決まりに従う）

5.8 メールが届かない

送ったのか、送れなかったのか、届いて迷惑メールに入ったのかを分けます。

1. アプリのログに、送った記録・エラーがあるか。
2. サーバーから、Microsoft 365 の 25 番につながるか: `Test-NetConnection example-com.mail.protection.outlook.com -Port 25`。
3. アプリを使わずに送れるか（04 の 10.3）。
4. 受け取る人の「迷惑メール」のフォルダに入っていないか。

結果	原因	直し方
2 が `False`	25 番が、ネットワークの関所で止められている	情報システム部門
3 で `550 5.7.64 ... Relay Access Denied`	コネクタが無い・会社の出口の IP がコネクタと違う	情報システム部門（04 の 10.1）
3 は届くが、アプリからは届かない	アプリのメールの設定（宛先・送り主・TLS）の誤り	アプリのログのエラーを読む。Django 版は `.\manage.ps1 sendtestemail 自分のアドレス`
迷惑メールに入る	SPF に、出口の IP が書かれていない	情報システム部門
検証から社員にメールが届いた	検証の宛先の書きかえ（04 の 10.4）が効いていない	すぐ検証のサービスを止め、社員に「検証からの誤送信」と知らせる。設定を直す

5.9 サービスが起動しない（再起動の後など）

```
# どのサービスが止まっているか（自動のはずなのに止まっている物）
Get-CimInstance Win32_Service | Where-Object { $_.StartMode -eq "Auto" -and $_.State -ne "Running" } |
    Select-Object Name, State, StartName

# サービスの起動の失敗の記録（01 の 7.2）
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
    LogName = 'System'; Id = 7000, 7009, 7031, 7034, 7038, 7041; StartTime = (Get-Date).AddDays(-1)
} -ErrorAction SilentlyContinue |
    Select-Object TimeCreated, Id, Message | Format-List
```

原因	見分け方	直し方
PostgreSQL より先にアプリが起動した	アプリの `err.log` に「つなげない」、少しして直る	WinSW の XML の `<depend>postgresql-x64-18</depend>` を確かめる
設定ファイル（XML）の書き間違い	`wrapper.log` にエラー	XML を見直す（`<` `>` の閉じ忘れ、`&` は `&` と書く）
許可が足りない	`err.log` に `Access is denied`・`PermissionError`	04 の 7.4・05 の 9.3 の `icacls`
ポートが使われている	`err.log` に「すでに使われている」・`address already in use`	`Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080` で使っているプログラムを探す
Windows Update で部品が変わった	更新の直後から	イベント ログ。どうしても直らなければ、更新を戻せるか情報システム部門に相談

5.10 ディスクがいっぱい

放っておくと、データベースもアプリも止まります。空きが 2 割を切ったら対応します。

```
# どのフォルダが大きいか（D ドライブの 1 段目）
Get-ChildItem D:\ -Directory | ForEach-Object {
    $size = (Get-ChildItem $_.FullName -Recurse -File -ErrorAction SilentlyContinue | Measure-Object Length -Sum).Sum
    [pscustomobject]@{ Folder = $_.FullName; GB = [math]::Round($size / 1GB, 2) }
} | Sort-Object GB -Descending
```

よくある原因	直し方
バックアップの古い物が消えていない	`backup.ps1` の「古い控えを消す」が動いているか（記録の `OK:` ）。BOM の問題（5.11）も疑う
IIS のログがたまっている	04 の 12.2 の「古いログを消す」タスクが動いているか
PostgreSQL のログがたまっている	`D:\pgsql\18\data\log` の古い物を消す。`postgresql.conf` の `log_rotation_age` などを見直す
データそのものが増えた	00 基礎知識 0.2 の見積もりを見直し、情報システム部門にディスクの拡張を頼む

> **データベースのフォルダ（ `D:\pgsql\18\data` ）の中のファイルを、手で消してはいけません。**データベースが壊れます。

5.11 毎晩のバックアップが失敗している

```
Get-ScheduledTask -TaskPath "\webapp\" | Get-ScheduledTaskInfo | Select-Object TaskName, LastRunTime, LastTaskResult
Get-ChildItem D:\webapp\backup\logs | Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last 3
```

結果	原因	直し方
`LastTaskResult` が `1` で、`backup\logs` に記録が無い	`backup.ps1` を **BOM 無し**で保存した（構文エラーで動かない）	「UTF-8 (BOM 付き)」で保存し直す（04 の 11.3）
記録に `NG: pg_dump が失敗しました`	パスワードのファイル（pgpass）の誤り・PostgreSQL が止まっていた	04 の 11.2。手で `backup.ps1` を動かして確かめる
記録に `robocopy（別の場所…）が失敗`	会社のファイルサーバーに書けない（ `SYSTEM` の許可・ネットワーク）	情報システム部門。別の場所に書けないと、サーバーが壊れたときに控えも失う
`LastRunTime` が古い	タスクが無効・サーバーが止まっていた	タスク スケジューラで「有効」か確かめる

5.12 データがおかしい・間違えて消した




図5-1: 控えは別の名前のデータベースに戻し、必要な行だけを取り出す

1. **すぐに上司に知らせ、どこまで戻すかを決めてもらいます。**本番のデータベースを控えで丸ごと上書きすると、**控えを取った後に社員が入れたデータ**も消えます。
2. 前の晩の控えを、**別の名前のデータベース**に戻します（02 の 11.2、04 の 11.5）。
3. 別のデータベースで、消えた行・正しい値を `SELECT` で確かめます。
4. 必要な行だけを、本番に戻します。SQL は**検証で試してから、**`BEGIN` の中で行います（02 の 7 章）。
5. 終わったら、別のデータベースを消します。

5.13 時刻がずれる・毎朝 8:00 の処理が動かない

症状	原因	直し方
ログ・承認の時刻が数分ずれる	時刻の合わせ先の不調	`w32tm /query /status` の「ソース」。情報システム部門に確かめる
ログの時刻が 9 時間ずれる	IIS のログは UTC（3.1）／アプリかデータベースの時間帯の設定	IIS は仕様。PostgreSQL は `timezone`・`log_timezone`（04 の 5.3）
8:00 の処理が動いていない	その時刻にアプリ（Topcoat 版）が止まっていた・タスク（Django 版）が失敗	Topcoat 版は 04 の 12.1 の設計例。Django 版は `Get-ScheduledTaskInfo`

5.14 文字化け

どこで	原因	直し方
取り込んだ社員の名前（CSV）	Excel の「CSV（コンマ区切り）」は Shift_JIS	「CSV UTF-8（コンマ区切り）」で保存し直す（00 基礎知識 0.4）
PostgreSQL のログ	日本語のメッセージで、UTF-8 と Shift_JIS が混ざる	`lc_messages = 'C'`（04 の 5.3）
psql の画面	画面と psql の文字コードの食い違い	02 の 14 章
PowerShell のスクリプトが変な所でエラー	BOM 無しの UTF-8	「UTF-8 (BOM 付き)」で保存し直す（01 の 3.7）

6. 障害の記録の書き方



図6-1: 障害の記録は、6 つの見出しで書く

トラブルが終わったら、次の形で記録を残します。**同じトラブルが起きたときに、次の人が早く直せる**ようにするためです。

```
件名: 【障害】本番で 502 が出て、使えなかった（2026-11-05 09:12〜09:40）

1. いつ
   - 09:12 社員から「画面が開かない」と連絡
   - 09:15 自分が確認を始めた
   - 09:40 直った（使えるようになった）

2. 何が起きた
   - 本番の画面を開くと「502 Bad Gateway」
   - check.ps1 で「サービス webapp-prod」が NG（Stopped）

3. 影響
   - 本番を使う全員が、28 分間使えなかった
   - データの消失は無し（ログで確かめた）

4. したこと（時刻つき）
   - 09:18 webapp-prod-service.err.log に「データベースにつなげない」を見つけた
   - 09:25 PostgreSQL のサービスが止まっていた。イベント ログで、09:05 の Windows Update の再起動の後に起動に失敗していた
   - 09:30 Start-Service postgresql-x64-18、09:35 Start-Service webapp-prod
   - 09:40 check.ps1 で全部 OK、社員に連絡

5. 原因
   - Windows Update の再起動の後、PostgreSQL の起動が遅れ、アプリが先に起動して止まった

6. 次の対策
   - WinSW の XML に <depend>postgresql-x64-18</depend> があるか確かめる（無かったので足した）
   - Windows Update の再起動の時間を、情報システム部門と決め直す
```

> この例は、書き方を示すための**作り話**です。

7. 問い合わせる前に集める物

情報システム部門や、アプリの作者に聞く前に、次をそろえると話が早くなります。

集める物	例
いつから・どのくらいの人が	「09:12 から、本番を使う全員」
開いた URL と、出た画面	画面の写し（エラーの番号が見えるように）
2 章の ①〜⑤ の結果	「① OK、② False」
`check.ps1` の結果	全部の行
関係するログの、その時刻の前後	IIS のログ（UTC に注意）・アプリのログ
最後に変えたこと	「昨日の夜に Windows Update」「今朝 1.1.0 に更新」

> **パスワードや、社員の個人情報が写ったログを、そのままメールやチャットに貼らないでください。**必要な行だけにして、パスワードなどは消してから渡します。

用語の索引

用語	短い説明	章
502・`sc-win32-status` 12029	IIS の奥のアプリにつなげなかった	4・5.2
404.13	IIS の大きさの上限を超えた	4・5.4
check.ps1	受付からデータベースまで、まとめて確かめるスクリプト	2.1
UTC	世界標準時。日本時間は 9 時間足す	3.1
切り分け	どこで止まっているかを、順に確かめて絞り込むこと	2
切り戻し	前の版・前の設定に戻すこと	1
障害の記録	トラブルの経緯と対策を残す文書	6