

第10章: アプリの公開 (App Store / Google Play)

いよいよ最終章です。完成したアプリを **App Store** (iPhone向け) と **Google Play** (Android向け) に公開し、世界中の人が使えるようにします。この章では、Expoのクラウドサービス **EAS** を使ったビルドと、各ストアへの申請手順を、完全初心者向けに解説します。

1. 「公開」の全体像

スマホアプリの公開は、Webサイトの公開 (第10章のNext.js版でやったVercelへのデプロイ) とは少し違い、**ストアの審査** を通る必要があります。流れを先に俯瞰しましょう。

①

開発者アカウントを登録

Apple Developer (年\$99) / Google Play (初回\$25)



②

EASでビルド (アプリの完成品を作る)

クラウドで .ipa (iOS) / .aab (Android) を生成



③

ストアに提出 (Submit)

EASが各ストアへ自動アップロード



④

ストア情報の入力と審査

説明文・スクショ・プライバシー設定 → 審査待ち



公開!

あなたのアプリがストアに並びます

EAS（イーエーエス）とは？ Expo Application Services の略。Expoが提供するクラウドのビルド・公開サービスです。本来 iOSアプリのビルドにはMacとXcodeが必要ですが、EASを使えばクラウド上のMacでビルドしてくれるため、WindowsだけでもiOSアプリを作って公開できます。これがExpoを選ぶ大きな理由の一つです。

費用について（重要）： - Google Play: 開発者登録は 初回のみ \$25（一度きり）。 - Apple Developer: 年間 \$99（毎年更新）。 - EAS自体: 無料枠があり、個人開発の範囲なら基本無料で始められます（ビルド回数に制限あり）。

「とりあえず公開を体験したい」なら、費用が安く審査も比較的緩やかな Google Play から始めるのがおすすめです。

2. 事前準備

2.1 Expoアカウントの作成とログイン

EASを使うにはExpoアカウントが必要です。まだなら <https://expo.dev/> で無料登録します。その後、ターミナルからログインします。

```
npx expo login
# expo login : Expoアカウントにログインするコマンド
# メールアドレス（またはユーザー名）とパスワードを聞かれるので入力する
```

```
npx expo whoami
# whoami : 「今ログインしているのは誰か」を確認するコマンド
# 自分のユーザー名が表示されればログイン成功
```

2.2 EAS CLI の準備

```
npm install -g eas-cli
# npm install      : パッケージをインストール
# -g               : global（グローバル）。PC全体で使えるコマンドとして入れる
# eas-cli          : EASを操作するコマンドラインツール
# これで eas      : というコマンドが使えるようになる
```

```
eas --version
# eas のバージョンを表示。番号が出ればインストール成功
```

2.3 プロジェクトをEASに紐付ける

```
eas init
# eas init : このプロジェクトをあなたのExpoアカウントのプロジェクトとして登録する
# 実行すると app.json に projectId (プロジェクトの識別子) が自動で追記される
```

3. ビルド設定 — eas.json

ビルド方法を定義する `eas.json` を作ります。次のコマンドで対話形式で生成できます。

```
eas build:configure
# build:configure : ビルド設定ファイル eas.json を生成する
# iOS / Android どちらをビルドするか聞かれたら「All (両方)」を選んでおくとよい
```

生成された `eas.json` の例と、各設定の意味です。

```
{
  "cli": { "version": ">= 5.0.0" },
  "build": {
    "development": {
      // 開発用ビルド (デバッグしやすい)
      "developmentClient": true,
      // 内部配布用 (ストアには出さない)
      "distribution": "internal"
    },
    "preview": {
      // テスト配布用。実機に直接入れて試せる
      "distribution": "internal"
    },
    // 本番用 (ストア提出用)
    "production": {
      // ビルドごとにビルド番号を自動で増やす
      "autoIncrement": true
    }
  },
  "submit": {
    // ストア提出の設定 (後述)
    "production": {}
  }
}
```

3つのビルドプロファイル（development / preview / production）： - **development** ... 開発中にデバッグ機能付きで動かすビルド。 - **preview** ... 「ストア提出前に、実機で最終確認する」ためのテスト配布ビルド。 - **production** ... ストアに出す本番ビルド。
初心者はまず **preview** で実機テストし、問題なければ **production** でストア提出、という流れがおすすめです。

4. Android アプリを公開する（おすすめの最初の一步）

4.1 まず preview ビルドで実機確認

```
eas build --profile preview --platform android
# eas build          : アプリをビルドする（クラウド上で実行される）
# --profile preview  : eas.jsonの「preview」設定を使う
# --platform android : Android向けにビルド
# 実行するとクラウドでビルドが始まり、数分～十数分で完了する
# 完了するとダウンロードURLが表示され、.apk を実機に入れて試せる
```

ビルドはクラウドで行われる: **eas build** を実行すると、あなたのPCではなくExpoのクラウドサーバーでビルドが進みます。ターミナルにビルドの進捗URLが出るので、ブラウザで状況を見られます。完了を待つ間、PCで他の作業をしていてOKです。

4.2 本番ビルド（production）

実機確認で問題なければ、ストア提出用の本番ビルドを作ります。Androidのストア提出形式は **.aab**（Android App Bundle）です。

```
eas build --profile production --platform android
# --profile production : 本番設定でビルド。提出用の .aab ファイルが生成される
```

初回ビルド時の署名鍵: 初めてビルドすると「アプリの署名鍵（Keystore）を生成してよいか」と聞かれます。**EASに管理を任せる（Yes）** を選べば、Expoが安全に鍵を生成・保管してくれます。この鍵は「このアプリは確かにあなたが作った」と証明する大切なものなので、EASに任せるのが初心者には安全です。

4.3 Google Play Console の準備

1. <https://play.google.com/console/> で **Google Play デベロッパー登録**（初回\$25）。
2. 「アプリを作成」でアプリ名（例: 書籍管理）・言語などを登録。

3. ストア掲載情報（説明文、スクリーンショット、アイコン、プライバシーポリシーのURLなど）を入力。

必要な掲載素材: スクリーンショット（実機やエミュレータで撮影）、アプリの説明文、512×512のアイコン、フィーチャーグラフィック（1024×500）などが求められます。第9章で整えたアイコンが活きます。

4.4 EASでGoogle Playに提出

```
eas submit --profile production --platform android
# eas submit : ビルドしたアプリをストアにアップロードするコマンド
# 初回はGoogle Play APIの認証情報（サービスアカウントのJSON）を求められる
# → Google Play Consoleで発行し、案内に従って設定する
```

初回の認証設定: 初めての提出時は、Google Play Consoleで「サービスアカウント」というアップロード用の認証情報（JSONファイル）を作る必要があります。手順はEASの案内とExpo公式ドキュメント（<https://docs.expo.dev/submit/android/>）に沿って進めれば完了します。一度設定すれば次回以降は自動です。

提出後、Google Play Console上で「製品版」リリースとして公開を申請します。審査は通常数時間～数日です。

5. iOS アプリを公開する

5.1 Apple Developer Program への登録

iOSの公開には Apple Developer Program（年\$99）の登録が必須です。
<https://developer.apple.com/programs/> から登録します（Apple IDが必要）。

Macが無くても大丈夫: 前述の通り、EASがクラウドのMacでビルドするため、WindowsだけでもiOSアプリをビルド・提出できます。ただしApple Developerの登録手続き自体はブラウザで行います。

5.2 ビルドと提出

```
# まずpreviewで確認（任意。TestFlightで実機確認する方法もある）
eas build --profile production --platform ios
# --platform ios : iOS向けにビルド。提出用の .ipa ファイルが生成される
# 初回はApple IDでのログインや、署名証明書(Certificate)の生成をEASが案内してくれる
```

iOSの署名（証明書とプロビジョニング）：iOSは署名の仕組みが複雑ですが、EASが**対話形式で自動生成**してくれます。「Appleアカウントでログイン → EASに証明書管理を任せる」と進めれば、難しい設定を意識せずに済みます。

```
eas submit --profile production --platform ios
# iOSアプリを App Store Connect にアップロードする
# 初回はApp Store Connectでアプリ枠を作成しておく必要がある
```

5.3 App Store Connect での申請

1. <https://appstoreconnect.apple.com/> でアプリ情報（名前・説明・スクリーンショット・カテゴリ・年齢制限など）を入力。
2. プライバシー情報（どんなデータを集めるか）を申告。
3. 「審査に提出」を押す。

iOSの審査は厳しめ：Appleの審査はGoogleより厳格で、**数日**かかることが多いです。リジェクト（却下）されることもあります。理由が通知されるので、それに従って修正・再提出すれば大丈夫です。よくある却下理由は「説明不足」「クラッシュ」「プライバシー申告漏れ」などです。

6. 公開後のアップデート

6.1 アプリを更新する2つの方法

公開後にバグ修正や機能追加をする方法は2つあります。

方法	何ができるか	再審査
EAS Update（OTA更新）	JS/TSのコード変更を、ストアを通さず即時配信	不要（条件あり）
新バージョンのビルド + 提出	ネイティブ部分も含む全面更新	必要

6.2 EAS Update（OTA更新）

EAS Update は「Over The Air（OTA、無線経由）更新」とも呼ばれ、JavaScript/TypeScriptの変更だけなら、ストア審査を経ずにユーザーへ即配信できる仕組みです。

```
npx expo install expo-updates
# expo-updates : OTA更新を受け取る機能をアプリに追加する部品

eas update --branch production --message "誤字を修正"
# eas update      : OTA更新を配信するコマンド
# --branch production : どの配信ラインに出すか
# --message "... "   : 更新内容のメモ（あとで見返す用）
# 実行すると、対象アプリが次回起動時に新しいコードを取得する
```

OTA更新の注意:「文言の修正」「色の変更」「ロジックの修正」などJS/TSの範囲はOTAで即配信できますが、**新しいネイティブ機能の追加（カメラ権限を増やす等）はOTAでは反映できず、再ビルド&再提出が必要です。**また、ストアの規約上「アプリの本質を変える」更新はOTAで行わずビルド提出すべきとされています。小さな修正＝OTA、大きな変更＝再ビルド、と覚えましょう。

6.3 バージョンを上げて再提出

機能追加などでは、`app.json` の `version`（例: `1.0.0` → `1.1.0`）を上げ、再度 `eas build` → `eas submit` します。`eas.json` の `autoIncrement: true` により、ビルド番号は自動で増えます。

7. 公開前の最終チェックリスト

公開申請の前に、以下を確認しましょう。

- ☐ アプリが実機（preview ビルド）でクラッシュせず正常に動く
- ☐ Supabaseの本番設定: 第5章で「全員OK」にしたRLSを、適切に制限したか（重要）
- ☐ `.env` の接続情報が正しく、`service_role` キーを含めていない
- ☐ アプリ名・アイコン・スプラッシュが設定済み（第9章）
- ☐ `app.json` の `android.package` / iOSのbundle identifierが固有の値になっている
- ☐ スクリーンショット・説明文・プライバシーポリシーを用意した
- ☐ 年齢制限・カテゴリなどストア情報を入力した

セキュリティの再確認（最重要）: 第5章でRLSを「全員が全操作OK」に設定しました。これは**学習用の設定**です。実際に公開するアプリでは、悪意ある人にデータを書き換えられないよう、**必ず適切なポリシーに変更してください。**たとえば「読み取りは全員OK、書き込みはログインユーザーのみ」など。認証機能を入れる場合はSupabase Authと組み合わせます（本書の範囲を超えるため、Expo/Supabase公式ドキュメントを参照）。

8. この章のまとめ

- スマホアプリの公開は「**開発者登録** → **EASビルド** → **ストア提出** → **審査** → **公開**」の流れ
 - EAS を使えば、WindowsだけでもiOS/Android両方のアプリをクラウドでビルド・提出できる
 - 費用: Google Play (初回\$25)、Apple Developer (年\$99)。まずは**Google Play**からがおすすめ
 - `eas build` (ビルド) → `eas submit` (提出)。署名鍵や証明書はEASに任せられる
 - 公開後は **EAS Update** (OTA) で小さな修正を即配信、大きな変更は再ビルド & 再提出
 - 公開前に**RLSの本番設定**など、セキュリティを必ず見直す
-

9. おわりに — おめでとうございます！ 🎉

ここまで完走したあなたは、

- TypeScript / React / React Native の基礎
- Expo を使ったアプリ開発
- Supabase によるデータ管理 (CRUD)
- NativeWind によるスタイリング
- EAS を使ったストアへの公開

という、スマホアプリ開発の**全工程**を体験しました。これは「アイデアを形にして世界に届ける」力そのものです。

次のステップ: - **認証機能:** Supabase Auth でログイン機能を追加し、「自分の本棚」を実現する - **プッシュ通知:** `expo-notifications` で通知を送る - **他の機能:** カメラでバーコードを読んで本を登録、など - **Web版との連携:** 姉妹編 `next` のWebアプリと同じSupabaseを共有し、マルチプラットフォーム化

そして、次の第11章では **Claude Code** を使った「**バンプコーディング**」で、AIと一緒にさらに効率よく開発を進める方法を紹介します。本当にお疲れさまでした！