Web アプリ開発 学習資料

07 Rust と Topcoat の基礎 — 速くて間違いに強いサーバー

依頼の状態を Rust の enum で書き、Topcoat で依頼の一覧と入力の画面を作る

07 Rust と Topcoat の基礎: 速くて間違いに強いサーバー

この巻について

もう 1 つの作り方、**Rust＋Topcoat** の入口です。Rust はとても奥が深いので、この巻では、練習アプリ（08）を読むのに要る所だけを、これまでの巻（TypeScript・Python）と比べながら説明します。

- **もっと詳しく:** `Rust/` に、Rust と Topcoat を、ゼロから完成まで学ぶ全 14 巻があります。この巻の各章の終わりに、対応する巻を書いています。
- **建てる先:** Rust＋Topcoat のアプリは、onprem の 04 のとおり、**実行ファイル 1 つ**にして、会社の Windows Server に WinSW で建てます。
- 練習のコードは `samples/07_rust_topcoat/` にあります。結果とエラーの文は、**Rust 1.99.1・Topcoat 0.11.0 で実際に動かした物**です。

練習のフォルダ	中身
`status/`	依頼の状態を Rust で書いた物（`cargo run`・`cargo test`）
`mistake/`	わざと間違えた例（`cargo build` で、エラーの文を見る）
`hello/`	いちばん小さな Topcoat のアプリ（依頼の一覧と入力）

1. 準備

開発用のパソコン（Windows）に、Rust と Topcoat の道具を入れます（この資料集では、会社のサーバーに合わせて**Windows のまま**作ります）。

▶ **準備:** 00 の 6.6 のとおり、**Rust/00 の「はじめに: 手を動かす準備」の P-1〜P-4** で、Build Tools と Rust を入れておきます。そのあと、PowerShell（どのフォルダにいてもよい）で、下の 4 行を 1 行ずつ打ちます。`cargo install` は、Topcoat の道具をダウンロードして作るので、数分かかります。くわしい説明（版の選び方など）は Rust/01 にあります。

コピー

```
rustc --version          # rustc 1.99.1
cargo --version          # cargo 1.99.1
cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
topcoat --version        # topcoat 0.11.0
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`rustc`**（Rust の道具）: Rust のコンパイラー（翻訳する係）。人が書いた `.rs` のファイルを、パソコンが直接動かせる実行ファイル（ `.exe` ）に翻訳します。ふだんは直接打たず、`cargo` が中で呼んでくれます。`rustc --version` で版を確かめられます。
- **`cargo`**（Rust の道具）: Rust のプロジェクトをまとめて世話する道具。`cargo new`（作る）・`cargo run`（翻訳して動かす）・`cargo build`（翻訳だけ）・`cargo test`（テスト）・`cargo add`（部品を足す）のように、後ろに「何をするか」を付けて使います。`cargo --version` で版を確かめられます。
- **`cargo install`**（cargo のコマンド）: Rust で作られた道具（コマンド）を、パソコンに入れるコマンド。`cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked` は、Topcoat の道具 `topcoat` を、決まった版で入れます。
- **`topcoat`**（Topcoat）: Topcoat の道具のコマンド（ `cargo install topcoat-cli` で入る）。`topcoat dev`（コードを直すと自動で作り直して読み直す開発用の起動）・`topcoat asset bundle`（CSS などの束を作る）などがあります。

道具	役目	Python・Node.js では
`rustc`	Rust のコンパイラ（プログラムを実行ファイルに変える）	（無い。Python はそのまま動かす）
`cargo`	部品の管理・ビルド・テスト・実行	`pip`・`npm` に近い
`Cargo.toml`	使う部品と版を書くファイル	`requirements.txt`・`package.json`
`topcoat`	Topcoat の道具（新しいアプリを作る・画面の部品を束ねる・開発用のサーバー）	`django-admin`・`vite` に近い

用語: コンパイル（プログラムを、パソコンがそのまま動かせる形（実行ファイル）に変えること。Rust は、このときに多くの間違いを見つける）

2. 依頼の状態を enum で書く

`status/src/lib.rs`:

コピー

```rust
//! 依頼の状態と、状態の移り変わり（02 の status.ts・04 の status.py を Rust で書いた物）

use std::fmt;

/// 依頼の状態。この 7 つ以外は作れない
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Status {
    Circulating,
    Returned,
    PulledBack,
    Approved,
    InProgress,
    Done,
    Withdrawn,
}

impl Status {
    /// 画面に出す名前
    pub fn label(self) -> &'static str {
        match self {
            Status::Circulating => "回覧中",
            Status::Returned => "差し戻し中",
            Status::PulledBack => "引き戻し中",
            Status::Approved => "回覧完了",
            Status::InProgress => "対応中",
            Status::Done => "完了",
            Status::Withdrawn => "取り下げ",
        }
    }
}

/// 状態を変える操作
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Action {
    ApproveAll,
    Return,
    PullBack,
    Resubmit,
    Withdraw,
    Assign,
    HandOver,
}

/// できない操作をしようとしたときのエラー
#[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct TransitionError {
    pub status: Status,
    pub action: Action,
}

impl fmt::Display for TransitionError {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        write!(f, "「{}」の依頼に {:?} はできません", self.status.label(), self.action)
    }
}

impl std::error::Error for TransitionError {}

/// 今の状態と操作から、次の状態を返す。できない操作なら Err
pub fn next_status(current: Status, action: Action) -> Result<Status, TransitionError> {
```

```
    use Action::*;
    use Status::*;
    match (current, action) {
        (Circulating, ApproveAll) => Ok(Approved),
        (Circulating, Return) => Ok(Returned),
        (Circulating, PullBack) => Ok(PulledBack),
        (Returned | PulledBack, Resubmit) => Ok(Circulating),
        (Returned | PulledBack, Withdraw) => Ok(Withdrawn),
        (Approved, Assign) => Ok(InProgress),
        (InProgress, HandOver) => Ok(Done),
        _ => Err(TransitionError { status: current, action }),
    }
}

/// 依頼 1 件
#[derive(Debug)]
pub struct Request {
    pub id: u32,
    pub title: String,
    pub status: Status,
    pub comments: Vec<String>,
}

impl Request {
    pub fn new(id: u32, title: &str) -> Request {
        Request { id, title: title.to_string(), status: Status::Circulating, comments: Vec::new() }
    }

    /// 操作をして、状態を進める。できなければ、状態は変えずに Err を返す
    pub fn apply(&mut self, action: Action) -> Result<(), TransitionError> {
        self.status = next_status(self.status, action)?; // ? は「Err ならここで返す」
        Ok(())
    }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn 差し戻してから出し直すと回覧中に戻る() {
        let mut r = Request::new(1, "治具の製作");
        r.apply(Action::Return).unwrap();
        assert_eq!(r.status, Status::Returned);
        r.apply(Action::Resubmit).unwrap();
        assert_eq!(r.status, Status::Circulating);
    }

    #[test]
    fn 完了した依頼は差し戻せない() {
        let err = next_status(Status::Done, Action::Return).unwrap_err();
        assert_eq!(err.to_string(), "「完了」の依頼に Return はできません");
    }

    #[test]
    fn できない操作では状態が変わらない() {
        let mut r = Request::new(2, "部品の追加工");
        assert!(r.apply(Action::HandOver).is_err());
        assert_eq!(r.status, Status::Circulating);
    }
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`write!`**（文字列）: `println!` と同じ書き方で、画面ではなく、決めた書き込み先に書くマクロ。`Display` を実装する時の `write!(f, "…")` は、「表示する文を `f` に書く」という意味です。
- **`assert_eq!`**（テスト）:「2 つの値が同じか」を確かめるマクロ。`assert_eq!(実際の値, 期待する値);`。違う時はテストが失敗し、`left`（実際）と `right`（期待）の値を表示します。
- **`assert!`**（テスト）:「条件が `true` か」を確かめるマクロ。`assert!(is_valid(&title));`。`false` ならテストが失敗します。
- **`use`**（モジュール）: ほかの場所にある道具に、短い名前で呼べるようにする宣言。`use std::env;` と書くと、`std::env::args()` を `env::args()` と短く書けます。`std` は Rust に最初から付いている道具箱（標準ライブラリ）です。
- **`pub`**（モジュール）:「外から使ってよい」（公開）という印。`pub fn title_length(…)` は、ほかのファイル（モジュール）からも呼べる関数になります。付けないと、同じモジュールの中からしか使えません。
- **`enum`**（型とメソッド）:「いくつかの種類のうち、どれか 1 つ」を表す型（列挙型）。`enum Filter { All, Active, Done }` のように種類を並べ、`match` で種類ごとに処理を分けます。種類ごとに違うデータを持たせることもできます。
- **`impl`**（型とメソッド）: 2 つの使い方があります。① `impl 型 { … }` で、その型にメソッド（関数）を付ける。② `impl View` のように型の場所に書くと、「`View` の機能を持つ何かの型」という意味になります（戻り値の型を細かく書かずに済む）。
- **`fn`**（関数）: 関数（ひとまとまりの処理に名前を付けた物）を作る書き方。`fn main() { … }` の `main` は、プログラムを動かすと最初に動く特別な関数です。`fn add(a: i32, b: i32) -> i32 { a + b }` は「整数を 2 つ受け取って、整数を返す関数 `add`」。`{ }` の中が中身で、最後の `;` の無い式が戻り値になります。
- **`self`**（型とメソッド）: メソッドの中で「このもの自身」を表す名前。`impl` の中の `fn label(&self)` の `&self` は「自分を借りて読むだけ」、`&mut self` は「自分を書きかえる」という意味です。`use` の中の `self`（例: `use std::io::{self, Write};`）は「`io` そのもの」を表します。
- **`static`**（変数）: プログラムが動いている間、ずっとある値。`&'static str` は「プログラムの中に書いた、ずっと消えない文字列」を借りている型です（`"回覧中"` のような文字列はこの型）。
- **`match`**（場合分け）: 値の形に合わせて、処理を分ける書き方。`match 値 { 形1 => 処理1, 形2 => 処理2 }` と書き、上から順に合う物を探します。全部の場合を書かないとコンパイルが通らないので、書き忘れを防げます。`_ =>` は「それ以外全部」です。
- **`struct`**（型とメソッド）: いくつかの値をまとめて、新しい型を作る書き方（構造体）。`struct Note { id: u32, title: String }` で、「番号と題名を持つノート」という型ができます。`Note { id: 1, title: "買い物".to_string() }` で 1 つ作ります。
- **`for`**（くり返し）: 並びや範囲から 1 つずつ取り出して、くり返す書き方。`for n in 1..=100 { … }` は、`n` に 1, 2, …, 100 を順に入れて、中を 100 回動かします。`for x in &v` で、`Vec` の中身を借りて回せます。

- `mut`（変数）：「あとで変えてよい」という印。`let mut total = 0;` と書くと、`total += 10;` のように値を変えられます。付けないと変えられません（変えようとすると、コンパイルのエラーで教えてくれます）。
- `mod`（モジュール）：コードをまとめる箱（モジュール）を作る書き方。`mod tests { … }` のように、関係する関数をまとめます。`mod 名前;` と書くと、別のファイル（`名前.rs`）の中身を読み込みます。
- `super`（モジュール）：「1 つ外側のモジュール」を表す名前。テストの中の `use super::*;` は、「外側（テストする本体）にある物を全部使えるようにする」という決まり文句です。
- `let`（変数）：値に名前を付けて覚えておく（変数を作る）書き方。`let age = 20;` で、`age` という名前で 20 を覚えます。最初は「変えられない」変数です。あとで変えたい時は `let mut age = 20;` のように `mut` を付けます。
- `#[derive]`（型とメソッド）：型に、よく使う機能を自動で付ける印（属性）。`#[derive(Debug, Clone, PartialEq)]` のように、付けたい機能の名前を並べます（例: `Debug` → `{:?}` で表示できる、`Clone` → `.clone()` できる）。
- `#[cfg]`（テスト）：「この条件の時だけ、この部分を翻訳する」という印（属性）。`#[cfg(test)]` を付けた部分は、`cargo test` の時だけ翻訳され、ふつうの実行ファイルには入りません。
- `#[test]`（テスト）：「この関数はテストです」という印（属性）。`cargo test` が、この印の付いた関数を全部探して動かします。
- `.to_string()`（文字列）：値を、自分の物の文字列（`String`）に変えるメソッド。`"abc".to_string()` や `42.to_string()` のように使います。
- `.unwrap()`（エラー処理）：`Option` や `Result` から中身を取り出すメソッド。中身が無い（失敗した）時は、その場でプログラムが止まります（パニック）。練習や「絶対に失敗しない」と分かっている所だけで使い、本番のコードでは `?` や `unwrap_or` を使います。
- `.unwrap_err()`（テスト）：`Result` が `Err` の時に、そのエラーを取り出すメソッド。`Ok` だった時は止まります。テストで「ちゃんと失敗するか」を確かめる時に使います。
- `.is_err()`（エラー処理）：`Result` が `Err`（失敗）なら `true` を返すメソッド。
- `Vec::new()`（Vec（並び））：空の `Vec` を作る関数。あとで `push` で足すので、`let mut v = Vec::new();` のように `mut` を付けます。中身の型は、足す物から Rust が推し量ります。
- `Debug`（型とメソッド）：`{:?}` で中身を表示できる機能（トレイト）。`#[derive(Debug)]` を付けた型は、`println!("{:?}", 値)` で中身を確かめられます。
- `Clone`（型とメソッド）：`.clone()` で値を丸ごと複製できる機能（トレイト）。`#[derive(Clone)]` で付けます。
- `Copy`（型とメソッド）：代入や関数に渡した時に、移る（ムーブ）のではなく、自動で写される機能（トレイト）。数や `bool` のような小さな値が持っています。`#[derive(Clone, Copy)]` で自分の型にも付けられます（中身が全部 `Copy` の時だけ）。
- `PartialEq`（型とメソッド）：`==` と `!=` で比べられる機能（トレイト）。`#[derive(PartialEq)]` で付けます。
- `Eq`（型とメソッド）：`==` の比べ方が、いつも筋が通っている（自分と比べると必ず等しい）ことを表す印（トレイト）。`HashMap` のキーにする型などに要ります。`PartialEq` と一緒に `#[derive]` で付けます。

- **Display**（型とメソッド）：`{}` で表示できる機能（トレイト）。利用者に見せる形を自分で決めたい時に、`impl fmt::Display for 型 { fn fmt(…) { … } }` と書いて実装します（`Debug` は開発者向けの表示）。
- **Formatter**（型とメソッド）：`Display` や `Debug` の実装の中で受け取る「書き込み先」。`write!(f, "…")` で、そこに表示する文を書きます。
- **Result**（エラー処理）：「うまくいった（`Ok(値)`）」か「失敗した（`Err(エラー)`）」かのどちらかを入れる型。失敗するかもしれない関数は、`Result` を返します。受け取った側は、`match` で両方の場合を書くか、`?`（失敗ならその場で呼び出し元へ返す）で受け取ります。`Result<Request, String>` は「うまくいけば `Request`、失敗なら説明の文字列」です。
- **Error**（エラー処理）：エラーを表す型が守る決まりごと（トレイト）。`use std::error::Error;` と書くと、`.source()`（元になったエラー）などを使えます。`Box<dyn Error>` は「どんなエラーでも入る箱」です。
- **Ok**（エラー処理）：`Result` の「うまくいった」の方。`Ok(値)` の形で結果を包みます。`Ok(())` は「うまくいった。返す値は特に無い（`()` は空っぽの値）」という意味で、`Result<()>` を返す関数の最後によく書きます。
- **Err**（エラー処理）：`Result` の「失敗した」の方。`Err(エラー)` の形で、何が起きたかを包みます。`match` で `Err(e) => …` と書くと、エラーを `e` で受け取れます。`?` を付けると、`Err` の時はその場で呼び出し元へ返します。
- **String**（文字列）：自分の物として持つ、変えられる文字列の型。後ろに足す（`push_str`）・書きかえる、ができます。`"…"` と書いた文字列は `&str`（借りている読むだけの文字列）で、関数の引数は `&str` にしておくと、どちらも渡せます。
- **Vec**（Vec（並び））：同じ種類の値を、順番に並べて持つ入れ物（ベクタ）。`Vec<i32>` は「整数の並び」、`Vec<String>` は「文字列の並び」です。`vec![…]` か `Vec::new()` で作り、`push` で足し、`len()` で数を数え、`v[0]` や `v.get(0)` で取り出します。
- **?**（エラー処理）：`Result` や `Option` の後ろに付ける記号。「成功なら中身を取り出して先へ進む。失敗なら、その場で関数を終えて、エラーを呼び出し元へ返す」という意味です。`let text = fs::read_to_string("a.txt")?;` のように使います。`?` を使える関数は、戻り値が `Result`（または `Option`）の関数だけです。
- **&mut**（所有権と借用）：「書きかえてよい」という約束で値を貸す書き方。`read_to_string(&mut text)` は、関数に `text` を貸して、中身を書き込んでもらいます。貸す元の変数は `let mut text` のように `mut` が付いている必要があります。
- **=>**（場合分け）：`match` の中で「この形なら、→ この処理」をつなぐ矢印。`Some(name) => println!("{name}"),` は「値があったら、その名前を表示」という意味です。




図2-1: match は、全部の場合を書かないとコンパイルできない

書き方	意味	TypeScript（02）・Python（04）では
`enum Status { Circulating, … }`	決まった値だけの型	ユニオン型・`StrEnum`
`match (current, action) { … }`	値の組み合わせで分ける。**全部の場合を書かないと、コンパイルエラー**	`switch` と `never`・辞書の表
`(Returned | PulledBack, Resubmit)`	2 つのどちらでも	`case` を並べる
`_ =>`	それ以外、全部	`default`
`Result<Status, TransitionError>`	成功（`Ok`）か失敗（`Err`）か	例外（`raise`・`throw`）
`#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]`	表示・複製・比べるなどの決まった機能を、自動で付ける	`@dataclass` に近い
`impl Status { fn label(self) … }`	その型の関数（メソッド）	クラスのメソッド
`#[cfg(test)] mod tests`	テスト。`cargo test` で動く	`tests.py`

`cargo test` の結果（実際の出力の一部）：

コピー

```
test tests::できない操作では状態が変わらない ... ok
test tests::完了した依頼は差し戻せない ... ok
test tests::差し戻してから出し直すと回覧中に戻る ... ok
test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s
```

> もっと詳しく: Rust/02_Rust基礎_値_型_制御_データ構造.md 、Rust/04_Rust設計_型_trait_エラー_Cargo_テスト.md

3. Result と Option




図3-1: Result は成功か失敗か、Option はあるか無いか

Rust には、例外（`raise`・`throw`）がありません。失敗するかもしれない関数は **`Result`** を返し、無いかもしれない値は **`Option`** で表します。**呼んだ側が、失敗と「無い」を必ず扱う**ように、型が強制します。

書き方	意味
`Ok(値)`・`Err(エラー)`	成功・失敗
`Some(値)`・`None`	ある・無い
`next_status(...)?`	`Err` なら、ここで呼んだ側へ返す（`?` 演算子）
`match r { Ok(..) => …, Err(e) => … }`	成功と失敗で分ける
`if let Some(r) = find(...) { … }`	あるときだけ使う
`.unwrap()`	失敗なら**プログラムを止める**。テストや「絶対に失敗しない」所だけで使う

4. 所有権と借用




図4-1: 値には持ち主が 1 人だけ。渡す（ムーブ）か、貸す（借用）か



図4-2: 見るだけなら何人でも、書きかえるなら 1 人だけ

Rust のいちばんの特徴が、**所有権**です。値には、いつも持ち主（変数）が 1 つだけあります。この決まりのおかげで、**メモリーの間違いや、同時に書きかえる事故を、コンパイルのときに止められます。**

`status/src/main.rs`：

コピー

```rust
//! Rust の基本の練習: 所有権・借用・Option・Result・イテレーター
use status::{Action, Request, Status};

/// 借用（&）: 中身を見るだけ。持ち主は変わらない
fn print_request(r: &Request) {
    println!("{} {}（{}）", r.id, r.title, r.status.label());
}

/// 見つからないかもしれないときは Option
fn find(list: &[Request], id: u32) -> Option<&Request> {
    list.iter().find(|r| r.id == id)
}

fn main() {
    let mut list = vec![Request::new(1, "治具の製作"), Request::new(2, "部品の追加工"), Request::new(3, "棚の取り付け")];

    // 1. 借用して表示する（list は、このあとも使える）
    for r in &list {
        print_request(r);
    }

    // 2. 書きかえるときは &mut（同時に 1 か所だけ）
    list[0].apply(Action::Return).unwrap();
    list[0].comments.push("【11/02 09:00 回覧者1 佐藤】寸法を追記してください".to_string());
    list[1].apply(Action::ApproveAll).unwrap();

    // 3. Result: できない操作は Err で返ってくるので、match で分ける
    match list[2].apply(Action::HandOver) {
        Ok(()) => println!("引き渡しました"),
        Err(e) => println!("エラー: {e}"),
    }

    // 4. Option: 見つかったときだけ使う
    if let Some(r) = find(&list, 1) {
        println!("1 番のコメント: {:?}", r.comments);
    }
    println!("99 番はあるか: {}", find(&list, 99).is_some());

    // 5. イテレーター（TypeScript の filter・map と同じ考え方）
    let circulating: Vec<&str> =
        list.iter().filter(|r| r.status == Status::Circulating).map(|r| r.title.as_str()).collect();
    println!("回覧中: {circulating:?}");

    // 6. 所有権の移動（ムーブ）: title を別の変数に渡すと、元の変数は使えなくなる
    let title = String::from("型の改造");
    let moved = title; // ここで持ち主が moved に移る
    // println!("{title}"); // ← これはコンパイルエラーになる（所有権が移ったため）
    println!("移った先: {moved}");
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **println!**（画面に出す）：かっこの中の文字を画面に出して、最後に改行するマクロ。println!("Hello, world!"); は Hello, world! と表示します。{} を書くと、後ろに並べた値がそこに入ります（例: println!("{}点", 80); → 80点 ）。名前の最後の ! は「マクロ」（コードを作り出す特別な仕組み）の印で、ふつうの関数と見分けるために付いています。
- **vec!**（Vec（並び））：Vec （ベクタ：同じ種類の値を、順番に並べて持つ入れ物）を、中身を書いて作るマクロ。vec![80, 95, 70] は、80・95・70 の 3 つが入った並びです。scores[0] で最初の 80 を取り出せます（番号は 0 から数えるので、3 つなら使える番号は 0・1・2）。範囲の外の番号（ scores[10] など）を使うと、プログラムは止まります（パニック）。あとから push で足したり、len() で数を数えたりできます。
- **in**（くり返し）：for 名前 in 並び の一部で、「この並びの中から」という意味です。
- **if**（条件）：条件によって処理を分ける書き方。if 条件 { 合う時 } else { 合わない時 }。条件は true・false になる式（ age >= 20 など）で、( ) で囲む必要はありませんが、{ } は必ず要ります。
- **.iter()**（イテレーター）：並び（ Vec など）の中身を、借りて 1 つずつ取り出せる形（イテレーター）にするメソッド。for x in v.iter() や、v.iter().map(…)・.filter(…) のように、加工してから使う時の入り口です。
- **.push()**（Vec（並び））：後ろに 1 つ足すメソッド。Vec なら v.push(10); で 10 を足し、String なら s.push('!'); で 1 文字足します。mut の付いた変数に使います。
- **.is_some()**（Option）：Option が Some （値がある）なら true を返すメソッド。値そのものは要らず、あるかどうかだけ知りたい時に使います。
- **.filter()**（イテレーター）：条件に合う物だけを残すメソッド。v.iter().filter(|n| **n % 2 == 0) は偶数だけ。|n| の中の n は借りた値なので、* が付くことがあります。
- **.map()**（イテレーター）：中身を 1 つずつ変換するメソッド。イテレーターなら v.iter().map(|x| x * 2) で全部を 2 倍に、Option なら Some の中身だけを変換します（ None は None のまま）。Result なら Ok の中身だけを変換します。
- **.as_str()**（文字列）：String （持ち主のいる文字列）を、借りた &str として見せるメソッド。&str を受け取る関数に渡す時などに使います。
- **.collect()**（イテレーター）：1 つずつ取り出せる形（イテレーター）の中身を、Vec や String などの入れ物に集めるメソッド。何に集めるかを、let v: Vec<&str> = ….collect(); のように変数の型で教えます。
- **String::from()**（文字列）："…" （ &str ）から、自分の物の文字列（ String ）を作る関数。String::from("こんにちは")。"こんにちは".to_string() と同じです。
- **Option**（Option）：「値があるかもしれないし、無いかもしれない」を表す型。中身は Some(値) か None 。Option<u32> は「整数があるかもしれない」。取り出す時は match・if let・unwrap_or などを使います。

- **`Some`**（Option）：`Option`（値が「ある」か「無い」か）の、「ある」の方。`Some(値)` の形で中身を包みます。`match` で `Some(name) => { … }` と書くと、中身を `name` という名前で取り出して使えます。「無い」の方は `None` です。
- **`|x|`（クロージャ）**（関数）：その場で作る小さな関数（クロージャ）。`|x| x * 2` は「`x` を受け取って 2 倍を返す関数」です。`| |` の間が引数です。並べかえの基準やエラーの時の処理などを、ほかの関数に渡す時によく使います。

動かした結果（`cargo run`）：

コピー

```
1 治具の製作（回覧中）
2 部品の追加工（回覧中）
3 棚の取り付け（回覧中）
エラー: 「回覧中」の依頼に HandOver はできません
1 番のコメント: ["【11/02 09:00 回覧者1 佐藤】寸法を追記してください"]
99 番はあるか: false
回覧中: ["棚の取り付け"]
移った先: 型の改造
```

わざと間違えると: `mistake/src/main.rs` には、2 つの間違いを入れてあります。

コピー

```
// わざと間違えた例（2 つ）。cargo build で、コンパイラがどう教えてくれるかを見る

#[derive(Clone, Copy)]
enum Status {
    Circulating,
    Returned,
    Done,
}

fn label(s: Status) -> &'static str {
    match s {
        Status::Circulating => "回覧中",
        Status::Returned => "差し戻し中",
        // 間違い 1: Status::Done の場合を書き忘れた
    }
}

fn main() {
    let title = String::from("型の改造");
    let moved = title;
    println!("{title}"); // 間違い 2: 所有権が moved に移った後で、title を使った
    println!("{moved} {}", label(Status::Done));
}
```

`cargo build` の結果（実際の出力）：

コピー

```
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `Status::Done` not covered
  --> src\main.rs:11:11
   |
11 |     match s {
   |           ^ pattern `Status::Done` not covered
   |
note: `Status` defined here
  --> src\main.rs:4:6
   |
 4 | enum Status {
   |      ^^^^^^
...
 7 |     Done,
   |     ---- not covered
   = note: the matched value is of type `Status`
help: ensure that all possible cases are being handled by adding a match arm with a wildcard pattern or an explicit pattern as shown
   |
13 ~         Status::Returned => "差し戻し中",
14 ~         Status::Done => todo!(),
   |

error[E0382]: borrow of moved value: `title`
  --> src\main.rs:21:16
   |
19 |     let title = String::from("型の改造");
   |         ----- move occurs because `title` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
20 |     let moved = title;
   |                 ----- value moved here
21 |     println!("{title}"); // 間違い 2: 所有権が moved に移った後で、title を使った
   |                ^^^^^ value borrowed here after move
   |
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
   |
20 |     let moved = title.clone();
   |                      ++++++++

Some errors have detailed explanations: E0004, E0382.
For more information about an error, try `rustc --explain E0004`.
error: could not compile `mistake` (bin "mistake") due to 2 previous errors
```

- 1 つ目（`E0004`）は、`match` で `Status::Done` の場合を書き忘れた、という意味です。状態を足したときの書き忘れを、**動かす前に**見つけてくれます（02 の `never` と同じ働き）。
- 2 つ目（`E0382`）は、`title` の持ち主が `moved` に移った（ムーブした）後で、`title` を使った、という意味です。
- どちらも、`help:` に**直し方の案**が出ています。Rust のエラーの文は長いですが、`error[…]:` の行、`-->` のファイルと行、`help:` の 3 か所を読めば、たいてい分かります。

> **もっと詳しく:** `Rust/03_Rust中核_所有権_借用_ライフタイム_スマートポインタ.md`

5. Topcoat の最小のアプリ




図5-1: Topcoat では、ファイル（モジュール）の並びが URL の並びになる

Topcoat は、Rust の Web フレームワークです。Django と違い、**サーバーで HTML を作って返す**作りが中心です（03 の 7 章の「サーバーで画面を作る」）。

コピー

```
cd webapp_learning\samples\07_rust_topcoat
topcoat new hello --minimal       # いちばん小さなアプリを作る（練習のフォルダには、作って直した物がある）
cd hello
topcoat dev                        # 開発用のサーバー（直すと自動で作り直して、画面を読み直す）
```

`hello/Cargo.toml`:

コピー

```
[package]
name = "hello"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

# 版は = で固定する（Rust/ の巻と同じ考え方）
[dependencies]
serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["macros", "rt-multi-thread"] }
topcoat = { version = "=0.11.0", default-features = false, features = ["asset", "discover", "router", "serve", "view"] }

[profile.dev]
debug = "line-tables-only"

[profile.dev.package."*"]
debug = false
```

`hello/src/app.rs`（画面）：

コピー

```
//! いちばん小さな依頼・承認アプリ（Topcoat 0.11）。データはメモリーに持つ（再起動で消える）
//!
//! | 関数 | URL |
//! |---|---|
//! | `home`   | GET /  … 依頼の一覧と、入力フォーム |
//! | `create` | POST / … 依頼を足して、303 で GET / へ（PRG） |

use std::sync::Mutex;

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    asset::{AssetBundle, RouterBuilderAssetExt, asset},
    context::{Cx, app_context},
    router::{Router, Slot, content::Form, error::see_other, href, layout, module_router, page},
    view::{View, view},
};

use crate::features::{Request, Store};

/// ルーターを組み立てる。モジュールの並びが、そのまま URL の並びになる
pub fn router() -> Router {
    module_router!()
        .assets(AssetBundle::load().unwrap())
        .app_context(Mutex::new(Store::sample())) // どのページからも使える、共有のデータ
        .build()
}

fn store(cx: &Cx) -> &Mutex<Store> {
    app_context::<Mutex<Store>>(cx)
}

#[layout]
async fn root(slot: Slot<'_>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="ja">
            <head>
                <meta charset="utf-8">
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <title>"依頼・承認アプリ（Topcoat の練習）"</title>
                <link rel="stylesheet" href=(asset!("styles.css"))>
                topcoat::dev::script()
            </head>
            <body>
                <header class="site-header"><strong>"依頼・承認アプリ"</strong></header>
                <main>(slot)</main>
            </body>
        </html>
    })
}

/// フォームから送られてくる値（input の name と同じ名前）
#[derive(Deserialize)]
pub struct NewRequestForm {
    title: String,
    due_date: String,
}

#[page]
async fn home(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    // ロックしている間に、表示に要る物だけ写し取る（ロックを長く持たない）
    let rows: Vec<Request> = store(cx).lock().unwrap().requests.clone();
    Ok(view! {
        <h1>"依頼の一覧"</h1>
```

```
        <table>
            <thead><tr><th>"番号"</th><th>"件名"</th><th>"希望の納期"</th><th>"状態"</th></tr></thead>
            <tbody>
                for r in rows {
                    <tr>
                        <td>(r.id)</td>
                        <td>(r.title)</td>
                        <td>(r.due_date)</td>
                        <td><span class=(format!("badge {}", r.status.css_class()))>(r.status.label())</span></td>
                    </tr>
                }
            </tbody>
        </table>

        <h2>"新しい依頼"</h2>
        <form method="post" action=(href!(create)) class="form-grid">
            <label for="title">"件名"</label>
            <input id="title" name="title" required="" maxlength="100">
            <label for="due">"希望の納期"</label>
            <input id="due" name="due_date" type="date" required="">
            <span></span>
            <div><button type="submit" class="btn-primary">"依頼を足す"</button></div>
        </form>
    })
}

#[page(POST)]
async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NewRequestForm>) -> Result<impl View> {
    let title = input.title.trim();
    if !title.is_empty() {
        store(cx).lock().unwrap().add(title, &input.due_date);
    }
    // PRG: 足したら 303 で一覧（GET）へ。再読み込みで二重に足されない
    Err::<(), _>(see_other(href!(home).resolve(cx)).into())
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `module_router!`（Topcoat）: Topcoat のマクロ。Rust のモジュール（ファイル）の並びを、そのまま URL の並びにしたルーター（URL ごとに、どの関数に答えさせるかの名簿）を作ります。
- `view!`（Topcoat）: Topcoat のマクロ。中に HTML をほぼそのままの形で書いて、画面（ `View` ）を作ります。文字は `"…"` で囲み、Rust の値は `{値}` で埋め込みます。埋め込んだ文字の `<` などは、自動で安全な形に置きかえられます。
- `asset!`（Topcoat）: Topcoat のマクロ。CSS や画像などのファイル（アセット）を「このファイルを配る」と宣言し、ブラウザーから読める URL を作ります。`asset!("styles.css")` を、`<link>` の `href` などに入れて使います。
- `format!`（文字列）: `println!` と同じ書き方で、画面に出さずに文字列（ `String` ）を作るマクロ。`let msg = format!("{}さん", name);` のように、値を埋め込んだ文を作る時に使います。
- `href!`（Topcoat）: Topcoat のマクロ。ページの関数から、その URL を作ります。`href!(id::show, id::Id(note.id))` は「このノートの詳細ページの URL」。URL を文字で書かないので、打ちまちがいがコンパイルの時に見つかります。
- `crate`（モジュール）:「このプロジェクト（クレート）のいちばん上」を表す言葉。`use crate::note::Note;` は「このプロジェクトの `note` モジュールの `Note` を使う」という意味です。
- `async`（非同期）:「待つ所で、ほかの仕事に順番をゆずれる関数」にする印。`async fn root(…)` のように付けます。呼ぶ側は `.await` で結果を待ちます。Web サーバーが、たくさんの人を同時にさばけるのは、この仕組みのおかげです。
- `type`（型とメソッド）: 型に別の名前を付ける書き方（型の別名）。`type DynRepo = Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>;` のように、長い型を短く呼べます。トレイトの中の `type Err = IdError;` は「このトレイトで使うエラーの型は `IdError` 」と決める書き方です。
- `#[layout]`（Topcoat）: Topcoat の印（属性）。この関数を「どのページにも共通の外枠（HTML の骨組み・メニュー）」にします。外枠の中の、ページが入る場所を `slot` で受け取ります。
- `#[page]`（Topcoat）: Topcoat の印（属性）。この関数を、1 つの URL に答える「ページ」にします。`#[page("/")]` なら `/` に、`#[page(POST)]` なら送信（POST）に答えます。
- `.assets()`（Topcoat）: ルーターに、配るアセット（CSS など）の束を登録するメソッド。`.assets(AssetBundle::load().unwrap())` 。
- `.app_context()`（Topcoat）: アプリ全体で共有する物（データベースの接続など）をルーターに登録するメソッド。ページの関数からは、`cx` を通して取り出せます。
- `.build()`（型とメソッド）: 設定を少しずつ足していく「組み立て係」（ビルダー）の最後に呼んで、でき上がった物を作るメソッド。`Router::builder()…build()` の形で、ルーターなどを作る時に使います。
- `.lock()`（スレッドと共有）: `Mutex` の鍵を取って、中身を使えるようにするメソッド。返ってきた物（ガード）を通して中身を読み書きし、ガードが片づけられると鍵は自動で返されます。ほかのスレッドが鍵を持っている間は、返されるまで待ちます。

- `.clone()`（所有権と借用）：値を丸ごと複製するメソッド。`let b = a.clone();` で、`a` と `b` の両方を使えるようになります。`clone` しないで `let b = a;` と書くと、中身が `b` に移り（所有権の移動）、`a` はもう使えません。
- `.css_class()`（練習アプリで作る物（Rust））：状態（`Status`）から、画面の札の CSS の class（`badge-circulating` など）を返すメソッド。
- `.trim()`（文字列）：文字列の前後の空白や改行を取り除いたものを返すメソッド。入力された文字の、うっかり入った空白を取る時によく使います。
- `.is_empty()`（文字列）：空（長さが 0）なら `true` を返すメソッド。文字列にも `Vec` にも使えます。`title.trim().is_empty()` は「空白を取ったら何も残らないか」を調べます。
- `.add()`（練習アプリで作る物（Rust））：`Store` に、新しい依頼を 1 件足すメソッド。
- `.resolve()`（Topcoat）：`href!` で作った URL の部品を、今のリクエスト（`cx`）に合わせて、本物の URL の文字列にするメソッド。
- `.into()`（型とメソッド）：値を、受け取る側が求める型に変えるメソッド（`From` の実装を使う）。`let s: String = "abc".into();` のように、変換先の型が分かる所で使います。
- `AssetBundle::load()`（Topcoat）：`topcoat asset bundle` で作った CSS などの束（アセット）を読み込む関数。`.assets(AssetBundle::load().unwrap())` のように、ルーターに渡して配れるようにします。
- `Mutex::new()`（スレッドと共有）：値を、鍵付きの入れ物（`Mutex`）に入れる関数。使う時は `.lock()` で鍵を取ります。
- `Store::sample()`（練習アプリで作る物（Rust））：見本の依頼をいくつか入れた `Store` を作る関数。
- `topcoat::dev::script()`（Topcoat）：`topcoat dev` で動かしている時だけ、「コードを直したら、ブラウザーを自動で読み直す」ための小さなスクリプトを、ページに入れる関数。`cargo run` や本番では何も出しません。
- `Mutex`（スレッドと共有）：中身を、1 度に 1 つのスレッドだけが使えるようにする鍵付きの入れ物。`.lock()` で鍵を取ってから使います。
- `Deserialize`（JSON）：「JSON などから作れる」機能（トレイト。`serde` の部品）。`#[derive(Deserialize)]` を付けた型は、`serde_json::from_str` で JSON から作れます。逆向き（値 → JSON）は `Serialize` です。
- `AssetBundle`（Topcoat）：Topcoat の型。`topcoat asset bundle` で作った「アセットの束」（名前にハッシュが付いたファイルと目録）を、`AssetBundle::load()` で読み込んで、配れるようにします。
- `RouterBuilderAssetExt`（Topcoat）：Topcoat のトレイト（機能のまとまり）。`use` しておくと、ルーターを組み立てる時に、アセット（CSS など）を配る設定のメソッドが使えるようになります。
- `Cx`（Topcoat）：Topcoat の「今のリクエストの情報（URL・クッキー・セッションなど）が入った箱」。ページの関数の引数 `cx: &Cx` で受け取り、`href!(…).resolve(cx)` などで使います。
- `Router`（Topcoat）：URL とメソッド（GET・POST）ごとに、どの関数に答えさせるかを決めた名簿（ルーター）。Topcoat のサーバーは、来た頼み（リクエスト）をこの名簿で振り分けます。
- `Slot`（Topcoat）：`#[layout]` の関数で受け取る「ページが入る場所」。レイアウトの HTML の中で `(slot)` と書いた所に、各ページの中身が入ります。

- **`Form`**（Topcoat）: Topcoat の、送られてきたフォームの中身を受け取る型。`Form(input): Form<NoteForm>` と書くと、フォームの項目が `NoteForm` の形に読み取られて `input` に入ります。
- **`View`**（Topcoat）: Topcoat の「画面（HTML になる物）」の型（トレイト）。ページの関数は `Result<impl View>`（HTML になる何かを返す。失敗することもある）を返します。
- **`Store`**（練習アプリで作る物（Rust））: 依頼の一覧を、メモリーの中に持っておく struct。少し後の所で作ります。
- **`DOCTYPE`**（HTML）: `<!DOCTYPE html>` は、「この文書は HTML5 です」とブラウザーに伝える、HTML の先頭の決まった 1 行です。
- **`POST`**（Topcoat）: `#[page(POST)]` の `POST` は、「フォームの送信（POST）に答えるページ」にする指定。何も書かなければ、ふつうの表示（GET）に答えます。

`hello/src/features.rs`（データと決まり）:

コピー

```
//! アプリの「中身」（データと決まり）。画面（app.rs）からは、ここの関数を使う

/// 依頼の状態（status クレートと同じ考え方。ここでは使う所だけ）
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Status {
    Circulating,
    Returned,
    Approved,
    Done,
}

impl Status {
    pub fn label(self) -> &'static str {
        match self {
            Status::Circulating => "回覧中",
            Status::Returned => "差し戻し中",
            Status::Approved => "回覧完了",
            Status::Done => "完了",
        }
    }

    /// 01 の CSS の札の class
    pub fn css_class(self) -> &'static str {
        match self {
            Status::Circulating => "badge-circulating",
            Status::Returned => "badge-returned",
            Status::Approved => "badge-approved",
            Status::Done => "badge-done",
        }
    }
}

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct Request {
    pub id: u32,
    pub title: String,
    pub due_date: String,
    pub status: Status,
}

/// 依頼の置き場（練習なのでメモリーに持つ。08 では PostgreSQL に置く）
pub struct Store {
    pub requests: Vec<Request>,
}

impl Store {
    pub fn sample() -> Store {
        let row = |id, title: &str, due: &str, status| Request { id, title: title.into(), due_date: due.into(), status };
        Store {
            requests: vec![
                row(3, "棚の取り付け", "2026-11-20", Status::Returned),
                row(2, "部品の追加工", "2026-10-31", Status::Approved),
                row(1, "治具の製作", "2026-10-25", Status::Done),
            ],
        }
    }

    pub fn add(&mut self, title: &str, due_date: &str) {
        let id = self.requests.iter().map(|r| r.id).max().unwrap_or(0) + 1;
        self.requests.insert(0, Request { id, title: title.to_string(), due_date: due_date.to_string(), status: Status::Circulating });
    }
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.max()`（数）：2 つの数のうち、大きい方を返すメソッド。`page.max(1)` は「`page` と 1 の大きい方」なので、0 やマイナスが来ても 1 になります（下限を決める時の書き方）。イテレーターに使うと、いちばん大きい物を `Option` で返します。
- `.unwrap_or()`（エラー処理）：`Option` や `Result` から中身を取り出し、無い（失敗した）時は、代わりに決めた値を使うメソッド。`name.unwrap_or("名無し".to_string())` のように使います。止まらない安全な取り出し方です。
- `.insert()`（Vec（並び））：`Vec` の、決めた位置に入れるメソッド。`v.insert(0, x)` は先頭に入れます（後ろの物は 1 つずつずれる）。`HashMap` の `.insert(キー, 値)` は「入れる（上書き）」です。

書き方	意味	Django（05）では
`module_router!()`	このモジュールと子のモジュールから、URL の表を自動で作る	`urls.py`
`#[layout]`	全部のページを包む外枠（HTML の `<html>`・ヘッダー）	テンプレートの `base.html`
`#[page]`・`#[page(POST)]`	1 つの URL の GET・POST を受ける関数	ビュー
`view! { <h1>"…"</h1> }`	HTML を書く。文字は `"…"` で囲む。**`{値}` の中身は、自動で無害な形に変わる**（XSS を防ぐ。10）	テンプレートの `{{ }}`
`for r in rows { … }`	`view!` の中のくり返し	`{% for %}`
`Form(input): Form<NewRequestForm>`	フォームの値を、構造体として受け取る（`#[derive(Deserialize)]`）	`request.POST`
`see_other(href!(home))`	303 で別の URL へ（PRG）	`redirect`
`.app_context(…)`・`app_context::<T>(cx)`	アプリ全体で共有する物を登録する・取り出す	settings やモジュールの変数
`Mutex`	同時に書きかえないための鍵（4 章の `&mut` の決まりを、実行中に守る）	（Django は、データベースの鍵）
`required=""`	中身の無い属性は、`=""` を付けて書く	`required`

5.1 動かす

コピー

```
topcoat asset bundle            # CSS などを束ねて、実行ファイルの隣（target\debug\assets）に置く
cargo run                       # http://127.0.0.1:3000/ で待ち受ける
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `cargo run`（cargo のコマンド）：プログラムを翻訳（コンパイル）して、すぐ動かします。`Cargo.toml` があるフォルダで打ちます。プログラムが変わっていなければ翻訳を省くので、2 回目からは速くなります。`cargo run -- 値` のように `--` の後ろに書いた値は、プログラムへの引数（外から渡す値）になります。



図5-2: Topcoat で作った一覧（CSS は 01 と同じ物を使っている）

件名に「型の改造」、納期に 2026-11-03 を入れて「依頼を足す」を押すと:



図5-3: 足した依頼が、一覧の先頭に出る

5.2 PRG（送ったら、別の URL に移す）




図5-4: POST → 303 → GET（PRG）

試した結果: `POST /` は `303`（行き先 `http://127.0.0.1:3000/`）を返し、ブラウザが `GET /` で一覧を読み直しました。POST の画面のまま再読み込みすると、同じ依頼がもう一度送られてしまうので、**送ったら必ず別の URL（GET）に移す**のが決まりです。

> **練習のアプリの限り:** データはメモリーに持っているので、アプリを止めると消えます。ログインもありません。08 で、PostgreSQL・ログイン・承認の回覧を足します。
>
> **もっと詳しく:** `Rust/06_Web基礎_HTTPとTopcoat_0_11完全ガイド.md`（UNIT 02〜06）、`Rust/rustnote/`（ログイン付きの完成したアプリ）

6. async と、会社のサーバーへの持ち込み

- `async fn` と `.await` は、02 の TypeScript と同じ考え方です。データベースやメールの返事を待つ間、ほかのお願いを処理できます。Rust では、**tokio** という部品が、その待ち合わせを受け持ちます（`#[tokio::main]`）。
- Topcoat のアプリは、`topcoat::start` が、環境変数 `HOST`・`PORT` の住所で待ち受けます（何も無いと `127.0.0.1:3000`）。会社のサーバーでは、WinSW の XML で `HOST=127.0.0.1`・`PORT=8080` にします（onprem の 04 の 7.3）。




図6-1: 実行ファイル 1 つと assets を、会社のサーバーへ（onprem の 04 の 6・7 章）

コピー

```
cargo build --release --locked          # 本番用の実行ファイル（target\release\webapp.exe）
topcoat asset bundle --release          # target\release\assets
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`cargo build`**（cargo のコマンド）：プログラムを翻訳（コンパイル）して実行ファイルを作るだけで、動かしはしません。でき上がった物は `target\debug\` に入ります。`cargo build --release` だと、速く動く本番用の物が `target\release\` にできます。

もっと詳しく: `Rust/05_Rustバックエンド_async_並行処理_ジョブ_運用.md`

7. よくある失敗

症状	原因	直し方
`error[E0382]: borrow of moved value`	ムーブした後で使った	`&` で貸す・`.clone()` で写しを作る
`error[E0004]: non-exhaustive patterns`	`match` で書き忘れた場合がある	`help:` のとおり、足りない場合を書く
`error[E0502]: cannot borrow … as mutable because it is also borrowed as immutable`	見ている途中で、書きかえようとした	見るのを終えてから書きかえる（変数のスコープを分ける）
`called Result::unwrap() on an Err value` で止まる	`unwrap()` した所が失敗した	`?` か `match` で扱う
起動してすぐ `AssetBundle::load` で止まる	`topcoat asset bundle` をしていない	5.1
`view!` で `expected =`	中身の無い属性（`required`）を、そのまま書いた	`required=""`
日本語が化けて保存される	フォームの文字の送り方の問題ではなく、試しの道具（コマンドの `curl` など）の文字コード	ブラウザから送って確かめる
ビルドがとても遅い	最初のビルドは、部品を全部コンパイルする	2 回目からは速い。`topcoat dev` を使う

8. 練習問題

1. `status/src/lib.rs` の `Status` に「保留」（`OnHold`）を足し、`cargo build` で、どこがエラーになるか見てください。`label` と `next_status` を直して、`cargo test` が通るようにします。
2. `hello` の一覧に、「状態」の列で `回覧中` だけを出すボタン（`?status=circulating` の URL）を足してください（ヒント：RustNote の `query_params`）。
3. `hello` の入力に、「件名は 100 文字まで」をサーバーでも確かめる行を足してください（ヒント：`title.chars().count()`）。

用語の索引

用語	短い説明	章
rustc・cargo・Cargo.toml	コンパイラ／部品とビルドの道具／その設定	1
enum・match	決まった値の型／全部の場合を分ける	2
Result・Option・?	成功か失敗か／あるか無いか／失敗を返す	3
所有権・ムーブ・借用（&・&mut）	持ち主は 1 人／渡す／貸す（見る・書く）	4
Topcoat・module_router・layout・page・view!	Rust の Web の土台／URL の表／外枠／1 ページ／HTML を書く	5
PRG・303	送ったら GET に移す／その返事	5.2
async・tokio	待つことのある処理／その待ち合わせの部品	6