Web アプリ開発 学習資料

学習ガイド — 作るアプリと、学ぶ技術の地図

依頼・承認の練習アプリを作りながら、HTML・CSS・TypeScript・React・Python・Django・Rust・Topcoat・メール送信を学ぶ

学習ガイド: 作るアプリと、学ぶ技術の地図

この資料について

この資料集は、**プログラミングや Web の経験がほとんど無い人**が、社内向けの業務 Web アプリを作れるようになるための教材です。

- **1 つの練習アプリ**（依頼・承認アプリ）を、少しずつ作りながら学びます。「何のために、その技術が要るのか」が分かるようにするためです。
- 同じアプリを、**2 つの作り方**で作ります。**Python＋Django（サーバー）と TypeScript＋React（画面）**の組み合わせと、**Rust＋Topcoat**の組み合わせです。
- 専門用語は、出てくるたびに説明します。図（考え方の絵）と、練習アプリの**本物の画面の写し**を多く入れています。
- 練習のコードは `samples/` のフォルダにあり、**実際に動かして確かめた物**です。

> **用語:** Web アプリ（ブラウザで開いて使うアプリ。社員のパソコンにアプリを入れなくても、URL を開くだけで使える）

1. 作る練習アプリ: 依頼・承認アプリ

1.1 仕事の流れ



図1-1: 練習アプリの仕事の流れ

社員が、ほかの部署に「これをお願いします」という**依頼**を出し、上司などが順に**承認**してから、担当の部署が対応する、という社内のよくある仕事を、アプリにします。

1. 依頼する人が、件名・内容・希望の納期・添付ファイル・図面を入れて、**依頼を出す**。
2. アプリが、1 人目の承認者に**メール**を送る。メールの中の URL を開いて「承認」を押すと、次の人へメールが届く（**順に回す**＝回覧）。
3. 途中の人が「差し戻し」を押すと、依頼する人に戻る。直して、もう一度出せる。
4. 全員が承認すると「**回覧完了**」。担当の部署が「**対応中**」にして作業し、終わったら「**完了**」。

1.2 依頼の状態




図1-2: 依頼の状態の移り変わり（状態遷移図）

依頼は、いつも 7 つの**状態**のどれか 1 つです。「どの状態から、どの操作で、どの状態へ進めるか」を決めておくことが、業務アプリのいちばん大事な設計です（06・08 で、プログラムにします）。

状態	意味	依頼した人ができること
回覧中	承認者の確認を待っている	見る・引き戻す（直すことはできない）
差し戻し中	承認者から直すように言われた	直して出し直す・取り下げる
引き戻し中	自分で取り戻した	直して出し直す・取り下げる
回覧完了	全員が承認した	見る
対応中	担当者が作業している	見る
完了	終わった	見る
取り下げ	やめた	—

> **用語:** 状態遷移図（じょうたいせんいず：状態を四角、移り変わりを矢印で描いた図。「この状態からは、この操作しかできない」を、目で確かめられる）

1.3 練習アプリの機能と、学ぶ技術

練習アプリには、社内の業務アプリでよく出てくる機能を、ひととおり入れます。

機能	中身	主に学ぶ技術	資料
ログイン	社員番号とパスワードでログイン。60 分操作が無いと、自動でログアウト	セッション・クッキー・パスワードの安全な保存	05・06・08・10
権限	一般の社員・承認者・担当者・管理者で、できることを変える	権限の確かめ方	06・08・10
依頼の入力	件名・内容・納期・回覧者を入れる画面	HTML のフォーム・CSS・React のフォーム	01・03・06
図面	画面の上で図を描き、JSON というデータの形で保存する	JSON・TypeScript・Canvas	02・03・06
添付ファイル	JPG・PNG・PDF を付ける（1 ファイル 10MB まで）	ファイルの受け取りと、種類・大きさの確かめ	06・08・10
承認の回覧	メールの URL から承認・差し戻し。URL は 1 回限り・14 日で期限切れ	状態遷移・推測できない URL・メール送信	06・08・09・10
一覧・詳細	自分の依頼の一覧、状態の色分け、進み具合	表・データベースの検索・API	01・03・05・06
社員データの取り込み	社員の一覧を CSV で取り込む	CSV・文字コード・トランザクション	04・06
毎朝の通知	毎朝 8:00 に、期限の近い依頼や止まっている承認をメールで知らせる	定期処理	06・08・09
グラフ	担当者ごとの件数などをグラフで見る	集計の SQL・グラフの部品	06
メール	会社の Microsoft 365 を通して送る	SMTP・SMTP リレー	09

2. 技術の地図




図2-1: 練習アプリで使う技術の地図

場所	技術	ひとことで言うと	資料
ブラウザ	**HTML**	画面の**中身と骨組み**（見出し・入力欄・表）	01
ブラウザ	**CSS**	画面の**見た目**（色・大きさ・並べ方）	01
ブラウザ	**TypeScript**	画面の**動き**を書く言葉（JavaScript に「型」を足した物）	02
ブラウザ	**React**	画面を**部品**（**コンポーネント**）に分けて作る道具	03
サーバー	**Python＋Django**	サーバーの言葉と、Web アプリの全部入りの土台	04・05・06
サーバー	**Rust＋Topcoat**	速くて間違いに強い言葉と、その Web の土台	07・08
データベース	**PostgreSQL**（SQL）	データを表で保存する	05・06・08（onprem の 02 も）
メール	**SMTP・SMTP リレー**	メールを送る決まりと、会社のメールに配達を任せる仕組み	09
間をつなぐ	**HTTP・JSON**	ブラウザとサーバーの会話の決まりと、データの書き方	02・05

> **用語:** フロントエンド・バックエンド（ブラウザの中で動く側＝画面と、サーバーの中で動く側＝処理とデータ）

3. 2 つの作り方




図3-1: 同じアプリを、2 つの作り方で作る

	Django＋React	Rust＋Topcoat
画面	React（TypeScript）で作り、サーバーとは JSON でやり取り	サーバーで HTML を作って返す（Topcoat の機能）
サーバー	Python＋Django	Rust＋Topcoat
長所	部品が多く、早く作れる。管理画面が最初から付いている	実行ファイル1つで動き、速い。型が強く、間違いを作る前に見つけやすい
短所	画面とサーバーの 2 つを作る。部品の更新の手間が多い	覚えることが多い。Topcoat はまだ新しい（0.x の版）
サーバーへの建て方	onprem の 05	onprem の 04

どちらか一方だけを学んでもかまいません。**初めての人には、Django＋React から始める**ことをすすめます。情報と部品が多く、つまずいたときに調べやすいからです。

> **用語:** 技術スタック（アプリを作るのに組み合わせて使う技術の一式。onprem の 03 で、選び方を比べている）

3.1 作ったアプリが動く場所（onprem の資料とつながっている）




図3-2: 開発用のパソコンで作り、会社のサーバーに建てる

この資料集で作る練習アプリは、`onprem/` **の資料のとおりに、会社の Windows Server（仮想マシン）に建てる前提**で作ります。だから、作り方の中に、次のような「会社のサーバーの事情」が入っています。

会社のサーバーの事情（onprem）	この資料集での扱い	巻
社内では HTTPS を使えないので、**HTTP（80 番）**で動かす	ログインのクッキーに `Secure` を付けない設定にする	06・08（onprem の 04 の 6.4・05 の 8 章）
IIS が、**名前で本番と検証を振り分けて**、アプリに取り次ぐ	アプリは、受け付ける名前（`ALLOWED_HOSTS` など）を決める	06・08
データベースは、**仮想マシンの中の PostgreSQL**	06・08 は PostgreSQL で作る（05 の最初の練習だけ SQLite）	05・06・08
Django は **waitress** で動かし、**WinSW** で Windows サービスにする。React の画面の成果物は、**Django のプロジェクトの中**に置いて、Django が配る	その形で作る	06（onprem の 05）
Rust＋Topcoat は、**実行ファイル 1 つ**を WinSW で Windows サービスにする	その形で作る	08（onprem の 04）
メールは、**Microsoft 365 の SMTP リレー（25 番）**で送る	開発中はメールをファイルに書き、サーバーでは SMTP で送る	06・09
サーバーは**インターネットにつながらない**	部品は、開発用のパソコンで取り寄せて持ち込む	06・08（onprem の 05 の 7.2）
サーバーごとの設定とパスワードは、**WinSW の XML の環境変数**で渡す	アプリは、onprem の XML と**同じ名前の環境変数**を読む	06・08
本番と検証が同じサーバーにある	検証のメールは、決まった宛先だけに送る（`MAIL_REDIRECT_TO`）	06

> **作る人と建てる人が同じでも、別でも:** この資料集（作る）と onprem（建てる）は、同じ名前・同じ設定でつながっています。作る側で設定の名前を変えたら、onprem の XML も同じように直します。

4. 学ぶ順番




図4-1: 学習の道のり

巻	内容	先に読む物	Django＋React の道	Rust＋Topcoat の道
01	HTML と CSS	この巻	●	●
02	TypeScript の基礎	01	●	（画面の動きを書くなら）
03	React の基礎	02	●	—
04	Python の基礎	—	●	—
05	Django の基礎	04	●	—
06	Django＋React で練習アプリを作る	03・05	●	—
07	Rust と Topcoat の基礎	01	—	●
08	Topcoat で練習アプリを作る	07	—	●
09	メールと SMTP リレー	06 か 08	●	●
10	安全とテスト	06 か 08	●	●

全部の巻ができています。06 と 08 は、それぞれ前編（サーバー側）と後編（画面側）に分かれています（README の一覧）。


5. ほかの資料との関係

このリポジトリには、ほかにも資料があります。この資料集は、それらを**入口からつなぐ**役目です。深く知りたいときは、次を読みます。

フォルダ	中身	この資料集との関係
`onprem/`	会社のサーバー（Windows Server）に、アプリを建てて運用する	作ったアプリを、どうやって社内で動かすか
`docs/`	Django＋React の業務アプリ（別のアプリ）を、1 行ずつ読み解く全 13 章	01〜06 の、さらに詳しい説明（HTML・CSS・TypeScript・React・Python・Django・テスト）
`Rust/`	Rust と Topcoat を、ゼロから完成まで学ぶ全 14 巻	07・08 の、さらに詳しい説明
`next/`・`react_native/`	Next.js・React Native のアプリの作り方	別の作り方（参考）

6. 練習の環境を用意する（最初に 1 回だけ）


この資料のコードを、自分のパソコンで動かすための準備です。巻ごとに要る道具が違うので、表の「要る巻」を見て、**これから読む巻に要る物だけ**入れればかまいません。



道具	要る巻	この資料で確かめた版	入れ方
VS Code（エディター）	全部	1.129.1	6.2
Node.js	02・03・06・10	25.9.0	6.3
Python	04・05・06・09・10	3.14.4	6.4
PostgreSQL	06・08・10	18.3	6.5
Rust	07・08	1.99.1	6.6
ブラウザ	全部	Edge か Chrome	最初から入っている

6.1 資料のフォルダと、PowerShell の開き方

資料のフォルダ: この資料一式（`webapp_learning`・`onprem`・`Rust` などのフォルダが入った物）を、自分のパソコンに置いた場所を、この資料では「**資料のフォルダ**」と呼びます。例えば `C:\Users\you\Documents\def` に置いたとします（`you` は自分の Windows のユーザー名）。



コピー

```
C:\Users\you\Documents\def\          ← 資料のフォルダ
├─ webapp_learning\
│   ├─ 01_HTMLとCSS_….md             ← この資料（各巻）
│   ├─ samples\
│   │   ├─ 01_html_css\              ← 01 の練習のファイル（完成した物）
│   │   ├─ 02_typescript\
│   │   └─ …
│   └─ images\
├─ onprem\
└─ Rust\
```

PowerShell の開き方: 画面の下のスタートボタンを押し、`powershell` と打って、「Windows PowerShell」を選びます（文字を打ってパソコンに指示する窓が開きます）。

資料のフォルダへ移動する: 各巻に `cd webapp_learning\samples\02_typescript` のように書いてあるのは、**資料のフォルダにいるところから**打つコマンドです。PowerShell を開いたら、最初に資料のフォルダへ移動します。

コピー

```
# 例: 資料を C:\Users\you\Documents\def に置いたとき（~ は C:\Users\you のこと）
cd ~\Documents\def
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`cd`**（PowerShell）:「change directory（フォルダを移る）」の略。`cd rust-study` で、今いるフォルダの中の `rust-study` へ移ります。`cd ..` は 1 つ上のフォルダへ、`cd ~` はホームフォルダ（`C:\Users\you`）へ戻ります。今いる場所は、行の頭の `PS C:\Users\you\rust-study>` の部分に表示されます。

ヒント: エクスプローラーで資料のフォルダを開き、上のアドレス欄に `powershell` と打って Enter キーを押すと、そのフォルダにいる PowerShell が開きます。

6.2 VS Code（プログラムを書く道具）

1. ブラウザで `https://code.visualstudio.com/` を開き、Windows 用をダウンロードします。
2. ダウンロードした物を動かし、表示に従って進めます（「PATH への追加」は、チェックが入ったままにします）。
3. **新しく開いた** PowerShell で、入ったかを確かめます。

コピー

```
code --version
```

▼ 実行結果（この資料を作ったパソコン。3 行目は CPU の種類で、多くのパソコンでは `x64`）

コピー

```
1.129.1
8a7abeba6e03ea3af87bfbce9a1b7e48fed567b8
arm64
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`code`**（コマンド）: VS Code を動かすコマンド。`code .` で今のフォルダを開き、`code --version` で版を確かめます。

VS Code の基本の使い方（この資料で使う所だけ）:

したいこと	やり方
フォルダを開く	PowerShell でそのフォルダにいるときに `code .` と打つ。または VS Code の「ファイル」→「フォルダーを開く」
ファイルを開く	左の一覧（エクスプローラー）で、ファイルの名前を押す
新しいファイルを作る	左の一覧で、入れたいフォルダを右クリック →「新しいファイル」→ 名前（例: `hello.html`）を打って Enter
保存する	`Ctrl` + `S`（文字コードは、VS Code の決まりで UTF-8 になる）
中の PowerShell（ターミナル）を開く	上のメニューの「表示」→「ターミナル」

6.3 Node.js（TypeScript・React を動かす道具。02・03・06・10）

1. ブラウザで `https://nodejs.org/` を開き、**LTS**（長く使える版）の Windows 用のインストーラーをダウンロードします。この資料は Node.js 25.9.0 で確かめました（02 では TypeScript のファイルを Node.js でそのまま動かすので、Node.js 24 以上をすすめます）。
2. ダウンロードした物を動かし、表示に従って進めます。
3. **新しく開いた** PowerShell で確かめます。

コピー

```
node --version
npm --version
```

▼ 実行結果（この資料を作ったパソコン）

コピー

```
v25.9.0
11.12.1
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`node`**（Node.js）: Node.js（パソコンの上で JavaScript を動かす道具）を動かすコマンド。`node probe.mjs` で、そのファイルを動かします。
- **`npm`**（Node.js）: Node.js の部品を入れる・動かす道具のコマンド。`npm --version` で版を確かめ、`npm install`（部品を入れる）・`npm run dev`（`package.json` の `scripts` を動かす）のように使います。PowerShell で「スクリプトの実行が無効」と出る時は `npm.cmd` と打ちます。

`npm` と打つと、次のように止められたとき:

コピー

```
npm : このシステムではスクリプトの実行が無効になっているため、ファイル C:\Program Files\nodejs\npm.ps1 を読
み込むことができません。詳細については、「about_Execution_Policies」
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170) を参照してください。
```

- **原因:** Windows の PowerShell は、最初の設定では、スクリプト（`npm.ps1`）を動かさない決まりになっている。
- **直し方:** `npm` の代わりに `npm.cmd` と打つと動きます（例: `npm.cmd install`）。自分のパソコンなら、`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` で、自分が作ったスクリプトと、署名の付いたスクリプトを動かせるようになります（会社のパソコンでは、会社の決まりに従います）。`npx` も同じで、止められたら `npx.cmd` と打ちます。

6.4 Python（Django を動かす道具。04・05・06・09・10）

1. ブラウザで `https://www.python.org/downloads/` を開き、Windows 用の **Python 3.14** を入れます。
2. **新しく開いた** PowerShell で確かめます。`py` は、入っている Python の版を選んで動かす道具です。

コピー

```
py --version
py -0
```

▼ **実行結果**（この資料を作ったパソコン。`py -0` は、入っている版の一覧。`*` が付いた物が、版を書かないときに使われる）

コピー

```
Python 3.14.4
 -V:3.14 *        Python 3.14.4
 -V:3.12          Python 3.12 (64-bit)
```

> ▶ ここで初めて出てくるコード
>
> - `py`（Python の道具）: Windows の Python を、版を選んで動かすコマンド（Python Launcher）。`py --version` で版を確かめ、`py -3.14 -m venv .venv` のように、版を指定して仮想環境を作ります。

確かめること: `3.14` が一覧にある。04 からは、`py -3.14` のように版を書いて動かします。

6.5 PostgreSQL（データベース。06・08・10）

会社のサーバーに入れるのと同じインストーラーを、自分のパソコンにも入れられます。手順は **onprem の 04 の 5.1〜5.4**（インストーラーの入手・入れ方・`psql` を使えるようにする）にあります。SQL の打ち方は onprem の 02 で練習できます。

6.6 Rust（07・08）

Rust/00 の「はじめに: 手を動かす準備」の P-1〜P-4（Build Tools と Rust を入れて、版を確かめる）のとおりに入れます。Topcoat の道具（`topcoat`）は、07 の 1 章で入れます。


6.7 書いて動かす流れ（全部の巻で同じ）

各巻の `samples\` の中には、**完成した練習のファイル**が入っています。次のどちらでも練習できます。

- **読んで動かす:** VS Code で練習のフォルダを開いてファイルを読み、PowerShell で各巻に書いてあるコマンドを打って動かす。
- **写して打つ（おすすめ）**：自分用の新しいフォルダ（例: `~\Documents\my-practice`）を作り、各巻のコードを、新しいファイルに自分で打つ（または貼り付ける）。動かなければ、`samples\` の完成したファイルと見比べる。

どちらのときも、各巻のコードの前に「`samples/01_html_css/hello.html` :」のように、**どのファイルの中身か**が書いてあります。

コードのコピーのしかた（いちばん確かな方法）：PDF のコードの枠の**右上にある青い「コピー」**を押します。同じ内容の **HTML 版**（`webapp_learning\html` フォルダ）の、そのコードの所が、ブラウザーで開きます（オレンジの枠で囲まれています）。そこで、枠の右上の**「コピー」ボタン**を押すと、字下げや空の行も含めて、原稿のとおりに 1 回でコピーできます（ボタンが「コピーしました」に変わります）。コピーしたら、ブラウザーの「戻る」（`Alt` ＋ `←`）で PDF に戻ります。



- **初めて出てくるコードには、すぐ下に説明の箱があります。「▶ ここで初めて出てくるコード」**の箱に、その場で初めて出てくるタグ・メソッド・関数・コマンドなどの意味と使い方を、1 つずつ書いています。あとで「これは何だっけ？」と思ったら、**12 付録「出てくるコードとコマンドの一覧」**で、機能ごとの表から引けます。
- 最初から HTML 版で読んでもかまいません。`webapp_learning\html\index.html` をダブルクリックすると、巻の一覧が開きます（中身は PDF と同じで、どのコードにも「コピー」ボタンがあります）。
- **PDF の「コピー」を押した時に「セキュリティ警告」が出たら:** PDF を Adobe Acrobat Reader などで開いていると、PDF の外のファイル（ここでは HTML 版）を開く前に、「この文書は次のサイトへの接続を試みています」のような確認が出ることがあります。開く先が、この資料の `html` フォルダの中のファイル（`file:///…/html/…`）なら、「許可」を押してかまいません。心配な時や、許可しても開かない時は、PDF を使わずに、HTML 版（`html` フォルダの `index.html`）をダブルクリックして、そこから読んでください。HTML 版なら、どのコードにも「コピー」ボタンがあり、確認は出ません。

- **貼り付けた時に「複数の行を含むテキストを貼り付けようとしています。...続行してもよろしいですか?」と出たら:** これはエラーではなく、Windows Terminal（Windows 11 のコマンド プロンプトや PowerShell の窓）の**安全の確認**です。何行もの文字を貼ると、`Enter` を押さなくても次々にコマンドが動くので、知らない文字を貼っていないかを確かめさせてくれます。貼る物がこの資料のコードなら、「**強制的に貼り付け**」を押してください（HTML 版でも、何行もコピーした時に同じ案内が出ます）。毎回出したくない時は、Windows Terminal の 設定 → 操作 →「改行を貼り付ける際に警告する」で変えられますが、安全のため、そのままがおすすめです。
- **コマンドは、特に書いていない限り PowerShell の物です。** コマンド プロンプト（cmd）に貼ると、`#` で始まる説明の行が「'#' は、内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。」になります。PowerShell の窓に貼ってください（`#` の行は、PowerShell では何もしない説明の行です）。
- **PDF の文字をマウスでなぞってコピーする方法は、おすすめしません。** Chrome や Edge で開いた PDF からコピーすると、行の先頭の空白（字下げ）が 1 つに縮まり、空の行が消えます。これは PDF を見るソフトの決まった動きで、資料の作り方では直せません。**特に Python は、字下げで「どこからどこまでが中身か」を表すので、字下げが崩れると動きません。**

7. 学び方のコツ

1. **まず写して、動かす。** サンプルのコードを、自分の手で打って（または貼って）、動くのを見ます。
2. **少し変えてみる。** 色・文字・数を変えて、何が変わるかを見ます。
3. **わざと壊してみる。** 1 文字消して、どんなエラーが出るかを見ます。エラーの文を読む練習になります。
4. **エラーの文は、最初の行と、自分のファイルの名前が出ている行を読む。** 英語でも、単語を拾えば見当が付きます。
5. **分からない言葉は、各巻の終わりの用語の表を引く。**

用語の索引

用語	短い説明	章
Web アプリ	ブラウザで開いて使うアプリ	はじめ
技術スタック	組み合わせて使う技術の一式	3
状態・状態遷移図	依頼が今どこにいるか／その移り変わりの図	1.2
フロントエンド・バックエンド	画面の側／処理とデータの側	2
回覧	承認者に順に回すこと	1.1