オンプレミス構築 教育資料

構築手順 — Rust＋Topcoat版

OS だけが入った Windows Server の仮想マシンに、社内向けの Web アプリを建てる（PostgreSQL・IIS・Windows サービス・バックアップまで）

構築手順: Rust＋Topcoat版

この資料について

この資料は、社内向けの Web アプリを、OS だけが入った仮想マシンに建てて、更新し続けるまでの手順を、**インフラの経験が無い人が、1つずつ手を動かして進められる**ように書いたものです。

- **前提:** 会社が仮想マシンを貸してくれて、**Windows Server（OS）だけ**を入れてくれる。データベースは、**仮想マシンの中に PostgreSQL を入れて**作る。
- **アプリ:** Rust と Topcoat で作った、1つの実行ファイル（この資料では `webapp.exe` と呼ぶ）。開発用のパソコンで作り、サーバーへ持ち込む。どんなアプリかは、00 基礎知識の「例にするアプリ」の表のとおり。
- **通信:** 社内では HTTPS を使えないので、**HTTP（80 番）**で動かす。HTTPS にするときの手順は、参考資料「HTTPS にする場合」に分けてある。
- **言葉:** この資料に出てくる言葉は、出てきた所で短く説明します。考え方から知りたいときは、**00 基礎知識**を先に読んでください。

記号と書き方の決まり

書き方	意味
`webapp.example.local`	本番の名前の**例**。本当の名前は、情報システム部門と決める
`webapp-stg.example.local`	検証の名前の**例**
`example.com`	会社のメールのドメインの**例**
`10.20.30.40`	サーバーの IP アドレスの**例**
（パスワード）	自分で決めて、会社のパスワード管理の決まりに従って保管する値。この資料に本物を書き込まない
設計例	アプリの作り方で決まる所。この資料では、こう作る前提で書く。アプリの作者と合わせる
確かめること	コマンドを打ったあと、画面で見る所。結果の見た目は、OS の版や言語で少し違うので、資料には結果の写しを載せず、見る所だけを書く

> **用語:** 設計例（この資料で「こう作る」と決めた一つの形。会社の決まりや、アプリの作り方によって変えてよい）

この資料で使う版（2026-11-01 時点）

もの	版	どこで使う
Windows Server	2025 または 2022（会社が入れる）	サーバー
PostgreSQL	18.6（Windows 用のインストーラー）	サーバー
IIS	10（Windows Server に付いている）	サーバー
URL Rewrite	2.1	サーバー（IIS の追加の部品）
Application Request Routing（ARR）	3.0	サーバー（IIS の追加の部品）
WinSW	2.12.0	サーバー（実行ファイルを Windows サービスにする道具）
Rust	1.99.1	開発用のパソコン
Topcoat	0.11.0（topcoat CLI も 0.11.0）	開発用のパソコン（アプリの中）
sqlx	0.9.0（PostgreSQL につなぐ部品。設計例）	開発用のパソコン（アプリの中）

> **用語:** 版（バージョン：ソフトの何番目の出来かを表す番号。`18.6` なら「18 系の 6 番目の修正版」。同じ系の中の修正版は、安全の修正なので、上げてよいことが多い）

1. 全体像と役割分担

1.1 できあがりの形




図1-1: この資料で建てる形。1台の仮想マシンに、本番と検証を同居させる（フォルダ・ポート・データベース・名前を分ける）

- 外から届くのは、IIS の **80 番**（と、管理者のパソコンからのリモート デスクトップの **3389 番**）だけ。
- アプリ（8080・8081）と PostgreSQL（5432）は **127.0.0.1** で待ち受けるので、サーバーの外からはつなげない。
- 添付ファイルは `D:\webapp\prod\files`（検証は `stg`）、毎晩 2:00 の控えは `D:\webapp\backup` と、別の場所（会社のファイルサーバーなど）に置く。
- メールは、Microsoft 365 に 25 番で渡す（10 章）。

1.2 本番と検証の分け方

同じサーバーに本番と検証を置き、次のように分けます。

	本番	検証
社員が開く名前（例）	`http://webapp.example.local/`	`http://webapp-stg.example.local/`
IIS のサイト	`webapp-prod`	`webapp-stg`
アプリのポート	`127.0.0.1:8080`	`127.0.0.1:8081`
Windows サービス	`webapp-prod`	`webapp-stg`
データベース	`webapp_prod`（ユーザー `webapp_prod_app`）	`webapp_stg`（ユーザー `webapp_stg_app`）
フォルダ	`D:\webapp\prod\`	`D:\webapp\stg\`
メール	本当の宛先へ送る	**決まった宛先だけに送る**（設計例。検証から社員に本物の承認依頼が届かないように）

> **用語:** 本番環境・検証環境（社員が実際に使う環境と、新しい版や設定を先に試す環境。00 基礎知識 9.4）

1.3 作業の順番

順番には理由があります。**下の物が無いと、上の物が動かない**順に建てます。

1. サーバーを受け取って、最初の確認をする（3 章）
2. フォルダと、アプリを動かすアカウントの考え方を決める（4 章）
3. データベースを入れる（5 章）。アプリは、データベースが無いと起動できないため
4. アプリを持ち込み、Windows サービスにして、サーバーの中で動くことを確かめる（6・7 章）
5. 受付（IIS）を設定して、社員のパソコンから開けるようにする（8 章）
6. ファイアウォールを確かめる（9 章）
7. メールを送れるようにする（10 章）
8. 毎晩のバックアップを設定し、戻せることを確かめる（11 章）
9. 定期処理・ログ・監視を整える（12 章）
10. 検証で一通り確かめてから、本番を始める（13 章）

検証環境から先に建てて、うまくいったら同じことを本番にすると、失敗しても社員に迷惑がかかりません。この資料の例は本番で書いていますが、`prod` を `stg` に、`8080` を `8081` に読みかえれば検証になります。

2. 作業の前に決めること・頼むこと

2.1 情報システム部門に頼むこと



図2-1: 会社の設備にかかわる所は、早めに頼む

インフラの作業のうち、**会社の設備や決まりにかかわる所**は、自分ではできません。早めに頼みます。依頼の文面の例は、**07 付録**の「依頼シート」にまとめます。

頼むこと	なぜ要るか	この資料
仮想マシン（Windows Server・デスクトップ エクスペリエンス）と、その大きさ	アプリを動かす建物	2.2
固定の IP アドレスと、サーバーの名前	社員が毎回同じ所につなぐため	00 の 4 章
DNS に、本番と検証の名前を登録	`webapp.example.local` で開けるようにするため	8 章
ネットワークの関所で、社内から 80 番を通す。外向きは Microsoft 365 への 25 番だけを通す	社員が開けるように。メールが出せるように	9 章
Microsoft 365 のコネクタ、送信元アドレス、SPF	アプリのメールを受け付けてもらうため	10 章
会社のインターネットの出口の IP アドレスが固定か、の確認	コネクタの条件	10 章
バックアップを写す、別の場所（ファイルサーバーの共有フォルダなど）	サーバーが壊れても控えを残すため	11 章
サーバーの管理者の権限と、リモート デスクトップでの入り方	自分で作業するため	3 章
Windows Update とウイルス対策の、会社の決まり	再起動の時間、除外の設定などを合わせるため	14 章
社員一覧の CSV（人事など）	初期データ（社員データ）のため	7.7

2.2 仮想マシンの大きさの目安

大きさは、**使う人数**と**保存するファイルの量**で決まります。下は、考え方と、例の数字です。自分の会社の数字で計算し直してください。

項目	目安（例）	考え方
vCPU	4	Windows Server・IIS・PostgreSQL・アプリ（本番と検証）が同時に動く。全社員の業務アプリとしては、最初は 4 で足りることが多い
メモリ	8GB 以上（できれば 16GB）	Windows Server だけで数 GB を使う。PostgreSQL はメモリが多いほど速い
C ドライブ	100GB	OS と、Windows Update のための空き
D ドライブ	200GB（下の計算で決める）	データベース・添付ファイル・バックアップ・ログ

D ドライブの計算の例（数字はすべて仮）：

項目	例の数字	5 年分
添付ファイル（1 件の依頼に平均 10MB、年 1,000 件）	年 10GB	50GB（5 年保存する場合）
データベース（図面の JSON を含む）	年 2GB	10GB
添付ファイルのバックアップ（11 章の方式では、本体と同じ量）	—	50GB
データベースのバックアップ（14 日分）	1 回 数 GB × 14	数十 GB
合計の目安		150GB 前後 → 余裕を見て 200GB

> **用語:** デスクトップ エクスペリエンス（Windows Server を、画面（デスクトップ）付きで入れる形。画面の無い Server Core より、初めての人に分かりやすい。00 基礎知識 3.1）

3. サーバーに入る・最初の確認

3.1 リモート デスクトップで入る

サーバーは、データセンターの中にあり、画面もキーボードもありません。自分のパソコンから、**リモート デスクトップ**でサーバーの画面を開いて操作します。

1. 自分のパソコンで「リモート デスクトップ接続」（`mstsc`）を開きます。
2. 「コンピューター」に、サーバーの名前か IP アドレス（例：`10.20.30.40`）を入れて「接続」を押します。
3. 情報システム部門から教わったアカウント（ふつうは会社のアカウント）でサインインします。
4. 初めてつなぐときに「証明書の警告」が出ることがあります。これはリモート デスクトップ用の証明書の話で、アプリの証明書とは別です。情報システム部門に、出てよいものかを確かめます。

> **用語:** リモート デスクトップ（RDP：ネットワークの向こうのコンピューターの画面を、自分のパソコンに映して操作する仕組み。3389 番ポートを使う）

注意: リモート デスクトップの窓を「×」で閉じても、サーバーの中では、自分のサインインが続いています（切断）。作業が終わったら、スタートメニューから「サインアウト」します。

3.2 管理者の PowerShell を開く

この資料のコマンドは、**管理者として実行した PowerShell** で打ちます。

1. スタートボタンを右クリックします。
2. 「ターミナル（管理者）」または「Windows PowerShell（管理者）」を選びます（版によって名前が違います）。
3. 窓の題名に「管理者」と出ていることを確かめます。

> **用語:** PowerShell（Windows を文字のコマンドで操作する道具。00 基礎知識 3.5）

3.3 受け取ったサーバーを確かめる

受け取ったら、まず「頼んだとおりか」を確かめて、記録に残します（07 付録のチェック表）。

```
# OS の名前と版
Get-ComputerInfo -Property OsName, OsVersion, CsName, CsDomain

# IP アドレス・DNS サーバー・デフォルトゲートウェイ
Get-NetIPConfiguration

# ディスク（C と D があるか、大きさと空き）
Get-Volume | Where-Object DriveLetter | Format-Table DriveLetter, FileSystem, Size, SizeRemaining

# CPU の数とメモリ
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Format-List NumberOfLogicalProcessors, TotalPhysicalMemory

# 時刻の合わせ先（会社のドメインに参加していれば、ドメインのサーバーに合わせている）
w32tm /query /status
```

確かめること:

- OS の名前が、頼んだ版（例：Windows Server 2025 Standard）になっている。
- `CsDomain` が、会社のドメインになっている（ドメインに参加している）。
- IP アドレスが、頼んだ固定の IP アドレスになっている。
- D ドライブがあり、`FileSystem` が `NTFS` になっている。
- `w32tm` の「ソース」が、会社の時刻のサーバーになっている。時刻がずれていると、ログの時刻・承認 URL の有効期限・毎朝 8:00 の処理がずれる。

> **用語:** NTFS（エヌティーエフエス：Windows のディスクの形式。フォルダやファイルごとに、誰が読めて誰が書けるかを決められる）

3.4 時刻のゾーンを日本時間にする

例のアプリは日本時間で動くので、サーバーの時刻のゾーンを日本にします。

```
# 今の設定を見る
Get-TimeZone

# 日本時間にする（すでに日本時間なら不要）
Set-TimeZone -Id "Tokyo Standard Time"
```

> **用語:** タイムゾーン（地域ごとの時刻のずれの決まり。日本は「協定世界時（UTC）＋9 時間」。Windows では `Tokyo Standard Time` という名前）

3.5 Windows Update

建てる前に、Windows Update を済ませて、再起動しておきます。会社によっては、Windows Update を情報システム部門がまとめて管理しています（WSUS など）。**自分で更新してよいか、更新と再起動の時間の決まりを、先に確かめます。**

> **用語:** WSUS（ダブリューサス。Windows Server Update Services：会社の中で、Windows Update の配り方をまとめて管理する仕組み）

4. フォルダとアカウントの準備

4.1 フォルダの設計




図4-1: フォルダの配置。本番と検証で同じ形にする

データとアプリは、**D ドライブ**にまとめます。OS（C ドライブ）と分けておくと、ディスクの拡張や、OS の入れ直しがしやすくなります。

```
D:\webapp\
├─ prod\              本番
│  ├─ app\           アプリ（webapp.exe と assets\）。更新のときに入れ替える所
│  ├─ service\       Windows サービスにする道具（WinSW）と、その設定ファイル
│  ├─ files\         添付ファイルの保存フォルダ（JPG・PNG・PDF）
│  ├─ logs\          アプリのログ
│  └─ iis\           IIS のサイトの置き場（web.config だけを置く）
├─ stg\              検証（prod と同じ並び）
├─ releases\         受け取ったアプリの版（zip）。切り戻しのために残しておく
├─ backup\           毎晩の控え（db\・files\・logs\）
├─ tools\            バックアップなどの道具（PowerShell のスクリプト）
├─ secrets\          データベースのパスワードのファイル（管理者と SYSTEM だけが読める）
└─ installers\       持ち込んだインストーラー
D:\pgsql\18\data\    PostgreSQL のデータ（5 章で、インストールのときに指定する）
```

まとめて作ります。

```powershell
$dirs = @(
  "D:\webapp\prod\app", "D:\webapp\prod\service", "D:\webapp\prod\files", "D:\webapp\prod\logs", "D:\webapp\prod\iis",
  "D:\webapp\stg\app",  "D:\webapp\stg\service",  "D:\webapp\stg\files",  "D:\webapp\stg\logs",  "D:\webapp\stg\iis",
  "D:\webapp\releases", "D:\webapp\backup\db", "D:\webapp\backup\files", "D:\webapp\backup\logs",
  "D:\webapp\tools", "D:\webapp\secrets", "D:\webapp\installers"
)
foreach ($d in $dirs) { New-Item -ItemType Directory -Force -Path $d | Out-Null }
```

> **用語:** スクリプト（コマンドを順に並べて、ファイルにしたもの。`.ps1` は PowerShell のスクリプト）

4.2 フォルダのアクセス許可を絞る

D ドライブの一番上には、ふつう「Users（サーバーにサインインできる全員）が読める」という許可が付いています。`D:\webapp` には、パスワードを書いたファイルや、社員の添付ファイルが入るので、**管理者と SYSTEM だけ**にします。

```powershell
# 上（D:\）からの許可の引き継ぎを切り、管理者と SYSTEM だけにする
#   *S-1-5-32-544 は Administrators（管理者のグループ）、*S-1-5-18 は SYSTEM（OS 自身）
#   名前ではなく番号（SID）で書くと、日本語の Windows でも英語の Windows でも同じに動く
icacls D:\webapp /inheritance:r /grant:r "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F" "*S-1-5-18:(OI)(CI)F"

# 結果を見る
icacls D:\webapp
```

確かめること: 結果に、`BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)` と `NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)` の2つだけが出ている（日本語の Windows でも、この2つの名前は英語で出ることが多い）。

> **用語:** アクセス許可（ACL：フォルダやファイルごとの「誰が何をしてよいか」の一覧。`F` は何でもできる、`M` は変更できる、`RX` は読んで実行できる）

> **用語:** 継承（引き継ぎ：上のフォルダの許可が、中のフォルダとファイルに自動で付く仕組み。`(OI)(CI)` は「中のファイルとフォルダにも引き継ぐ」の印）

> **用語:** SID（エスアイディー：アカウントやグループに付いている、世界で1つの番号。名前が言語で変わっても、番号は変わらない）

4.3 アプリを動かすアカウント（仮想アカウント）

アプリを、管理者や自分のアカウントで動かしてはいけません。乗っ取られたときに、サーバーの全部をさわられてしまうからです（**最小権限**。00 基礎知識 10 章）。

この資料では、Windows の**仮想アカウント**を使います。仮想アカウントは、サービスを登録すると自動でできる、そのサービス専用のアカウントです（名前は `NT SERVICE\サービスの名前`）。

- パスワードが無いので、パスワードの期限切れでサービスが止まることが無い。
- 管理者の権限を持たない。許可したフォルダだけをさわれる。
- サービスごとに別のアカウントになるので、本番のアプリ（`NT SERVICE\webapp-prod`）は、検証のフォルダをさわれない。

アカウント	何をするか	許可する所
`NT SERVICE\webapp-prod`	本番のアプリを動かす	`D:\webapp\prod` を読む・実行する。`files\` と `logs\` は書ける
`NT SERVICE\webapp-stg`	検証のアプリを動かす	`D:\webapp\stg` を同じように
`SYSTEM`	毎晩のバックアップ（タスク スケジューラ）	`D:\webapp` の全部（4.2 で付けた）

仮想アカウントは、**サービスを登録したあと**でないと許可を付けられません。許可の付け方は、7.4 で、サービスを登録したあとに行います。

> **用語:** 仮想アカウント（Virtual Account：サービス1つに1つできる、パスワードの無い専用のアカウント。`NT SERVICE\サービス名` という名前。会社の決まりで、ドメインのサービス用アカウントや gMSA を使うよう決まっている場合は、そちらに合わせる）

> **用語:** gMSA（ジーエムエスエー。グループ管理サービス アカウント：パスワードを Active Directory が自動で管理する、サービス用のドメインのアカウント。作るのは情報システム部門）

5. データベース（PostgreSQL）

> **用語:** PostgreSQL（無料で使えるデータベース。00 基礎知識 7 章）

5.1 インストーラーを持ち込む

サーバーはインターネットにつながらない前提なので、**開発用のパソコンで**インストーラーを手に入れて、サーバーへ持ち込みます。

1. 開発用のパソコンで、PostgreSQL の公式サイトのダウンロードのページ（`https://www.postgresql.org/download/windows/`）から、EDB 社の Windows 用インストーラーのページへ進みます。
2. 「18.6」の「Windows x86-64」をダウンロードします（`postgresql-18.6-1-windows-x64.exe` のような名前）。
3. サーバーの `D:\webapp\installers\` へコピーします。

> **用語:** インストーラー（ソフトをコンピューターに入れるためのプログラム）

> **用語:** x86-64（エックスはちろく・x64：今の多くのサーバーとパソコンの CPU の種類。サーバーが x64 なら、x64 用を選ぶ）

持ち込むときの確かめ: 壊れずにコピーできたかを、両方のコンピューターで「ハッシュ値」を出して比べます。2つの値が同じなら、中身は同じです。

```
Get-FileHash D:\webapp\installers\postgresql-18.6-1-windows-x64.exe -Algorithm SHA256
```

> **用語:** ハッシュ値（ファイルの中身から計算した、指紋のような長い文字列。1 文字でも中身が違うと、まったく違う値になる。SHA256 はその計算のしかたの1つ）

5.2 インストールする

インストーラーをダブルクリックして、画面の質問に答えます。

画面	選ぶもの	理由
Installation Directory	そのまま（`C:\Program Files\PostgreSQL\18`）	プログラム本体は C ドライブでよい
Select Components	PostgreSQL Server・pgAdmin 4・Command Line Tools に印。**Stack Builder は外す**	Stack Builder は、インターネットから追加の部品を取る道具で、今回は使わない
Data Directory	`D:\pgsql\18\data`	データは D ドライブに置く（4.1）
Password	スーパーユーザー `postgres` のパスワード（長く、推測できないもの）	データベースの何でもできるアカウント。**会社のパスワード管理の決まりに従って保管する**
Port	`5432`（そのまま）	PostgreSQL の決まりの番号
Advanced Options（Locale）	そのまま（Default locale）	文字の並べ方などの決まり。そのままでよい
Pre Installation Summary	内容を確かめて「Next」	

インストールが終わると、PostgreSQL が **Windows サービス**として動き始めます。

```
Get-Service postgresql*
```

確かめること: `postgresql-x64-18` という名前のサービスが `Running`（動いている）になっている。

> **用語:** スーパーユーザー（データベースの中で、何でもできるユーザー。PostgreSQL では `postgres`。アプリには使わせない）

> **用語:** pgAdmin（ピージーアドミン：PostgreSQL を画面で操作する道具。表の中身を見るときなどに便利）

5.3 サーバーの中からだけつなげるようにする

PostgreSQL の Windows 用インストーラーは、**ほかのコンピューターからもつなげる**設定（`listen_addresses = '*'`）で入ることがあります。今回は、アプリと同じサーバーの中からしか使わないので、**サーバーの中だけ**（`localhost`）にします。

1. 設定ファイル `D:\pgsql\18\data\postgresql.conf` を、管理者のメモ帳で開きます。

```
powershell notepad D:\pgsql\18\data\postgresql.conf
```

2. `listen_addresses` の行を探して、次のようにします（行の先頭に `#` があれば消します）。

```
text listen_addresses = 'localhost'
```

3. ついでに、次の3つを確かめます（無ければ書き足します）。

`text timezone = 'Asia/Tokyo' log_timezone = 'Asia/Tokyo' lc_messages = 'C'`

`lc_messages = 'C'` は、PostgreSQL のメッセージを英語にする設定です。日本語の Windows で既定のまま入れると、メッセージが日本語になりますが、**ログのファイルに、UTF-8 の行と Shift_JIS の行が混ざって**、どちらの文字コードで開いても一部が文字化けします（00 基礎知識 0.4。PostgreSQL 18.3 の日本語ロケールで試して確かめました）。英語にすると、ログが英数字だけになって化けず、エラーの文をそのまま検索して調べられます。

4. 保存して、PostgreSQL を再起動します。

`powershell Restart-Service postgresql-x64-18`

5. 待ち受けている住所を確かめます。

`powershell Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 5432 | Format-Table LocalAddress, LocalPort, OwningProcess`

確かめること: `LocalAddress` が `127.0.0.1` と `::1` だけになっている（`0.0.0.0` や `::` があれば、まだ外からも待ち受けている）。

> **用語:** listen_addresses（PostgreSQL が、どの住所で待ち受けるかの設定。`localhost` なら、このサーバーの中からだけ）

> **用語:** `::1`（IPv6 という新しい形の住所での、localhost。`127.0.0.1` と同じ意味）

もう1つの関所の設定ファイル `pg_hba.conf` は、「どこから、どのユーザーが、どの方法でログインしてよいか」を決めます。インストーラーが作る形では、`127.0.0.1/32` と `::1/128` から、パスワード（`scram-sha-256`）でつなぐ行が入っています。中を見て、**`0.0.0.0/0` や `all` の住所の行が無い**ことを確かめます。

```
Get-Content D:\pgsql\18\data\pg_hba.conf | Select-String -Pattern "^\s*host"
```

> **用語:** pg_hba.conf（PostgreSQL の「誰がどこからつないでよいか」の決まりを書いたファイル。hba は host-based authentication）

> **用語:** scram-sha-256（パスワードを、そのまま送らずに確かめる方式。今の PostgreSQL の決まりの方式）

5.4 psql を使えるようにする

`psql` は、PostgreSQL に SQL を送る、文字の道具です。インストールした場所の `bin` にありますが、そのままでは PowerShell から呼べないので、その窓の中だけ、場所を教えます。

```
$env:Path += ";C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin"
psql --version
```

> **用語:** psql（ピーエスキューエル：PostgreSQL に SQL を打ち込む、文字の道具）

> **用語:** PATH（パス：コマンドの名前だけで呼べるように、プログラムを探す場所を並べた環境変数）

5.5 本番と検証のデータベースとユーザーを作る

スーパーユーザーでつなぎます（5.2 で決めたパスワードを聞かれます）。

```
psql -h 127.0.0.1 -U postgres
```

`postgres=#` と出たら、PostgreSQL の中です。次の SQL を、1 行ずつ打ちます。

```
-- 本番のアプリ用のユーザー（ログインできるロール）を作る
CREATE ROLE webapp_prod_app LOGIN;
-- パスワードを付ける（画面に出さずに2回聞かれる）
\password webapp_prod_app

-- 本番のデータベースを作り、持ち主をアプリ用のユーザーにする
CREATE DATABASE webapp_prod OWNER webapp_prod_app ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;
-- ほかのユーザーからは、つなげないようにする
REVOKE ALL ON DATABASE webapp_prod FROM PUBLIC;

-- 検証も同じように作る
CREATE ROLE webapp_stg_app LOGIN;
\password webapp_stg_app
CREATE DATABASE webapp_stg OWNER webapp_stg_app ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;
REVOKE ALL ON DATABASE webapp_stg FROM PUBLIC;

-- できたものを見る
\l webapp*
\du webapp*

-- psql を終わる
\q
```

- **本番と検証で、ユーザーもパスワードも分けます。**検証の設定を間違えても、本番のデータベースにつながらないようにするためです。

- パスワードは、`CREATE ROLE ... PASSWORD '...'` と SQL に書くこともできますが、打った文が記録に残ることがあるので、`\password` を使います。

> **用語:** ロール（PostgreSQL のユーザーとグループのこと。`LOGIN` を付けたロールが、ログインできるユーザー）

> **用語:** OWNER（持ち主：そのデータベースの中で、テーブルを作ったり消したりできるユーザー。アプリがテーブルを作る（マイグレーション。00 基礎知識 7.3）ので、アプリ用のユーザーを持ち主にする）

> **用語:** UTF8（ユーティーエフエイト：日本語を含む、世界中の文字を表せる文字の決まり。データベースは UTF8 で作る）

> **用語:** PUBLIC（PostgreSQL の、全部のユーザーを表す特別な名前。`REVOKE ... FROM PUBLIC` は「全員から取り上げる」）

5.6 アプリ用のユーザーでつなげるか確かめる

```
psql -h 127.0.0.1 -U webapp_prod_app -d webapp_prod -c "SELECT current_user, current_database(), now();"
psql -h 127.0.0.1 -U webapp_stg_app  -d webapp_prod -c "SELECT 1;"
```

確かめること:

- 1 つ目は、`webapp_prod_app`・`webapp_prod`・今の日本時間（`+09` が付く）が出る。
- 2 つ目（検証のユーザーで、本番のデータベースにつなぐ）は、**つなげずにエラーになる**（「permission denied」や「権限がありません」）。これが正しい結果です。

5.7 テーブルを作る

テーブルは、手で作りません。**アプリが、マイグレーション（番号付きのテーブル変更の手順）で作ります**（7.6）。手で作ると、アプリの版とテーブルの形がずれるからです。

> **設計例:** アプリは sqlx（0.9.0）のマイグレーションの機能を使い、起動のときに、まだ当てていない手順を当てる。

5.8 SQL Server を使うよう言われたら

会社の決まりで SQL Server を使う場合は、この章の代わりに SQL Server を入れます。考え方は同じですが、道具と、アプリの部品が変わります（00 基礎知識 7.5 の表）。**アプリを作り始める前に**決めてください。

6. アプリを作る（開発用のパソコン）と持ち込む



図6-1: 開発用のパソコンで作り、まとめ、指紋（ハッシュ値）を控えて持ち込む

6.1 本番用の実行ファイルを作る

開発用のパソコンの、アプリのフォルダで打ちます。

```
# Cargo.lock のとおりの版で、本番用（release）に作る
cargo build --release --locked

# 実行ファイルの隣に、CSS などの束（assets\）を作る
topcoat asset bundle --release
```

- できるのは、`target\release\webapp.exe` と、その隣の `target\release\assets\` の2つです。**2つを必ず一緒に**持ち込みます。Topcoat のアプリは、起動したときに「自分の隣の `assets\` 」を読むので、`assets\` が無いと起動しません。
- 画面で使う HTML や JavaScript（図面を描く道具など）を、アプリの中に入れて配信する作りなら、それも実行ファイルか `assets\` に入っています。別のフォルダにしている場合は、そのフォルダも持ち込みます（アプリの作り方で決まる）。

> **用語**: release ビルド（リリースビルド：本番用に、速く動くように作ること。開発中の debug ビルドより、作るのに時間がかかるが、動きは速い）

> **用語**: Cargo.lock（カーゴロック：アプリが使う部品の、正確な版を記録したファイル。`--locked` を付けると、このファイルのとおりの版で作る。「部品の版を固定する」は、このファイルで守る）

6.2 サーバーに無い部品に頼らないようにする

Rust で作った Windows の実行ファイルは、そのままだと、**Visual C++ の再頒布可能パッケージ**（`VCRUNTIME140.dll` など）がサーバーに入っていることを前提にします。入っていないサーバーでは、起動したとたんに「DLL が見つかりません」で止まります。

アプリのフォルダの `.cargo\config.toml` に、次を書いておくと、その部品を実行ファイルの中に入れて作れます（静的リンク）。

```
# .cargo/config.toml（アプリのフォルダの中）
[target.x86_64-pc-windows-msvc]
rustflags = ["-C", "target-feature=+crt-static"]
```

> **用語**: DLL（ディーエルエル：ほかのプログラムが使う部品を入れたファイル。実行ファイルとは別に、OS の中に入っている必要がある）

> **用語**: 静的リンク（部品を、実行ファイルの中に一緒に入れてしまうこと。サーバーに部品が無くても動く）

開発用のパソコンが ARM（Snapdragon など）の場合: サーバーは x64 なので、`rustup target add x86_64-pc-windows-msvc` をして、`cargo build --release --locked --target x86_64-pc-windows-msvc` で作ります。できる場所は `target\x86_64-pc-windows-msvc\release\` です。`topcoat asset bundle` には `--target` が無いので、`--out` で束の置き場を指定して作り、x64 の実行ファイルの隣に置きます。CSS の束は、CPU の種類によらず同じ中身です。**検証環境で起動して確かめてから**、本番に使います。

6.3 版の名前を付けて、まとめる

持ち込む物は、**版の番号を付けた zip** にまとめます。あとで「今どの版が動いているか」「1つ前の版はどれか」が分かるようにするためです。

```powershell
# 開発用のパソコンで（例：版 1.0.0）
$ver = "1.0.0"
$out = "dist\webapp-$ver"
New-Item -ItemType Directory -Force $out | Out-Null
Copy-Item target\release\webapp.exe $out
Copy-Item target\release\assets $out -Recurse
Compress-Archive -Path "$out\*" -DestinationPath "dist\webapp-$ver.zip" -Force
Get-FileHash "dist\webapp-$ver.zip" -Algorithm SHA256
```

- zip は、サーバーの `D:\webapp\releases\` にコピーします。コピーの方法（会社のファイルサーバー経由、リモート デスクトップのドライブの共有など）は、会社の決まりに合わせます。
- サーバーでも `Get-FileHash` を打って、ハッシュ値が同じことを確かめます（5.1 と同じ）。
- **パスワードなどの秘密は、zip に入れません。**秘密は、サーバーの上で設定します（7.3）。

> **用語:** zip（ジップ：たくさんのファイルを1つにまとめて、小さくしたファイル）

6.4 HTTP で動かすための、アプリの設定（セッションのクッキー）



図6-2: HTTP では、Secure の付いたクッキーは受け取られない

これをしないと、HTTP ではログインが続きません。アプリを作るときに、先に入れておきます。

Topcoat 0.11 の既定のセッション（`SessionConfig::default()`）は、ログインの印を運ぶクッキーに、**`__Host-` の名前と `Secure` の印を必ず付けます**（topcoat-session 0.11.0 のソースで確かめました）。ブラウザは、HTTP のページから届いた `Secure` のクッキーを受け取らないので、ログインしても、次の画面でログインしていない扱いになります。

そこで、Topcoat が用意している「クッキーの運び方を差しかえる」入口（`TokenStore`）を使い、`Secure` と `__Host-` だけを外したクッキーにします。ほかの守り（`HttpOnly`・`SameSite=Lax`・`Path=/`）は残します。

> **用語:** `Secure`（セキュア：クッキーに付ける印の1つ。「HTTPS のときだけ送る・受け取る」の意味。HTTP では、この印の付いたクッキーは使えない）

> **用語:** `__Host-`（ホスト プレフィックス：クッキーの名前の頭に付ける決まりの文字。付けると、ブラウザは `Secure` などの条件を満たすときだけ受け取る）

> **用語:** `HttpOnly`（JavaScript からクッキーを読めないようにする印）・`SameSite=Lax`（ほかのサイトからの POST に、クッキーを付けないようにする印）

アプリのソースに、次のファイルを足します（`src/http_cookie.rs`）。

```rust
//! HTTP（暗号化なし）の社内環境で使う、セッションのクッキーの運び方。
//!
//! Topcoat 0.11 の既定（`CookieTokenStore`）は、クッキーに `__Host-` の名前と
//! `Secure` を必ず付ける。ブラウザは HTTP のページでは `Secure` のクッキーを
//! 受け取らないので、HTTP ではログインが続かない。
//! ここでは `Secure` と `__Host-` だけを外し、`HttpOnly`・`SameSite=Lax`・`Path=/` は残す。
//! HTTPS にしたら、このファイルは使わず、決まりのクッキーに戻す（期限の 60 分は残す）。

use std::time::Duration;

use topcoat::{
    context::Cx,
    cookie::{Cookie, Cookies, SameSite, time},
    session::{Token, TokenStore, TokenStoreFuture},
};

/// セッションのクッキーの名前。
const NAME: &str = "session";

/// HTTP 用のセッションのクッキー（`Secure` なし）。
pub struct HttpCookieTokenStore;

fn cookies(cx: &Cx) -> impl Cookies {
    topcoat::cookie::cookies(cx)
        .override_same_site(SameSite::Lax)
        .override_http_only(true)
        .override_secure(false)
        .override_path("/")
}

impl TokenStore for HttpCookieTokenStore {
    fn read<'a>(&'a self, cx: &'a Cx) -> TokenStoreFuture<'a, Option<Token>> {
        Box::pin(async move {
            let Some(cookie) = cookies(cx).get(NAME) else {
                return Ok(None);
            };
            Ok(Token::decode(cookie.value_trimmed()).ok())
        })
    }

    fn write<'a>(
        &'a self,
        cx: &'a Cx,
        token: Token,
        max_age: Duration,
    ) -> TokenStoreFuture<'a, ()> {
        Box::pin(async move {
            let max_age = time::Duration::try_from(max_age)?;
            cookies(cx)
                .override_max_age(max_age)
```

```
                .add(Cookie::new(NAME, token.encode()));
            Ok(())
        })
    }

    fn delete<'a>(&'a self, cx: &'a Cx) -> TokenStoreFuture<'a, ()> {
        Box::pin(async move {
            cookies(cx).remove(Cookie::new(NAME, ""));
            Ok(())
        })
    }
}
```

ルーターを組み立てる所で、既定の `SessionConfig::default()` の代わりに、これを使います。60 分の期限も、ここで決めます。

```
// 例：ルーターを組み立てる所
.cookies()
.sessions(
    SessionConfig::builder()
        .token_store(crate::http_cookie::HttpCookieTokenStore)
        .lifetime(std::time::Duration::from_secs(60 * 60))
        .build(),
)
```

`src/lib.rs`（または `main.rs`）に `pub mod http_cookie;` を足すのも忘れないでください。

確かめたこと（2026-11-01）：Topcoat 0.11.0 のアプリ（Rust の教材の RustNote）を、この形に直して HTTP で動かしました。

- ログインの返事のクッキーが、`session=…; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=3600` になった（`Secure` と `__Host-` が無い）。
- そのクッキーを付けて、ログインが要る画面を開くと `200` になった。
- `lifetime` は「使われないまま、この時間がたつと切れる」期限です。操作のたびに延びるかどうかは、アプリでセッションをどう扱うかによります。60 分で自動でログアウトされるかを、検証環境で確かめます。
- HTTPS にしたら、このファイルは使わず、`.token_store(...)` の行を消して、Topcoat の決まりのクッキーに戻します（参考資料「HTTPS にする場合」の 7 章）。**`SessionConfig::default()` にはしません。**決まりの期限は 30 日なので、60 分で自動でログアウトしなくなります（topcoat-session 0.11.0 のソースで確かめました）。

7. アプリを Windows サービスにする

7.1 なぜ WinSW を使うのか




図7-1: WinSW は、ふつうの実行ファイルを包んで Windows サービスにする

Windows サービスは、OS と決まった言葉でやり取りできるプログラムでないとなれません。ふつうの実行ファイルを、そのまま `sc.exe create` でサービスに登録すると、起動のときに「エラー 1053：サービスが時間内に応答しませんでした」で止まります。

WinSW は、ふつうの実行ファイルを包んで、サービスにしてくれる道具です。WinSW がサービスとして OS とやり取りし、中で `webapp.exe` を起動し、止まったら起動し直し、画面への出力をログのファイルに書きます。

> **用語:** WinSW（ウィンエスダブリュー。Windows Service Wrapper：ふつうの実行ファイルを、Windows サービスとして動かすための包み紙の道具）

> **用語:** sc.exe（エスシー：Windows サービスを登録・設定する、Windows に付いているコマンド）

7.2 WinSW を持ち込む

1. 開発用のパソコンで、WinSW の GitHub のリリースのページ（`https://github.com/winsw/winsw/releases`）から、**v2.12.0** の `WinSW-x64.exe` をダウンロードします。
2. サーバーの `D:\webapp\installers\` にコピーし、ハッシュ値を確かめます。
3. 本番と検証のそれぞれに、**名前を変えて**コピーします。WinSW は、「自分と同じ名前の `.xml` 」を設定ファイルとして読む決まりです。

```
Copy-Item D:\webapp\installers\WinSW-x64.exe D:\webapp\prod\service\webapp-prod-service.exe
Copy-Item D:\webapp\installers\WinSW-x64.exe D:\webapp\stg\service\webapp-stg-service.exe
```

> **用語:** GitHub のリリース（ソフトの作者が、できた版を配っている GitHub のページ）

7.3 アプリを置き、設定ファイル（XML）を書く

まず、アプリの zip を、本番の `app\` に展開します。

```
Expand-Archive D:\webapp\releases\webapp-1.0.0.zip -DestinationPath D:\webapp\prod\app
Get-ChildItem D:\webapp\prod\app
```

確かめること: `webapp.exe` と `assets` フォルダが、`D:\webapp\prod\app` の**すぐ下**に並んでいる（`app\webapp-1.0.0\webapp.exe` のように1段深くなっていたら、置き直す）。

次に、WinSW の設定ファイル `D:\webapp\prod\service\webapp-prod-service.xml` を、メモ帳で作ります。

```
<service>
  <!-- サービスの名前（コマンドで使う）と、画面に出る名前・説明 -->
  <id>webapp-prod</id>
  <name>業務 Web アプリ（本番）</name>
  <description>業務 Web アプリの本番。127.0.0.1:8080 で待ち受け、IIS から転送を受ける。</description>

  <!-- 動かす実行ファイルと、動かすときの今いるフォルダ -->
  <executable>D:\webapp\prod\app\webapp.exe</executable>
  <workingdirectory>D:\webapp\prod\app</workingdirectory>

  <!-- アプリに渡す設定（環境変数）。HOST と PORT は Topcoat が読む。ほかは設計例 -->
  <env name="HOST" value="127.0.0.1" />
  <env name="PORT" value="8080" />
  <env name="APP_ENV" value="production" />
  <env name="APP_BASE_URL" value="http://webapp.example.local" />
  <env name="DATABASE_URL" value="postgres://webapp_prod_app:（パスワード）@127.0.0.1:5432/webapp_prod" />
  <env name="FILE_DIR" value="D:\webapp\prod\files" />
  <env name="SMTP_HOST" value="example-com.mail.protection.outlook.com" />
  <env name="SMTP_PORT" value="25" />
  <env name="MAIL_FROM" value="noreply@example.com" />
  <env name="RUST_LOG" value="info" />

  <!-- Windows の起動と一緒に動かす。PostgreSQL が動いてから動かす -->
  <startmode>Automatic</startmode>
  <depend>postgresql-x64-18</depend>

  <!-- 止まったら、10 秒後・30 秒後に起動し直す -->
  <onfailure action="restart" delay="10 sec" />
  <onfailure action="restart" delay="30 sec" />

  <!-- 止めるときに待つ時間 -->
  <stoptimeout>15 sec</stoptimeout>

  <!-- 画面への出力を、ログのファイルに書く。10MB ごとに分け、8 個まで残す -->
  <logpath>D:\webapp\prod\logs</logpath>
  <log mode="roll-by-size">
    <sizeThreshold>10240</sizeThreshold>
    <keepFiles>8</keepFiles>
  </log>
</service>
```

設定	意味	本番の値（例）	検証の値（例）
`HOST`・`PORT`	アプリが待ち受ける住所とポート。Topcoat の `topcoat::start` が読む	`127.0.0.1`・`8080`	`127.0.0.1`・`8081`
`APP_ENV`	本番か検証か（設計例）	`production`	`staging`
`APP_BASE_URL`	メールに書く URL の頭（設計例。承認 URL などを作るのに使う）	`http://webapp.example.local`	`http://webapp-stg.example.local`
`DATABASE_URL`	データベースの接続文字列（00 基礎知識 7.2）	`webapp_prod` へ	`webapp_stg` へ
`FILE_DIR`	添付ファイルの保存フォルダ（設計例）	`D:\webapp\prod\files`	`D:\webapp\stg\files`
`SMTP_HOST`・`SMTP_PORT`・`MAIL_FROM`	メールの渡し先と送り主（10 章。設計例）	Microsoft 365 の MX エンドポイント・25・送信専用のアドレス	同じ
`MAIL_REDIRECT_TO`	（検証だけ）全部のメールを、この宛先に送る（設計例）	付けない	IT 担当者のアドレスなど
`RUST_LOG`	ログの細かさ	`info`	`info` または `debug`

- Topcoat の `topcoat::start` は、`HOST` と `PORT` の環境変数を読みます（何も無いと `127.0.0.1:3000` ）。**`HOST` は必ず `127.0.0.1`** にします。`0.0.0.0` にすると、IIS を通らずに、外から直接アプリにつながってしまいます。
- `HOST`・`PORT` 以外の名前は、**アプリの作り方で決まる設計例**です。アプリの作者と合わせます。
- 検証の XML は、`id`・`name`・ポート・データベース・フォルダ・`APP_BASE_URL` を検証のものに変え、`MAIL_REDIRECT_TO` を足します。
- **XML ファイルには、データベースのパスワードが書かれます。** 7.4 で、読める人を絞ります。

> **用語:** XML（エックスエムエル： `<名前>中身</名前>` の形で、設定などを書くファイルの形式。`<!-- -->` の中はコメント）

> **用語:** 接続文字列（アプリがデータベースにつなぐための情報を、1行にまとめたもの。`postgres://ユーザー:パスワード@住所:ポート/データベース名` 。パスワードに `@` や `:` などの記号を使ったときは、`%40` のような形に書きかえる必要があるので、パスワードは英字と数字を長くした物にすると間違いが少ない）

7.4 サービスを登録し、アカウントと許可を設定する

```
# 1. サービスを登録する（XML の id の名前で登録される）
D:\webapp\prod\service\webapp-prod-service.exe install

# 2. 動かすアカウントを、仮想アカウント NT SERVICE\webapp-prod にする
sc.exe config webapp-prod obj= "NT SERVICE\webapp-prod"

# 3. アカウントを確かめる
Get-CimInstance Win32_Service -Filter "Name='webapp-prod'" | Format-List Name, StartName, StartMode, State
```

確かめること: `StartName` が `NT SERVICE\webapp-prod`、`StartMode` が `Auto` になっている。

- `sc.exe` は、`obj=` のように、`=` **の後ろに空白を1つ**入れる決まりです。空白が無いとエラーになります。

次に、仮想アカウントに、フォルダの許可を付けます（4.3 の表のとおり）。

```
# 本番のフォルダ全体：読む・実行する（中にも引き継ぐ）
icacls D:\webapp\prod /grant "NT SERVICE\webapp-prod:(OI)(CI)RX"
# 添付ファイルとログ：書ける
icacls D:\webapp\prod\files /grant "NT SERVICE\webapp-prod:(OI)(CI)M"
icacls D:\webapp\prod\logs  /grant "NT SERVICE\webapp-prod:(OI)(CI)M"

# パスワードが書かれた XML：管理者・SYSTEM・本番のアプリだけが読める（ほかの引き継ぎを切る）
icacls D:\webapp\prod\service\webapp-prod-service.xml /inheritance:r /grant:r "*S-1-5-32-544:F" "*S-1-5-18:F" "NT SERVICE\webapp-prod:R"
```

- 許可を `D:\webapp\prod` に付けておくと、更新のときに `app\` を入れ替えても、新しい `app\` に許可が引き継がれます。
- 検証は、`prod` を `stg` に変えて、同じことをします。本番のアカウントには検証のフォルダの許可を付けず、検証のアカウントには本番のフォルダの許可を付けません。

7.5 起動して、サーバーの中で確かめる

```
Start-Service webapp-prod
Get-Service webapp-prod

# アプリが 127.0.0.1:8080 で待ち受けているか
Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 8080 | Format-Table LocalAddress, LocalPort, OwningProcess

# アプリの「元気ですか」の入口に聞く（設計例：GET /health）
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8080/health -UseBasicParsing | Select-Object StatusCode, Content
```

確かめること:

- サービスが `Running` になっている。
- 8080 番の `LocalAddress` が `127.0.0.1` になっている。
- `/health` の `StatusCode` が `200` になっている。

起動しないとき: `D:\webapp\prod\logs\` の中のログを見ます。

ファイル	中身
`webapp-prod-service.wrapper.log`	WinSW 自身の記録（起動した・止まった・起動し直した）
`webapp-prod-service.out.log`	アプリが画面に出した文（ふつうのログ）
`webapp-prod-service.err.log`	アプリが画面に出したエラーの文

よくある原因は 15 章の表にまとめています。

> **用語**: ヘルスチェック（health check：アプリに「動いていますか」と聞く、決まった入口（例： `/health` ）。動いていれば 200 を返す。監視やデプロイの確かめに使う）

7.6 テーブルを作る（初回のマイグレーション）

> **設計例**: アプリは、起動したときに、まだ当てていないマイグレーションを当てる。

この作りなら、7.5 で最初に起動したときに、テーブルができています。確かめます。

```
psql -h 127.0.0.1 -U webapp_prod_app -d webapp_prod -c "\dt"
```

確かめること: テーブルの一覧（依頼書・図面・社員データ・承認の記録など。名前はアプリの作りによる）と、sqlx がマイグレーションの記録に使う `_sqlx_migrations` が出る。

7.7 初期データを登録する

最初の管理者を決める（サーバー上のコマンド）

画面から権限を設定するには、権限を設定できる人（管理者）が要ります。最初の1人は、サーバーの上でコマンドを使って決めます。2人目からは、画面で設定します。

> **設計例**: `webapp.exe` に、`grant-role` という管理用のコマンドを用意する。

```
# この窓の中だけ、データベースの接続先を教える（サービスの XML と同じ値）
$env:DATABASE_URL = "postgres://webapp_prod_app:（パスワード）@127.0.0.1:5432/webapp_prod"
D:\webapp\prod\app\webapp.exe grant-role --employee-no 012345 --role it-admin
# 終わったら、窓の中の値を消す
Remove-Item Env:DATABASE_URL
```

ただし、社員データ（従業員番号）が無いと、権限を付ける相手がいません。アプリの作りに合わせて、順番を決めます（例：コマンドで CSV を先に取り込む、または、コマンドで最初の管理者を社員データごと作る）。

社員データの CSV を取り込む（画面）

最初の管理者でログインし、社員データの取り込みの画面から、社員一覧の CSV を取り込みます。CSV の列の並びは、アプリの取り込みの決まりに合わせます。

- **先に検証環境で取り込んで、結果を確かめてから**、本番に取り込みます。
- 社員の個人情報なので、CSV のファイルは、取り込んだあとサーバーやパソコンに残さず、会社の決まりに従って扱います。

> **用語:** CSV（シーエスブイ：表のデータを、カンマで区切った文字で書いたファイル。Excel で開ける）

8. 受付（IIS）

社員のブラウザからのお願いを最初に受ける、受付（IIS）を用意します。今回は HTTPS を使えないので、**HTTP（80 番）**で受けます。HTTPS にするときの手順は、参考資料「HTTPS にする場合」にあります。

> **用語:** IIS（Windows Server に付いている Web サーバー。00 基礎知識 5.2）

> **用語:** リバースプロキシ（外からのお願いを受けて、奥のアプリに取り次ぐ係。00 基礎知識 5.2）

8.1 IIS を入れる

```
Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools
Get-WindowsFeature Web-Server, Web-Mgmt-Console | Format-Table Name, InstallState
```

確かめること: `Web-Server` と `Web-Mgmt-Console` が `Installed` になっている。

- IIS を入れると、`Default Web Site`（見本のサイト）が 80 番で動き始めます。今回は使わないので、止めます（8.4）。

> **用語:** 役割と機能（Windows Server に、あとから足せる機能のまとまり。IIS は「Web サーバー（IIS）」の役割。`Install-WindowsFeature` で足す）

8.2 URL Rewrite と ARR を入れる

IIS は、そのままではリバースプロキシになれません。Microsoft が配っている、2つの追加の部品を入れます。**入れる順番は、URL Rewrite が先、ARR が後**です。

部品	役目	入手先（開発用のパソコンでダウンロードして持ち込む）
URL Rewrite 2.1	来た URL を見て、「どこへ渡すか」の決まり（ルール）を当てる	Microsoft の IIS のページの「URL Rewrite」から、x64 の英語版（`rewrite_amd64_en-US.msi`）
Application Request Routing 3.0（ARR）	ルールで決めた行き先（アプリ）へ、実際にお願いを取り次ぐ	Microsoft の IIS のページの「Application Request Routing」から、x64 版（`requestRouter_amd64.msi`）

1. 2つの `.msi` を `D:\webapp\installers\` にコピーし、ハッシュ値を確かめます。
2. `rewrite_amd64_en-US.msi` をダブルクリックして入れます。
3. `requestRouter_amd64.msi` をダブルクリックして入れます。
4. IIS マネージャー（`inetmgr`）を開き直し、サーバーの名前を選んだ画面に「URL Rewrite」と「Application Request Routing Cache」の絵が出ていることを確かめます。

> **用語:** URL Rewrite（ユーアールエル リライト：来た URL を、決まりに従って書きかえたり、別の所へ渡したりする IIS の部品）

> **用語:** ARR（エーアールアール。Application Request Routing：IIS が受けたお願いを、別のサーバーやアプリに取り次ぐための IIS の部品）

> **用語:** msi（エムエスアイ：Windows のインストーラーのファイルの形式の1つ）

8.3 ARR の取り次ぎを有効にし、Host をそのまま渡す




図8-1: IIS が名前（Host）を書きかえると、アプリに断られる

ARR は、入れただけでは取り次ぎをしません。サーバー全体の設定で、有効にします。あわせて、**Host ヘッダー（どの名前で来たか）をそのままアプリに渡す**設定にします。**HTTP で動かすときは、この設定が必須**です（下の説明）。

```
$appcmd = "$env:windir\System32\inetsrv\appcmd.exe"

# 取り次ぎ（プロキシ）を有効にする
& $appcmd set config -section:system.webServer/proxy /enabled:"True" /commit:apphost

# Host ヘッダーをそのまま渡す（既定では、取り次ぎ先の名前（127.0.0.1:8080）に書きかえられる）
& $appcmd set config -section:system.webServer/proxy /preserveHostHeader:"True" /commit:apphost

# 結果を見る
& $appcmd list config -section:system.webServer/proxy
```

確かめること: 結果に `enabled="true"` と `preserveHostHeader="true"` が出ている。

なぜ Host をそのまま渡すのか:

- Topcoat には、ほかのサイトのページから勝手にフォームを送らせる攻撃（CSRF）を止める仕組み（OriginPolicy）があります。Topcoat 0.11 のソースでは、まずブラウザが付ける `Sec-Fetch-Site` を見て、無いときは `Origin`（どのサイトのページから送ったか）と `Host` を比べます。

- ブラウザは、`Sec-Fetch-Site` を HTTPS のページ（と、自分のパソコンの中の localhost）にしか付けません。**HTTP では、いつも `Origin` と `Host` の比べ合わせになります。**
- Host が `127.0.0.1:8080` に書きかえられると、`Origin: http://webapp.example.local` と合わないので、自分のサイトからの送信（ログイン・保存・承認など）が全部 `403 Forbidden` になります。
- 実際に、Topcoat 0.11 のアプリ（Rust の教材の RustNote）で、HTTP のまま試しました（2026-11-01）。`Origin` と `Host` が違う POST は `403`、そろえた POST は通りました（`303`）。
- 承認 URL のように、アプリが自分の URL を作るときにも、正しい名前が要ります（このアプリでは `APP_BASE_URL` を使う設計例）。

> **用語:** ヘッダー（リクエストやレスポンスに付いている、追加の情報の行。`Host`（どの名前宛てか）、`Cookie`、`Origin` など）

> **用語:** CSRF（シーサーフ：ほかのサイトのページから、ログイン中の人のブラウザに、勝手に操作を送らせる攻撃）

> **用語:** appcmd（アップコマンド：IIS の設定を、コマンドで変える道具。`/commit:apphost` は「サーバー全体の設定ファイルに書く」の意味）

8.4 サイトを作る

本番と検証の2つのサイトを、**同じ 80 番で、名前で分けて**作ります（00 基礎知識 4.2 の Host ヘッダー）。

```
Import-Module IISAdministration

# 見本のサイトを止めて、自動で動かないようにする
Stop-IISSite -Name "Default Web Site" -Confirm:$false
Import-Module WebAdministration
Set-ItemProperty "IIS:\Sites\Default Web Site" -Name serverAutoStart -Value $false

# 本番のサイト（http://webapp.example.local/）
New-IISSite -Name "webapp-prod" -PhysicalPath "D:\webapp\prod\iis" -BindingInformation "*:80:webapp.example.local"

# 検証のサイト（http://webapp-stg.example.local/）
New-IISSite -Name "webapp-stg" -PhysicalPath "D:\webapp\stg\iis" -BindingInformation "*:80:webapp-stg.example.local"

Get-IISSite
```

確かめること: `webapp-prod` と `webapp-stg` が `Started` で、`Default Web Site` が `Stopped` になっている。

- 見本のサイトを止めておくと、IP アドレス（`http://10.20.30.40/`）や、登録していない名前で来たお願いには、何も出しません。

IIS がサイトのフォルダを読めるようにする: `D:\webapp` は 4.2 で管理者と SYSTEM だけにしたので、IIS のアプリケーションプール（IIS のサイトを動かすプロセス）が `web.config` を読めるように、`iis\` のフォルダにだけ許可を付けます。

```
# *S-1-5-32-568 は IIS_IUSRS（IIS のアプリケーション プールが入るグループ）
icacls D:\webapp\prod\iis /grant "*S-1-5-32-568:(OI)(CI)RX"
icacls D:\webapp\stg\iis  /grant "*S-1-5-32-568:(OI)(CI)RX"
```

> **用語:** バインド（Binding：サイトと「どの IP・ポート・名前で受けるか」を結び付ける設定。
> `*:80:webapp.example.local` は「どの IP でも、80 番で、この名前で来たら、このサイト」）

> **用語:** アプリケーション プール（IIS の中で、サイトを動かすプロセスのまとまり）

8.5 取り次ぎのルール（web.config）を書く

`D:\webapp\prod\iis\web.config` を、メモ帳で作ります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <!-- 来たお願いを全部、本番のアプリ（127.0.0.1:8080）へ取り次ぐ -->
        <rule name="to-webapp-prod" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <action type="Rewrite" url="http://127.0.0.1:8080/{R:1}" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
    <security>
      <requestFiltering>
        <!-- 1 回に送れる大きさの上限（バイト）。100MB。理由は下の表 -->
        <requestLimits maxAllowedContentLength="104857600" />
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
</configuration>
```

検証の `D:\webapp\stg\iis\web.config` は、ルールの名前を `to-webapp-stg` に、行き先を `http://127.0.0.1:8081/{R:1}` にします。

部分	意味
`<match url="(.*)" />`	どの URL でも当てはまる。`(.*)` の中身が `{R:1}` に入る
`<action type="Rewrite" url="http://127.0.0.1:8080/{R:1}" />`	同じ道（パス）のまま、アプリへ取り次ぐ。`?` の後ろ（クエリ文字列）も、そのまま付く
`maxAllowedContentLength`	IIS が受け付ける、1 回の送信の大きさの上限。**既定は約 28.6MB**（30,000,000 バイト）

送信の大きさの上限は、例のアプリの「添付ファイルは 1 ファイル 10MB まで、図面は 1 枚 5MB まで・1 件に 10 枚まで」から決めます。

- 画面の作りによっては、1 回の送信に、何ファイルかがまとめて入ります。既定の約 28.6MB では足りないことがあるので、例では 100MB にしています。
- **1 ファイルごとの上限（10MB・5MB）は、アプリが確かめます。** IIS の上限は「それより大きい物は、アプリに届く前に断る」ための、外側の柵です。
- 上限を超えると、IIS は `404.13` を返します（アプリのログには何も出ません）。
- **アプリの側にも上限があります。** Topcoat 0.11 は、決まりでは 2MB より大きい送信を `413` で断ります。添付ファイルや図面を受け取る画面だけ、`BodyLimit` で上限を上げます（webapp_learning の 08 後編の 5.3。練習アプリでは `/requests` の下だけ 60MB）。IIS の上限と、アプリの上限の、**小さい方**が効きます。

> **用語:** web.config（ウェブコンフィグ：IIS のサイトごとの設定を書く XML のファイル。サイトのフォルダに置く）

> **用語:** パス（URL の、名前の後ろの `/requests/123` の部分）・クエリ文字列（URL の `?` の後ろの、`?page=2` のような部分）

8.6 社員のパソコンから開く

DNS に名前が登録されたら（情報システム部門の作業）、**自分のパソコン**で確かめます。

```
# 自分のパソコンの PowerShell で
Resolve-DnsName webapp-stg.example.local
Test-NetConnection webapp-stg.example.local -Port 80
```

確かめること:

- `Resolve-DnsName` で、サーバーの IP アドレス（例：`10.20.30.40`）が出る。
- `Test-NetConnection` で、`TcpTestSucceeded : True` が出る。
- ブラウザ（Edge・Chrome）で `http://webapp-stg.example.local/health` を開くと、アプリの返事が出る。アドレス欄に「保護されていない通信」などと出るのは、HTTP なので正しい表示です。

- ログインして、ほかの画面へ移っても、ログインが続く（6.4 のクッキーの設定が効いている）。

9. ファイアウォール




図9-1: サーバーの関所で通す通信は 3 つだけ

社内からの HTTP（80 番）だけを受け付け、外向きは Microsoft 365 へのメール送信（25 番）だけを通すようにします。関所は2か所あります（00 基礎知識 4.3）。

関所	誰が設定するか	この章ですること
ネットワークの途中の関所（会社の機器）	情報システム部門	依頼して、通ったかを確かめる
サーバーの中の関所（Windows Defender ファイアウォール）	自分（会社の決まりで、情報システム部門が配っていることもある）	受信の 80 を社内からだけにする。ほかの入口を閉じる

9.1 今の状態を見る

```
# どのプロファイル（ドメイン・プライベート・パブリック）で動いているか
Get-NetConnectionProfile | Format-Table Name, NetworkCategory

# 80 番・443 番の受信の決まりを探す（IIS を入れると、自動で作られることがある）
Get-NetFirewallPortFilter | Where-Object { $_.LocalPort -in 80, 443 } | Get-NetFirewallRule |
  Format-Table DisplayName, Enabled, Direction, Action, Profile
```

> **用語:** プロファイル（Windows ファイアウォールの、場所ごとの決まりのまとまり。会社のドメインにつながっているときは「ドメイン」（DomainAuthenticated））

9.2 受信の決まりを作る

```
# 社内からの 80 番を通す（社内の IP の範囲は、情報システム部門に聞いて入れる。例：10.0.0.0/8）
New-NetFirewallRule -DisplayName "webapp HTTP 80（社内から）" -Direction Inbound -Protocol TCP `
  -LocalPort 80 -RemoteAddress 10.0.0.0/8 -Action Allow -Profile Domain

# IIS が自動で作った、誰からでも 80・443 を通す決まりは、止める
Get-NetFirewallPortFilter | Where-Object { $_.LocalPort -in 80, 443 } | Get-NetFirewallRule |
  Where-Object { $_.DisplayName -notlike "webapp*" } | Disable-NetFirewallRule
```

- リモート デスクトップ（3389 番）の決まりは、情報システム部門が決めていることが多いので、勝手に変えません。**変えると、自分がサーバーに入れなくなることがあります。**
- 外向き（送信）の決まりは、サーバーの中では止めません。サーバーの中で外向きを止めると、ドメインのサーバーとのやり取りや Windows Update まで止まってしまうためです。外向きの「Microsoft 365 への 25 番だけ」は、**ネットワークの途中の関所**で、情報システム部門が守ります。

9.3 外から見えてはいけない物が見えていないか

```
# このサーバーで待ち受けているポートと住所の一覧
Get-NetTCPConnection -State Listen | Sort-Object LocalPort |
  Format-Table LocalAddress, LocalPort, OwningProcess -AutoSize
```

確かめること:

- `5432`（PostgreSQL）・`8080`・`8081`（アプリ）の `LocalAddress` が、`127.0.0.1` か `::1` だけ。
- `80` は `0.0.0.0` または `::`（全部の住所）で待ち受けている（IIS。これは正しい）。
- 自分のパソコンから `Test-NetConnection 10.20.30.40 -Port 8080` を打って、`TcpTestSucceeded : False` になる（外からアプリに直接つながらない）。

> **用語:** 0.0.0.0（「このコンピューターの全部の住所」を表す書き方。ここで待ち受けると、外からもつながる）

10. メール（Microsoft 365 の SMTP リレー）

Microsoft 365 にコネクタと送信元アドレスを作ってもらい、アプリからテストのメールを送れるようにします。

> **用語:** SMTP リレー（Microsoft 365 にメールの配達を任せる方式。00 基礎知識 8.2）

10.1 仕組みと、頼むこと

Microsoft の公式のドキュメントによると、SMTP リレーは次の条件で使えます（2026-10 時点）。

- アプリは、会社のドメインの **MX エンドポイント**（例：`example-com.mail.protection.outlook.com`）の **25 番**へ、SMTP でメールを渡す。
- Microsoft 365 の管理画面（Exchange 管理センター）に、**コネクタ**（送り元：組織のメールサーバー → 送り先：Office 365）を作る。送り主は、**会社のインターネットの出口の、固定の公開 IP アドレス**で見分ける（ほかの会社と共有していないもの）。
- 送り主のアドレスは、会社が使っているドメインのアドレスなら、メールボックスが無くてもよい（例：`noreply@example.com`）。
- 迷惑メールと判定されないように、ドメインの SPF に、出口の IP アドレスを書き足す。

これらは全部、**情報システム部門の作業**です。頼む内容は、07 付録の依頼シートにまとめます。ID とパスワードで送る方式（SMTP 認証の基本認証）は、Microsoft が順に使えなくしていくと案内しているので、使いません。

> **用語:** Exchange 管理センター（Microsoft 365 のメールの設定をする管理画面）

> **用語:** 公開 IP アドレス（インターネットの上で使われる住所。会社の中の住所（10.... など）とは別。会社の出口の機器が、中の住所を公開 IP アドレスに置きかえて外に出す）

10.2 メールを渡す先へつながるか確かめる

```
# 会社のドメインの MX（メールの受付）を調べる。example.com は会社のドメインに置きかえる
Resolve-DnsName example.com -Type MX

# 調べた MX エンドポイントの 25 番に、サーバーからつながるか
Test-NetConnection example-com.mail.protection.outlook.com -Port 25
```

確かめること:

- `Resolve-DnsName` の `NameExchange` に、`…mail.protection.outlook.com` が出る。
- `Test-NetConnection` で `TcpTestSucceeded : True` が出る。`False` なら、ネットワークの途中の関所で 25 番が通っていない（情報システム部門に確かめる）。

10.3 テストのメールを送る

まず、アプリを使わずに送ってみます。うまくいかないとき、「アプリの不具合か、メールの道の問題か」を分けられるからです。PowerShell 5.1 の `Send-MailMessage` は、古い道具として「使わないように」と案内されていますが、つながるかの試しには使えます。

```
Send-MailMessage -SmtpServer example-com.mail.protection.outlook.com -Port 25 -UseSsl `
  -From "noreply@example.com" -To "自分の会社のアドレス" `
  -Subject "業務 Web アプリ 送信テスト" -Body "サーバーからの送信テストです。" -Encoding UTF8
```

確かめること: 自分の Outlook に、迷惑メールのフォルダではなく、受信トレイに届く。

うまくいったら、次に**アプリから**送ります（設計例：管理者の設定の画面に「テストメールを送る」ボタンを用意する。または管理用のコマンド）。

よくある失敗:

出る文（例）	考えられる原因
`TcpTestSucceeded : False`、または「接続できませんでした」	25 番が、ネットワークの途中の関所で止められている
`550 5.7.64 TenantAttribution; Relay Access Denied`	コネクタが無い、またはコネクタの IP アドレスと、会社の出口の IP アドレスが違う
届くが、迷惑メールのフォルダに入る	SPF に、出口の IP アドレスが書かれていない

10.4 検証のメールを、社員に送らない

検証環境で、本物の社員に「承認のお願い」が届くと、混乱します。

> **設計例:** `APP_ENV=staging` のときは、`MAIL_REDIRECT_TO` の宛先だけに送り、件名の頭に `【検証】` を付ける。本来の宛先は本文の先頭に書く。

11. 毎晩のバックアップ

11.1 何を、どこに、どれだけ残すか




図11-1: 毎晩のバックアップの流れ

何を	どうやって	どこに	どれだけ
本番のデータベース	`pg_dump` で 1 つのファイルに書き出す	`D:\webapp\backup\db\` と、別の場所	14 日分
本番の添付ファイル	`robocopy` で写す（消された物は消さずに残す）	`D:\webapp\backup\files\current\` と、別の場所	全部（下の説明）
バックアップの記録	実行の記録を書く	`D:\webapp\backup\logs\`	14 日分

添付ファイルを「毎日まるごと 14 回分」写さない理由: 添付ファイルは 5 年分たまるので、毎日まるごと写すと、14 倍の場所が要ります。

> **設計例:** アプリは、添付ファイルを上書きせず、いつも新しい名前で保存する。消すときも、データベースの印を変えるだけで、ファイルはすぐには消さない。

この作りなら、「写し先から消さずに、新しいファイルを足していく」だけで、どの日のデータベースに戻しても、そのとき使っていた添付ファイルが全部そろいます。データベースは 14 日分の控えがあるので、「14 日のうちのどの日にも戻せる」状態になります。

別の場所にも写す理由: 同じサーバーの中だけに控えを置くと、サーバーやディスクが壊れたときに、本物と控えを一緒に失います。仮想マシンのスナップショットも、バックアップの代わりにはなりません（00 基礎知識 9.2）。

> **用語:** pg_dump（ピージーダンプ：PostgreSQL のデータベースの中身を、1 つのファイルに書き出す道具。`-Fc` は、小さくまとめた PostgreSQL 専用の形（あとで `pg_restore` で戻す））

> **用語:** robocopy（ロボコピー：Windows に付いている、フォルダを丸ごと、途中で切れても続けて写せる道具。終了コードが 8 より小さければ成功）

11.2 パスワードのファイルを作る

バックアップは、人がいない夜中に動くので、データベースのパスワードを打てません。PostgreSQL の決まりのパスワードのファイル（pgpass）に書いておき、そのファイルを読めるのを管理者と SYSTEM だけにします。

`D:\webapp\secrets\pgpass.conf` を、メモ帳で作ります（1 行。`住所:ポート:データベース:ユーザー:パスワード`）。

```
127.0.0.1:5432:webapp_prod:webapp_prod_app:（本番のアプリ用のパスワード）
```

`D:\webapp\secrets` は、4.2 で管理者と SYSTEM だけになっています。念のため確かめます。

```
icacls D:\webapp\secrets\pgpass.conf
```

> **用語:** pgpass（ピージーパス：PostgreSQL の道具が、パスワードを打たずにつなぐために読むファイル。環境変数 `PGPASSFILE` で場所を教える）

11.3 バックアップのスクリプト

`D:\webapp\tools\backup.ps1` を、メモ帳で作ります。

必ず「UTF-8 (BOM 付き)」で保存します。メモ帳の「名前を付けて保存」の画面の下の「エンコード」で、「UTF-8 (BOM 付き)」を選びます。Windows PowerShell 5.1 は、BOM（ファイルの先頭の印）の無い UTF-8 のファイルを Shift_JIS として読むため、日本語のコメントの所で行の区切りが食われて、**スクリプトが丸ごと動きません**（このスクリプトを BOM 無しで保存して試すと、構文エラーが 2 つ出て、終了コード 1 で止まりました）。保存したら、次で確かめます。

```powershell
# 先頭の 3 つの数が 239 187 191 なら BOM 付き
```

(Get-Content D:¥webapp¥tools¥backup.ps1 -Encoding Byte -TotalCount 3) -join ' ' ```

```powershell
# D:\webapp\tools\backup.ps1
# 毎晩、本番のデータベースと添付ファイルの控えを取り、別の場所へも写し、14 日より古い控えを消す。
# 失敗したら、終了コード 1 で終わる（タスク スケジューラの「前回の実行結果」で分かる）。

$ErrorActionPreference = "Stop"
$stamp   = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmm"
$keepDay = 14
$pgBin   = "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin"
$root    = "D:\webapp\backup"
$share   = "\\fileserver\backup\webapp"   # 別の場所（例）。情報システム部門に用意してもらう
$env:PGPASSFILE = "D:\webapp\secrets\pgpass.conf"

Start-Transcript -Path (Join-Path $root "logs\backup_$stamp.log") | Out-Null
try {
    # 1. データベース（本番）を 1 つのファイルに書き出す
    $dump = Join-Path $root "db\webapp_prod_$stamp.dump"
    & "$pgBin\pg_dump.exe" -h 127.0.0.1 -U webapp_prod_app -d webapp_prod -Fc -f $dump
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "pg_dump が失敗しました（終了コード $LASTEXITCODE）" }

    # 2. 添付ファイル（本番）を写す。/E は中のフォルダも全部。/MIR は使わない（消された物を消さない）
    robocopy "D:\webapp\prod\files" (Join-Path $root "files\current") /E /R:2 /W:5 /NP /NFL /NDL
    if ($LASTEXITCODE -ge 8) { throw "robocopy（添付ファイル）が失敗しました（終了コード $LASTEXITCODE）" }

    # 3. 別の場所へ写す
    robocopy (Join-Path $root "db") (Join-Path $share "db") "webapp_prod_$stamp.dump" /R:2 /W:5 /NP
    if ($LASTEXITCODE -ge 8) { throw "robocopy（別の場所・DB）が失敗しました（終了コード $LASTEXITCODE）" }
    robocopy (Join-Path $root "files\current") (Join-Path $share "files") /E /R:2 /W:5 /NP /NFL /NDL
    if ($LASTEXITCODE -ge 8) { throw "robocopy（別の場所・添付）が失敗しました（終了コード $LASTEXITCODE）" }

    # 4. 14 日より古い控えを消す（このサーバーと、別の場所）
    $limit = (Get-Date).AddDays(-$keepDay)
    foreach ($dir in @((Join-Path $root "db"), (Join-Path $share "db"))) {
        Get-ChildItem $dir -Filter "webapp_prod_*.dump" | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt $limit } | Remove-Item
    }
    Get-ChildItem (Join-Path $root "logs") -Filter "backup_*.log" | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt $limit } | Remove-Item

    Write-Output "OK: $dump"
    Stop-Transcript | Out-Null
    exit 0
}
catch {
    Write-Output "NG: $_"
    Stop-Transcript | Out-Null
    exit 1
}
```

部分	意味
`$ErrorActionPreference = "Stop"`	PowerShell のコマンドが失敗したら、そこで止めて `catch` へ進む
`$LASTEXITCODE`	直前に動かしたプログラム（`pg_dump`・`robocopy`）の終了コード
`Start-Transcript`	この窓に出た文を、全部ファイルに書く（あとで何が起きたかを見る）
`robocopy` の `/R:2 /W:5`	失敗したら 5 秒待って 2 回までやり直す
`robocopy` の `/NP /NFL /NDL`	進み具合・ファイル名・フォルダ名を記録に出さない（記録が大きくなりすぎないように）

> **用語:** 終了コード（プログラムが終わるときに返す番号。ふつう 0 が成功。robocopy だけは 0〜7 が成功、8 以上が失敗）

11.4 タスク スケジューラに登録する

```
$action    = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" `
               -Argument '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "D:\webapp\tools\backup.ps1"'
$trigger   = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At "02:00"
$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -LogonType ServiceAccount -RunLevel Highest
$settings  = New-ScheduledTaskSettingsSet -ExecutionTimeLimit (New-TimeSpan -Hours 2) -StartWhenAvailable

Register-ScheduledTask -TaskPath "\webapp\" -TaskName "webapp-backup" -Action $action -Trigger $trigger `
  -Principal $principal -Settings $settings -Description "業務 Web アプリ 毎晩のバックアップ（本番）"

# 今すぐ 1 回動かして、結果を見る
Start-ScheduledTask -TaskPath "\webapp\" -TaskName "webapp-backup"
Get-ScheduledTaskInfo -TaskPath "\webapp\" -TaskName "webapp-backup" | Format-List LastRunTime, LastTaskResult, NextRunTime
```

確かめること:

- `LastTaskResult` が `0`（成功）。動いている途中は `267009` が出るので、少し待って打ち直す。
- `D:\webapp\backup\db\` に `.dump` のファイルができ、別の場所にも同じファイルがある。
- `D:\webapp\backup\logs\` の記録の最後に `OK:` が出ている。
- `SYSTEM` で動かすので、**別の場所（共有フォルダ）には、このサーバーのコンピューターのアカウント**（`ドメイン名\WEBAPP-SV01$` のような名前）で書き込みます。共有フォルダの許可を、情報システム部門に付けてもらいます。
- `-StartWhenAvailable` は、2:00 にサーバーが止まっていたら、動き出したあとで実行する設定です。

> **用語:** タスク スケジューラ（決まった時刻にコマンドを動かす Windows の機能。00 基礎知識 9.3）

> **用語:** 実行ポリシー（ExecutionPolicy：PowerShell のスクリプトを動かしてよいかの決まり。`-ExecutionPolicy Bypass` は、このときだけ決まりを気にせず動かす。会社の決まりで禁止されているときは、情報システム部門と相談する）

11.5 戻せることを確かめる（リストアの練習）

バックアップは、戻せることを確かめて、初めて意味があります。最初に設定したときと、その後も定期的に（例：3 か月に 1 回）練習します。本番のデータベースは変えずに、**練習用のデータベース**に戻します。

```
$env:Path += ";C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin"
$dump = (Get-ChildItem D:\webapp\backup\db\webapp_prod_*.dump | Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last 1).FullName

# 練習用のデータベースを作り、控えを戻す（スーパーユーザーで）
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -c "CREATE DATABASE webapp_restore_test ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;"
pg_restore -h 127.0.0.1 -U postgres -d webapp_restore_test --no-owner --no-privileges $dump

# 中身を見る（テーブルの名前はアプリの作りによる。例：依頼書のテーブル）
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d webapp_restore_test -c "\dt"

# 練習が終わったら消す
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -c "DROP DATABASE webapp_restore_test;"
```

確かめること: `pg_restore` がエラー無しで終わり、テーブルの一覧と、件数（`SELECT count(*) FROM テーブル名;`）が本番と同じくらいになっている。

> **用語:** pg_restore（ピージーリストア：`pg_dump -Fc` で書き出したファイルを、データベースに戻す道具）

12. 定期処理・ログ・監視

12.1 毎朝 8:00 の処理

例のアプリでは、毎朝 8:00 の「期限のフォロー・承認の停滞・催促」の判定とメール送信を、**アプリの中の定期処理**として動かします。サーバーの側でする設定はありませんが、次のことに気を付けます。

- サーバーの時刻とタイムゾーンが正しいこと（3.3・3.4）。
- 8:00 にアプリが止まっていると、その日の処理が動かない。**設計例:** アプリは、起動したときに「今日の 8:00 の処理が済んでいるか」を見て、済んでいなければ実行する。
- Windows Update の再起動の時間を、8:00 の前後に重ねない。
- 検証環境でも同じ処理が動く。検証のメールは決まった宛先だけに送る（10.4）。

12.2 ログの場所と、たまりすぎを防ぐ

ログ	場所	たまりすぎを防ぐ方法
アプリ（WinSW が受け取った出力）	`D:\webapp\prod\logs\`	WinSW の `roll-by-size`（10MB ごと・8 個まで。7.3）
IIS のアクセスログ	`C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC（番号）\`	自動では消えない。下のタスクで、90 日より古い物を消す（期間は会社の決まりに合わせる）
PostgreSQL	`D:\pgsql\18\data\log\`	既定で日ごとに分かれる。たまり具合を月に 1 回見る
バックアップ	`D:\webapp\backup\logs\`	backup.ps1 が 14 日より古い物を消す
Windows	イベント ビューアー（`eventvwr.msc`）	Windows が大きさの上限で管理する

IIS のログを消すタスク（例）：

```
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument `
  '-NoProfile -Command "Get-ChildItem C:\inetpub\logs\LogFiles -Recurse -Filter *.log | Where-Object {
$_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-90) } | Remove-Item"'
Register-ScheduledTask -TaskPath "\webapp\" -TaskName "iis-log-cleanup" -Action $action `
  -Trigger (New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At "03:00") `
  -Principal (New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -LogonType ServiceAccount -RunLevel Highest)
```

> **用語:** アクセスログ（IIS が、来たお願いを 1 件 1 行で書く記録。いつ・どこから・どの URL に・どんな結果（ステータスコード）だったか）

> **用語:** イベント ビューアー（Windows 自身と、サービスの記録を見る画面。サービスが起動しなかった理由などが出る）

12.3 監視

「エラーを記録し、重大なエラーのときは IT 担当者へメールで知らせる」のは、アプリの機能です（設計例）。それに加えて、**アプリが止まっていることには、アプリ自身では気づけない**ので、外から見張ります。

何を見るか	どうやって	どれくらいの間隔
アプリが返事をするか	会社の監視の仕組み（あれば）か、タスク スケジューラで `http://webapp.example.local/health` を開く	5 分ごとなど
サービスが動いているか	`Get-Service webapp-prod, webapp-stg, postgresql-x64-18, W3SVC`	毎朝の点検
ディスクの空き	`Get-Volume`	週に 1 回。空きが 20% を切ったら、増やす相談をする
バックアップが成功したか	`Get-ScheduledTaskInfo` の `LastTaskResult`	毎朝の点検

会社に監視の仕組み（Zabbix・System Center など）があれば、情報システム部門に、`/health` とサービスとディスクの見張りを頼むのが一番確かです。

> **用語:** 監視（システムが正しく動いているかを、決まった間隔で確かめ、おかしいときに人に知らせること）

> **用語:** W3SVC（IIS の、Web を受け付ける本体のサービスの名前。World Wide Web 発行サービス）

13. 動作確認・本番の開始・更新・切り戻し

13.1 検証環境で一通り確かめる

本番を始める前に、検証環境で、ログイン・依頼・承認のメール・図面の保存・問い合わせなど、主な使い方を一通り確かめます。確かめる項目は、07 付録の「動作確認のチェック表」にまとめます。

- 社員のパソコン（Edge と Chrome）から、`http://webapp-stg.example.local/` を開いて確かめます。
- 承認メールの URL を開くところまで確かめます（メールの URL の名前が、検証の名前になっているか）。
- 5MB に近い図面を保存できるか、10MB に近い添付ファイルを送れるかを確かめます（8.5 の上限）。
- サービスを止めて起動し直す、サーバーを再起動する、のあとに、自動で動き出すかを確かめます。

13.2 本番を始める

1. 検証と同じ手順で、本番を設定します（5.5 の本番の分、7 章、8 章の本番のサイトは済んでいる前提）。
2. 本番の社員データを取り込みます（7.7）。
3. 本番の URL（`http://webapp.example.local/`）を、社員に案内します。ほかのサービスと同じパスワードを使い回さないことも、あわせて案内します（00 基礎知識 6.2）。

13.3 更新の手順（2 回目以降）




図13-1: 更新の 4 つの手順と、切り戻し

更新は、①検証で確かめる、②本番を止めてバックアップを取る、③入れ替える、④再開して確かめる、の 4 段で行います。例は、版 1.0.0 から 1.1.0 への更新です。

① 検証で確かめる

```
# 受け取った新しい版を確かめる
Get-FileHash D:\webapp\releases\webapp-1.1.0.zip -Algorithm SHA256

# 検証のアプリを入れ替える
Stop-Service webapp-stg
Rename-Item D:\webapp\stg\app app-prev-1.0.0
Expand-Archive D:\webapp\releases\webapp-1.1.0.zip -DestinationPath D:\webapp\stg\app
Start-Service webapp-stg
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8081/health -UseBasicParsing | Select-Object StatusCode
```

検証で、変わった所と、主な画面（13.1 のチェック表）を確かめます。

② 本番を止めて、バックアップを取る

利用の少ない時間に、事前に社員へお知らせしてから行います。

```
Stop-Service webapp-prod
# 更新の前の控え（毎晩の控えとは別の名前で残す）
$env:Path += ";C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin"
$env:PGPASSFILE = "D:\webapp\secrets\pgpass.conf"
pg_dump -h 127.0.0.1 -U webapp_prod_app -d webapp_prod -Fc -f "D:\webapp\backup\db\before_1.1.0_$(Get-Date -Format yyyyMMdd_HHmm).dump"
```

- アプリが止まっている間、社員のブラウザには、IIS の `502` のエラーが出ます（アプリから返事が無いため）。

③ 入れ替える

```
Rename-Item D:\webapp\prod\app app-prev-1.0.0
Expand-Archive D:\webapp\releases\webapp-1.1.0.zip -DestinationPath D:\webapp\prod\app
```

- テーブルの変更（マイグレーション）がある版は、この資料の設計例では、次の④で起動したときに、アプリが自動で当てます。

④ 再開して確かめる

```
Start-Service webapp-prod
Get-Service webapp-prod
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8080/health -UseBasicParsing | Select-Object StatusCode
```

ブラウザで、ログインと主な画面を確かめます。問題が無ければ、更新の記録（いつ・どの版に・誰が）を残します。

13.4 切り戻し（前の版に戻す）

④で問題が見つかったら、**原因を探す前に、まず前の版に戻して**、社員が使える状態にします。

```
Stop-Service webapp-prod
Rename-Item D:\webapp\prod\app app-failed-1.1.0
Rename-Item D:\webapp\prod\app-prev-1.0.0 app

# テーブルの変更があった版のときは、②で取った控えに戻す
#  （古い版のアプリは、新しい形のテーブルを読めないことがあるため）
pg_restore -h 127.0.0.1 -U webapp_prod_app -d webapp_prod --clean --if-exists "D:\webapp\backup\db\before_1.1.0_（日時）.dump"

Start-Service webapp-prod
```

- データベースを控えに戻すと、②のあとに入った依頼や承認は消えます。②から④の間はアプリを止めているので、ふつうは消える物はありません。**本番を再開したあとで、時間がたってから戻すときは、消える物が出る**ので、関係者と相談してから戻します。
- `app-failed-1.1.0` は、原因を調べるために、しばらく残します。
- 落ち着いたら、使わなくなった古い `app-prev-…` のフォルダを消します（2〜3 版分は残しておくと安心です）。

> **用語:** 切り戻し（ロールバック：新しい版に問題があったとき、前の版に戻すこと。00 基礎知識 9.5）

14. セキュリティと日々の点検

14.1 建てたときに確かめること

項目	確かめ方
アプリと DB が 127.0.0.1 だけで待ち受けている	9.3
`D:\webapp` を、管理者・SYSTEM・アプリのアカウントだけがさわれる	`icacls D:\webapp`・`icacls D:\webapp\prod`
パスワードが書かれたファイル（WinSW の XML・pgpass）を、ほかの人が読めない	`icacls`（7.4・11.2）
社員データの CSV が、サーバーやパソコンに残っていない	`D:\webapp\installers\` などを見る
アプリが仮想アカウントで動いている（管理者ではない）	7.4 の `Get-CimInstance Win32_Service`
スーパーユーザー `postgres` のパスワードを、会社の決まりに従って保管した	自分で確かめる
ウイルス対策ソフトの除外	PostgreSQL のデータのフォルダを、ウイルス対策の検査から外すかどうかを、情報システム部門と決める（検査がデータベースのファイルを掴むと、遅くなったり壊れたりすることがあるため）

14.2 日々・月々の点検（例）

いつ	何をするか
毎朝	サービス 4 つが動いているか、夜のバックアップが成功したか（12.3）
毎週	ディスクの空き、アプリのログにエラーが続いていないか
毎月	Windows Update（会社の決まりに従う）、IIS・PostgreSQL のログのたまり具合
3 か月ごと	リストアの練習（11.5）
PostgreSQL の修正版が出たとき	18.x の修正版（例：18.6 → 18.7）を、検証環境で確かめてから入れる。修正版の入れ替えは、同じインストーラーを上から入れる方法でできる（データはそのまま）
年に 1 回	パスワードの見直し、この資料の手順が今のサーバーと合っているか、HTTPS にできるようになったか

- PostgreSQL 18 のサポートは 2030 年 11 月まで、と案内されています。18 → 19 のような大きな版の上げ方は、データの移しかえ（`pg_upgrade` か、`pg_dump` と `pg_restore`）が要るので、別に計画します。

15. 困ったとき（トラブルシューティング）

まず、**どこで止まっているか**を、手前から順に切り分けます。

1. 社員のパソコン → サーバーの 80 番（DNS・ネットワーク・ファイアウォール）
2. IIS → アプリの 8080 番（IIS の設定・アプリのサービス）
3. アプリ → データベース・ファイル保存フォルダ・メール

見えること	考えられる原因	確かめること
ブラウザで「このサイトにアクセスできません」	DNS に名前が無い、80 番が通っていない、IIS が止まっている	`Resolve-DnsName`・`Test-NetConnection -Port 80`（8.6）、`Get-Service W3SVC`
`502.3`（Bad Gateway）と出る	アプリが止まっている、ポートが違う	`Get-Service webapp-prod`、`Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8080/health`、web.config の行き先
IIS の `404` が出て、アプリの画面にならない	URL Rewrite か ARR が入っていない、取り次ぎが無効、web.config の置き場所が違う	8.2・8.3、`D:\webapp\prod\iis\web.config` があるか
ファイルを送ると `404.13`	送る大きさが IIS の上限を超えた	8.5 の `maxAllowedContentLength`
ログイン・保存などのボタンを押すと `403`（本文が forbidden だけ）	Host が書きかえられて、Topcoat の OriginPolicy が止めた	8.3 の `preserveHostHeader`
ログインしても、次の画面でログインしていない扱いになる	セッションのクッキーに `Secure` が付いていて、HTTP のブラウザが受け取らない	6.4、ブラウザの開発者ツール（F12）の「アプリケーション → Cookie」
サービスが起動しない、すぐ止まる	XML の書き間違い、`assets\` が無い、許可が足りない、DB につなげない	`D:\webapp\prod\logs\` の `wrapper.log` と `err.log`、イベント ビューアーの「Windows ログ → システム」
バックアップのタスクの「前回の実行結果」が `(0x1)` で、`D:\webapp\backup\logs\` に記録も無い	`backup.ps1` を BOM 無しの UTF-8 で保存したため、PowerShell 5.1 が日本語の所で読み違えて、構文エラーで動いていない	11.3 の「UTF-8 (BOM 付き)」で保存し直す。`powershell -File D:\webapp\tools\backup.ps1` を手で動かすと、構文エラーの文が見える
「エラー 1053」	実行ファイルを WinSW で包まずに、直接サービスにした	7.1・7.4
アプリのログに、データベースにつなげないエラー	PostgreSQL が止まっている、パスワードが違う、`pg_hba.conf`	`Get-Service postgresql-x64-18`、5.6 の `psql`
添付ファイルを保存できない	`files\` に書く許可が無い、ディスクがいっぱい	7.4 の `icacls`、`Get-Volume`
メールが届かない	25 番が通らない、コネクタ、SPF	10.2・10.3 の表
時刻が 9 時間ずれる	タイムゾーンが UTC のまま	3.4、5.3 の `timezone`
再起動のあと、アプリだけ動いていない	PostgreSQL より先に起動しようとした、起動の種類が手動	7.3 の `<depend>`、`Get-CimInstance Win32_Service` の `StartMode`

16. 用語ミニ辞典（この資料に出た主な言葉）

用語	短い説明	章
appcmd	IIS の設定をコマンドで変える道具	8.3
ARR	IIS が受けたお願いを、アプリに取り次ぐ部品	8.2
Cargo.lock	アプリが使う部品の正確な版の記録	6.1
CSRF	ほかのサイトから、勝手に操作を送らせる攻撃	8.3
CSV	表のデータをカンマで区切った文字のファイル	7.7
DLL	実行ファイルが使う部品のファイル	6.2
gMSA	パスワードを AD が管理するサービス用アカウント	4.3
listen_addresses	PostgreSQL が待ち受ける住所の設定	5.3
pg_dump・pg_restore	PostgreSQL の控えを取る道具・戻す道具	11.1・11.5
pg_hba.conf	PostgreSQL に誰がどこからつないでよいかの決まり	5.3
pgpass	パスワードを打たずにつなぐためのファイル	11.2
psql	PostgreSQL に SQL を打ち込む道具	5.4
release ビルド	本番用に、速く動くように作ること	6.1
robocopy	フォルダを丸ごと写す Windows の道具	11.1
Secure・__Host-・HttpOnly	クッキーに付ける印（HTTPS だけ・名前の決まり・JavaScript から読めない）	6.4
SID	アカウントやグループの、世界で1つの番号	4.2
URL Rewrite	来た URL を決まりに従って渡す IIS の部品	8.2
web.config	IIS のサイトごとの設定ファイル	8.5
WinSW	ふつうの実行ファイルを Windows サービスにする道具	7.1
アクセス許可（ACL）・継承	誰が何をしてよいかの一覧・上のフォルダからの引き継ぎ	4.2
仮想アカウント	サービスごとにできる、パスワードの無い専用のアカウント	4.3
切り戻し	前の版に戻すこと	13.4
終了コード	プログラムが終わるときに返す番号	11.3
静的リンク	部品を実行ファイルの中に入れてしまうこと	6.2
設計例	この資料で「こう作る」と決めた一つの形	はじめ

用語	短い説明	章
接続文字列	データベースにつなぐ情報を1行にしたもの	7.3
ハッシュ値	ファイルの中身から計算した指紋	5.1
バインド	サイトと IP・ポート・名前の結び付け	8.4
ヘルスチェック	アプリに「動いていますか」と聞く入口	7.5
ロール・OWNER	PostgreSQL のユーザー・データベースの持ち主	5.5