



```
9.往上给PhoneBase的notifySignalStrength
PhoneBase.java (frameworks\opt\telephony\src\java\com\android\internal\telephony) notifySignalStrength
10.往上给DefaultPhoneNotifier的notifySignalStrength
DefaultPhoneNotifier.java
(frameworks\opt\telephony\src\java\com\android\internal\telephony) notifySignalStrength
Rlog.d(LOG_TAG, "notifySignalStrength: mRegistry=" + mRegistry
+ "/,ss=" + sender.getSignalStrength() + " sender=" + sender);
11.往上给TelephonyRegistry的notifySignalStrengthForSubscriber
TelephonyRegistry.java (frameworks\base\services\core\java\com\android\server)
notifySignalStrengthForSubscriber
如此, SignalStrength的各个成员变量便有了对应的信号值, 做为显示几格的标准
```



🔖 2050

Android 学习之QCRIL QMI (http://blog.csdn.net/happyguys12345/article/details/54406888)

🔖 1535

android底层驱动学习之设备树驱动及设备匹配过程 (http://blog.csdn.net/happyguys12345/article/details/53467184)

🔖 1225

android4.0触摸屏(touchscreen)以及屏幕按键驱动解析 (http://blog.csdn.net/happyguys12345/article/details/53465630)

🔖 832

android底层驱动学习之debug方法 (proc、sysfs、debugfs) (http://blog.csdn.net/happyguys12345/article/details/53786230)

🔖 774

相关文章推荐

Qualcomm平台qcril初始化及消息处理流程（原） (http://blog.csdn.net/u010961631/arti...

本节主要来介绍Qcril的初始化流程以及消息在Qcril中如何传递。Android平台不同厂商的AP侧可以相同，但是Modem侧肯定会有很大的差异，RILC要解决的问题就是适配不同厂商的Modem...

u010961631 (http://blog.csdn.net/u010961631)

2016年01月30日 17:58

🔖6997


qcril接口函数 (http://blog.csdn.net/yiqingyang2012/article/details/8597257)

1、qcril qcril中包括两个部分，一个funsion 一个qmi 每个对应一个事件表qcril\_event\_table。所谓事件表是指ril进程给下面发某一条命令或者modem给qcril返...

yiqingyang2012 (http://blog.csdn.net/yiqingyang2012)

2013年02月21日 08:45

🔖9199



Python这么牛逼的原因竟然是？

码农圈金句「学完 Python,可以上天」，为什么80%的人都要选择Python? 这么火的背后，他们是这么说的...

(http://www.baidu.com/cb.php?c=lgF\_pyfqnHmknjnvPjc0iZ0qnfK9ujYzP1ndPWb10Aw-5Hc3rHnYnHb0TAq15HfLPWRznjb0T1YLryPhPyfzuARvuAFBuHI-0AwY5HDdnHD1n1c4njD0lgF\_5y9YIZ0lQzq-uZR8mLPbUB48ugfEIAqspynETZ-YpAq8nWqdlAdxTvqdThP-5yF\_UvTkn0KzujY4rHb0mhYqn0KsTWYs0ZNGujYkPHTYn1mk0AqGuJYknWb3rjDY0APGuJYLnWm4n1c0ULI85H00TZbqnW0v0APzm1Y1n1c3r0)



Delphi7高级应用开发随书源码 (http://download.csdn.net/detail/chenxh...

(http://download.csdn.net/detail/chenxh...

2003年04月30日 00:00

676KB

📄 下载

QCRIL层qcril.c部分解析 (http://blog.csdn.net/fengyuxing168/article/details/7572660)

enter\_pin vendor/qcom/proprietary/qcril/qcril\_original/qcril.c qcril\_hash\_...

fengyuxing168 (http://blog.csdn.net/fengyuxing168)

2012年05月16日 15:02


🔖5447

内容举报

返回顶部

### framework学习之 Qualcomm平台 qcril初始化及消息处理流程 (http://blog.csdn.net/happ...

本节主要来介绍Qcril的初始化流程以及消息在Qcril中如何传递。 Android平台不同厂商的AP侧可以相同，但是Mode m侧肯定会有很大的差异，RIL层要解决一个问题就是适配不...

 happyguys12345 (http://blog.csdn.net/happyguys12345) 2017年02月06日 13:34 524




### TensorFlow 下构建高性能神经网络模型的最佳实践

如何对神经网络模型进行优化，使尽可能不损失精度的情况下，能减少模型的体积，并且计算量也降低，就是我们将深度学习在更广泛地场景下应用时要解决的问题。

(http://www.baidu.com/cb.php?c=lgF\_pyfqhHmknjzrjf0lZ0qnfK9ujYzP1f4Pjnz0Aw-5Hc4nj6vRq0TAq15Hf4rjn1n1b0T1YdnWFbmWf3uA7huWNhm1wW0AwY5HDdnHD1n1c4rjn0lgF\_5y9YIZ0IQzqMpgwBUvqoQhP8QvIGIAPCmgfEmyPYpguGIZbEPihuywhujDYmHfYPWnkmvR3PHuBnvR45LNYUNq1ULNzmvRqnHDznhwBUAqM0ZFb5Hb4rfKBUHYs0ZKz5H00Iy-b5HDDp1f1PWD0Uv-b5HD1nj0sPjn0mv-b5HTzPWb1n6KElv3qn0KsXHYZnjm0mLFW5Hmdn1c3)


### android QMI机制 ---QCRIL消息发送 (http://blog.csdn.net/u012439416/article/details/7427 ...

4 QCRIL消息发送当ril有请求过来时，就会调用ril库的onRequest()方法，此时就会根据当前Qcril注册的函数列表进入到qc ril\_request\_api的onRequest\_...

 u012439416 (http://blog.csdn.net/u012439416) 2017年07月03日 22:38 897

### Qualcomm平台 qcril初始化及消息处理流程 (http://blog.csdn.net/u014386544/article/det...

本节主要来介绍Qcril的初始化流程以及消息在Qcril中如何传递。 Android平台不同厂商的AP侧可以相同，但是Mode m侧肯定会有很大的差异，RIL层要解决一个问题就是适配不...

 u014386544 (http://blog.csdn.net/u014386544) 2016年09月20日 11:01 702


### Qualcomm平台 qcril初始化及消息处理流程 (http://blog.csdn.net/zx249388847/article/de...

本节主要来介绍Qcril的初始化流程以及消息在Qcril中如何传递。 Android平台不同厂商的AP侧可以相同，但是Mode m侧肯定会有很大的差异，RIL层要解决一个问题就是适...

 zx249388847 (http://blog.csdn.net/zx249388847) 2016年09月05日 13:51 974


### 在 qcril 中打 log(内部 bbs) (http://blog.csdn.net/sile123/article/details/8510439)

dq发表于 2011-3-22 16:12 | 只看该作者在 qcril 中打 log 在 qcril 中打 log: 首先，你在 qc...

 sile123 (http://blog.csdn.net/sile123) 2013年01月16日 17:44 455


### android QMI机制 ---概论 (http://blog.csdn.net/u012439416/article/details/74276499)

前言: Qualcomm MSM Interface,作用用于AP和BP侧的交互，通俗说法就是让设备终端TE（可以是手机，PDA，计算机）对高通BP侧的AMSS系统进行操作，如调用函数，读取数据，设...

 u012439416 (http://blog.csdn.net/u012439416) 2017年07月03日 22:12 1199

### android QMI机制 ---QMUX (/u012439416/article/details/74276672)


2.QMUX QMI Multiplexing Protocol（QMUX）：QMI的复用协议消息从控制点经过类似socket的线程传到QMI接口后，QMI负责对数据进行封装，加上QMUX消息的...

 u012439416 (http://blog.csdn.net/u012439416) 2017-07-03 22:16 722




### Qualcom QMI系列-基本知识介绍 (/u013251992/article/details/52277979)

微博原文链接：<http://blog.chinaunix.net/uid-29640991-id-4236387.html> 原博主：zhoushiqian 1 引言 1.1 编写目的 ...

 u013251992 (<http://blog.csdn.net/u013251992>)

2016-08-22 16:31

 725

### linux下原生ndis驱动及qmi lib探索 (/wofeboy/article/details/45110667)

据说只要内核版本大于等于3.4即可使用原生高通ndis驱动，这让我兴奋了很久，终于不用自己写驱动，改bug了。于是，从网上下载了ubuntu14.04版本，并将它安装到了自己的pc上。驱动：q...


 wofeboy (<http://blog.csdn.net/wofeboy>)

2015-04-18 09:46


 4404

### QMI\_CLIENT\_API译 (/hesunwen/article/details/72140724)

1、前言.... 3 1.1目的... 3 1.2适用范围... 3 1.3约定... 3 1.4参考文献... 3 1.5缩略词... 3 2、QMI APIs. 4 2.1回调函数原型... 4 ...


 hesunwen (<http://blog.csdn.net/hesunwen>)

2017-05-15 14:14


 804

### Qualcom QMI系列-基本知识介绍 (/dailingqing1984/article/details/45694795)

1 引言 1.1 编写目的 介绍Qualcom QMI 基本知识，API使用，设计原理，基于QMI的RemoteEfs(NV)分析 1.2 阅读建议 高通平台入门 1.3 ...


 dailingqing1984 (<http://blog.csdn.net/dailingqing1984>)

2015-05-13 16:26


 1490

### android QMI机制---Qcril初始化流程 (/u012439416/article/details/74276701)

3. Qcril初始化流程 ril守护进程的rilc.c文件中main方法有关加载动态库代码如下，dlHandle = dlopen(rilLibPath, RTLD\_NOW);//加载库...


 u012439416 (<http://blog.csdn.net/u012439416>)

2017-07-03 22:23


 556

### Qualcomm平台qcril初始化及消息处理流程（原） (/u010961631/article/details/50611989)

本节主要来介绍Qcril的初始化流程以及消息在Qcril中如何传递。 Android平台不同厂商的AP侧可以相同，但是Modem侧肯定会有很大的差异，RILC要解决一个问题就是适配不同厂商的Modem...


 u010961631 (<http://blog.csdn.net/u010961631>)

2016-01-30 17:58


 6997

### android QMI机制---QCRIL消息发送 (/u012439416/article/details/74276765)

4 QCRIL消息发送当ril有请求过来时，就会调用ril库的onRequest()方法，此时就会根据当前Qcril注册的函数列表进入到qc ril\_request\_api的onRequest\_...


 u012439416 (<http://blog.csdn.net/u012439416>)

2017-07-03 22:38


 897

### android QMI机制---modem消息发送 (/u012439416/article/details/74277592)

7 modem消息发送一般BP侧处理完请求后，都会回应一个响应给AP，一般是用宏QMI\_SVC\_PKT\_PUSH将要作为响应的消息发送出去。qmi\_svc\_utils.h中QMI\_SVC\_PKT...

 u012439416 (<http://blog.csdn.net/u012439416>)

2017-07-03 23:01

 401