Speak Softly Love

博客园 首页 著

新随笔

联系

订阅

管理

随笔 - 121 文章 - 3 评论 - 2

PYTHON读写PB

PYTHON读写PB

前期准备

• 官方protobuf定义:

https://code.google.com/p/protobuf/

- python使用指南:
- 1.https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/pythontutorial
- 2.http://blog.csdn.net/love_newzai/article/details/6906459
 - 安装 python对protobuf的支持:
 - 1.wget https://protobuf.googlecode.com/files/protobuf-2.5.0.tar.bz2
 - 2.tar -vxjf protobuf-2.5.0.tar.bz2
 - 3.cd protobuf-2.5.0

搜索

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

随笔分类

Airflow

C++

CareerCup(2)

Flume(5)

Hdoop(2)

Hive(2)

Java(18)

4../configure --prefix=/home/admin/mypython/

5.make; make install

准备PROTO文件

```
message entity_attr
   required int32 attr id = 1; // 属性类型标识,比如:标题属性为 1,正文属性为2,图片属性
为 3,发现时间属性为4,原始url属性为5,父页面属性为 6;
                            // 属性类型描述,比如"标题"," 正文","图片","发现时间","原
   required bytes attribute = 2;
始 url", "父页面 "等
   repeated bytes value = 3;
                         // 属性值,除"图片"只保留 osskev之外,其他保留原文。考虑到文
章中会保留多幅图,所以采用repeated。
};
message entity_desc
   required int32 entity id = 1;
                                              // 实体类型标识,比如:新闻为 1,小说
为2。
   required bytes entity_name = 2;
                                 // 实体名称,比如:新闻主题事件关键词,小说名
等。
   repeated entity attr attributes = 3; // 属性描述,格式见entity attr。
};
```

当时在使用的时候,如果将字段设置为 optional 并设置为0的话,那么在传输的过程中protobuf就会将这个字段取消掉,囧。但是JAVA就没有这个问题。

将proto转化为 xxx_pb2.py ,然后在你的程序里import这个py

protoc --python_out=./ ./struc_oss_pb.proto 得到struct oss pb pb2.py

读写PROTOBUF

```
# coding: gbk
import struct_oss_pb_pb2
```

Kafka(5)

leetcode(52)

Mongo(1)

Python(3)

Shell(1)

Spark(2)

Storm(2)

Windows驱动(1)

Yarn

编程精粹

面试(1)

数据结构(1)

数据挖掘(8)

思考(1)

随笔档案

- 2017年9月 (2)
- 2017年7月 (3)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月(3)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (2)
- 2016年6月 (20)
- 2016年5月 (6)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (32)
- 2016年1月 (24)
- 2015年12月 (4)
- 2015年5月 (1)

```
entitydesc.entity_id=1
entitydesc.entity_name='haha'

#create proto
entityattr=entitydesc.attributes.add() #嵌套message
entityattr.attr_id = 11
entityattr.attribute = '标题'.decode('gbk').encode('utf-8')
entityattr.value.append("title adfadf")

entity_attr_str=entityattr.SerializeToString()
print entity_attr_str
entitydesc_str=entitydesc.SerializeToString()
print entitydesc_str
```

当初用PROTOBUF进行RPC通信,时间长了也忘光了,最近发现网上有一个项目:

http://www.grpc.io/docs/tutorials/basic/python.html

回头看看,再补充下

分类: Python



关注我

收藏该文







+加关注

« 上一篇:<u>JAVA多线程二</u>

» 下一篇:JAVA 锁

posted @ 2016-06-06 13:37 walkwalkwalk 阅读(66) 评论(0) 编辑 收藏

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册, 访问网站首页。

即轮弧头 即轮克克 美国顶如

0

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0

2013年11月 (1)

2013年10月 (6)

2013年9月 (3)

最新评论

1. Re:alibaba笔试1

第7题可以用桶排序,在o(n)时间下做出

--漫步书山

2. Re:alibaba笔试1

第九题应该选A吧

--tenos

阅读排行榜

- 1. HIVE的几种优化(3262)
- 2. JAVA线程队列BlockingQueue(2328)
- 3. 逻辑回归(1798)
- 4. 从机器学习谈起(658)
- 5. KAFKA 调优(537)

评论排行榜

1. alibaba笔试1(2)

推荐排行榜

- 1. 逻辑回归(2)
- 2. 从机器学习谈起(1)

- 【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【推荐】腾讯云上实验室 1小时搭建人工智能应用
- 【推荐】可嵌入您系统的"在线Excel"!SpreadJS 纯前端表格控件
- 【推荐】阿里云"全民云计算"优惠升级



最新IT新闻:

- ·Google将Fuchsia系统的内核重命名为Zircon
- · 微博推出"霸王授权协议"背后,是对优质创作者的抢夺
- ·酷炫!耐克推出能与iPhone互动的NBA球衣
- ·人类用了5400年,才做出了《猩球崛起3》里的大猩猩
- ·凡客的荣辱兴衰,是一场雷军也救不回来的"中年危机"
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- · Google 及其云智慧
- · 做到这一点,你也可以成为优秀的程序员
- ·写给立志做码农的大学生
- ·架构腐化之谜
- · 学会思考,而不只是编程
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 walkwalkwalk