代码日志

git - 如何删除远程标签?

时间:2017-03-14 分类:翻译 ▲来自机器翻译.

标签: git git-tag

如何删除已推送的代码?

最佳答案

您只需要向远程标记名称推送一个"空"引用:

```
git push origin :tagname
```

或者,更明确地说,使用-delete选项:

```
git push --delete origin tagname
```

如果还需要删除本地标记,请使用:

```
git tag --delete tagname
```

背景

将分支,标签或其他引用推送到远程存储库涉及指定"推送到哪里,什么来源,什么目的地?

```
git push where-to-push source-ref:destination-ref
```

一个真实世界的例子,你把你的主分支到原始的主分支是:

```
git push origin refs/heads/master:refs/heads/master
```

第1页 共4页 2018/3/28 下午2:36

其中由于默认路径,可以缩短为:

git push origin master:master

标签的工作方式相同:

git push origin refs/tags/release-1.0:refs/tags/release-1.0

通过省略源引用(冒号之前的部分),您将"无"推送到目标,删除远程端的引用。

原文翻译自:http://stackoverflow.com/questions/5480258/how-to-delete-a-remote-tag

本站文章除注明转载外,均为本站原创或编译

转载请明显位置注明出处: git - 如何删除远程标签?

上一篇: 什么是JSON,为什么要使用它? 下一篇: 从命令行运行R脚本



来说两句吧...



还没有评论,快来抢沙发吧!

代码日志正在使用畅言



热评话题

单元测试 – 使用Moq来覆盖同一个类中的虚拟方法 - 代码日志Android – dismissDialog不会关闭对话框 - 代码日志从C API访问Python追溯 - 代码日志c# – 我需要一个事件来检测Internet连接/断开连接 - 代码日志ruby-on-rails – 如何解决废弃警告"方法to_hash已被弃用,将在Rails 5....ruby-on-rails – 我可以传递一个参数来rake db:seed吗? - 代码日志sql-server – SQL Server比较两个查询的结果应该是相同的 - 代码日志

第3页 共4页 2018/3/28 下午2:36

git — #	如何删除远程标	签? - 代码日志		https://codeday.me/bug/20170314/474.htm
		Copyright © 2016, C	ontent By 代码日志. 保留所有机	X利. 冀ICP备15022324号-3
<i>bb</i> , = 11:	· 4 -			2010/2010
第4页 共	:4贝			2018/3/28 下午2:3