

Приводы воздушных заслонок

НОВИНКА



- > Предназначены для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- > Крутящий момент: 2–20 Нм
- > Рабочее напряжение: AC/DC 24 В и AC 230 В
- > Допустимая температура окружающей среды от –30 до +50 °C
- > Допустимая относительная влажность окружающей среды до 95%
- > Степень защиты: IP54
- > Соединительный кабель длиной 1000 мм в комплекте

Тип привода	Напряжение электропитания, В	Сигнал управления	Крутящий момент, Нм	Площадь заслонки, м²	Возвратная пружина	Время открытия, с	Сторона квадратного сечения под шток, мм	Диаметр круглого сечения под шток, мм	Вспомогательный переключатель
PDF 03/24.D	24	2-позиционный	3	0,6	есть	<45 (закрытие <15)	4...8	6...12	—
PDF 03/230.D	230	2-позиционный	3	0,6	есть	<45 (закрытие <15)	4...8	6...12	—
PDF 03/230.D-S	230	2-позиционный	3	0,6	есть	<45 (закрытие <15)	4...8	6...12	2× SPDT
PDF 05/24.D	24	2-позиционный	5	1	есть	<70 (закрытие <20)	7...11	10...16	—
PDF 05/230.D	230	2-позиционный	5	1	есть	<70 (закрытие <20)	7...11	10...16	—
PDF 08/24.D	24	2-позиционный	8	1,5	есть	<120 (закрытие <25)	6...15	8...21	—
PDF 08/230.D	230	2-позиционный	8	1,5	есть	<120 (закрытие <25)	6...15	8...21	—
PDF 08/230.D-S	230	2-позиционный	8	1,5	есть	<120 (закрытие <25)	6...15	8...21	2× SPDT
PDS 02/24.DT	24	2-, 3-позиционный	2	0,4	нет	60...90	5...11	6...16	—
PDS 02/230.DT	230	2-, 3-позиционный	2	0,4	нет	60...90	5...11	6...16	—
PDS 05/24.DT	24	2-, 3-позиционный	5	1	нет	70...100	5...11	6...16	—
PDS 05/24.M	24	0–10 В	5	1	нет	70...100	5...11	6...16	—
PDS 05/230.DT	230	2-, 3-позиционный	5	1	нет	70...100	5...11	6...16	—
PDS 10/24.DT	24	2-, 3-позиционный	10	2	нет	100...150	5...12	10...16	—
PDS 10/24.M	24	0–10 В	10	2	нет	100...150	5...12	10...16	—
PDS 10/230.DT	230	2-, 3-позиционный	10	2	нет	100...150	5...12	10...16	—
PDS 20/24.DT	24	2-, 3-позиционный	20	4	нет	70...120	11...14	16...20	—
PDS 20/24.M	24	0–10 В	20	4	нет	70...120	11...14	16...20	—
PDS 20/230.DT	230	2-, 3-позиционный	20	4	нет	70...120	11...14	16...20	—
PDS 20/230.DT-S	230	2-, 3-позиционный	20	4	нет	70...120	11...14	16...20	2× SPDT