## 

	•	голщина	масса	поддоне	бетона	морозостойкости
Диаметр 500 мм		50 мм	21,5 кг	44		
			17,2			
620 мм	528 мм	50 мм	28,8 кг	40		
600 мм	300 мм	40 мм	11 кг	66		
Диаметр 500 мм		50 мм	21,5 кг	44	B25	F200
Диаметр 450 мм			17,5 кг	44		
Диаметр 330 мм			9,4 кг	66		
Диаметр 270 мм			6,3 кг	88		
Диаметр 230 мм			4,5 кг	88		
	620 мм 600 мм Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр	620 мм 528 мм 600 мм 300 мм Диаметр 500 мм Диаметр 450 мм Диаметр 330 мм Диаметр 270 мм	620 мм 528 мм 50 мм 600 мм 300 мм 40 мм Диаметр 500 мм Диаметр 450 мм Диаметр 330 мм 50 мм Диаметр 270 мм	Диаметр 500 мм   50 мм   17,2     620 мм   528 мм   50 мм   28,8 кг     600 мм   300 мм   40 мм   11 кг     Диаметр 500 мм   21,5 кг   17,5 кг     Диаметр 330 мм   50 мм   9,4 кг     Диаметр 270 мм   6,3 кг	Диаметр 500 мм 50 мм 21,5 кг 44   620 мм 528 мм 50 мм 28,8 кг 40   600 мм 300 мм 40 мм 11 кг 66   Диаметр 500 мм 21,5 кг 44   Диаметр 450 мм 17,5 кг 44   Диаметр 330 мм 50 мм 9,4 кг 66   Диаметр 270 мм 66 6,3 кг 88	Диаметр 500 мм 50 мм 21,5 кг 44   620 мм 528 мм 50 мм 28,8 кг 40   600 мм 300 мм 40 мм 11 кг 66   Диаметр 500 мм 21,5 кг 44 B25   Диаметр 450 мм 17,5 кг 44   Диаметр 330 мм 50 мм 9,4 кг 66   Диаметр 270 мм 66 6,3 кг 88

Тротуарная плитка серии «Садовые дорожки» производится в соответствии с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017