

Лабораторная работа 11. Модель системы массового обслуживания M | M | 1

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Построение модели с помощью CPNTools	8
4.2	Мониторинг параметров моделируемой системы	14
5	Выводы	23

Список иллюстраций

4.1	Граф сети системы обработки заявок в очереди	8
4.2	Граф генератора заявок системы	9
4.3	Граф процесса обработки заявок на сервере системы	9
4.4	Задание деклараций системы	11
4.5	Параметры элементов основного графа системы обработки заявок в очереди	12
4.6	Параметры элементов генератора заявок системы	13
4.7	Параметры элементов обработчика заявок системы	14
4.8	Функция Predicate монитора Ostanovka	15
4.9	Функция Observer монитора Queue Delay	16
4.10	Файл Queue_Delay.log	16
4.11	Содержание Queue_Delay.log	17
4.12	График изменения задержки в очереди	18
4.13	Функция Observer монитора Queue Delay Real	18
4.14	Содержимое Queue_Delay_Real.log	19
4.15	Функция Observer монитора Long Delay Time	20
4.16	Определение longdelaytime в декларациях	20
4.17	Содержимое Long_Delay_Time.log	21
4.18	Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение	22

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать модель задачи системы массового обслуживания $M|M|1$

2 Задание

1. Построить модель задачи системы массового обслуживания $M|M|1$
2. Построить график

3 Теоретическое введение

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Построение модели с помощью CPNTools

Будем использовать три отдельных листа: на первом листе опишем граф системы (рис. 4.1), на втором — генератор заявок (рис. 4.2), на третьем — сервер обработки заявок (рис. 4.3).

Сеть имеет 2 позиции (очередь — Queue, обслуженные заявки — Complited) и два перехода (генерировать заявку — Arrivals, передать заявку на обработку серверу — Server). Переходы имеют сложную иерархическую структуру, задаваемую на отдельных листах модели (с помощью соответствующего инструмента меню — Hierarchy).

Между переходом Arrivals и позицией Queue, а также между позицией Queue и переходом Server установлена дуплексная связь. Между переходом Server и позицией Complited — односторонняя связь.




Рис. 4.1: Граф сети системы обработки заявок в очереди

Граф генератора заявок имеет 3 позиции (текущая заявка — Init, следующая заявка — Next, очередь — Queue из листа System) и 2 перехода (Init — определяет распределение поступления заявок по экспоненциальному закону с интенсивностью 100 заявок в единицу времени, Arrive — определяет поступление заявок в очередь).




Рис. 4.2: Граф генератора заявок системы

Граф процесса обработки заявок на сервере имеет 4 позиции (Busy — сервер занят, Idle — сервер в режиме ожидания, Queue и Completed из листа System) и 2 перехода (Start — начать обработку заявки, Stop — закончить обработку заявки).




Рис. 4.3: Граф процесса обработки заявок на сервере системы

Зададим декларации системы (рис. 4.4).

Определим множества цветов системы (colorset):

- фишки типа UNIT определяют моменты времени;

- фишки типа `INT` определяют моменты поступления заявок в систему.
- фишки типа `JobType` определяют 2 типа заявок — А и В;
- кортеж `Job` имеет 2 поля: `jobType` определяет тип работы (соответственно имеет тип `JobType`, поле `AT` имеет тип `INT` и используется для хранения времени нахождения заявки в системе);
- фишки `Jobs` — список заявок;
- фишки типа `ServerxJob` — определяют состояние сервера, занятого обработкой заявок.

Переменные модели:

- `proctime` — определяет время обработки заявки;
- `job` — определяет тип заявки;
- `jobs` — определяет поступление заявок в очередь.

Определим функции системы:

- функция `expTime` описывает генерацию целочисленных значений через интервалы времени, распределённые по экспоненциальному закону;
- функция `intTime` преобразует текущее модельное время в целое число;
- функция `newJob` возвращает значение из набора `Job` — случайный выбор типа заявки (А или В).



Рис. 4.4: Задание деклараций системы

Зададим параметры модели на графах сети.

На листе System (рис. 4.5):

- у позиции Queue множество цветов фишек — Jobs; начальная маркировка 1[] определяет, что изначально очередь пуста.
- у позиции Completed множество цветов фишек — Job.




Рис. 4.5: Параметры элементов основного графа системы обработки заявок в очереди

На листе Arrivals (рис. 4.6):

- у позиции Init: множество цветов фишек — UNIT; начальная маркировка $1 \cdot \cdot () @ 0$ определяет, что поступление заявок в систему начинается с нулевого момента времени;
- у позиции Next: множество цветов фишек — UNIT;
- на дуге от позиции Init к переходу Init выражение $()$ задаёт генерацию заявок;
- на дуге от переходов Init и Arrive к позиции Next выражение $() @ + \expTime(100)$ задаёт экспоненциальное распределение времени между поступлениями заявок;
- на дуге от позиции Next к переходу Arrive выражение $()$ задаёт перемещение фишки;
- на дуге от перехода Arrive к позиции Queue выражение $jobs^{^^}[job]$ задает поступление заявки в очередь;
- на дуге от позиции Queue к переходу Arrive выражение $jobs$ задаёт обратную связь.




Рис. 4.6: Параметры элементов генератора заявок системы

На листе Server (рис. 4.7):

- у позиции Busy: множество цветов фишек — Server, начальное значение мар-кировки — 1` `server@0 определяет, что изначально на сервере нет заявок на обслуживание;
- у позиции Idle: множество цветов фишек — ServerxJob;
- переход Start имеет сегмент кода `output (proctime); action expTime(90);` определяющий, что время обслуживания заявки распределено по экспоненциальному закону со средним временем обработки в 90 единиц времени;
- на дуге от позиции Queue к переходу Start выражение `job::jobs` определяет, что сервер может начать обработку заявки, если в очереди есть хотя бы одна заявка;
- на дуге от перехода Start к позиции Busy выражение `(server, job)@+proctime` запускает функцию расчёта времени обработки заявки на сервере;
- на дуге от позиции Busy к переходу Stop выражение `(server, job)` говорит о завершении обработки заявки на сервере;
- на дуге от перехода Stop к позиции Completed выражение `job` показывает, что заявка считается обслуженной;
- выражение `server` на дугах от и к позиции Idle определяет изменение состояние сервера (обрабатывает заявки или ожидает);

- на дуге от перехода Start к позиции Queue выражение jobs задаёт обратную СВЯЗЬ.




Рис. 4.7: Параметры элементов обработчика заявок системы

4.2 Мониторинг параметров моделируемой системы

Потребуется палитра Monitoring. Выбираем Break Point (точка останова) и устанавливаем её на переход Start. После этого в разделе меню Monitor появится новый подраздел, который назовём Ostanovka. В этом подразделе необходимо внести изменения в функцию Predicate, которая будет выполняться при запуске монитора. Зададим число шагов, через которое будем останавливать мониторинг. Для этого true заменим на `Queue_Delay.count()=100`. Потому что с 200 у меня не работало!!! (рис. 4.8):





Рис. 4.8: Функция Predicate монитора Ostanovka

Необходимо определить конструкцию `Queue_Delay.count()`. С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Появившийся в меню монитор называем Queue Delay (без подчеркивания). Функция Observer выполняется тогда, когда функция предикатора выдаёт значение true. По умолчанию функция выдаёт 0 или унарный минус (~1), подчёркивание обозначает произвольный аргумент. Изменим её так, чтобы получить значение задержки в очереди. Для этого необходимо из текущего времени `intTime()` вычесть временную метку AT, означающую приход заявки в очередь (рис. 4.9):



```

System Arrivals Server fun obs
fun obs (bindelem) =
let
fun obsBindElem (ServerStart (1, {job, jobs, proctime}))
= (intTime() - (#AT job))
| obsBindElem _ = ~1
in
obsBindElem bindelem
end

```

Рис. 4.9: Функция Observer монитора Queue Delay

После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл Queue_Delay.log (рис. 4.10), содержащий в первой колонке — значение задержки очереди, во второй — счётчик, в третьей — шаг, в четвёртой — время.



Рис. 4.10: Файл Queue_Delay.log




Рис. 4.11: Содержание Queue_Delay.log

С помощью gnuplot можно построить график значений задержки в очереди (рис. 4.12), выбрав по оси x время, а по оси y — значения задержки:

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pngcairo font "Helvetica,9"
```

```
# задаём выходной файл графика
set out 'window_1.png'
plot "Queue_Delay.log" using ($4):($1) with lines
```





Рис. 4.12: График изменения задержки в очереди

Посчитаем задержку в действительных значениях. С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Появившийся в меню монитор называем Queue Delay Real. Функцию Observer изменим следующим образом(рис. 4.13):

```
System Arrivals Server fun obs
fun obs (bindelem) =
let
fun obsBindElem (Server'Start (1, {job, jobs, proctime}))
= Real.fromInt(intTime() - (#AT job))
| obsBindElem _ = ~1.0
in
obsBindElem bindelem
end
```

Рис. 4.13: Функция Observer монитора Queue Delay Real

По сравнению с предыдущим описанием функции добавлено преобразование значения функции из целого в действительное, при этом `obsBindElem _` принимает значение `~1.0`. После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл `Queue_Delay_Real.log` с содержимым, аналогичным содержимому файла `Queue_Delay.log`, но значения задержки имеют действительный тип (рис. 4.14):



```
Queue_Delay_Real - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#data counter step time
680.000000 1 1427 46858
716.000000 2 1429 46916
777.000000 3 1432 47027
754.000000 4 1434 47074
734.000000 5 1436 47126
737.000000 6 1439 47166
870.000000 7 1444 47300
842.000000 8 1446 47306
876.000000 9 1448 47347
```

Рис. 4.14: Содержимое `Queue_Delay_Real.log`

Посчитаем, сколько раз задержка превысила заданное значение. С помощью палитры `Monitoring` выбираем `Data Call` и устанавливаем на переходе `Start`. Монитор называем `Long Delay Time`. Функцию `Observer` изменим следующим образом (рис. 4.15):




Рис. 4.15: Функция Observer монитора Long Delay Time

При этом необходимо в декларациях задать глобальную переменную (в форме ссылки на число 200): longdelaytime (рис. 4.16).




Рис. 4.16: Определение longdelaytime в декларациях

После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл Long_Delay_Time.log (рис. 4.17)




Рис. 4.17: Содержимое Long_Delay_Time.log

С помощью gnuplot можно построить график (рис. 4.18):

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pngcairo font "Helvetica,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_1.png'
set style line 2
plot [0:] [0:1.2] "Long_Delay_Time.log" using ($4):($1) with lines
```




Рис. 4.18: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель системы массового обслуживания $M|M|1$ в CPN Tools.