

دليل أوامر Nmap الشامل (Nmap Cheat Sheet)

مرجع عربي مبسط وسريع لأهم أوامر فحص الشبكات واكتشاف الثغرات

Prepared by: Omar Abdelhamed (omarabdelhamedsec)

1. تحديد الهدف (Target Specification)

192.168.1.1 فحص آي بي واحد محدد

target.com فحص موقع أو دُومين معين

192.168.1.1-50 فحص نطاق أجهزة (من 1 إلى 50)

192.168.1.0/24 فحص الشبكة بالكامل (Subnet)

-iL targets.txt فحص قائمة أهداف من ملف نصي

--exclude 192.168.1.5 استثناء آي بي معين من الفحص

5. اكتشاف الخدمات والنظام (OS & Service)

-sV target معرفة إصدار الخدمات الشغالة على البورتات

-O target تخمين نظام التشغيل (Windows / Linux)

-A target فحص شامل (نظام + إصدارات + سكريبتات)

--version-light فحص إصدارات خفيف وسريع

2. تحديد المنافذ (Port Selection)

-p 80 target فحص بورت محدد (مثلاً 80) للـ HTTP

-p 22,80,443 target فحص عدة بورتات محددة

-p 1-1000 target فحص نطاق بورتات (من 1 لـ 1000)

-p- target فحص ****جميع**** البورتات (65,535 بورت)

-F target فحص سريع لأشهر 100 بورت

--top-ports 20 target فحص أكثر 20 بورت استخداماً

6. سكريبتات Nmap البرمجية (NSE Scripts)

-sC target تشغيل السكريبتات الافتراضية الآمنة

--script=vuln target فحص واكتشاف الثغرات المعروفة

--script=http-title تشغيل سكريبت معين لجلب عنوان الصفحة

--script "http-*.HTTP" تشغيل كل السكريبتات المتعلقة بـ HTTP

7. تخفي الحماية والجدران النارية (Evasion)

-Pn target تخفي الـ Ping (اعتبار الجهاز يعمل دائماً)

-f target تقسيم الحزم (Fragmentation) للهروب من الجدران النارية

-D RND:10 target تمويه المصدر بـ 10 أجهزة وهمية (Decoys)

--source-port 53 تغيير البورت المصدر إلى 53 (DNS)

3. أنواع الفحص (Scanning Types)

-sS target فحص SYN (خفي وخفيف - الافتراضي)

-sT target فحص TCP كامل (Full Connect)

-sU target فحص منافذ الـ UDP (مثل DNS)

-sA target فحص ACK (لاكتشاف قواعد الجدار الناري)

-sN / -sF / -sX فحوصات خفية (NULL, FIN, Xmas)

8. حفظ النتائج (Output Formats)

-oN scan.txt target حفظ النتيجة في ملف نصي عادي

-oX scan.xml target حفظ النتيجة بصيغة XML

-oA result target حفظ بكل الصيغ المتاحة مرة واحدة

--open target إظهار البورتات المفتوحة فقط بالتقرير

4. سرعة وتوقيت الفحص (Timing & Performance)

-T0 target بطيء جداً (لتفادي أنظمة كشف التسلل IDS)

-T3 target السرعة الافتراضية العادية

-T4 target فحص سريع وسريع الاستجابة (المفضل)

-T5 target فحص سريع جداً وهجومي (قد يفقد دقة)

9. الأمر الشامل الاحترافي (Pro Recon Command)

nmap -sC -sV -p- -T4 -oA initial_scan <TARGET-IP>