

■ Lab 7 — Count & Count Index (GitPod)

■ Objectifs du Lab

- Utiliser **count** pour créer plusieurs instances
- Utiliser **count.index** pour différencier les ressources
- Respecter le principe **DRY**

■ Étape 1 — Créer les fichiers

Reprenez votre environnement GitPod → <https://gitpod.io/workspaces>

```
cd labs/lab07-count
```

``backend.tf``

```
terraform {  
  backend "s3" {  
    bucket      = "tf-training-<votre-prenom>-982908300187"  
    key         = "terraform.tfstate"  
    region      = "eu-west-1"  
    use_lockfile = true  
    encrypt     = true  
  }  
}
```

``versions.tf``

```
terraform {  
  required_version = ">= 1.15.0"  
  required_providers {  
    aws = { source = "hashicorp/aws", version = "~> 5.0" }  
  }  
}
```

``provider.tf``

```
provider "aws" { region = var.region }
```

``variables.tf``

```
variable "username" { type = string }
variable "region" { type = string; default = "eu-west-1" }
variable "instance_count" {
  type      = number
  default   = 3
  validation {
    condition     = var.instance_count >= 1 && var.instance_count <= 5
    error_message = "Le nombre d'instances doit être entre 1 et 5."
  }
}
```

`locals.tf`

```
locals {
  prefix      = "lab07-${var.username}"
  common_tags = { Lab = "lab7", Username = var.username, ManagedBy = "Terraform" }
}
```

`main.tf`

```
resource "aws_security_group" "lab7_sg" {
  name          = "${local.prefix}-sg"
  description    = "Security group Lab 7 - ${var.username}"
  tags           = merge(local.common_tags, { Name = "${local.prefix}-sg" })
}

resource "aws_instance" "lab7_instances" {
  count          = var.instance_count
  ami            = "ami-0694d931cee176e7d"
  instance_type  = "t2.micro"
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.lab7_sg.id]
  tags = merge(local.common_tags, {
    Name = "${local.prefix}-instance-${count.index + 1}"
    Index = count.index
  })
}
```

`outputs.tf`

```
output "instance_ids" { value = aws_instance.lab7_instances[*].id }
output "instance_names" { value = aws_instance.lab7_instances[*].tags.Name }
output "instance_count" { value = length(aws_instance.lab7_instances) }
```

■ Étape 2 — Déployer 3 instances

```
terraform init
terraform apply -var="username=<votre-prenom>"
terraform output instance_ids
terraform output instance_names
```

■ Étape 3 — Modifier le count

```
# Augmenter à 5
terraform apply -var="username=<votre-prenom>" -var="instance_count=5"

# Réduire à 1
terraform apply -var="username=<votre-prenom>" -var="instance_count=1"
```

■ Étape 4 — State

```
terraform state list
terraform state show 'aws_instance.lab7_instances[0]'
```

■ Étape 5 — Nettoyage

```
terraform destroy -var="username=<votre-prenom>"
```

■ Validation du Lab

#	Critère	Validé
1	`terraform apply` crée 3 instances	■
2	Instances nommées `instance-1`, `instance-2`, `instance-3`	■
3	`instance_count=5` ajoute 2 instances	■

#	Critère	Validé
4	`instance_count=1` supprime 4 instances	■
5	`terraform destroy` supprime toutes les ressources	■

■ ****Fin du Lab 7 !****