

■ Lab 4 — Terraform Core Behaviour & Remote State (AWS CloudShell)

■ Objectifs du Lab

- Créer votre **bucket S3 avec Terraform** (bootstrap)
- Configurer le **backend S3** avec `use_lockfile = true`
- Observer le comportement Terraform face aux modifications **hors Terraform** et **dans le code**

■ Partie A — Bootstrap : Créer votre bucket S3 avec Terraform

```
bash $HOME/install-terraform.sh
cd $HOME/terraform-training
mkdir -p bootstrap && cd bootstrap
```

```
cat > versions.tf << 'EOF'
terraform {
  required_version = ">= 1.15.0"
  required_providers {
    aws = { source = "hashicorp/aws", version = "~> 5.0" }
  }
}
provider "aws" { region = "eu-west-1" }
EOF

cat > variables.tf << 'EOF'
variable "username" {
  description = "Votre prenom"
  type        = string
}
EOF

cat > main.tf << 'EOF'
data "aws_caller_identity" "current" {}

resource "aws_s3_bucket" "terraform_state" {
  bucket = "tf-training-${var.username}-${data.aws_caller_identity.current.account_id}"
  tags    = { Name = "tf-training-${var.username}", ManagedBy = "Terraform", Username = var.username }
}

resource "aws_s3_bucket_versioning" "state" {
  bucket = aws_s3_bucket.terraform_state.id
  versioning_configuration { status = "Enabled" }
}

resource "aws_s3_bucket_server_side_encryption_configuration" "state" {
  bucket = aws_s3_bucket.terraform_state.id
  rule {
    apply_server_side_encryption_by_default { sse_algorithm = "AES256" }
  }
}

resource "aws_s3_bucket_public_access_block" "state" {
  bucket                  = aws_s3_bucket.terraform_state.id
  block_public_acls       = true
  block_public_policy     = true
  ignore_public_acls     = true
  restrict_public_buckets = true
}
EOF

cat > outputs.tf << 'EOF'
output "bucket_name" {
  value = aws_s3_bucket.terraform_state.bucket
}
EOF
```

```
terraform init
terraform apply -var="username=<votre-prenom>"

# Sauvegarder le nom du bucket
BUCKET_NAME=$(terraform output -raw bucket_name)
echo "Mon bucket S3 : $BUCKET_NAME" >> $HOME/tf-training-info.txt
cat $HOME/tf-training-info.txt
```

■ ■ Ne supprimez *****pas***** ce bucket — il sera réutilisé dans tous les labs suivants !

■ Partie B — Créer les fichiers du lab

```
cd $HOME/terraform-training/lab4-state
```

```
cat > versions.tf << 'EOF'
terraform {
  required_version = ">= 1.15.0"
  required_providers {
    aws = { source = "hashicorp/aws", version = "~> 5.0" }
  }
  backend "s3" {
    region      = "eu-west-1"
    use_lockfile = true
    encrypt      = true
  }
}
provider "aws" { region = "eu-west-1" }
EOF

cat > variables.tf << 'EOF'
variable "username" {
  description = "Votre prenom"
  type        = string
}
EOF

cat > main.tf << 'EOF'
resource "aws_security_group" "lab4_sg" {
  name      = "lab4-sg-${var.username}"
  description = "Security group Lab 4 - ${var.username}"
  tags = { Name = "lab4-sg-${var.username}", Lab = "lab4", Username = var.username }
}

resource "aws_instance" "lab4_instance" {
```

```
ami                = "ami-0694d931cee176e7d"
instance_type      = "t2.micro"
vpc_security_group_ids = [aws_security_group.lab4_sg.id]
tags = { Name = "lab4-instance-${var.username}", Lab = "lab4", Username = var.username }
}
EOF

cat > outputs.tf << 'EOF'
output "instance_id" { value = aws_instance.lab4_instance.id }
output "security_group_id" { value = aws_security_group.lab4_sg.id }
EOF
```

■ Partie C — Init avec Backend S3

```
BUCKET_NAME=$(grep "bucket" $HOME/tf-training-info.txt | awk '{print $NF}')

terraform init \
  -backend-config="bucket=${BUCKET_NAME}" \
  -backend-config="key=lab4/terraform.tfstate"

terraform apply -var="username=<votre-prenom>"

# Vérifier le state dans S3
aws s3 ls s3://${BUCKET_NAME}/lab4/
```

■ Partie D — Modifier hors Terraform

```
INSTANCE_ID=$(terraform output -raw instance_id)
aws ec2 create-tags --resources $INSTANCE_ID --tags Key=ModifiedOutside,Value=true
terraform plan -var="username=<votre-prenom>"
terraform refresh -var="username=<votre-prenom>"
terraform state show aws_instance.lab4_instance | grep ModifiedOutside
```

■ Partie E — Modifier dans le code

```
sed -i 's/t2.micro/t2.small/' main.tf
terraform plan -var="username=<votre-prenom>"
sed -i 's/t2.small/t2.micro/' main.tf
terraform plan -var="username=<votre-prenom>"
```

■ Partie F — Nettoyage

```
terraform destroy -var="username=<votre-prenom>"
```

■■ Ne détruisez **pas** le bootstrap !

■ Validation du Lab

#	Critère	Validé
1	Bucket S3 créé avec Terraform via le bootstrap	■
2	`terraform init -backend-config` réussi	■
3	State visible dans S3 après `terraform apply`	■
4	`terraform plan` détecte la modification hors Terraform	■
5	`terraform plan` détecte le changement `t2.small`	■
6	`terraform destroy` supprime les ressources du lab	■

■ **Fin du Lab 4 — Remote state S3 configuré pour toute la formation !****