

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS Y VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN

Sistema de bienvenida por consola

Versión 1.0 | Fecha: 9 de octubre de 2026

1. Introducción

Este documento describe los requisitos del sistema de bienvenida por consola, explica qué hace la aplicación, para qué sirve y cómo se comprueba que funciona correctamente. La información se basa en la especificación de requerimientos suministrada. Los requisitos son definidos y comunicados por el Scrum Master para orientar el desarrollo y permitir que el equipo valide el resultado esperado.

2. ¿Qué hace la aplicación?

La aplicación solicita al usuario que escriba su nombre mediante el mensaje “Ingresa su nombre:”. Después de recibir un valor válido, muestra un saludo personalizado con el formato “Bienvenido {nombre}”. El programa trata la entrada como texto, por lo que también acepta números o combinaciones de letras y números. Si el usuario deja el campo vacío o escribe únicamente espacios, muestra “El nombre no puede estar vacío” y vuelve a solicitar el dato. Antes de saludar, elimina los espacios sobrantes al inicio y al final, pero conserva los espacios internos de nombres compuestos.

3. ¿Para qué sirve?

Su finalidad es ofrecer una interacción sencilla por consola y demostrar que el sistema puede leer una entrada, validarla y responder de forma clara. También permite comprobar aspectos básicos de calidad del software, como la aceptación de diferentes entradas, el manejo de datos vacíos, la limpieza de espacios, la confiabilidad, el tiempo de respuesta y la claridad de los mensajes.

4. Requisitos de la aplicación

Los requisitos se dividen en funcionales —lo que el sistema debe hacer— y no funcionales —las condiciones de calidad que debe cumplir—.

4.1 Requisitos funcionales

Código	Requisito	Comportamiento esperado
RF-001	Registro y saludo de usuario	Solicita el nombre y muestra “Bienvenido {nombre}”. Por ejemplo, “Esteban” debe producir “Bienvenido Esteban”.
RF-002	Aceptación de entradas numéricas	Acepta texto alfabético, numérico o combinado sin provocar excepciones. Por ejemplo, “32” produce “Bienvenido 32”.
RF-003	Validación de entrada vacía	Si se presiona Enter sin escribir

		o se ingresan solo espacios, muestra “El nombre no puede estar vacío” y vuelve a pedir el nombre.
RF-004	Limpieza de espacios	Quita los espacios iniciales y finales. “ Esteban ” produce “Bienvenido Esteban”; “Juan Pablo” conserva el espacio interno.

4.2 Requisitos no funcionales

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento
RNF-001	Robustez y confiabilidad	La entrada se maneja como texto, sin conversiones de tipo que puedan fallar, y el programa termina normalmente con código de salida 0 después de mostrar el saludo.
RNF-002	Rendimiento	El saludo aparece en menos de 1 segundo desde que el usuario presiona Enter; debe cumplirse en al menos 10 ejecuciones consecutivas.
RNF-003	Usabilidad	Los mensajes están en español, son claros y no muestran trazas técnicas de error. Una persona sin conocimientos técnicos debe entender qué debe ingresar.

5. ¿Cómo se valida que funciona correctamente?

La validación se realiza ejecutando la aplicación y comparando su comportamiento real con los criterios de aceptación de cada requisito. Para cada prueba se registra la entrada utilizada, el resultado esperado, el resultado obtenido y si la prueba fue aprobada o requiere corrección. Se recomienda guardar capturas de consola como evidencia.

5.1 Casos de prueba propuestos

ID / requisito	Entrada de prueba	Resultado esperado	Qué se verifica
CP-01 / RF-001	Esteban	“Ingrese su nombre:” y luego “Bienvenido Esteban”.	Solicitud previa y saludo personalizado.
CP-02 / RF-002	32	“Bienvenido 32”, sin error.	Aceptación de valores numéricos.
CP-03 / RF-002	Juan123	“Bienvenido Juan123”, sin error.	Aceptación de texto combinado con números.
CP-04 / RF-003	Enter sin escribir	“El nombre no puede estar vacío” y nueva	Detección de entrada vacía y continuidad del

		solicitud.	programa.
CP-05 / RF-003	Tres espacios	Mismo mensaje de error y nueva solicitud.	Detección de entradas compuestas solo por espacios.
CP-06 / RF-003	Primero vacío y luego Ana	Después del error, "Bienvenido Ana".	Reintento y aceptación posterior de un valor válido.
CP-07 / RF-004	Esteban	"Bienvenido Esteban".	Eliminación de espacios al inicio y al final.
CP-08 / RF-004	Juan Pablo	"Bienvenido Juan Pablo".	Conservación de espacios internos.
CP-09 / RNF-001	Esteban y 32 en ejecuciones separadas	El programa finaliza normalmente, sin excepciones ni conversiones fallidas.	Robustez y código de salida 0.
CP-10 / RNF-002	Repetir una entrada válida 10 veces	Cada saludo aparece en menos de 1 segundo después de Enter.	Cumplimiento del tiempo de respuesta.
CP-11 / RNF-003	Revisar todos los mensajes	Todos están en español, son comprensibles y no muestran trazas técnicas.	Claridad y usabilidad.

6. Criterios generales de aceptación

- La aplicación muestra "Ingrese su nombre:" antes de leer la entrada.
- Un valor válido genera el saludo con el texto ingresado, después de quitar espacios sobrantes al inicio y al final.
- Se aceptan letras, números y combinaciones de ambos sin que la aplicación se interrumpa.
- Una entrada vacía o compuesta solo por espacios genera el mensaje de error y permite intentarlo nuevamente.
- Los espacios internos de nombres compuestos se conservan.
- La aplicación termina normalmente y no expone errores técnicos al usuario.
- El saludo aparece en menos de un segundo y el requisito de rendimiento se confirma en diez ejecuciones consecutivas.
- Los mensajes son claros y están escritos en español.

7. Responsabilidad del Scrum Master

El Scrum Master comunica o facilita la comprensión de los requisitos acordados y ayuda a que el equipo tenga claridad sobre el objetivo y los criterios de aceptación. En este caso, los requisitos especifican el comportamiento que debe tener la aplicación y sirven como referencia para las pruebas. La validación técnica se realiza ejecutando los casos de prueba y comparando los resultados con lo solicitado; no basta con que el programa se abra, también debe cumplir cada criterio definido.

8. Registro de resultados

Durante la validación, se puede completar una tabla de seguimiento con el resultado real de cada caso de prueba. Una prueba se marca como “Aprobada” únicamente cuando el resultado observado coincide con el esperado. Si hay una diferencia, se registra como “Fallida”, se describe el problema y se vuelve a probar después de corregirlo.

Caso de prueba	Resultado obtenido	Estado	Observaciones / evidencia

9. Conclusión

La aplicación cumple su propósito cuando recibe una entrada, valida que no esté vacía, limpia los espacios sobrantes y presenta el saludo correcto sin fallar. La comprobación debe cubrir tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, incluyendo rendimiento, robustez y usabilidad. Los criterios de aceptación definidos por el Scrum Master permiten determinar de forma objetiva si el resultado está listo o si se necesitan ajustes.