

Couple de serrage des vis : tableau 8.8, 10.9, 12.9 (M3 à M36)

1. Tableau : couples et précontraintes, de M3 à M36 ($\mu = 0,12$)

Filetage métrique ISO à pas gros, frottement de 0,12 sous tête et dans le filet (acier huilé, cas le plus courant). Couples en newtons-mètres, précontraintes en kilonewtons.

Vis	Pas	8.8 N·m	10.9 N·m	12.9 N·m	8.8 kN	10.9 kN	12.9 kN
M3	0,5	1,3	1,9	2,2	2,5	3,7	4,4
M4	0,7	3	4,4	5,1	4,4	6,5	7,6
M5	0,8	5,8	8,6	10	7,2	11	12
M6	1	10	15	17	10	15	18
M8	1,25	25	36	42	19	27	32
M10	1,5	48	71	83	30	43	51
M12	1,75	84	123	144	43	63	74
M14	2	133	196	229	59	87	102
M16	2	206	302	354	81	119	139
M20	2,5	416	592	693	130	186	217
M24	3	714	1018	1191	188	268	313
M27	3	1051	1496	1751	246	351	411
M30	3,5	1429	2035	2382	300	427	500
M36	4	2483	3537	4139	438	624	730

Valeurs calculées avec la méthode de la VDI 2230 et les limites d'élasticité minimales de l'ISO 898-1 (640 MPa en 8.8 jusqu'à M16, 660 MPa au-delà ; 940 MPa en 10.9 ; 1 100 MPa en 12.9). Elles recourent les tableaux publiés par les fabricants de visserie à l'arrondi près.

Valeurs de référence reprises de l'article <https://www.baouch.fr/blog/couple-serrage-vis-tableau/>, qui détaille les hypothèses, les formules et les cas limites. Pour un usage critique, vérifiez dans la norme en vigueur ou la documentation du fabricant. Libre d'impression et de diffusion avec mention de la source.