

Tolérances générales ISO 2768 : tableaux f, m, c, v et H, K, L

1. Dimensions linéaires (ISO 2768-1)

Écart admissible en millimètres, par tranche de cote nominale (au-dessus de ... jusqu'à ... inclus). Un tiret signifie que la norme ne donne pas de valeur : la cote doit être tolérancée individuellement.

Classe	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000
f (fin)	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	—
m (moyen)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
c (grossier)	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4
v (très grossier)	—	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6	± 8

En dessous de 0,5 mm, la norme ne s'applique pas : ces cotes doivent toujours porter leur tolérance.

2. Rayons, chanfreins et angles

Rayons extérieurs et hauteurs de chanfrein (± mm) :

Classe	0,5 - 3	3 - 6	> 6
f (fin)	± 0,2	± 0,5	± 1
m (moyen)	± 0,2	± 0,5	± 1
c (grossier)	± 0,4	± 1	± 2
v (très grossier)	± 0,4	± 1	± 2

Angles, selon la longueur du plus petit côté de l'angle (mm) :

Classe	≤ 10	10 - 50	50 - 120	120 - 400	> 400
f (fin)	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
m (moyen)	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
c (grossier)	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'
v (très grossier)	±3°	±2°	±1°	±0°30'	±0°20'

3. Tolérances géométriques générales H, K, L (ISO 2768-2)

Rectitude et planéité, selon la longueur nominale :

Classe	≤ 10	10 - 30	30 - 100	100 - 300	300 - 1000	1000 - 3000
H	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
K	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8
L	0,1	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6

Perpendicularité, selon la longueur du plus petit côté :

Classe	≤ 100	100 - 300	300 - 1000	1000 - 3000
H	0,2	0,3	0,4	0,5
K	0,4	0,6	0,8	1
L	0,6	1	1,5	2

Symétrie, selon la longueur :

Classe	≤ 100	100 - 300	300 - 1000	1000 - 3000
H	0,5	0,5	0,5	0,5
K	0,6	0,6	0,8	1
L	0,6	1	1,5	2

Battement circulaire (radial, axial) : 0,1 mm en H, 0,2 mm en K, 0,5 mm en L.

Valeurs de référence reprises de l'article <https://www.baouch.fr/blog/tolerances-generales-iso-2768/>, qui détaille les hypothèses, les formules et les cas limites. Pour un usage critique, vérifiez dans la norme en vigueur ou la documentation du fabricant. Libre d'impression et de diffusion avec mention de la source.