

>_ GIT_CHEATSHEET_2026 — omardevspeed.com

Comandos Git

Guia de Referencia Rapida

>_ SETUP

>_ CONFIGURACION INICIAL

`git config --global user.name "Nombre"` Configura tu nombre de usuario en Git

`git config --global user.email "mail"` Configura tu email (debe coincidir con GitHub)

`git config --list` Muestra toda la configuracion activa

>_ REPO

>_ REPOSITORIO

`git init` Inicializa un repositorio Git en la carpeta actual

`git clone URL` Clona un repositorio remoto en tu maquina local

`git remote -v` Muestra los repositorios remotos configurados

`git remote add origin URL` Conecta tu repo local con uno remoto en GitHub

>_ DAILY

>_ FLUJO BASICO

`git status` Muestra el estado de los archivos modificados

`git add .` Agrega todos los archivos al stage (preparar commit)

`git add archivo.php` Agrega un archivo especifico al stage

`git commit -m "msg"` Guarda los cambios con un mensaje descriptivo

`git log --oneline` Muestra el historial de commits de forma compacta

`git diff` Muestra los cambios no agregados al stage aun

>_ REMOTE

>_ SINCRONIZACION

`git push origin main` Sube tus commits al repositorio remoto en GitHub

`git pull origin main` Trae los cambios del remoto a tu rama local

`git fetch origin` Descarga cambios del remoto sin fusionarlos

>_ BRANCH

>_ RAMAS (BRANCHES)

`git branch` Lista todas las ramas locales del proyecto

`git branch -a` Lista ramas locales y remotas

`git checkout -b feature/nombre` Crea una rama nueva y cambia a ella

`git checkout main` Cambia a la rama main (o cualquier otra)

`git merge feature/nombre` Fusiona la rama indicada con la rama actual

`git branch -d feature/nombre` Elimina una rama local ya fusionada

`git push origin feature/nombre` Sube una rama local al repositorio remoto

>_ RESCUE

>_ EMERGENCIAS

`git stash` Guarda cambios temporalmente sin hacer commit

`git stash pop` Recupera los cambios guardados con stash

`git reset HEAD~1` Deshace el ultimo commit (mantiene los cambios)

`git revert SHA` Crea un commit que deshace uno anterior (seguro)

`git rm --cached archivo` Deja de rastrear un archivo sin eliminarlo del disco

>_ CUANDO USAR CADA RAMA:

<code>feature/</code>	Nueva funcionalidad	Desde develop → PR a develop
<code>fix/</code>	Bug no urgente	Desde develop → PR a develop
<code>hotfix/</code>	Bug critico produccion	Desde MAIN → main y develop
<code>release/</code>	Preparar version	Desde develop → main
<code>chore/</code>	Mantenimiento	Sin cambio de logica de negocio