

Microsserviço Fornecedor

1. Criar Fornecedor

- **URL:** /supplier
- **Método HTTP:** POST
- **Descrição:** Cria um novo fornecedor.
- **Dados a Enviar (JSON):**

```
{  
  "name": "Fornecedor ABC",  
  "address": "Rua das Flores, 123",  
  "contact": "1234-5678",  
  "cnpjCpf": "12.345.678/0001-99",  
  "consent": true  
}
```

- **Resposta:** 201 Created

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "Fornecedor ABC",  
  "address": "Rua das Flores, 123",  
  "contact": "1234-5678",  
  "cnpjCpf": "12.345.678/0001-99",  
  "consent": true  
}
```

2. Atualizar Fornecedor

- **URL:** /supplier/{id}
- **Método HTTP:** PUT
- **Descrição:** Atualiza as informações de um fornecedor existente pelo ID.
- **Dados a Enviar (JSON):**

```
{  
  "name": "Fornecedor XYZ",  
  "address": "Avenida Central, 456",  
  "contact": "9876-5432",  
  "cnpjCpf": "98.765.432/0001-11",  
  "consent": true  
}
```

```
}
```

- **Resposta:** 200 OK

```
{
  "id": 1,
  "name": "Fornecedor XYZ",
  "address": "Avenida Central, 456",
  "contact": "9876-5432",
  "cnpjCpf": "98.765.432/0001-11",
  "consent": true
}
```

- **Erro:** 404 Not Found se o ID não existir.
-

3. Excluir Fornecedor

- **URL:** /supplier/excluir/{id}
 - **Método HTTP:** DELETE
 - **Descrição:** Exclui um fornecedor pelo ID.
 - **Dados a Enviar:** Não é necessário enviar corpo na requisição.
 - **Resposta:** 204 No Content
 - **Erro:** 404 Not Found se o ID não existir.
-

4. Listar Todos os Fornecedores

- **URL:** /supplier
- **Método HTTP:** GET
- **Descrição:** Retorna uma lista paginada de todos os fornecedores.
- **Parâmetros Opcionais:**
 - **page:** Número da página (exemplo: ?page=0)
 - **size:** Tamanho da página (exemplo: ?size=10)
- **Resposta:** 200 OK

```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Fornecedor XYZ",
      "address": "Avenida Central, 456",
      "contact": "9876-5432",
      "cnpjCpf": "98.765.432/0001-11",
      "consent": true
    }
  ]
}
```

```
}  
],  
"totalPages": 1,  
"totalElements": 1  
}
```

5. Buscar Fornecedor por ID

- **URL:** /supplier/{id}
- **Método HTTP:** GET
- **Descrição:** Retorna os detalhes de um fornecedor específico pelo ID.
- **Resposta:** 200 OK

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "Fornecedor XYZ",  
  "address": "Avenida Central, 456",  
  "contact": "9876-5432",  
  "cnpjCpf": "98.765.432/0001-11",  
  "consent": true  
}
```

- **Erro:** 404 Not Found se o ID não existir.