

Adaptasi Positional Encoding pada Arsitektur Transformer untuk Sintesis Notasi Gamelan yang Koheren dan Terkendali

Arif Akbarul Huda

November 19, 2025

Rumusan Masalah

Model LSTM pembangkit notasi gamelan yang dikembangkan oleh Fanani, A.Z. dkk. (2025) gagal menangkap relasi tersirat antarnotasi. Mekanisme pengacakan Algoritma Genetika (GA) digunakan Fanani, A.Z. dkk. (2025) untuk menangani kelemahan LSTM tersebut, tetapi GA justru berpotensi merusak struktur koherensi seluruh notasi. Kondisi tersebut mengakibatkan peran notasi terhadap keseluruhan struktur terabaikan sehingga ciri khas notasi dan identitas musical gamelan memudar seiring bertambah panjangnya sekuens notasi. Apabila hal ini tidak diatasi, koherensi tematik dalam komposisi notasi gamelan tidak terwujud. Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru, model pembangkit notasi gamelan yang dapat mempertimbangkan peran tersirat setiap notasi dalam struktur lagu melalui mekanisme perhatian (attention mechanism).

Previous Work

Original vs Rebuild - LSTM

Syarif AM, Azhari A, Suprapto S, Hastuti K. Gamelan Melody Generation Using LSTM Networks Controlled by Composition Meter Rules and Special Notes. JAiT [Internet]. 2023 [cited 2025 June 9]; Available from: <http://www.jait.us/show-224-1287-1.html>




Figure: Original




Figure: Rebuild



Figure: Buku Referensi

Frekuensi Fundamental (Hz)

Nada	6	1	2	3	5	6	7/1	2	3	5	6	7/1	2	3
Slendro	114,62	133,22	152,76	176,93	204,37	233,31	269,54	310,12	355,83	409,50	465,41	541,83	621,04	712,50
Pelog Barang	-	124,39	153,90	166,11	213,71	231,97	250,34	312,28	339,95	433,14	464,33	509,59	637,73	694,34
Pelog Bém	-	124,31	155,11	167,86	213,87	232,47	292,53	312,01	339,91	433,57	464,06	590,27	637,63	694,11

Figure: Frekuensi fundamental tiap nada gender




Figure: Struktur interval dalam cent antara slendro, pelog dan western






Figure: Kempul nada 6

Insight

Kenong pada laras slendro




Kenong nada 5 digunakan untuk
me-ngenongi nada 1 dan 5




Kenong nada 6 digunakan untuk
me-ngenongi nada 2,3 dan 6

Penggunaan kempyung memiliki relasi dengan patet.



Patet Sanga

Nada seleh 1 diberi kempyung 5



Patet Nem dan Manyura

Nada kenong seleh 2 diberi kempul 6

Original vs Rebuild - LSTM

Epoch	Iteration	Time Elapsed	Mini-batch	Mini-batch	Base Learning
		(hh:mm:ss)	Accuracy	Loss	Rate
<hr/>					
1	1	00:00:05	35.49%	1.6725	0.0100
100	100	00:06:56	89.39%	0.3051	0.0100
200	200	00:13:57	86.85%	0.0992	0.0100
300	300	00:21:01	86.98%	0.0374	0.0100
400	400	00:28:07	88.26%	0.0198	0.0100
500	500	00:35:17	86.91%	0.0143	0.0100

Figure: Original Report LSTM

```
PyTorch version: 2.8.0+cu126
input size: 20
hidden units: 40
num classes: 20
Using device: cuda

--- Starting Training (replicates 'trainNetwork') ---
Epoch [50/500], Iteration: 50, Loss: 1.2815, Accuracy: 58.38%
Epoch [100/500], Iteration: 100, Loss: 0.8172, Accuracy: 71.44%
Epoch [150/500], Iteration: 150, Loss: 0.6095, Accuracy: 79.09%
Epoch [200/500], Iteration: 200, Loss: 0.5202, Accuracy: 82.47%
Epoch [250/500], Iteration: 250, Loss: 0.4588, Accuracy: 84.70%
Epoch [300/500], Iteration: 300, Loss: 0.4030, Accuracy: 86.62%
Epoch [350/500], Iteration: 350, Loss: 0.3653, Accuracy: 88.10%
Epoch [400/500], Iteration: 400, Loss: 0.3291, Accuracy: 89.53%
Epoch [450/500], Iteration: 450, Loss: 0.3073, Accuracy: 90.26%
Epoch [500/500], Iteration: 500, Loss: 0.2938, Accuracy: 90.60%
--- Training Complete ---
Total Training Time: 7.57 seconds
```

Figure: Rebuild

Original vs Rebuild - LSTM




FIGURE 1. Hybrid LSTM-GA model diagram for explanatory music generation.

Figure: Original

Fanani AZ, Maulana Syarif A, Novita Dewi I, Karim A. Enhancing Creativity and Validation in Explanatory Deep Learning-Based Symbolic Music Generation: A Hybrid Approach With LSTM and Genetic Algorithms. IEEE Access. 2025;13:105280–301.

Rebuild Training Perform. Report LSTM




Figure: Contoh pitch mismatch method

Progress

- Koherensi Musikal
- Sequence Modeling
- User in the loop System




Figure: Contoh pitch mismatch method

Fu X, Deng H, Yuan X, Hu J. Generating High Coherence Monophonic Music Using Monte-Carlo Tree Search. IEEE Trans Multimedia. 2023;25:3763–72.

- Bagana membuktikan incoherence?
- Reverse Paper : LSTM, BiLSTM, G.A. Small prev dataset Gamelan
- Objective : Function untuk scoring tingkat coherence pada gamelan




Figure: Rebuild LSTM

(Input layer 19 , Hidden layer 200 units) Attempt more than 10x. Syarif AM, Azhari A, Suprapto S, Hastuti K. Gamelan Melody Generation Using LSTM Networks Controlled by Composition Meter Rules and Special Notes. JAiT [Internet]. 2023 [cited 2025 June 9]; Available from: <http://www.jait.us/show-224-1287-1.html>




Figure: Rebuild LSTM with GA

(Input layer 17 , Hidden layer 200 units) Fanani AZ, Maulana Syarif A, Novita Dewi I, Karim A. Enhancing Creativity and Validation in Explanatory Deep Learning-Based Symbolic Music Generation: A Hybrid Approach With LSTM and Genetic Algorithms. IEEE Access. 2025;13:105280–301.