



Manual de administración · Panel de avisos

Maderas José Sáiz — Documentación interna del sistema de avisos WhatsApp

USO RESTRINGIDO: documento solo para administradores autorizados (**dfueyo** y **omazo**). No distribuir. El panel solo lo sirve a estos dos usuarios.

1. Arquitectura

Servicio	Máquina	Dirección
Panel web (HTTPS)	INFOSERVER07 (1.223)	<code>https://INFOSERVER07.maderas.local:3443</code>
Worker WhatsApp (tarea WhatsApp)	INFOSERVER07	proceso <code>node src/index.js</code>
SQL Server	INFOSERVER02 (1.212)	<code>192.168.1.212\SQL2008</code>
Repositorio empresarial	Nidavellir (1.5.87)	<code>http://192.168.5.87:3000/omazo/whatsapp-workflow</code>

El worker (motor) lee la BD de gestión **REFact**, genera avisos y los encola en **GesMensajería**; desde ahí los envía por WhatsApp Web. El panel web solo administra.

2. Tareas programadas (INFOSERVER07)

- **WhatsAppWorkflow** — el motor (worker). Inicia `node src\index.js`.
- **WhatsAppWeb** — el panel (inicia `node web\server.js` con HTTPS).

Reinicio manual (PowerShell, como administrador, en el propio servidor):

```
schtasks /End /TN WhatsAppWorkflow; Start-Sleep 2; schtasks /Run /TN WhatsAppWorkflow
schtasks /End /TN WhatsAppWeb; Start-Sleep 2; schtasks /Run /TN WhatsAppWeb
```

También existen los scripts `web\reiniciar_tareas.ps1` (ambas tareas) y `reiniciar_panel_robusto.ps1` (mata procesos de 3000/3443/3444 y valida el HTTPS después de arrancar).

3. HTTPS y certificados

- Certificados en `certs\server.crt` y `certs\server.key` (PEM, firmado por **MJS Autoridad Certificadora**, CN=INFOSERVER07.maderas.local, válido 5 años hasta 2031).
- La carpeta `certs/` está excluida de Git. Nunca la subas a un repositorio.
- `comprobar_https.ps1` valida rutas y puerto sin mostrar claves.
- Si el panel arranca en HTTP (puerto 3000) es mala señal: revisa que el fichero se llame exactamente `server.key` (no `server.key.pem`).

4. Bases de datos

SQL en `192.168.1.212\SQL2008`. El usuario de servicio `wa_bot` tiene permisos mínimos: `db_owner` solo de **GesMensajería** y `db_datareader` de **REFact**. La contraseña vive en `.env` (no se escribe en documentos ni en Git).

Tablas principales de GesMensajería:

Tabla	Contenido
-------	-----------

WhatsAppOutbox	Cola de mensajes (PENDING/SENDING/SENT/FAILED).
WhatsAppContactos	Agenda de destinatarios.
WhatsAppAlarmas / WhatsAppAlarmaContactos / WhatsAppAlarmaEjecuciones	Reglas, destinatarios e historial de ejecución.
WhatsAppConfig	Parámetros editables desde el panel (p. ej. resumen diario).
WhatsAppUsuarios	Usuarios del panel (clave guardada como script sal:hash).

Migraciones: `npm run migrar` en la raíz del proyecto (idempotente, se puede ejecutar varias veces).

5. Bot de WhatsApp (cuenta de empresa)

- Sesión persistente en `.wwebjs_auth\` (no versionar).
- Si hay que re-enlazar el móvil: reinicia la tarea `WhatsAppWorkflow` y abre el QR de `http://IP-DEL-SERVIDOR:8080/qr.png` desde el navegador del servidor.
- Frenos anti-baneo** de las alarmas INMEDIATAS (config: `ALARMAS_MIN_ESPACIO_S` = 900, `ALARMAS_MAX_HORA` = 3, `ALARMAS_MAX_DIA` = 12). No bajes los topes sin motivo.
- No inicies otra instancia de Chrome con la misma carpeta `userDataDir` (error "browser is already running").

6. Configuración (.env y config.js)

- `.env` contiene secretos (`DB_PASSWORD`, `WEB_PASSWORD`, `WEB_SESSION_SECRET`...). **No se versiona.**
- `config.js` centraliza todas las variables y sus valores por defecto.
- Cambios en `.env` exigen reiniciar la tarea correspondiente.

7. Despliegue de una versión nueva

- En desarrollo: `npm run check` (sintaxis) y `npm run test-alarmas` / `npm run test-panel` contra BD real si procede.
- Commit y push al repositorio (origin = GitHub, empresa = Forgejo Nidavellir).
- En el servidor: copiar los ficheros afectados (repo actualizado o robocopy selectivo) a `C:\Instaladores\whatsapp-workflow` (= unidad Z:).
- Ejecutar migraciones si las hubo: `npm run migrar`.
- Reiniciar `WhatsAppWeb` (si cambió el panel) y/o `WhatsAppWorkflow` (si cambió el motor).
- Comprobar: panel OK (HTTPS), `logs\web.log` y `logs\worker.log` limpios.

8. Usuarios del panel

- Pestaña **Usuarios** (solo administradores): añadir, editar, **Desactivar** (lógico) y **Borrar** (definitivo — no se puede deshacer; no se permite borrarse a sí mismo).
- Las contraseñas se guardan con script (sal aleatoria + hash), nunca en texto plano.
- Si el login pide usuario y no hay ninguno en la tabla, el panel admite el fallback maestro `WEB_USER` / `WEB_PASSWORD`.

9. Resolución de problemas

Síntoma	Causa habitual / solución
Worker: Error de inicio de sesión del usuario 'wa_bot'	Contraseña desactualizada en <code>.env</code> del servidor. Actualizarla y reiniciar <code>WhatsAppWorkflow</code> .

Panel cae a HTTP (3000)	<code>server.key</code> renombrado o rutas TLS mal en <code>.env</code> .
<code>browser is already running</code>	Dos instancias del worker sobre la misma sesión; reiniciar tarea.
No llega el resumen de las 23:00	Comprobar <code>WhatsAppConfig</code> (<code>resumen.enabled</code>), la fila RESUMEN DIARIO y el <code>worker.log</code> de esa noche.
Alarma no aparece al pulsar Probar	Verifica criterios, estado y días de semana (0=domingo).

10. Repositorios y flujo Git

- `origin` : GitHub (personal, copia de respaldo).
- `empresa` : Forgejo Nidavellir (repositorio corporativo interno).
- Rama principal: `main` . Commits descriptivos; nunca incluir `.env` , `certs/` , `node_modules/` ni `.wwebjs_auth/` .