

Boletim Técnico

Produto: Plastisol Cintilante **Cód. do produto:** TE900, TE901, TE917, TE919, TE921, TE922 **Linha:** Plastisol Especial **Data:** 07/08/2024

CORES RESPECTIVAS AOS CÓDIGOS:

PRATA, OURO, ROSA FLUOR, AZUL, GRAFITE, COBRE E VERMELHO.

CARACTERÍSTICAS:

Tinta plastisol derivada de resinas de PVC, isenta de solventes, água ou outros produtos que volatizam. Proporcionando um efeito exclusivo do cintilante, sem acontecer o efeito de oxidação, obtendo um resultado semelhante a aplicação do foil.

INDICAÇÕES:

Para impressão em tecidos em geral, sobre tecidos de algodão de tons claros ou escuros. Para tecidos com acabamento especiais e mistos, indicamos realizar testes prévios.

PROPRIEDADES:

Tinta com acabamento cintilante com ótimo brilho, excelente poder de cobertura, proporcionando um toque macio e suave. Com um alto poder de fixação ao substrato, tendo alta resistência a lavagens.

INDICAÇÕES:

Substrato: O substrato deve estar isento de impurezas, verificar se não existe acabamento como goma ou outros tipos de acabamento sintético que prejudiquem a fixação da tinta.

Tinta: A tinta é fornecida monocomponente. Indicado sempre manter em um ambiente fresco e ventilado.

Matriz: Nylon ou poliéster entre 32-55 fios. Utilizando a linha de Emulsões Ômega (EM1100- EM1103) para obter detalhes mais definidos na revelação.

MÉTODO E APLICAÇÃO:

Impressão com matriz em contato com o substrato com rodo em dureza média (50 shores) com corte levemente arredondado, com a velocidade em sua aplicação correspondendo ao ângulo de 45°. substrato deverá ser fixado à mesa utilizando a Cola permanente Ômega (PA1008). Em caso de repiques das impressões, realizar pré-cura intermediária entre as aplicações.

SECAGEM:

Ressalta-se a utilização do flash-cure.

Contato de qualidade: laboratorio@omegascreen.com.br

