

Boletim Técnico

Produto: Retardador (Lubrificante) **Cód. do produto:** PA1015

Linha: Auxiliar **Data:** 16/10/2023

• **CARACTERÍSTICAS:**

Aditivo especial, lubrificante para a estampa em tela ou cilindro, formulado de modo a permitir altas produções sem interrupções, mesmo com telas ou cilindros de pequenas aberturas. O Retardador (Lubrificante) retarda a secagem nas telas ou nos cilindros. É muito eficiente mesmo em pastas de estampa de alto teor de sólidos e para finos detalhes de estampa.

• **INDICAÇÕES:**

Produto indicado para quando se achar necessário impedir o entupimento de uma tela serigráfica quando utilizadas em condições extremas de temperatura ou umidade ambiente.

• **APLICAÇÃO:** Nas formulações que contêm dispersões de dióxido de titânio, pós metálicos, glitters etc. Nas formulações que contêm elementos metálicos como glitter, purpurinas ouro (pó de bronze) ou prata (pó de alumínio).

Nas formulações que contêm dispersões de pigmentos altamente concentradas.

MODO DE USO: Adicionar de 3%-5% do Retardador (Lubrificante) diretamente na parte de estampa sob agitação. O Retardador (Lubrificante) melhora sensivelmente a fluidez, pois retarda a secagem prematura das telas ou cilindros. Não alterando a estabilidade das pastas.

Permite uma limpeza mais fácil e rápida de telas, cilindros e equipamentos, diminuindo o tempo de lavagem e troca dos mesmos. Oferece proteção a estes equipamentos prevenindo entupimentos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento Técnico.

Contatos da qualidade: laboratorio@omegascreen.com.br



Boletim Técnico

Produto: Retardador (Lubrificante) **Cód. do produto:** PA1015

Linha: Auxiliar **Data:** 16/10/2023



Boletim Técnico

• CARACTERÍSTICAS:

Aditivo especial, lubrificante para a estampa em tela ou cilindro, formulado de modo a permitir altas produções sem interrupções, mesmo com telas ou cilindros de pequenas aberturas. O Retardador (Lubrificante) retarda a secagem nas telas ou nos cilindros. É muito eficiente mesmo em pastas de estampar de alto teor de sólidos e para finos detalhes de estampa.

• INDICAÇÕES:

Produto indicado para quando se achar necessário impedir o entupimento de uma tela serigráfica quando utilizadas em condições extremas de temperatura ou umidade ambiente.

• **APLICAÇÃO:** Nas formulações que contêm dispersões de dióxido de titânio, pós metálicos, glitters etc. Nas formulações que contêm elementos metálicos como glitter, purpurinas ouro (pó de bronze) ou prata (pó de alumínio).

Nas formulações que contêm dispersões de pigmentos altamente concentradas.

MODO DE USO: Adicionar de 3%-5% do Retardador (Lubrificante) diretamente na parte de estampar sob agitação. O Retardador (Lubrificante) melhora sensivelmente a fluidez, pois retarda a secagem prematura das telas ou cilindros. Não alterando a estabilidade das pastas.

Permite uma limpeza mais fácil e rápida de telas, cilindros e equipamentos, diminuindo o tempo de lavagem e troca dos mesmos. Oferece proteção a estes equipamentos prevenindo entupimentos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento Técnico.

Contatos da qualidade: laboratorio@omegascreen.com.br

