בוחן קצר – פתרון ומחוון

למורה בלבד

פתרון

```
int[] a = new int[5];
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}

int x = int.Parse(Console.ReadLine());

int count = 0;
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    if (a[i] == x)
    {
        count++;
    }
}

Console.WriteLine("Count: " + count);

if (count > 0)
{
    Console.WriteLine("Found");
}
else
{
    Console.WriteLine("Not found");
}
```

הנושאים שהשאלה מכסה

- טיפוסים, קלט והדפסה: `int.Parse` על `ReadLine` והדפסה עם חיבור טקסט למספר.
- תנאים: `if` ו-`else` להבחנה בין נמצא ללא נמצא.
- לולאות: לולאת `for` לקלט ולולאת `for` לספירה.
- מערכים: מערך של מספרים שלמים וגישה לאיברים לפי אינדקס.
- חיפוש וספירה: ספירת המופעים של ערך במערך.

חלוקת ניקוד (100 נקודות)

- קליטת חמשת המספרים למערך: 30
- ספירת המופעים של x: 35
- הדפסת הכמות: 15
- הדפסה נכונה של נמצא או לא נמצא: 20

טעויות נפוצות לבדיקה

- שימוש ב-= במקום ב-== בתנאי.
- אי-אתחול של `count` באפס לפני הלולאה.

- קליטת `x` בתוך לולאת הקלט, כך שנקלטים שישה מספרים במקום חמישה ואחד.
- לולאה שרצה עד `i <= a.Length`, וגורמת לשגיאה בזמן ריצה.
- הדפסת `Found` או `Not found` בתוך לולאת הספירה, כך שמודפס יותר מפעם אחת.